

```

package com.chiru;

import java.io.IOException;
import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.PreparedStatement;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;

import javax.servlet.RequestDispatcher;
import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.http.HttpServlet;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;

/**
 * Servlet implementation class chooseAddMod
 */
public class chooseAddMod extends HttpServlet {
    private static final long serialVersionUID = 1L;

    /**
     * @see HttpServlet#doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
     */
    public void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws
        ServletException, IOException {

        Connection con = null;
        try {
            Class.forName("com.ibm.db2.jcc.DB2Driver");
            con = DriverManager.getConnection(
                "jdbc:db2://db2serv01.cs.stonybrook.edu:50000/teamdb61:retrieveMessagesFromServerOnGe
                tMessage=true;", "cseteam61", "Balawat61");

        } catch (Exception e1) {
            // TODO Auto-generated catch block
            e1.printStackTrace();
        }

        String addSip = request.getParameter("addsip");
        String sql = "select count(*) from (select USERID from CSETEAM61.SIPMEMBER where SIPID
        = ? and USERID not in(Select USERID from CSETEAM61.SIPMODERATOR where SIPID = ?))" ;
        String sql1 = "select USERID from CSETEAM61.SIPMEMBER where SIPID = ? and USERID not
        in(Select USERID from CSETEAM61.SIPMODERATOR where SIPID = ?)" ;
        int count = 0;
        ResultSet rs = null;

        try {
            PreparedStatement ps = con.prepareStatement(sql);
            ps.setString(1, addSip);
            ps.setString(2, addSip);
            rs = ps.executeQuery();
            rs.next();
            count = Integer.parseInt(rs.getString(1));

```

```
String sipmembers[] = new String[count];
int i = 0;
ps = con.prepareStatement(sql1);
ps.setString(1, addSip);
ps.setString(2, addSip);
rs = ps.executeQuery();
while(rs.next()){

    sipmembers[i] = rs.getString(1);
    i++;
}
request.getSession().setAttribute("the_AddSIP", addSip);
request.getSession().setAttribute("sipmembers", sipmembers);
RequestDispatcher requestDispatcher = getServletContext().getRequestDispatcher (
"/addNewMod.jsp");
requestDispatcher.forward(request,response);

} catch (SQLException e) {
    // TODO Auto-generated catch block
    e.printStackTrace();
}
finally{
    try {
        rs.close();
        con.close();
    } catch (SQLException e) {
        // TODO Auto-generated catch block
        e.printStackTrace();
    }
}
}
}
```