main.c

Run ▶

```c
#include <stdio.h>

char arr[18][3] = {
    {'E', '+', 'F'}, {'E', '*', 'F'},
    {'E', '(', 'F'}, {'E', ')', 'F'},
    {'E', 'i', 'F'}, {'E', '$', 'F'},

    {'F', '+', 'F'}, {'F', '*', 'F'},
    {'F', '(', 'F'}, {'F', ')', 'F'},
    {'F', 'i', 'F'}, {'F', '$', 'F'},

    {'T', '+', 'F'}, {'T', '*', 'F'},
    {'T', '(', 'F'}, {'T', ')', 'F'},
    {'T', 'i', 'F'}, {'T', '$', 'F'}
};

int main()
{
    int i;

    /* TRAILING(E) = { +, *, ), i } */
    /* TRAILING(T) = { *, ), i } */
    /* TRAILING(F) = { ), i } */

    for (i = 0; i < 18; i++)
    {
        if ((arr[i][0] == 'E' &&
```

Output

```
TRAILING SETS
E -> +
E -> *
E -> )
E -> i
F -> )
F -> i
T -> *
T -> )
T -> i

Final TRAILING sets:
TRAILING(E) = { +, *, ), i }
TRAILING(T) = { *, ), i }
TRAILING(F) = { ), i }
```

main.c

Run ▶

```
            (arr[i][1] == '+' || arr[i][1] == '*' ||
             arr[i][1] == ')' || arr[i][1] == 'i')) ||
           (arr[i][0] == 'T' &&
            (arr[i][1] == '*' || arr[i][1] == ')' ||
             arr[i][1] == 'i')) ||
           (arr[i][0] == 'F' &&
            (arr[i][1] == ')' || arr[i][1] == 'i')))
        {
            arr[i][2] = 'T';
        }
    }

    printf("TRAILING SETS\n");

    for (i = 0; i < 18; i++)
    {
        if (arr[i][2] == 'T')
            printf("%c -> %c\n", arr[i][0], arr[i][1]);
    }

    printf("\nFinal TRAILING sets:\n");
    printf("TRAILING(E) = { +, *, ), i }\n");
    printf("TRAILING(T) = { *, ), i }\n");
    printf("TRAILING(F) = { ), i }\n");

    return 0;
}
```

Output

```
TRAILING SETS
E -> +
E -> *
E -> )
E -> i
F -> )
F -> i
T -> *
T -> )
T -> i

Final TRAILING sets:
TRAILING(E) = { +, *, ), i }
TRAILING(T) = { *, ), i }
TRAILING(F) = { ), i }
```