TECHNISCHE DATEN

- Titan Grad 2 mit DLC-Beschichtung
- Durchmesser: 48 mm
- Steg zu Steg: 52 mm
- Anstoßbreite: 24 mm
- Frontglas: Saphir mit blauem AR
- Rückglas: Saphir
- Zifferblatt: blau (Aerospace-Ton)
- Vollständige blaue Swiss SLN
- Innerer Zweiweglünnet (Krone 9h)
- Wasserdichtigkeit: 100 m (10 bar)
- Verschraubte Krone bei 9 Uhr
- Nylonband blau mit Titanschließe
- Digitalmodul SKMEI 2049
- Analogwerk Miyota 2035
- Batterien: CR2025 + SR626SW

BESCHREIBUNG UND INSPIRATION

Der RSWC Super Stellar Typhoon entstand aus dem Bedarf an einem modernen, präzisen und zuverlässigen FlugInstrument für die Piloten der spanischen Luft- und Raumfahrtruppe.

Das Titangehäuse bietet außergewöhnliche Leichtigkeit ohne strukturelle Festigkeit zu opfern. Die DLC-Behandlung (Diamond-Like Carbon) fügt eine Schicht extremer Härte gegen Reibung und Kratzer hinzu.

Hybridmodul: Das SKMEI 2049 liefert digitale Funktionen (Alarm, Split-Chrono, Dual Time, Countdown), während das Miyota 2035 analoge Präzision auch unter extremen 9G-Kräften sicherstellt.

VALIDIERUNG IM ECHTEN FLUG

Vor der Serienproduktion führte das Ala 14 der spanischen Luft- und Raum- fahrtruppe (Stützpunkt Albacete) umfangreiche Echtflugtests an Bord des Eurofighter Typhoon durch.

Die Piloten setzten den Zeitmesser folgenden Bedingungen aus:

- 9G-Fliehkraftmanöver
- Plötzliche Kabinendruckwechsel
- Extremtemperaturen (+40°C / −50°C)
- Konstante Vibration der EJ200-Motoren
- Stärke Sonnenstrahlung bei 11.000 m

Ergebnis: Mit Auszeichnung bestanden

DIGITALMODUL SKMEI 2049

TASTEN

- Links oben: LICHT, rechts: START
- Links unten: MODE, rechts: RESET

UHRZEIT UND DATUM EINSTELLEN

- RESET 3 Sek. gedrückt halten
- MODE wählt Feld (Sek/Min/Std/...)
- START passt Werte an

ALARM

- RESET 3 Sek. halten
- MODE wählt Feld, START passt an
- Im Alarmmodus mit RESET aktivieren

CHRONOGRAPH

- START: starten/pausieren
- RESET: Split (aktiv) oder Reset (gestoppt)

DIGITALMODUL (FORTSETZUNG)

DUAL TIME (ZWEITE ZEITZONE)

- Mit MODE bis Dual Time wechseln
- RESET 3 Sek. halten zum Einstellen
- MODE wählt Feld, START passt an
- Zeigt beide Zeitzonen gleichzeitig

TIMER (COUNTDOWN)

- Mit MODE bis Timer wechseln
- RESET 3 Sek. halten zum Einstellen
- MODE wählt Sek/Min/Std, START passt an
- START startet/pausiert Countdown

SONSTIGES

- LICHT: Hintergrundbeleuchtung
- Batterie CR2025 (3V, Laufzeit 2-3 Jahre)

ANALOGWERK MIYOTA 2035

EIGENSCHAFTEN

Das Miyota 2035 ist ein präzises Quarzwerk:

- Höchst zuverlässiges Rotorkaliber
- Batterietyp: SR626SW / 377
- Laufzeit: 24–36 Monate
- Frequenz: 32.768 Hz
- Genauigkeit: ±20 Sek./Monat

ZEITEINSTELLUNG

- Krone bei 3 Uhr herausziehen
- Krone drehen zum Vor-/Zurückstellen
- Krone eindrücken zum Bestätigen

WARTUNG

- Kein Sonderservice für 2-3 Jahre normaler Nutzung
- Gehäuserückwand nicht unnötig öffnen

Saphirglas-Gehäuseboden.

Emblem des Eurofighter-Konsortiums:

Spanien · Italien · Deutschland · Großbritannien

RSWC · Hablemos de Relojes