# ElegantNote:一个优美的 LATEX 笔记模板

邓东升

ElegantLATEX Program

版本:2.20

更新:2019年12月9日



## 1 ElegantNote 使用说明

新版 ElegantNote 是基于标准的 LATEX 文类 article 重新设计的,格式更加简化的笔记模板! 本模板 支持两种编译方式,pdfLATEX 和  $X_TLATEX^1$ ,英文模式下请使用 pdfLATEX 进行编译,中文模式下推荐使用  $X_TLATEX$ 。

新模板有下面几个特性:

- •纸张模式:护眼模式(geye)和朦胧模式(hazy);
- 适配不同设备,包括 Pad(默认), Screen<sup>2</sup>(幻灯片), Kindle, PC(双页),通用(A4纸张);
- 5 套颜色主题,分别是: blue(默认)、green、cyan、sakura 和 black;
- 语言支持:中文(默认),英文;
- 支持 pdflATeX 和 XalATeX 编译;
- 更加美观的图表标题格式,列表环境,数学字体等;
- •全局字体大小支持:8pt,9pt,10pt,11pt,12pt,14pt,17pt,和20pt。

#### 1.1 模板模式

本模板增加了模式选项,分别有护眼模式(mode=geye)和朦胧模式(mode=hazy)。其中护眼模式设置纸张底色为绿豆沙颜色,而朦胧模式为淡蓝色,开启的方法如下:

<sup>1</sup>模板测试环境为 Win10 + TFX Live 2019。

<sup>2</sup>本次更新新增内容。

```
\documentclass[geye]{elegantnote} % or
\documentclass[mode=geye]{elegantnote}
\documentclass[hazy]{elegantnote} % or
\documentclass[mode=hazy]{elegantnote}
```

评论 如果你想为自己的文档添加底色,可以在导言区添加下面设置:

```
\definecolor{geyecolor}{RGB}{199,237,204}
\pagecolor{geyecolor}
```

#### 1.2 设备选择

为了让笔记方便在不同设备上阅读,免去切边,缩放等操作,本模板适配不同的设备,分别为 Pad (默认),Kindle,PC,A4。

新增: 为了方便展示笔记, 2.20 版本新增了 device=screen 设备选项, 大小为 MS Powerpoint 的纸张大小, 比例为 4:3(2019/12/06)。

不同屏幕的选择为

注 也可以采取直接赋值的方法选择屏幕,比如:

```
\documentclass[pad]{elegantnote}
\documentclass[kindle]{elegantnote}
\documentclass[pc]{elegantnote}
\documentclass[normal]{elegantnote}
\documentclass[screen]{elegantnote}
```

注 如果想要正常的 A4 大小的 PDF, 需要选择 device=normal。

#### 1.3 颜色主题3

本模板内置 5 套颜色主题,分别是 blue(默认), green, cyan, sakura 和 black。如果不需要颜色,可以选择黑色(black)主题。颜色主题的设置方法:

```
\documentclass[green]{elegantnote}
\documentclass[color=green]{elegantnote}
...
\documentclass[black]{elegantnote}
\documentclass[color=black]{elegantnote}
```

#### 1.4 语言模式

本模板内含两套语言环境,改变语言环境会改变图表标题的引导词(图,表),文章结构词(比如目录,参考文献等),以及定理环境中的引导词(比如定理,引理等)。不同语言模式的启用如下:

<sup>3</sup>测试章节脚注。

```
\documentclass[cn]{elegantnote}
\documentclass[lang=cn]{elegantnote}
\documentclass[en]{elegantnote}
\documentclass[lang=en]{elegantnote}
```

注 只有中文模式才可输入中文,如果需要在英文模式下输入中文,可以自行添加 ctex 宏包4或者使用 xeCJK 宏包设置字体。另外如果在笔记中使用了抄录环境(1stlisting),并且里面有中文字符,请务必使用 XgIATeX 编译。

### 1.5 定理类环境

此模板采用了 amsthm 中的定理样式,使用了 4 类定理样式,所包含的环境分别为

- 。定理类: theorem, lemma, proposition, corollary;
- 定义类: definition, conjecture, example;
- 备注类: remark, note, case;
- •证明类: proof。

评论 在选用 lang=cn 时,定理类环境的引导词全部会改为中文。

<sup>4</sup>需要使用 scheme=plain 选项才不会把标题改为中文。

## 2 写作示例

我们将通过三个步骤定义可测函数的积分。首先定义非负简单函数的积分。以下设  $E \in \mathbb{R}^n$  中的可测集。

定义 2.1 (可积性) 设  $f(x) = \sum_{i=1}^{k} a_i \chi_{A_i}(x)$  是 E 上的非负简单函数, 其中  $\{A_1, A_2, \ldots, A_k\}$  是 E 上的一个可测分割,  $a_1, a_2, \ldots, a_k$  是非负实数。定义 f 在 E 上的积分为

$$\int_{E} f dx = \sum_{i=1}^{k} a_i m(A_i). \tag{1}$$

一般情况下  $0 \le \int_E f dx \le \infty$ 。若  $\int_E f dx < \infty$ ,则称 f 在 E 上可积。

一个自然的问题是,Lebesgue 积分与我们所熟悉的 Riemann 积分有什么联系和区别?之后我们将详细讨论 Riemann 积分与 Lebesgue 积分的关系。这里只看一个简单的例子。设 D(x) 是区间 [0,1] 上的 Dirichlet 函数。即  $D(x) = \chi_{Q_0}(x)$ ,其中  $Q_0$  表示 [0,1] 中的有理数的全体。根据非负简单函数积分的定义,D(x) 在 [0,1] 上的 Lebesgue 积分为

$$\int_0^1 D(x)dx = \int_0^1 \chi_{Q_0}(x)dx = m(Q_0) = 0$$
 (2)

即 D(x) 在 [0,1] 上是 Lebesgue 可积的并且积分值为零。但 D(x) 在 [0,1] 上不是 Riemann 可积的。 定理 2.1 (Fubini 定理) 若 f(x,y) 是  $\mathcal{R}^p \times \mathcal{R}^q$  上的非负可测函数,则对几乎处处的  $x \in \mathcal{R}^p$ , f(x,y) 作为

表 1: 燃油效率与汽车价格

	(1)	(2)
燃油效率	-238.90***	-49.51
	(53.08)	(86.16)
汽车重量		1.75***
		(0.641)
常数项	11253.00***	1946.00
	(1171.00)	(3597.00)
观测数	74	74
$R^2$	0.220	0.293

y 的函数是  $\mathbb{R}^q$  上的非负可测函数,  $g(x) = \int_{\mathbb{R}^q} f(x,y) dy$  是  $\mathbb{R}^p$  上的非负可测函数。并且

$$\int_{\mathcal{R}^p \times \mathcal{R}^q} f(x, y) dx dy = \int_{\mathcal{R}^p} \left( \int_{\mathcal{R}^q} f(x, y) dy \right) dx. \tag{3}$$

i. Let z be some element of  $xH \cap yH$ . Then z = xa for some  $a \in H$ , and z = yb for some  $b \in H$ . If h is any element of H then  $ah \in H$  and  $a^{-1}h \in H$ , since H is a subgroup of G. But zh = x(ah) and  $xh = z(a^{-1}h)$  for all  $h \in H$ . Therefore  $zH \subset xH$  and  $xH \subset zH$ , and thus xH = zH. Similarly yH = zH, and thus xH = yH, as required.

回归分析(regression analysis)是确定两种或两种以上变量间相互依赖的定量关系的一种统计分析方法。根据定理 2.1,其运用十分广泛,回归分析按照涉及的变量的多少,分为一元回归和多元回归分析;

按照因变量的多少,可分为简单回归分析和多重回归分析;按照自变量和因变量之间的关系类型,可分为线性回归分析和非线性回归分析。

## 3 协作人员招募

招募 ElegantL<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 的协作人员,没有工资。工作内容:翻译 ElegantL<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 系列模板相关的文稿(中翻英),维护模板的 wiki(主要涉及 Markdown),如果有公众号文稿写作经历的话,也可以帮忙写微信稿。本公告长期有效。

目前 ElegantLaTeX 共有 4 名协作人员,分别是

- 。官方文档翻译: YPY;
- Github 维基维护: Ingo Zinngo、追寻原风景;
- QQ 群管理员: Sikouhjw.

在此感谢他们无私的奉献!

## 4 致谢

截止到 2019 年 12 月 08 日, ElegantNote 2.40 版本发布, ElegantNote 模板在 Github 上的收藏数 (star)达到了 176。在此特别感谢 ChinaTeX 以及 LATeX 工作室对于本系列模板的大力宣传与推广。

如果你喜欢我们的模板,你可以在 Github 上收藏(Star)我们的模板。




图 1: 一键三连求赞

# 5 捐赠

如果您非常喜爱我们的模板,你还可以选择捐赠以表达您对我们模板和我的支持!



赞赏费用的使用解释权归 ElegantL/T<sub>E</sub>X 所有,并且不接受监督,请自愿理性打赏。10 元以上的赞赏,我们将列入捐赠榜,并且发放捐赠纪念证(全部),谢谢各位金主!

表 2: ElegantIATEX 系列模板捐赠榜

捐赠者	金额	时间	渠道	捐赠者	金额	时间	 渠道
Lerh	10 RMB	2019/5/15	微信	刘志阔	99.99 RMB	2019/10/15	支付宝
越过地平线	10 RMB	2019/5/15	微信	* 涛	16 RMB	2019/10/17	微信
银桑	20 RMB	2019/5/27	微信	赤霓	12 RMB	2019/10/17	支付宝
* 空	10 RMB	2019/5/30	微信	追寻原风景	10 RMB	2019/10/28	微信
latexstudio.net	666 RMB	2019/6/5	支付宝	郭德良	88 RMB	2019/11/3	微信
Cassis	11 RMB	2019/6/30	微信	自强不息	20 RMB	2019/11/4	支付宝
* 君	10 RMB	2019/7/23	微信	读书之虫	20 RMB	2019/11/18	微信
P*u	50 RMB	2019/7/30	微信	* 等	10 RMB	2019/11/18	微信
* 萌	19 RMB	2019/8/28	微信	* 哲	20 RMB	2019/11/18	微信
曲豆豆	10 RMB	2019/8/28	微信	佚名	10 RMB	2019/11/24	微信
李博	100 RMB	2019/10/6	微信	Jiye Qian	66 RMB	2019/12/4	微信
Njustsll	10 RMB	2019/10/11	微信	阳仔	20 RMB	2019/12/5	微信

# 6 常见问题 FAQ

如何删除版本信息?
 导言区不写 \version{x.xx} 即可。

- 2). 如何删除日期?
  - 需要注意的是,与版本 \version 不同的是,导言区不写或注释 \date 的话,仍然会打印出当日日期,原因是 \date 有默认参数。如果不需要日期的话,日期可以留空即可,也即 \date{}。
- 3). 如何获得中文日期?
  为了获得中文日期,必须在中文模式下5,使用 \date{\zhdate{2019/12/09}},如果需要当天的汉化日期,可以使用 \date{\zhtoday},这两个命令都来源于 zhnumber 宏包。
- 4). 如何添加多个作者? 在 \author 里面使用 \and, 作者单位可以用 \\ 换行。

\author{author 1\\ org. 1 \and author 2 \\ org. 2 }

## 7 示例

\documentclass[cn,hazy,blue,screen,14pt]{elegantnote}
\title{ElegantNote Example}
\author{ddswhu}
\institute{Elegant\LaTeX{} Program}
% \version{1.00}
\date{}
\begin{document}

<sup>5</sup>英文模式下,由于未加载中文宏包,无法输入中文。

```
\maketitle
\section{Introduction}
The content of Introduction.
\end{document}
```