

PSEUDOCÓDIGO – SPRINT 1

SISTEMA INSURE CHAIN

OBJETIVO: Criar a estrutura inicial de um sistema, usando lógica de programação em C, com menu, entrada de dados, validações e navegação entre as opções.

INÍCIO

ENQUANTO (DO)

ESCREVA (PRINTF) {

=== SISTEMA INSURECHAIN ===

[1] SELEÇÃO DO ARQUIVO DE ENTRADA
[2] PROCESSAMENTO DO ARQUIVO DE ENTRADA
[3] AJUSTE DE DADOS DO ARQUIVO
[4] GERAÇÃO DO ARQUIVO DE SAÍDA
[5] DASHBOARD E ESTATÍSTICAS
[0] SAIR DO SISTEMA

}

LEIA (SCANF) ← OPCAO

ENQUANTO (OPCAO < 0 OU OPCAO > 5)

ESCREVA (PRINTF) {

ERRO: DIGITE UMA OPÇÃO VÁLIDA

}

LEIA (SCANF) ← OPCAO

FIM ENQUANTO

ESCOLHA (SWITCH) (OPCAO) {

CASO 0: SAIR DO SISTEMA
CASO 1: SELEÇÃO DO ARQUIVO DE ENTRADA
CASO 2: PROCESSAMENTO DO ARQUIVO DE ENTRADA
CASO 3: AJUSTE DE DADOS DO ARQUIVO
CASO 4: GERAÇÃO DO ARQUIVO DE SAÍDA
CASO 5: DASHBOARD E ESTATÍSTICAS

}

ENQUANTO (OPCAO != 0)

FIM