





gráfico gráfico / diagram



dimensões dimensiones / dimensions



dados técnicos especificaciones generales / specification

alcance máximo vertical

máximo alcance vertical / max. manual vertical reach

27,3 m

alcance máximo horizontal

máximo alcance horizontal / max. manual horizontal reach

23,4 m

alcance hidráulico vertical

alcance hidráulico vertical / max. hydraulic vertical reach

22,5 m

alcance hidráulico horizontal

alcance hidráulico horizontal / max. hydraulic horizontal reach

18,6 m

abertura de patolas dianteiras

apertura de patolas delanteras / front stabilizer spread

8,0 m

ângulo de elevação da lança

ángulo de elevación / boom elevation angle

85°

ângulo de giro

ángulo de giro / slewing angle

400°

torque de giro

torque de giro / slewing torque

6,74 tf.m

pressão de trabalho

presión de trabajo / max. operating pressure

275 bar

peso da máquina base - 6H0M / 7H0M

peso grua / dead weight

5.770 kg / 5.930 kg

peso da máquina base - 7H1M / 7H2M

peso grua / dead weight

6.000 kg / 6.050 kg

espaço ocupado para operação

espacio ocupado para transporte / fitting space required

1,7 m

capacidade do reservatório hidráulico

capacidad de aceite / oil tank capacity

175 l

PBT mínimo para instalação

min. PBT vehículo para instalación / min. gross vehicle weight (GVW)

23.000 kg*



* mediante estudo de integração veicular
através del estudio de integración del vehículo
through vehicle integration study

** patola articulada automática (padrão)
patas articulada automática (estándar)
automatic articulated outriggers (standard)