





72.900 fly jib

gráfico gráfico / diagram



dimensões dimensiones / dimensions



dados técnicos especificaciones generales / specification

alcance máximo vertical - 7H0M / fly jib

máximo alcance vertical / max. manual vertical reach

21.4 m / 32.7 m

alcance máximo horizontal - 7H0M / fly jib

máximo alcance horizontal / max. manual horizontal reach

17.3 m / 28.9 m

alcance hidráulico vertical - 7H0M / fly jib

alcance hidráulico vertical / max. hydraulic vertical reach

21.4 m / 30.8 m

alcance hidráulico horizontal - 7H0M / fly jib

alcance hidráulico horizontal / max. hydraulic horizontal reach

17.3 m / 27.0 m

abertura de patolas dianteiras

apertura de patolas delanteras / front stabilizer spread

8,4 m

ângulo de elevação da lança

ángulo de elevación / boom elevation angle

80°

ângulo de giro

ángulo de giro / slewing angle

370°

torque de giro

torque de giro / slewing torque

5,7 tf.m

pressão de trabalho

presión de trabajo / max. operating pressure

320 bar

peso da máquina base - 7H0M

peso grua / dead weight

5.950 kg

peso da máquina base - 7H0M + fly jib

peso grua / dead weight

6.670 kg

espaço ocupado para operação

espacio ocupado para transporte / fitting space required

1,4 m

capacidade do reservatório hidráulico

capacidad de aceite / oil tank capacity

175 l

PBT mínimo para instalação

min. PBT vehículo para instalación / min. gross vehicle weight (GVW)

23.000 kg*



* mediante estudo de integração veicular
através del estudio de integración del vehículo
through vehicle integration study

** patola articulada automática (padrão)
patas articulada automática (estándar)
automatic articulated outriggers (standard)