TALLER JUEGO LIMONES

PARTE 1

GAME OVER

1. En la función detectarPiso, luego de mostrar las vidas en pantalla, hacer la siguiente lógica:

   Si tiene 0 vidas, mostrar un alert con el mensaje GAME OVER

   Probar que funcione y hacer un commit

PARTE 2

GANADOR

2. En la función detectarAtrapado vamos a ir subiendo la velocidad con la que cae el limón, para esto:
   a. El valor inicial de la variable velocidadCaida, será 200.
   b. En detectarAtrapado, luego de modificar el puntaje, validaremos:
      i. Si el puntaje es 3: velocidadCaida, será 150
      ii. Si el puntaje es 6: velocidadCaida, será 100
      iii. Si el puntaje es 10, sale un mensaje indicando que ES EL GANADOR, o similar, ejemplo: TIENES LOS LIMONES, AHORA TE FALTA SAL Y TEQUILA (se vale ser creativos)

   Probar que funcione y hacer un commit

PARTE 3

DETENER setInterval

3. Cuando termina el juego, ya sea por GAME OVER o por GANADOR, el limón debe dejar de caer. Recordemos que para que todo el tiempo caiga estamos usando setInterval.
   Para detener el setInterval, debemos hacer lo siguiente:

   Cuando invocamos a setInterval, guardamos el retorno de la función en una variable:

   let intervalo = setInterval(bajarLimon,velocidadCaida)

   Luego cuando queremos detenerlo, llamamos a clearInterval, pasándole como parámetro el intervalo a detener:

   clearInterval(intervalo);

   Hacemos este llamado cuando gane y también cuando pierda.

   Probar que funcione y hacer un commit

   Hacer un push para subir todo al repositorio remoto

PARTE 4

Reiniciar

4. Solo nos falta el botón reiniciar:
   Crear una función reiniciar que no recibe parámetros y hace lo siguiente:
   - Setea las variables vidas y puntaje en su valor inicial
   - Pinta en pantalla las variables
   - Invoca a iniciar

   Desde el botón REINICIAR llamar a la función reiniciar.
   Probar y validar si es necesario inicializar algún valor adicional
   Si todo está ok: commit y push
5. Suba como evidencia el link de su repositorio.

KRAKEDEV
Escuela de Programación