

# React Native

Projeto de Interfaces de Dispositivos Móveis

**Entrada de Parâmetros,  
Apresentação de Dados  
Aula 02**

# Introdução

- **Uso de Text Input**
- **Uso de Touches (toques)**

# Calculadora IMC


- Entra com o peso
- Entra com a altura
- Calcula o IMC ( $\text{peso}/\text{altura}^2$ )

# Calculadora IMC

```
import React, { Component } from 'react';  
import { AppRegistry, Text, TextInput, View } from 'react-native';
```

```
class Calculadora extends Component{  
  constructor(props){  
    super(props);  
  }  
  render(){  
    if(!this.props.altura || !this.props.peso) return null;  
    return (  
      <Text style={{padding: 10, fontSize: 20}}>  
        IMC: {this.props.peso/(this.props.altura*this.props.altura)}  
      </Text>  
    )  
  }  
}
```

Recebe altura e peso do componente pai. São props.



```
export default class CalculadoraApp extends Component {
  constructor(props) {
    super(props);
    this.state = {altura: null, peso: null};
  }

  render() {
    return (
      <View style={{padding: 10}}>
        <TextInput
          style={{height: 40}}
          placeholder="Digite a altura"
          onChangeText={(altura) => this.setState({altura})}
        />
        <TextInput
          style={{height: 40}}
          placeholder="Digite o peso"
          onChangeText={(peso) => this.setState({peso})}
        />
        <Calculadora altura={this.state.altura} peso={this.state.peso} />
      </View>
    );
  }
}
```

Chama o componente filho “Calculadora”,  
passado como parâmetro o peso e a  
altura.

Nesse componente, peso e altura são  
states (mudam com um determinado  
evento)!

```
AppRegistry.registerComponent('AwesomeProject', () => CalculadoraApp);
```

# Exercício

- Crie um novo componente, chamado IMCMensagem, que obedece a seguinte regra:

Resultado	Situação
Abaixo de 17	Muito abaixo do <i>peso</i>
Entre 17 e 18,49	Abaixo do <i>peso</i>
Entre 18,5 e 24,99	<i>Peso</i> normal
Entre 25 e 29,99	Acima do <i>peso</i>
Entre 30 e 34,99	<i>Obesidade</i> I
Entre 35 e 39,99	<i>Obesidade</i> II (severa)
Acima de 40	<i>Obesidade</i> III (mórbida)

- Esse novo componente deve ter um props “imc”, o qual será passado a ele como parâmetro. Daí, ele irá decidir qual mensagem mostrar.

```

class IMCMensagem extends Component{
  constructor(props){
    super(props);
  }
  render(){
    if(!this.props.imc) return null;
    if(this.props.imc<25) return (<Text>Magro</Text>);
    return (<Text>Gordo</Text>);
  }
}

class Calculadora extends Component{
  constructor(props){
    super(props);
  }
  render(){
    if(!this.props.altura || !this.props.peso) return null;
    let imc = this.props.peso/(this.props.altura*this.props.altura);
    return (
      <View>
        <Text style={{padding: 10, fontSize: 20}}>
          IMC:{imc}
        </Text>
        <IMCMensagem imc={imc}/>
      </View>
    );
  }
}

```

**Resposta parcial...**

**Você deve fazer para todos os casos.**

# Tradutor para Pizza

```
import React, { Component } from 'react';
import { AppRegistry, Text, TextInput, View } from 'react-native';

export default class TradutorDePizza extends Component {
  constructor(props) {
    super(props);
    this.state = {text: ""};
  }

  render() {
    return (
      <View style={{padding: 10}}>
        <TextInput
          style={{height: 40}}
          placeholder="Digite para traduzir!"
          onChangeText={(text) => this.setState({text})}
          value={this.state.text}
        />
        <Text style={{padding: 10, fontSize: 22}}>
          {this.state.text.split(' ').map((palavra) => palavra && '🍕').join(' ')}
        </Text>
      </View>
    );
  }
}

AppRegistry.registerComponent('ProjetoInicial', () => TradutorDePizza);
```

→ Começa um state com a propriedade “text”, vazia.

→ Entrada de dados.

O método “split” retorna um array a partir da string de entrada (no caso “text”). O separador usado como parâmetro é o ‘ ‘ (espaço).

Neste array (resultante de ‘text’), é chamado o método map. O método map implementa um laço sobre o array e retorna o array, que pode ter sido modificado pela função de entrada. No caso (palavra) => palavra && '🍕'

A função (palavra) => palavra && '🍕', substitui cada elemento do array (palavra) pelo caracter '🍕'. O && é usado caso “palavra” seja null. Daí não escreve nada.

Por último, sobre esse array de '🍕' resultante, é chamado o método join, que retorna uma string separando os elementos do array por ' ' (espaço).

<https://emojipedia.org/slice-of-pizza/>



# Botões

- Botões são componentes básicos de interação os quais são renderizados de forma legal, em qualquer plataforma. O exemplo mínimo de um botão é o seguinte:

```
<Button
  onPress={() => {
    Alert.alert('You tapped the button!');
  }}
  title="Press Me"
/>
```

# Botões

- `onPress = {<função>}`
  - Recebe uma função a qual irá ser chamada caso o botão seja pressionado. É a ação do botão.
- `title = <título do botão>`
  - Recebe uma string que representa o título do botão.

# Botões (outro exemplo)

```
import React, { Component } from 'react';
import { Alert, AppRegistry, Button, StyleSheet, View } from 'react-native';

export default class ButtonBasics extends Component {
  acaoBotao() {
    Alert.alert("Você apertou o botão!!")
  }

  render() {
    return (
      <View style={styles.container}>
        <View style={styles.buttonContainer}>
          <Button
            onPress={this.acaoBotao}
            title="Me Aperte"
          />
        </View>
        <View style={styles.buttonContainer}>
          <Button
            onPress={this.acaoBotao}
            title="Me Aperte"
            color="#841584"
          />
        </View>
      </View>
    );
  }
}
```

```
<View style={styles.alternativeLayoutButtonContainer}>
  <Button
    onPress={this.acaoBotao}
    title="Que legal!"
  />
  <Button
    onPress={this.acaoBotao}
    title="OK!"
    color="#841584"
  />
</View>
</View>
);
}
}
```

# Botões (outro exemplo)

```
const styles = StyleSheet.create({
  container: {
    flex: 1,
    justifyContent: 'center',
  },
  buttonContainer: {
    margin: 20
  },
  alternativeLayoutButtonContainer: {
    margin: 20,
    flexDirection: 'row',
    justifyContent: 'space-between'
  }
});

// skip this line if using Create React Native App
AppRegistry.registerComponent('ProjetoInicial', () => ButtonBasics);
```

# Tocáveis

- É possível construir o próprio botão usando os “Touchable” do React Native. Os componentes “Touchable” são capazes de capturar gestos de toque e mostrar algum feedback quando um gesto é reconhecido. Esses componentes não tem nenhum estilo padrão. Você deverá de prover esse estilo se quiser ter algo minimamente agradável.

# Tocáveis

- **TouchableHighlight**: pode-se usar em qualquer lugar que queira um botão ou link. O background escurece ao ser pressionado.
- **TouchableNativeFeedback**: somente no Android. Usa características nativas para mostrar o feedback do toque.
- **TouchableOpacity**: reduz a opacidade do botão ao ser tocado, permitindo ver o background ao fundo enquanto o usuário continua pressionando o botão.
- **TouchableWithoutFeedback**: caso não queira nenhum feedback visual, use este tocável.
- Em alguns casos, você talvez queria que quando o usuário pressiona e segura o botão por um long período de tempo. Essas “pressionadas longas” podem ser tratadas passando uma função para o props “**onLongPress**” de qualquer “Touchable”.

```
import React, { Component } from 'react';
import { Alert, AppRegistry, Platform, StyleSheet, Text, TouchableHighlight, TouchableOpacity, TouchableNativeFeedback, TouchableWithoutFeedback,
View } from 'react-native';

export default class Touchables extends Component {
  _onPressButton() {
    Alert.alert("You tapped the button!")
  }

  _onLongPressButton() {
    Alert.alert("You long-pressed the button!")
  }

  render() {
    return (
      <View style={styles.container}>

        <TouchableHighlight onPress={this._onPressButton} underlayColor="white">
          <View style={styles.button}>
            <Text style={styles.buttonText}>TouchableHighlight</Text>
          </View>
        </TouchableHighlight>

        <TouchableOpacity onPress={this._onPressButton}>
          <View style={styles.button}>
            <Text style={styles.buttonText}>TouchableOpacity</Text>
          </View>
        </TouchableOpacity>

      </View>
    );
  }
}
```

```
<TouchableNativeFeedback
  onPress={this._onPressButton}
  background={Platform.OS === 'android' ? TouchableNativeFeedback.SelectableBackground() : ''}>
  <View style={styles.button}>
    <Text style={styles.buttonText}>TouchableNativeFeedback</Text>
  </View>
</TouchableNativeFeedback>
```

```
<TouchableWithoutFeedback
  onPress={this._onPressButton}>
  <View style={styles.button}>
    <Text style={styles.buttonText}>TouchableWithoutFeedback</Text>
  </View>
</TouchableWithoutFeedback>
```

```
<TouchableHighlight onPress={this._onPressButton} onLongPress={this._onLongPressButton} underlayColor="white">
  <View style={styles.button}>
    <Text style={styles.buttonText}>Touchable with Long Press</Text>
  </View>
</TouchableHighlight>
```

```
</View>
);
}
}
```



```
const styles = StyleSheet.create({
  container: {
    paddingTop: 60,
    alignItems: 'center'
  },
  button: {
    marginBottom: 30,
    width: 260,
    alignItems: 'center',
    backgroundColor: '#2196F3'
  },
  buttonText: {
    padding: 20,
    color: 'white'
  }
});
```

// skip this line if using Create React Native App

```
AppRegistry.registerComponent('ProjetoInicial', () => Touchables);
```

# Scrolling

- **ScrollView** é um container genérico que pode agrupar múltiplos componentes e views. Seis itens não necessariamente precisam ser homogêneos e você pode fazer o scroll tanto verticalmente quanto horizontalmente.

```

import React, { Component } from 'react';
import { AppRegistry, ScrollView, Image, Text } from 'react-native';

export default class IScrolledDownAndWhatHappenedNextShockedMe extends Component {
  render() {
    return (
      <ScrollView>
        <Text style={{fontSize:96}}>Scroll me plz</Text>
        <Image source={{uri: "https://facebook.github.io/react-native/img/favicon.png", width: 64, height: 64}} />
        <Image source={{uri: "https://facebook.github.io/react-native/img/favicon.png", width: 64, height: 64}} />
        <Image source={{uri: "https://facebook.github.io/react-native/img/favicon.png", width: 64, height: 64}} />
        <Image source={{uri: "https://facebook.github.io/react-native/img/favicon.png", width: 64, height: 64}} />
        <Image source={{uri: "https://facebook.github.io/react-native/img/favicon.png", width: 64, height: 64}} />
        <Text style={{fontSize:96}}>If you like</Text>
        <Image source={{uri: "https://facebook.github.io/react-native/img/favicon.png", width: 64, height: 64}} />
        <Image source={{uri: "https://facebook.github.io/react-native/img/favicon.png", width: 64, height: 64}} />
        <Image source={{uri: "https://facebook.github.io/react-native/img/favicon.png", width: 64, height: 64}} />
        <Image source={{uri: "https://facebook.github.io/react-native/img/favicon.png", width: 64, height: 64}} />
        <Image source={{uri: "https://facebook.github.io/react-native/img/favicon.png", width: 64, height: 64}} />
        <Text style={{fontSize:96}}>Scrolling down</Text>
        <Image source={{uri: "https://facebook.github.io/react-native/img/favicon.png", width: 64, height: 64}} />
        <Image source={{uri: "https://facebook.github.io/react-native/img/favicon.png", width: 64, height: 64}} />
        <Image source={{uri: "https://facebook.github.io/react-native/img/favicon.png", width: 64, height: 64}} />
        <Image source={{uri: "https://facebook.github.io/react-native/img/favicon.png", width: 64, height: 64}} />
        <Image source={{uri: "https://facebook.github.io/react-native/img/favicon.png", width: 64, height: 64}} />
        <Text style={{fontSize:96}}>What's the best</Text>
        <Image source={{uri: "https://facebook.github.io/react-native/img/favicon.png", width: 64, height: 64}} />
        <Image source={{uri: "https://facebook.github.io/react-native/img/favicon.png", width: 64, height: 64}} />
        <Image source={{uri: "https://facebook.github.io/react-native/img/favicon.png", width: 64, height: 64}} />
      </ScrollView>
    );
  }
}

```

# Scrolling (cont)

```
<Image source={{uri: "https://facebook.github.io/react-native/img/favicon.png", width: 64, height: 64}} />
<Image source={{uri: "https://facebook.github.io/react-native/img/favicon.png", width: 64, height: 64}} />
<Text style={{fontSize:96}}>Framework around?</Text>
<Image source={{uri: "https://facebook.github.io/react-native/img/favicon.png", width: 64, height: 64}} />
<Image source={{uri: "https://facebook.github.io/react-native/img/favicon.png", width: 64, height: 64}} />
<Image source={{uri: "https://facebook.github.io/react-native/img/favicon.png", width: 64, height: 64}} />
<Image source={{uri: "https://facebook.github.io/react-native/img/favicon.png", width: 64, height: 64}} />
<Image source={{uri: "https://facebook.github.io/react-native/img/favicon.png", width: 64, height: 64}} />
<Text style={{fontSize:80}}>React Native</Text>
</ScrollView>
);
}
}

// skip these lines if using Create React Native App
AppRegistry.registerComponent(
  'ProjetoInicial',
  () => IScrolledDownAndWhatHappenedNextShockedMe);
```

# List Views

- Para mostrar conjuntos de dados, React Native oferece os componentes:
  - **FlatList**: mostra uma lista com scrolling de dados semelhantes, porém mutáveis. Renderiza apenas os elementos que estão aparecendo na tela, e não todos de uma vez.
  - **SectionList**: renderiza conjuntos de dados separados em seções lógicas, possivelmente com cabeçalhos em cada seção.

# FlatList

```
import React, { Component } from 'react';
import { AppRegistry, FlatList, StyleSheet, Text, View } from 'react-native';

export default class FlatListBasics extends Component {
  render() {
    return (
      <View style={styles.container}>
        <FlatList
          data={[
            {key: 'Devin'},
            {key: 'Jackson'},
            {key: 'James'},
            {key: 'Joel'},
            {key: 'John'},
            {key: 'Jillian'},
            {key: 'Jimmy'},
            {key: 'Julie'},
          ]}
          renderItem={({item}) => <Text style={styles.item}>{item.key}</Text>}
        />
      </View>
    );
  }
}
```

```
const styles = StyleSheet.create({
  container: {
    flex: 1,
    paddingTop: 22
  },
  item: {
    padding: 10,
    fontSize: 18,
    height: 44,
  },
});
```

```
// skip this line if using Create React Native App
AppRegistry.registerComponent('ProjetoInicial', () =>
  FlatListBasics);
```

# SectionList

- Formada por quatro props elementares:
  - sections: o dado a ser renderizado. O tipo é um array de Section (objeto com uma propriedade data do tipo array).
  - renderItem: renderizador padrão para todo item em cada seção. Seu tipo é uma função de renderização que retorna JSX (elemento React).
  - renderSectionHeader: renderizado no topo de cada seção.
  - keyExtractor: usado para extrair uma chave única de um dado item em um índice especificado.

```

import React, { Component } from 'react';
import { AppRegistry, SectionList, StyleSheet, Text, View } from 'react-native';

export default class SectionListBasics extends Component {
  render() {
    return (
      <View style={styles.container}>
        <SectionList
          sections={[
            {title: 'D', data: ['Devin']},
            {title: 'J', data: ['Jackson', 'James', 'Jillian', 'Jimmy', 'Joel', 'John', 'Julie']},
          ]}
          renderItem={
            ({item}) => <Text style={styles.item}>
              {item}
            </Text>
          }
          renderSectionHeader={
            ({section}) => <Text style={styles.sectionHeader}>
              {section.title}
            </Text>
          }
          keyExtractor={
            (item, index) => index+item
          }
        />
      </View>
    );
  }
}

```



# SectionList

```
const styles = StyleSheet.create({
  container: {
    flex: 1,
    paddingTop: 22
  },
  sectionHeader: {
    paddingTop: 2,
    paddingLeft: 10,
    paddingRight: 10,
    paddingBottom: 2,
    fontSize: 14,
    fontWeight: 'bold',
    backgroundColor: 'rgba(247,247,247,1.0)',
  },
  item: {
    padding: 10,
    fontSize: 18,
    height: 44,
  },
})
```

```
// skip this line if using Create React Native App
AppRegistry.registerComponent('ProjetoInicial', () => SectionListBasics);
```