

PROJETO DE INTERFACES PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS
PRIMEIRA PROVA
SEGUNDA CHAMADA
NOME:

1. Sobre funções em JavaScript, assinale a alternativa correta:

- A. Uma função sempre precisa receber parâmetros.
- B. Após declarada, uma função não pode ser chamada mais de uma vez.
- C. Funções podem retornar valores ou não retornar nada.
- D. Funções só podem ser criadas dentro de objetos.

2. Qual é a principal característica de uma *arrow function* em JavaScript?

- A. Sempre possui seu próprio `this`.
- B. É mais lenta do que funções tradicionais.
- C. Não pode ser usada como callback.
- D. Herdam o `this` do escopo onde foram criadas.

3. Em relação às promessas (*Promises*) em JavaScript, qual afirmação é correta?

- A. Promises bloqueiam a execução do código.
- B. Uma Promise pode estar nos estados: pending, fulfilled ou rejected.
- C. Toda Promise deve obrigatoriamente usar `async/await`.
- D. Promises não podem encadear várias operações.

4. Qual palavra-chave permite reatribuição, mas possui escopo de bloco?

- A. var
- B. let
- C. const
- D. function

5. Sobre o `var`, qual é a principal característica?

- A. Possui escopo de bloco
- B. Não pode ser redeclarado
- C. Tem escopo de função e pode ser redeclarado
- D. Não aceita valores numéricos

6. Sobre `const`, é correto afirmar que:

- A. Não pode armazenar objetos.
- B. O valor não pode mudar, mas propriedades de objetos podem ser alteradas.
- C. Impede alteração de arrays.
- D. Deve ser usada apenas em funções.

7. Qual das alternativas representa corretamente uma lista (array) em JavaScript?

- A. `{nome: "Ana", idade: 20}`
- B. `"A", "B", "C"`
- C. `["A", "B", "C"]`
- D. `(A, B, C)`

8. No contexto de JSON, escolha a opção válida:

- A. JSON aceita funções como valores.
- B. JSON é um formato textual baseado em chave e valor.
- C. JSON só pode ser usado em

JavaScript.

D. JSON não suporta listas (arrays).

9. Qual comando converte um objeto JavaScript em JSON?

- A. `JSON.object()`
- B. `parse.JSON()`
- C. `JSON.stringify()`
- D. `JSON.convert()`

10. Em React Native, o que é um componente?

- A. Um arquivo CSS externo.
- B. Um bloco reutilizável de interface e comportamento.
- C. Apenas um botão.
- D. Uma função que nunca retorna JSX.

11. Em JSX, uma função que retorna um componente deve:

- A. Começar obrigatoriamente com letra minúscula.
- B. Retornar apenas elementos `<div>`.
- C. Retornar elementos React, como `<View>` ou `<Text>`.
- D. Ser declarada com `var`.

12. No React Native, o `StyleSheet.create()` é utilizado para:

- A. Converter CSS puro em JSX.
- B. Criar um objeto imutável de estilos.
- C. Criar componentes dinamicamente.
- D. Importar estilos do HTML.

13. Em React Native, o componente `View` é usado para:

- A. Exibir texto simples.
- B. Exibir listas.
- C. Criar containers ou agrupadores de layout.
- D. Mostrar botões do sistema.

14. Qual componente é apropriado para exibir textos?

- A. `<View>`
- B. `<Text>`
- C. `<Button>`
- D. `<ScrollView>`

15. Sobre o `<ScrollView>`, marque a correta:

- A. Só funciona no Android.
- B. Permite conteúdo rolável vertical e/ou horizontal.
- C. Não pode conter outros componentes dentro dele.
- D. Utiliza flexbox automaticamente, sem necessidade de estilizar.

16. Qual propriedade Flexbox define a direção dos itens dentro de um container?

- A. `justifyContent`
- B. `alignItems`
- C. `flexDirection`
- D. `padding`

17. Em Flexbox, qual propriedade distribui espaço ao longo do eixo principal?

- A. `justifyContent`
- B. `alignItems`
- C. `flexWrap`
- D. `borderWidth`

- A. Aceita estilização completa via **StyleSheet**.
- B. Não pode executar funções ao ser clicado.
- C. Usa a propriedade **onPress** para eventos de toque.
- D. Só funciona em iOS.

```
const App = () => {
  return <Text>Olá</Text>;
};
```

```
App() => {  
  <Text>Olá</Text>;  
}
```

```
createComponent(App);
```

A.

```
function App {
  return <Text>Olá</Text>;
}
```

- A. Dificulta a manutenção.
- B. Evita o uso de estilos.
- C. Permite reutilização e organização do código.
- D. Impede o uso de flexbox.

[illegible]