

MANUAL DE INSTALAÇÃO

ZAPIACRM

CRM + WhatsApp + IA para White-Label

Versão: 2.0 (atualizado)

Data: July 2026

Tipo: Manual de Instalação Passo a Passo

Público: Técnicos (Vercel + Supabase + SMTP)

SUMÁRIO

1. Visão Geral do Sistema
2. Criar Conta na Vercel
3. Conectar o Repositório
4. Criar Projeto no Supabase
5. **Aplicar Schema SQL (INSTALAR_TUDO.sql)**
6. Configurar Autenticação no Supabase
7. Configurar Variáveis de Ambiente
8. Desabilitar Vercel Authentication Protection
9. Fazer Deploy
10. Configurar SMTP (Opcional)
11. Validar o Fluxo Completo
12. Solução de Problemas

1. Visão Geral do Sistema

O ZAPIACRM é uma plataforma completa de CRM que combina comunicação via WhatsApp, agentes de inteligência artificial e automação de vendas. Este manual mostra como instalar o sistema do zero, começando pela Vercel (que vai detectar e hospedar o app) e depois Supabase (banco + auth).

Ordem da instalação:

1. Vercel
2. Supabase
3. Env vars

4. Deploy
5. Validar

Arquitetura:

- **Frontend + Server-fns:** TanStack Start (React + Vite + Nitro)
- **Banco de dados + Auth:** Supabase (PostgreSQL)
- **Hospedagem:** Vercel (serverless functions)
- **Email:** SMTP custom ou padrão do Supabase

Fluxo de autenticação (sem senha):

1. Usuário digita email na página /entrar
2. Frontend chama `supabase.auth.signInWithOtp()` nativo
3. Supabase envia magic link por email
4. Usuário clica no link vai para /callback
5. Sistema cria sessão e redireciona para /master/welcome (1º usuário vira super_admin automaticamente)

Requisitos antes de começar:

- Conta no GitHub (com o repositório do ZAPIACRM)
- Conta na Vercel (grátis)
- Conta no Supabase (grátis)
- (Opcional) Servidor SMTP próprio

Repositório do projeto:

`github.com/jeffersoncharles1007-lang/zapiacrm-easypanel-template`

2. Criar Conta na Vercel

A Vercel é a plataforma de hospedagem que vai servir o frontend, as API routes e as server functions do TanStack Start.

Como usar:

1. Acesse `vercel.com/signup` e crie uma conta (recomendo login com GitHub)
2. Após confirmar email, você cai no Dashboard
3. Clique no botão **"Add New Project"**
4. Na lista de repositórios, localize o repo `zapiacrm-easypanel-template`
5. Se não aparecer, clique em **"Adjust GitHub App Permissions"** e autorize a Vercel a acessar o repo
6. Clique em **"Import"** ao lado do repo

Dica: Use o login com GitHub - é mais rápido e a Vercel já pega suas permissões de repo automaticamente.

3. Conectar o Repositório

Após importar o repo, a Vercel detecta automaticamente a stack. Vamos configurar o projeto.

Como usar:

Na tela de **Configure Project**, preencha:

- **Project Name:** zapiacrm-prod (ou o nome que preferir)
- **Framework Preset:** Other (o TanStack Start é detectado automaticamente)
- **Root Directory:** deixe vazio (raiz do repo)
- **Build Command:** npm run build:vercel (deixe automático se já estiver)
- **Output Directory:** .output (automático)
- **Install Command:** npm install (automático)

NÃO clique em Deploy ainda - primeiro vamos configurar as env vars. Clique em **"Environment Variables"** para abrir a seção de variáveis.

Dica: O Root Directory deve ficar vazio porque o package.json está na raiz do repositório.

4. Criar Projeto no Supabase

O Supabase fornece o banco de dados PostgreSQL, a autenticação de usuários e o storage de arquivos.

Como usar:

1. Acesse supabase.com/dashboard e faça login
2. Clique no botão verde **"New Project"** (canto superior direito)
3. Preencha os campos:
 - **Name:** zapiacrm-prod (ou o nome que preferir)
 - **Database Password:** crie uma senha forte e anote em local seguro
 - **Region:** escolha **South America (São Paulo)** se seus usuários são do Brasil
4. Clique em **"Create new project"**
5. Aguarde ~2 minutos até o projeto ser provisionado
6. Após criado, vá em **Settings** → **API** (no menu lateral)
7. Anote as 3 credenciais que você vai precisar:
 - **Project URL:** <https://xxxxx.supabase.co>
 - **anon public key:** começa com sb_publishable_ (use essa!)
 - **service_role key:** começa com sb_secret_ (NÃO exponha no frontend)

Dica: A anon public key é segura de usar no browser. A service_role key tem acesso total ao banco e nunca deve ir para o bundle do JavaScript.

5. Aplicar Schema SQL (INSTALAR_TUDO.sql)

ATUALIZADO NA v2.0: Agora há **apenas 1 arquivo** consolidado em vez de ~20 migrations separadas. Isso elimina conflitos e facilita a instalação.

O que é o INSTALAR_TUDO.sql?

É um arquivo SQL único, **idempotente** (pode rodar múltiplas vezes sem erro), que contém:

- ■ Todas as 30+ tabelas do sistema
- ■ Triggers (handle_new_user, seed_default_stages, etc)
- ■ Functions (is_super_admin, has_company_access, consume_ai_credit, etc)
- ■ Políticas RLS em todas as tabelas
- ■ Seed inicial dos planos (trial, starter, pro, enterprise)
- ■ Sistema de créditos trial (50 créditos)
- ■ Multi-tenant (company, company_user, profiles)

Como aplicar (Opção 1: Supabase Dashboard - Recomendado)

1. No dashboard do Supabase, vá em **SQL Editor** (menu lateral esquerdo)
2. Abra o arquivo supabase/INSTALAR_TUDO.sql no seu editor de código favorito
3. **Copie TODO o conteúdo** do arquivo (é grande, ~55KB)
4. **Cole no SQL Editor** do Supabase
5. Clique no botão **"Run"** (canto inferior direito) ou pressione Ctrl+Enter
6. Aguarde a mensagem **"Success. No rows returned"**
7. ■ **Pronto!** Todas as tabelas, triggers e políticas foram criados

Como aplicar (Opção 2: psql CLI)

```
psql -h -U postgres -d postgres -f INSTALAR_TUDO.sql
```

Como aplicar (Opção 3: Supabase CLI - se preferir)

```
# Instale o Supabase CLI (se ainda não tiver)
brew install supabase/tap/supabase # macOS
# ou
scoop install supabase # Windows

# Login e conecte ao projeto
supabase login
supabase link --project-ref

# Aplique o schema via CLI
# (Como o INSTALAR_TUDO.sql está na raiz do projeto, você pode usar)
psql "$(supabase status --output env | grep DB_URL | cut -d= -f2-)" -f supabase/INSTALAR_TUDO.sql
```

■ ■ Importante - O que NÃO fazer:

- ■ **NÃO** execute migrations antigas (elas foram arquivadas em migrations_old/)
- ■ **NÃO** tente aplicar supabase db push (não há pasta migrations/ - só o INSTALAR_TUDO.sql)
- ■ **NÃO** aplique o arquivo 2x sem motivo (mas é idempotente, pode aplicar sem problemas)

Dica importante: A função handle_new_user é **crítica** - ela cria o trigger que promove o 1º usuário a super_admin automaticamente. Sem ela, ninguém consegue acessar o painel master. O INSTALAR_TUDO.sql já inclui essa função.

6. Configurar Autenticação no Supabase

O Supabase Auth precisa saber qual é a URL canônica do seu app e quais URLs são permitidas para redirecionamento após login (redirect URLs).

Como usar:

1. No Supabase Dashboard, vá em **Authentication** → **URL Configuration** (menu lateral)

2. Na seção **"Site URL"**, preencha com a URL canônica do seu deploy:

```
https://seu-app.vercel.app
```

NÃO use http://localhost:3000 em produção. Use a URL HTTPS pública.

3. Na seção **"Redirect URLs"**, clique em **"Add URL"** e adicione as 2 URLs abaixo (uma por uma):

```
https://seu-app.vercel.app/**  
http://localhost:3000/**
```

O **/**** (dois asteriscos) é um wildcard - permite qualquer subpath.

4. Clique em **"Save"** (se houver botão) ou as URLs salvam automaticamente

Dica: Se você for usar domínio custom (ex: app.seudominio.com), adicione também https://app.seudominio.com/** na lista.

7. Configurar Variáveis de Ambiente

As env vars são variáveis de configuração que o app lê em runtime. **17 vars são necessárias** para o ZAPIACRM funcionar (5 do Supabase + 1 URL + 4 padrão compartilhadas + 6 SMTP + 3 billing).

Como usar:

Na seção **"Environment Variables"** da Vercel, adicione cada uma das vars abaixo. Para cada var:

- **Key:** nome da variável (ex: SUPABASE_URL)
- **Value:** valor real (substitua os placeholders)
- **Environment:** marque "Production" (e opcionalmente "Preview")
- Clique em **"Add"** para cada uma

Variáveis obrigatórias (5 do Supabase):

Key	Value
`SUPABASE_URL`	`https://xxxxx.supabase.co`
`SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY`	`sb_publishable_xxxxx` (anon key)
`SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY`	`sb_secret_xxxxx` (service_role)
`VITE_SUPABASE_URL`	mesmo valor de `SUPABASE_URL`
`VITE_SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY`	mesmo valor de `SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY`

Variável de URL (1):

Key	Value
`PUBLIC_APP_URL`	`https://seu-app.vercel.app`

Variáveis PADRÃO COMPARTILHADAS (4 - use os mesmos valores para todo deploy):

> **Estas chaves são padrão do ZAPIACRM** e devem ser as mesmas para todas as instalações (white-label). Não personalize, a menos que você tenha sua própria Evolution/Google configurada.

Key	Value (padrão compartilhado)
`EVOLUTION_API_URL`	`https://evolution-api-e1au.srv1764448.hstgr.cloud`
`EVOLUTION_API_KEY`	`jEpctxy82V61ueUen5AinQWpa6SSNwLF`
`GOOGLE_CLIENT_ID`	`253692923295-fd3ub3qad15adusk13ihndre8bcqd8fr.apps.googleusercontent.com`
`GOOGLE_CLIENT_SECRET`	`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`

Variáveis de SMTP (6, opcionais - só se quiser email com seu domínio):

Key	Value
`SMTP_HOST`	`mail.seudominio.com`
`SMTP_PORT`	`465`
`SMTP_USER`	`noreply@seudominio.com`
`SMTP_PASS`	`(senha do email)`
`SMTP_SENDER_EMAIL`	`noreply@seudominio.com`
`SMTP_SENDER_NAME`	`ZAPIACRM`

Variáveis de Billing (3, opcionais - só se for integrar com gateways de pagamento):

Key	Quando
`KIWIFY_WEBHOOK_TOKEN`	Integrar com Kiwify

`CAKTO_WEBHOOK_TOKEN`	Integrar com Cakto
`PERFECTPAY_WEBHOOK_TOKEN`	Integrar com PerfectPay

Dica: As 5 vars do Supabase + PUBLIC_APP_URL + as 4 padrão compartilhadas (Evolution/Google) são suficientes pra começar. As 6 de SMTP e 3 de billing são para depois.

8. Desabilitar Vercel Authentication Protection

Como usar:

1. Na Vercel, vá em **Project Settings** → **Deployment Protection**
2. Localize a seção **"Vercel Authentication"**
3. **Desligue** o toggle "Require Log In" (ele começa em azul/ativo)
4. Clique em **"Save"** no canto inferior
5. Confirme que a tela mostra **"Vercel Authentication is disabled"** ou similar

Dica: Se você ver "Password Protection" no plano Pro, desligue também. Senão, adicione uma senha conhecida para evitar surpresa.

9. Fazer Deploy

Com as env vars configuradas e o Auth Protection desligado, agora sim podemos fazer deploy.

Como usar:

1. Volte para **Project** → **Deployments** (menu superior)
2. Clique nos 3 pontinhos do último deploy (ou do botão "Deploy")
3. Selecione **"Redeploy"** se for um deploy existente, ou **"Deploy"** para um novo
4. Aguarde 1-3 minutos enquanto o build roda
5. Quando o status ficar verde **"Ready"**, o deploy está pronto
6. Anote a URL pública (formato: `https://zapiacrm-prod.vercel.app`)

Alternativa via CLI:

```
# No diretório do projeto
vercel login # primeira vez
vercel deploy --prod --yes # deploy em produção
```

Dica: Após cada mudança nas env vars, você precisa fazer redeploy para que a mudança tenha efeito.

10. Configurar SMTP (Opcional)

Por padrão, o Supabase envia emails do domínio `mail.app.supabase.io`. Se você quiser emails com seu próprio domínio (ex: `noreply@seudominio.com`), configure um SMTP custom.

Como usar:

1. No seu provedor de hospedagem (digitalfunnel, cPanel, etc.), crie a conta de email:

```
noreply@seudominio.com
```

2. Anote as credenciais SMTP:

- **Servidor SMTP:** `mail.seudominio.com`

- **Porta:** 465 (SSL) ou 587 (STARTTLS)

- **Usuário:** `noreply@seudominio.com`

- **Senha:** (a senha que você configurou)

3. Adicione as 6 env vars SMTP na Vercel (seção 7.3)

4. Faça redeploy para aplicar

Alternativa - serviço especializado (recomendado para produção):

Serviço	Plano grátis	Como configurar
Resend	3.000 emails/mês	Cadastre, pegue API key, adicione como env var <code>RESEND_</code>
SendGrid	100 emails/dia	Cadastre, crie API key, adicione como env var
Postmark	Pago (US\$ 15/mês)	Melhor deliverability do mercado

Dica: Se você não configurar SMTP, o sistema funciona normalmente - o Supabase cuida do envio de magiclinks com template próprio.

11. Validar o Fluxo Completo

Agora vamos testar se tudo funciona end-to-end, desde a tela de login até o painel master.

Como usar:

1. Abra o navegador em janela anônima (Ctrl+Shift+N) para evitar cache

2. Acesse a URL do seu deploy:

```
https://seu-app.vercel.app/entrar?modo=criar
```

3. Você deve ver:

- Logo "ZAPIACRM" no canto superior esquerdo

- 2 abas: "Entrar" e "Criar"

- Campo de email

- Botão verde "Enviar link pra criar conta"

4. Digite um email real seu (você vai precisar acessar o email)

5. Clique no botão
6. Você deve ver a tela **"Link enviado!"** com confirmação
7. Abra seu email (Gmail, Outlook, etc.)
8. Verifique **Spam** se não estiver na Caixa de Entrada
9. Procure email de `noreply@mail.app.supabase.io` (ou seu domínio custom)
10. Clique no botão **"Log In"** ou **"Confirm your email"**
11. Você deve cair em `/master/welcome`
12. Valide que aparecem:
 - Header "Master" com escudo vermelho
 - Sidebar: Painel, Empresas, Assinaturas, Planos, etc.
 - Texto "Bem-vindo, <seu-email>!"
 - Badge "Modo super admin" no topo
 - Identidade do user: "J - <seu-email> - Super admin"

Dica: O 1º usuário a se cadastrar sempre vira `super_admin` automaticamente (via `trigger handle_new_user`). Os próximos serão clientes normais.

12. Solução de Problemas

Lista dos problemas mais comuns e como resolvê-los.

■ "ReferenceError: X is not defined" no log da Vercel

Causa: Algum import não foi feito no código (geralmente `useRouter` do TanStack Router).

Solução: Vá em **Vercel** → **Deployments** → [último deploy] → **Logs** e procure por `ReferenceError`. Corrija o import e faça redeploy.

■ Não recebi o email com magic link

Checklist:

- ■ Verificou a pasta **Spam**?
- ■ O projeto Supabase está **ativo**? (Dashboard → Status)
- ■ O **Site URL** está configurado corretamente?
- ■ Não excedeu o **rate limit** do Supabase (~4 emails/hora)

Solução avançada: Vá em **Supabase** → **Logs** → **Auth Logs** e procure eventos `magic_link_sent` ou erros.

■ "Invalid redirect URL"

Causa: Site URL ou Redirect URLs não estão configurados no Supabase Auth.

Solução: Volte ao **Capítulo 6** e verifique se a URL canônica está correta e os wildcards estão lá.

■ "Invalid API key" no browser

Causa: A chave `sb_publishable_` não foi injetada no bundle do JavaScript.

Solução:

- Verifique se `VITE_SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY` está configurada (com prefixo `VITE_`)
- Force novo deploy (Deployments → Redeploy)
- Limpe cache do navegador (Ctrl+Shift+R)

■ "Acesso negado" mesmo sendo 1º usuário

Causa: A trigger `handle_new_user` não foi aplicada.

Solução: Rode esta query no SQL Editor do Supabase:

```
SELECT tgname FROM pg_trigger WHERE tgname = 'on_auth_user_created';
```

Se não retornar nada, aplique o `INSTALAR_TUDO.sql` novamente (é idempotente).

■ Build error "Module not found"

Causa: Falta `package-lock.json` ou versões de dependências incompatíveis.

Solução:

```
rm -rf node_modules
npm install
vercel deploy --prod --yes --force
```

■ Redirect vai para localhost ou URL errada

Causa: `PUBLIC_APP_URL` env var está errada.

Solução: Verifique no **Capítulo 7** que `PUBLIC_APP_URL` aponta para a URL canônica (ex: `https://seu-app.vercel.app`).

Dica: Para problemas técnicos, tenha em mãos: ID do projeto Supabase, URL do deploy, screenshot do erro, e logs da Vercel.

APÊNDICES

A. Glossário de Termos

- **API:** Interface de Programação de Aplicações - permite integração entre sistemas.
- **CRM:** Customer Relationship Management - Gestão de Relacionamento com Clientes.
- **Magic Link:** Link único enviado por email que autentica o usuário sem precisar de senha.
- **Migration:** Arquivo SQL que altera o schema do banco de dados versionadamente.
- **OTP:** One-Time Password - código de uso único.

- **Server Function:** Função JavaScript que roda no servidor (não no browser).
- **SMTP:** Simple Mail Transfer Protocol - protocolo para envio de emails.
- **Supabase:** Plataforma de backend open-source (banco + auth + storage).
- **TanStack Start:** Framework full-stack React com SSR e server functions.
- **Vercel:** Plataforma de hospedagem frontend/serverless.
- **Webhook:** Notificação HTTP automática enviada quando um evento ocorre.

B. Especificações Técnicas

- **Frontend:** TanStack Start v1.167+ (React 19 + Vite v7 + Nitro)
- **Backend:** Supabase (PostgreSQL 15 + PostgREST + GoTrue Auth)
- **Hospedagem:** Vercel (Serverless Functions, Node 24.x)
- **Banco de dados:** PostgreSQL com RLS (Row Level Security) ativado
- **Autenticação:** Supabase Auth (Magic Link via email, sem senha)
- **Email:** SMTP custom (digitalfunnel, Resend, etc.) OU padrão Supabase
- **Browsers suportados:** Chrome 90+, Firefox 90+, Safari 14+, Edge 90+
- **Mobile:** PWA responsivo (iOS Safari 14+ e Chrome Android 90+)

C. Lista de env vars para copiar e colar

```
# === SUPABASE (5 vars) ===
SUPABASE_URL=https://xxxxx.supabase.co
SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY=sb_publishable_xxxxx
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY=sb_secret_xxxxx
VITE_SUPABASE_URL=https://xxxxx.supabase.co
VITE_SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY=sb_publishable_xxxxx

# === URL CANÔNICA (1 var) ===
PUBLIC_APP_URL=https://seu-app.vercel.app

# === EVOLUTION API (2 vars, PADRÃO COMPARTILHADO) ===
EVOLUTION_API_URL=https://evolution-api-e1au.srv1764448.hstgr.cloud
EVOLUTION_API_KEY=jEpxtxy82V61ueUen5AinQWpa6SSNwLF

# === GOOGLE OAUTH (2 vars, PADRÃO COMPARTILHADO) ===
GOOGLE_CLIENT_ID=253692923295-fd3ub3qad15adusk13ihndre8bcqd8fr.apps.googleusercontent.com
GOOGLE_CLIENT_SECRET=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

# === SMTP CUSTOM (6 vars, OPCIONAL) ===
SMTP_HOST=mail.seudominio.com
SMTP_PORT=465
SMTP_USER=noreply@seudominio.com
SMTP_PASS=senha_do_email
SMTP_SENDER_EMAIL=noreply@seudominio.com
SMTP_SENDER_NAME=ZAPIACRM

# === BILLING / WEBHOOKS (OPCIONAL) ===
KIWIFY_WEBHOOK_TOKEN=
CAKTO_WEBHOOK_TOKEN=
PERFECTPAY_WEBHOOK_TOKEN=
```

> **Nota sobre as chaves padrão compartilhadas** (Evolution e Google): Estas são as chaves padrão do ZAPIACRM e devem ser usadas em todas as instalações para manter a consistência do white-label. Se você tem sua própria Evolution API ou Google OAuth, substitua pelos seus valores.

D. Comandos CLI úteis

```
# === Setup local ===
git clone
cd zapiacrm-easypanel-template
npm install

# === Build ===
npm run build # build local
npm run dev # dev server
npm run build:vercel # build pra Vercel

# === Supabase CLI ===
supabase login
supabase link --project-ref
# Aplicar o INSTALAR_TUDO.sql:
psql "$(supabase status --output env | grep DB_URL | cut -d= -f2-)" -f supabase/INSTALAR_TUDO.sql

# === Vercel CLI ===
vercel login
vercel deploy --prod --yes # deploy em prod
vercel env ls # listar env vars
vercel env add NOME production # adicionar env var
vercel env rm NOME production # remover env var
vercel logs --project # ver logs
```

E. Contatos e Suporte

- **Repositório do projeto:**
github.com/jeffersoncharles1007-lang/zapiacrm-easypanel-template
- **Documentação do projeto:** [\[link interno\]](#)
- **Supabase:** supabase.com/docs
- **Vercel:** vercel.com/docs
- **TanStack Start:** tanstack.com/start

Última atualização: July 2026 (v2.0 - com INSTALAR_TUDO.sql consolidado)

Compatível com: TanStack Start v1.167+, Supabase v2.108+, Vite v7.3+, Node 24.x