

Aluno: Jefferson Batista Xavier

Disciplina: WEB II **Professor**: Fábio Lima

Controller, Request e Model





```
Models
Carro.php
Categoria.php
Cliente.php
entrada.php
R Fabricacao.php
TormaPagamento.php
Fornecedor.php
🐄 ItensEntrada.php
ItensVenda.php
Cocalizacao.php
Marca.php
Motor.php
Produto.php
W User.php
Usuario.php
Valvula.php
Venda.php
```

```
EXPLORADOR
                                         ClienteController.php M X
CODIGO
                                         app > Http > Controllers > ♥ ClienteController.php > ❤ ClienteController
 > Console
                                                use App\Http\Requests\StoreClienteRequest;
 > Exceptions
                                                use Illuminate\Http\Request;
                                                use App\Models\Cliente;

✓ Http

                                               class ClienteController extends Controller
  CarroController.php
  CategoriaController.php
  ClienteController.php
  Controller.php
  entradaController.php
  Reprise Tabricacao Controller.php
                                                    public function index(){
   TornecedorController.php
                                                       $clientes = Cliente::all();
   ItensEntradaController.php
                                                        return view('clientes.index', ['clientes'=>$clientes]);
   🐄 ItensVendaController.php
   🔛 LocalizacaoController.php
   MarcasController.php
                                                    public function create(){
   MotorController.php
                                                        return view('clientes.create');
   ProdutoController.php
   W UsuarioController.php
                                                    public function store(StoreClienteRequest $request){
   ValvulaController.php
  VendaController.php
                                                        $cliente= new Cliente();
  > Middleware
                                                        $cliente->nome= $request->nome;
                                                         $cliente->endereco= $request->endereco;
   StoreCategoriaRequest.php
                                                         $cliente->debito= $request->debito;
   StoreClienteRequest.php
                                                         $cliente->save();
ESTRUTURA DO CÓDIGO
                                                        return redirect('/clientes/index');
```

```
ClienteController.php M
♠ FornecedorController.php U X
CODIGO
                          日日の日
                                        app > Http > Controllers > ♥ FornecedorController.php > ...
   CarroController.php
                                              use App\Models\Fornecedor;
   💝 ClienteController.php
                                               use App\Http\Requests\StoreFornecedorRequest;
   Controller.php
                                              class FornecedorController extends Controller
   RentradaController.php
   RabricacaoController.php
                                                   public function show(){
                                                       $fornecedores = Fornecedor::all();
   FornecedorController.php
                                                       echo $fornecedores;
   ItensEntradaController.php
   🐄 ItensVendaController.php
                                                   public function index(){
   🗫 LocalizacaoController.php
                                                       $fornecedores = Fornecedor::all();
                                                        return view('fornecedores.index', ['fornecedores'=>$fornecedores]);
   MotorController.php
                                                   public function create(){
   R ProdutoController.php
                                                       return view('fornecedores.create');
   ♥ ValvulaController.php
  ₩ VendaController.php
                                                   public function store(StoreFornecedorRequest $request){
  > Middleware
                                                       $fornecedor= new Fornecedor();
                                                       $fornecedor->nome= $request->nome;

✓ Requests

                                                       $fornecedor->cnpj= $request->cnpj;
   StoreCategoriaRequest.php
                                                       $fornecedor->endereco= $request->endereco;
   StoreClienteRequest.php
                                                       $fornecedor->telefone= $request->telefone;
   StoreEntradaRequest.php
                                                       $fornecedor->save();
   StoreFornecedorRequest.php
                                                       return redirect('fornecedores.index');
   StoreltensEntradaRequest.php
   StoreltensVendaRequest.php
                                                    public function edit($id){
                                                       $fornecedor = Fornecedor::findorFail($id);
ESTRUTURA DO CÓDIGO
                                                        return view('fornecedores.edit', ['fornecedor'=>$fornecedor]);
```

```
StoreClienteRequest.php U •
                         回の間却
                                         app > Http > Requests > ♥ StoreClienteRequest.php > ❤ StoreClienteRequest > ❤ rules
  m EntradaController.php
                                                    public function authorize()
  Reprise Patricia Controller.php
  R FormaPagamentoController.php
  TornecedorController.php
  🟶 ItensEntradaController.php
  !tensVendaController.php
  😭 LocalizacaoController.php
  MarcasController.php
  MotorController.php
  ProdutoController.php
                                                    public function rules()
  W UsuarioController.php
  WalvulaController.php
                                                        return [
  VendaController.php
                                                                  'nome' => 'required',
 > Middleware
                                                                 'cpf' => 'required',
 ✓ Requests
                                                                 'endereco' => 'required',
  🐄 StoreCategoriaRequest.php U
                                                                 'debito' => 'required
  StoreClienteRequest.php
  StoreEntradaRequest.php
  StoreFornecedorRequest.php
                                                    public function messages(){
  StoreItensEntradaRequest.php
  StoreItensVendaRequest.php
  StoreLocalizacaoRequest.php
  StoreMarcaRequest.php
                                                             'endereco.required' => 'Preencha o campo Endereço
  StoreMotorRequest.php
                                                             'debito.required' => 'Preencha o campo Débito*'
  StoreProdutoRequest.php
  StoreValvulaRequest.php
ESTRUTURA DO CÓDIGO
```

```
XPLORADOR
                                          CODIGO
                                          app > Http > Requests > ♥ StoreProdutoRequest.php > 😭 StoreProdutoRequest > ♦ messages
  # ItensVendaController.php
 M LocalizacaoController.php
                                                                   'nome' => 'required',
'icms' => 'required',
'ipi' => 'required',
 MarcasController.php
 MotorController.php
 ProdutoController.php
                                                                    'frete' => 'required',
 W UsuarioController.php
                                                                    'precocompra' => 'required',
'precovenda' => 'required',
 💝 ValvulaController.php
 VendaController.php
 > Middleware
                                                                    'desconto' => 'required',
                                                                    'quantidade' => 'required'
 StoreCategoriaRequest.php
 StoreClienteRequest.php
 StoreEntradaRequest.php
  StoreFornecedorRequest.php
  StoreItensEntradaRequest.php
                                                      public function messages(){
  StoreItensVendaRequest.php
                                                           return [
  StoreLocalizacaoRequest.php
                                                                    'nome.required' => 'Preencha o campo*',
  StoreMarcaRequest.php
                                                                    'icms.required' => 'Preencha o campo*',
  StoreMotorRequest.php
                                                                    'frete.required' => 'Preencha o campo*',
                                                                    'precofabrica.required' => 'Preencha o campo*',
 StoreValvulaRequest.php
 StoreVendaRequest.php
                                                                     precovenda.required' => 'Preencha o campo*',
Kernel.php
                                                                    'lucro.required' => 'Preencha o campo*',
'desconto.required' => 'Preencha o campo*',
en Carro.php
                                                                    'quantidade.required' => 'Preencha o campo*'
```

```
EXPLORADOR
                                          🕯 StoreClienteRequest.php U 💮 🕯 StoreProdutoRequest.php U
                           回の哲却
 CODIGO
                                          app > Models > 🦬 Carro.php > ...
    StoreLocalizacaoRequest.php
                                                     private $idcarro;
    StoreMarcaRequest.php
                                                     private $modelo;
    StoreMotorRequest.php
    StoreProdutoRequest.php
                                                     public function __construct($idcarro, $modelo)
    StoreValvulaRequest.php
                                                         $this->idcarro = $idcarro;
   StoreVendaRequest.php
                                                         $this->modelo = $modelo;
   Kernel.php
   Carro.php
                                    U
                                                     public function getIdcarro()
   Categoria.php
  Cliente.php
                                                         return $this->idcarro;
   entrada.php
  R Fabricacao.php
                                                     public function setIdcarro($idcarro)
  TormaPagamento.php
  Fornecedor.php
                                                         $this->idcarro = $idcarro;
   ItensEntrada.php
  🐄 ItensVenda.php
   R Localizacao.php
                                                     public function getModelo()
   Marca.php
                                                         return $this->modelo:
   Motor.php
  R Produto.php
   W User.php
                                                     public function setModelo($modelo)
   😭 Usuario.php
   W Valvula.php
                                                         $this->modelo = $modelo;
   W Venda.php
> ESTRUTURA DO CÓDIGO
```

```
EXPLORADOR
                                                                StoreClienteRequest.php U
                        回の哲却
                                      app > Models > 🦛 Cliente.php > ...
CODIGO
  StoreLocalizacaoRequest.php
  StoreMarcaRequest.php
                                            namespace App\Models;
  StoreMotorRequest.php
                                            use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
  StoreProdutoRequest.php
                                            use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
  StoreValvulaRequest.php
  StoreVendaRequest.php
                                             class Cliente extends Model
 Kernel.php

✓ Models

 en Carro.php
                                                 protected $table = "clientes";
                                                 protected $fillable = ['nome', 'endereco', 'debito'];
 😭 Categoria.php
 m Cliente.php
                                                 function contato(){
 entrada.php
                                                    return $this->hasMany(Contato::class, 'id fornecedor', 'id');
 🗫 Fabricacao.php
 RormaPagamento.php
 Strate Fornecedor.php
                                                    return $this->hasMany(Venda::class, 'id_fornecedor', 'id');
 ItensEntrada.php
 # ItensVenda.php
 😭 Localizacao.php
```

```
📅 Categoria.php U
EXPLORADOR
                                  ··· !st.php U
                                                                     📅 Fabricacao.php U
                                                                                           📅 Produto.php U 🌑 💮 😭 Localizacao.pl
CODIGO
                         다 다 강 회 app > Models > ** Produto.php > % Produto
  StoreMotorRequest.php
  StoreProdutoRequest.php
                                             namespace App\Models;
  StoreValvulaRequest.php
  StoreVendaRequest.php
                                        5 use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
 e Kernel.php
                                        6    use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
 e Carro.php
 en Categoria.php
                                                  use HasFactory;
 😭 Cliente.php
 entrada.php
                                                  protected $table = "produtos";
 😭 Fabricacao.php
                                                  protected $fillable = ['produto_id','icms','ipi','frete','precofabrica',
                                                  function itensentrada(){
                                                      return $this->hasMany(ItensEntrada::class, 'produto_id', 'id');
 👭 ItensVenda.php
 😭 Localizacao.php
 Marca.php
                                                  function itensvenda(){
                                                      return $this->hasMany(ItensVenda::class, 'produto_id', 'id');
  🐄 User.php
 😭 Usuario.php
 😭 Valvula.php
```