


NOTE7. PIN ASSIGNMENT (FRONT VIEW)

Pin No.	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12
	GND	–	–	V _{bus}	CC1	D+	D–	SBU1	V _{bus}	–	–	GND
	GND	–	–	V _{bus}	SBU2	D–	D+	CC2	V _{bus}	–	–	GND
Pin No.	B12	B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1

NOTE8. PIN ASSIGNMENT (P.C.B PADS)

Pad No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pin No.	A1/B12	A4/B9	A5	B8	B7	A6	B6	A7	B5	A8	A9/B4	A12/B1
	GND	V _{BUS}	CC1	SBU2	D-	D+	D+	D-	CC2	SBU1	V _{BUS}	GND

4	SHELL	1	STAINLESS STEEL	NICKEL PLATING	NICKEL : 0.5 μ m MIN.
3	INSULATOR	1	HEAT RESISTING PLASTIC	—	COLOR BLACK
2	MID PLATE	1	STAINLESS STEEL	—	—
1	CONTACT	16	COPPER ALLOY	CONTACT AREA: GOLD OVER NICKEL SOLDER TAILS: GOLD FLASH OVER NICKEL	CONTACT AREA : NICKEL : 1.0 μ m MIN. GOLD : 0.1 μ m MIN.
符号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS

仕様書 (SPECIFICATION) JACS-30413		第1版 (ORIGINAL DATE) 05/DEC/2019		尺度 (SCALE) 5:1		シリーズ (SERIES) DX07		日本航空電子工業株式会社		JAE JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.	SIZE A3	
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.		名称 (TITLE) DX07S016JA1				図面番号 (DRAWING NO.)				版数 (VER.)
寸法 (DIMENSION)		担当 CHK.		査閲 APPD.				SJ121836				1
角度 (ANGLES)		承認 APPD.		質量 (MASS)								
単位 (UNIT) : mm												