

Montaje traspanel en orificio estándar de 22,5 mm



MODELOS Y CARACTERÍSTICAS

INS-F1- Display universal, color rojo. Voltímetro monofásico para lectura de voltajes entre 5 ÷ 400 Vac.

ITP11- Display universal 4÷20 mA (activos y pasivos), color rojo.

ITP11-G- Display universal 4÷20 mA (activos y pasivos), color verde.

SMI2- Display universal maestro/esclavo RS485 Modbus RTU /ASCII (indica en el display el valor de las direcciones de cualquier equipo Modbus RTU), color rojo.

INDICADORES DIGITALES PROGRAMABLES INS-F1, ITP11/ ITP11-G Y SMI2

Nuestros displays universales digitales y programables, se distinguen por su diseño especialmente compacto para montaje en panel en orificio estándar de 22,5 mm, lo que hace que su instalación sea rápida y sencilla.

Todos los modelos de esta categoría de productos tienen una pantalla LED programable (4 dígitos, 7 segmentos) , con la posibilidad de configuración de la posición del punto decimal.

Disponemos de una amplia gama de displays digitales que pueden procesar señales analógicas estándar o ser controlados por medio de protocolo Modbus.

La gama completa está fabricada con un grado de protección IP65 en la parte delantera y se pueden utilizar en un rango de temperatura de -30 a + 70 ° C, dependiendo de las versiones.

