

Práctica Dirigida 5

Mg. Sc. J. Eduardo Gamboa U.

Pregunta 1

El dataset Clinica_50 representa a 50 pacientes atendidos en una clínica privada durante el periodo de una semana. Contiene variables como la edad, sexo, tipo de seguro, tiempo de espera, entre otras.

Algunos pacientes con alto nivel de dolor no responden a algunas preguntas, por lo que hay algunas celdas vacías. Así también, pacientes muy insatisfechos, apurados, o por algún otro motivo, no responden a la pregunta de satisfacción. Finalmente, también existen valores perdidos debido a errores administrativos o fallas del sistema.

1. Leer el archivo PD5 - datos1.xlsx, almacenándolo como datos1
2. Aplicar la función `na.omit` y explicar el resultado.
3. Aplicar la función `complete.cases`, almacenando el resultado en un objeto de nombre `perdidos`. Luego, explicar qué significa `perdidos[1:5]`.
4. Aplicar la función `md.pattern` y explicar el resultado.
5. Aplicar la función `gg_miss_upset` e indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:
 - a. La variable con más valores perdidos es IMC
 - b. Hay 15 filas donde la variable teleconsulta previa tiene valores perdidos.
 - c. El patrón más frecuente de dos variables con valores perdidos al mismo tiempo es `glucosa_ayunas_mg_dl` y `teleconsulta_previa`
 - d. La variable presión sistólica tiene 7 valores perdidos.

Códigos que pueden ser de ayuda:

```
datos1 <- read_excel('...', skip = ...)
datos1 |> mice::md.pattern(rotate.names = TRUE)
```

Pregunta 2

El archivo PD5 - datos2 contiene datos sobre 100 clientes de una plataforma de comercio electrónico, así como 400 observaciones de parcelas agrícolas monitoreadas con sensores. Cada uno de estos datasets se encuentra en una hoja distinta.

1. Leer los 30 primeros datos de los clientes de la plataforma de comercio electrónico.
2. Leer los datos contenidos en el rango A1:H25 de la hoja AGRO.