Capítulo 4 – Funciones: respuestas a los problemas de traza

Los problemas PS4.1 a PS4.9 están resueltos en `capitulo4_ejercicios.c`.

PS4.10 – Resultados del Programa 4.22

```
15 20 4 30      dentro de pal (primera llamada: x=3, y=5)
4 15 3 5        main: a=4, b=15, c=3, d=5
16 20 5 20      dentro de pal (segunda llamada: x=4, y=4)
4 5 3 5         main: a=4, b=5, c=3, d=5
```

La `c` de `pal` es local y no modifica la `c` global (sigue en 3). `b` es global, por eso cambia dentro de la función.

PS4.11 – Llamadas correctas

1. `trueque(suma(&x), &x);` **Incorrecta**: `suma` recibe un `int`, no una dirección, y su resultado `int` no es un apuntador.
2. `trueque(3, 4);` **Incorrecta**: `trueque` necesita direcciones, no constantes.
3. `suma(10);` **Correcta** (el resultado se descarta).
4. `y = suma(10);` **Correcta**.
5. `z = trueque(&x, &y);` **Incorrecta**: `trueque` es `void`, no devuelve valor.
6. `trueque(&x, &y);` **Correcta**.

PS4.12 – Resultados del Programa 4.24

El libro trae dos detalles que no compilan: falta el `;` en `K *= K` y `::K` es sintaxis de C++ (la K global). Con esas dos correcciones:

Iteración	f1	f2	f3	f4
1	25	4	9	29
2	625	4	12	629
3	390625	4	15	390629
4	desborda `int`	4	18	desborda `int`

En la 4.ª iteración 390625^2 no cabe en un `int` (en la prueba dio -2030932031 y -2030932027; el valor exacto depende del compilador).

- f1 usa la K global y la modifica.
- f2 usa una K local que se reinicia a 3.
- f3 usa una K `static` que conserva su valor entre llamadas.
- f4 suma su K local (4) con la K global.