

RA2-T9 Gestió d'Usuaris Ubuntu (Linux) - I

Usuaris normals

Són els usuaris habituals del sistema (***uid*≥1000**), als quals se'ls permet fer login i se'ls assigna una ***shell***.

Superusuari root

És l'únic que té Control Total sobre tot el sistema (***uid*=0**), cal anar amb compte a l'hora d'utilitzar aquest compte.

Usuaris del Sistema

Són usuaris predefinits (***uid*<1000**) que s'utilitzen per garantir que certs processos s'executen amb els permisos adequats.

S'encarreguen d'administrar certs serveis del sistema: mail, apache, dhcp...

root

Només hi ha un **administrador** de tot el sistema: **root**

És l'únic usuari que no té cap restricció d'accés a cap recurs del sistema.

Algunes distribucions incorporen grups amb certs privilegis, Usuaris d'escriptori, Administradors, etc.

És "l'únic" que pot crear, eliminar o administrar els comptes d'usuaris.

Cada vegada que calgui realitzar alguna tasca important per al sistema hem de ser **root**.

A Ubuntu, el compte de **root** està **desactivada** (a Debian NO)

Grups

Els grups d'usuaris són agrupacions merament administratives.

Resulten útils a l'hora d'atorgar o restringir certs permisos a usuaris de categoria similar.

Tenen un identificador que és el Group ID (**gid**).

Tot usuari pertany almenys a un grup. (**grup principal**).

Tot usuari pot pertànyer a més d'un grup. Només un és **grup principal**.

Fitxers relacionats

- */etc/passwd*
- */etc/shadow*
- */etc/group*

Fitxer */etc/passwd*

Emmagatzema les dades dels usuaris. Cada línia guarda les dades d'un usuari:

login, password, uid, gid, nom de l'usuari, home de l'usuari, shell....

```
pulse:x:109:119:PulseAudio daemon,,,:/var/run/pulse:/usr/sbin/nologin
avahi:x:110:121:Avahi mDNS daemon,,,:/var/run/avahi-daemon:/usr/sbin/nologin
hplip:x:111:7:HPLIP system user,,,:/var/run/hplip:/bin/false
user:x:1000:1000:user,,,:/home/user:/bin/bash
joan:x:1001:1001:joan,,,:/home/joan:/bin/bash
marta:x:1002:1002:marta,,,:/home/marta:/bin/bash
toni:x:1003:1003:toni,,,:/home/toni:/bin/bash
alba:x:1004:1004:alba,,,:/home/alba:/bin/bash
```

Per seguretat, les contrasenyes no s'emmagatzemen en aquest fitxer, sinó al fitxer */etc/shadow*.

Fitxer /etc/shadow

Conté tota la informació relativa als passwords dels usuaris:

Camps: *Nom de l'usuari, Password xifrat,....*

```
avahi:!:17647:0:99999:7:::  
hplip:!:17647:0:99999:7:::  
user:$6$ffJGI1Np$5pnqsJFEE40Y2l.6v8zkFiPSShihML3SqfBB17  
toni:!:18663:0:99999:7:::  
alba:$6$qtDQR0Cy$vtioLXpgdLwLOX0.ZxADH.6htN7YPaNGrE3W9
```

Si el compte de l'usuari està **desactivada** o està **bloquejada**, el password està precedit per (!).

Fitxer /etc/group

Conté la informació relativa als grups:

Camps: *Nom del grup, password, gid, Nom dels usuaris que pertanyen al grup...*

També existeixen grups predefinits (*gid<1000*).

Test!!

RA2-T9-Test-I

Activitat!!

RA2-T9.1