

CFGS Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma

CFGS Desenvolupament d'Aplicacions Web

Bases de dades

Jordi Quesada
jordi.quesada@iticbcn.cat

Llicència.



Atribución-NoComercial-CompartirIgual
4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)


El contingut està disponible sota la llicència
[Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



Reconeixement — Heu de reconèixer l'autoria de manera apropiada, proporcionar un enllaç a la llicència i indicar si heu fet algun canvi. Podeu fer-ho de qualsevol manera raonable, però no d'una manera que suggereixi que el llicenciador us dóna suport o patrocina l'ús que en feu.



NoComercial — No podeu utilitzar el material per a finalitats comercials.



CompartirIgual — Si remescleu, transformeu o creeu a partir del material, heu de difondre les vostres creacions amb la mateixa llicència que l'obra original.

CRUD (3a part)

CRUD

- 4. CRUD (documentació oficial [aquí](#))
 - 4.1. Create (insert)
 - 4.2. Delete
 - 4.3. Update



4.3. Update

4.3. Update

- Per actualitzar els document disposem de 3 mètodes

`db.collection.updateOne()`

`db.collection.updateMany()`

`db.collection.replaceOne()`

- Els 3 mètodes rebran 2 paràmetres, primer el filtre i després l'actualització.
- El filtre serà l'equivalent al que hem vist a la operació de delete

4.3. Update

- A partir del que tenim a la base de dades:

```
jordi> db.persones.find()
[
  {
    _id: ObjectId("65367f4c5dce782e236c0159"),
    dni: '111111A',
    nom: 'Jordi',
    telefon: 93111111
  },
  {
    _id: ObjectId("65367f695dce782e236c015a"),
    dni: '33333C',
    nom: 'Oriol'
  },
  {
    _id: ObjectId("65367f695dce782e236c015b"),
    dni: '44444D',
    nom: 'Roger'
  }
]
jordi>
```

4.3. Update

- Suposa que volem canviar el nom de Jordi per Juanma
- El filtre el farem per exemple per DNI, buscarem la persona amb dni 111111A
- Les dades que volem actualitzar les posarem dins d'un json precedit de la paraula \$set

```
db.persones.updateOne(  
  {dni:"111111A"},  
  {  
    $set: {nom: "Juanma"}  
  }  
)
```


4.3. Update

- Així:

```
jordi> db.persones.updateOne(
... {dni:"111111A"},
... {
... $set: {nom: "Juanma"}
... }
... )
{
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
jordi>
```

```
jordi> db.persones.find()
[
  {
    _id: ObjectId("65367f4c5dce782e236c0159"),
    dni: '111111A',
    nom: 'Juanma',
    telefon: 931111111
  },
  {
    _id: ObjectId("65367f695dce782e236c015a"),
    dni: '33333C',
    nom: 'Oriol'
  },
  {
    _id: ObjectId("65367f695dce782e236c015b"),
    dni: '44444D',
    nom: 'Roger'
  }
]
jordi>
```

4.3. Update

- D'aquesta manera podem actualitzar diferents atributs a la vegada dins del \$set

```
db.persones.updateOne(  
  {dni:"111111A"},  
  {  
    $set: {dni: "888888G", nom: "Carlota"}  
  }  
)
```

```
jordi> db.persones.updateOne(  
... {dni:"111111A"},  
... {  
... $set: {dni: "888888G", nom: "Carlota"}  
... }  
... )  
{  
  acknowledged: true,  
  insertedId: null,  
  matchedCount: 1,  
  modifiedCount: 1,  
  upsertedCount: 0  
}
```

4.3. Update

- El funcionament del mètode updateMany és igual
- però per provar-ho haurem d'indicar un filtre que faci match amb diferents documents. Ens esperarem al read per veure més sobre els filtres

4.3. Update

- Finalment, la última operació per modificar és replaceOne.
- replaceOne rep dos paràmetres, en aquest cas el primer és la condició de filtre, mentre que el segon paràmetre, ara serà tot un nou document.
- És a dir, no indicarem només les propietats a canviar, les propietats que indiquem seran les úniques que es quedaran.

4.3. Update

- Per exemple si volem modificar la informació de Carlota

```
jordi> db.persones.find()
[
  {
    _id: ObjectId("65367f4c5dce782e236c0159"),
    dni: '888888G',
    nom: 'Carlota',
    telefon: 93111111
  },
  {
    _id: ObjectId("65367f695dce782e236c015a"),
    dni: '33333C',
    nom: 'Oriol'
  }
]
```

4.3. Update

- Observeu que originalment té una propietat telèfon
- Si fem servir la operació:

```
db.persones.replaceOne(  
  {dni:"888888G"},  
  { dni: "888888G",  
    nom: "Carlota",  
    email: "carlota.bernat@iticbcn.cat",  
    moduls: ["ASIXM2", "DAWM9"]  
  }  
)
```

4.3. Update

```
jordi> db.persones.replaceOne(  
...     {dni : "888888G"},  
...     { dni: "888888G",  
...       nom: "Carlota",  
...       email: "carlota.bernat@iticbcn.cat",  
...       moduls: ["ASIXM2", "DAWM9"]  
...     }  
... )  
{  
  acknowledged: true,  
  insertedId: null,  
  matchedCount: 1,  
  modifiedCount: 1,  
  upsertedCount: 0  
}
```

4.3. Update

- El que obtenim és:

```
jordi> db.persones.find()
[
  {
    _id: ObjectId("65367f4c5dce782e236c0159"),
    dni: '888888G',
    nom: 'Carlota',
    email: 'carlota.bernat@iticbcn.cat',
    moduls: [ 'ASIXM2', 'DAWM9' ]
  },
  {
    _id: ObjectId("65367f695dce782e236c015a"),
    dni: '333333C',
    nom: 'Oriol'
  }
]
```

Observa que el document s'ha reemplaçat sencer. El telèfon no s'ha mantingut