

Instal·lació de GlassFish en Linux

GlassFish és un servidor d'aplicacions desenvolupat per Sun Microsystems (ara Oracle) que implementa les tecnologies definides a la plataforma Java EE i permet executar aplicacions que segueixen aquesta especificació. És gratuït i de codi obert. Té com a base al servidor derivat de Tomcat.

Per a fer aquesta pràctica es recomana una màquina virtual Ubuntu LTS

Instal·lació de Java Development Kit (JDK)

GlassFish requereix per al seu funcionament tenir instal·lat el JDK

Instal·la el OpenJDK ≥ 21 .

Creació d'un usuari

```
sudo useradd -m -d /opt/glassfish8 -U -s /bin/false glassfish
```

Instal·lació de GlassFish

Des del repositori oficial (ara ha canviar a projectes de Eclipse):

<https://glassfish.org/download.html> descarregar la darrera versió estable completa (Full, però no nightly → Jakarta EE Platform 11)

Descomprimeix el zip i mou la carpeta glassfish8 a /opt/glassfish8

Canvia el propietari de la carpeta recursivament

```
sudo chown -R glassfish: /opt/glassfish8
```

Per iniciar el servidor has d'executar:

```
sudo /opt/glassfish8/bin/asadmin start-domain
```

Comprova que el servidor està escoltant en els ports 8080/TCP, 8181(HTTPS) i 4848/TCP (administració)

Accedeix a Glassfish per veure que funciona correctament (<http://localhost:8080>)

Accedeix a la consola web d'administració en <http://localhost:4848>

Creació d'un servei

Investiga com es crea un servei en Linux (pots inspirar-te en el que vas fer en la pràctica de Tomcat).

Crea un fitxer de servei glassfish.service

```
nano /etc/systemd/system/glassfish.service
```

```
[Unit]
Description = GlassFish Server v8
After = syslog.target network.target

[Service]
User=glassfish
ExecStart=/opt/glassfish8/bin/asadmin start-domain
ExecReload=/opt/glassfish8/bin/asadmin restart-domain
ExecStop=/opt/glassfish8/bin/asadmin stop-domain
Type = forking

[Install]
WantedBy = multi-user.target
```

Hauràs de recarregar el dimoni

```
systemctl daemon-reload
```

Comprova que funciona el servei

```
sudo systemctl start glassfish
```

Desplegament d'aplicacions Web en GlassFish

Obtingues un fitxer .war amb una aplicació Web ja feta (per exemple <https://storage.googleapis.com/google-code-archive-downloads/v2/code.google.com/gwt-examples/Calendar.war> i descarrega'l

Des de la consola Web d'administració i en el apartat de aplicacions fes un «Deploy» (desplegament) del fitxer .war

Obre el navegador i accedeix a **http://localhost:4848** per provar la aplicació desplegada.

Executa l'aplicació