

Atac Windows John the ripper

Introducció

Aquesta activitat pretén continuar amb els sistemes d'intrusió per força bruta. En concret utilitzarem l'eina John the ripper contra un sistema windows propi.

Es tracta de veure les possibilitats d'atac quan se té accés físic a una màquina Windows. L'eina que usarem per treure les credencials de Windows l'antivirus del sistema la considera danyina, així que haurem de desactivar l'antivirus per fer-la servir.

Enunciat

Utilitza la teva pròpia màquina Windows física per a aquesta pràctica i si no tens Windows instal·la una en el VirtualBox.

També has d'utilitzar una màquina virtual amb una instal·lació de Kali Linux.

1. Descarrega l'eina pwdump8.x de la Web de John the Ripper
2. Executa el «Símbolo del sistema» en windows com un administrador
3. Des del símbol del sistema executa el pwdump8.exe > credencials.txt
4. Copia a la carpeta del host compartida amb el kali el fitxer credencials.txt que has extret de la màquina del windows.
5. Utilitza John the ripper (john) en la màquina kali per atacar el fitxer credencials.txt primer amb una llista de passords possibles (investiga com → --wordlist). Pensa que el millor és l'atac per nivells que fa per defecte (single, incremental, etc.)
6. Utilitza john per fer un atac per força bruta (investiga com) mira quan triga en treure un password de mida curta (ha d'haver un usuari al teu windows amb una contrasenya curta)