

Activitat 02: Desplegament Web 1

Introducció

Seguim amb el desenvolupament d'una aplicació Web i el seu desplegament en 2 servidors d'aplicacions que ja hem instal·lat a la RA anterior

Fes captures de cada apartat.

Enunciat

Acaba el desenvolupament de l'aplicació Web amb un Servlet i desplega-la en els servidors d'aplicacions demanats

Desenvolupament

Partint del projecte de l'apartat anterior, crea un Servlet a la carpeta de Java Resources.

El paquet del servlet ha de ser cat.iticbcn i el nom MainServlet

Si hem emplenat els caps nom i descripció en principi ens ha de donar un Servlet funcional per defecte tipus:

```
package cat.iticbcn;

import jakarta.servlet.ServletException;
import jakarta.servlet.annotation.WebServlet;
import jakarta.servlet.http.HttpServlet;
import jakarta.servlet.http.HttpServletRequest;
import jakarta.servlet.http.HttpServletResponse;
import java.io.IOException;

/**
 * Servlet implementation class MainServlet
 */
@WebServlet(description = "Servlet principal de l'aplicació", urlPatterns = { "/MainServlet" })
public class MainServlet extends HttpServlet {
    private static final long serialVersionUID = 1L;

    /**
     * @see HttpServlet#HttpServlet()
     */
    public MainServlet() {
        super();
        // TODO Auto-generated constructor stub
    }
}
```

```
/**
 * @see HttpServlet#doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
 */
protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {
    // TODO Auto-generated method stub
    response.getWriter().append("Served at: ").append(request.getContextPath());
}

/**
 * @see HttpServlet#doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
 */
protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {
    // TODO Auto-generated method stub
    doGet(request, response);
}
```

configuració de la construcció has de ficar als Goals: package > apply > Run

A partir d'aquest moment tens un nou submenú de run as al pom que es diu ProvaServlet (Maven build) que te crea el war a la carpeta /target del projecte

Desplegament manual en un tomcat de producció

Ara tens el war a /target/ProvaServlet-0.0.1-SNAPSHOT.war

Tomcat de producció

Ves al tomcat que vas instal·lar a la UF anterior en un Linux.

Si no el conserves, pots descomprimir un tomcat a una carpeta d'un Ubuntu LTS on tinguis permisos i sense fer tota la configuració demanada a la UF anterior prova que pots arrancar-lo

Una vegada vegis que el pot arrancar mira que des del navegador pots accedir a la URL <http://localhost:8080/> i que el servidor respon.

Desplegament

Investiga com fer el desplegament manual de l'aplicació amb el war i fes-ho

Validació

Comprova que amb el navegador pots accedir al servlet de l'aplicació desplegada

GlassFish de producció

Ves al GlassFish que vas instal·lar a la UF anterior.

Si no conserves el GlassFish de la UF anterior, a un Ubuntu LTS descomprimetix la darrera versió del glassfish per a Linux en una carpeta on tinguis permisos.

Desplegament

Investiga com es desplega un War de forma manual en un glassfish i fes-ho

Validació

Accedeix amb el navegador a la URL del Servlet de l'aplicació (fes-ho des de el panel de control, ja que és possible que el Glassfish et canvie el nom de la URL base al desplegar el War.

Lliurament

Heu de lliurar aquest document amb les captures de cada pas. Si contestes alguna explicació fes-ho amb color **blau**.