

Activitat 4: Github

Introducció

En aquesta activitat aprendrem a utilitzar les bases de Git i a fer-lo servir des de la línia de comandaments que és com se li pot treure tot el profit a aquesta eina.

Per a fer aquesta activitat es recomana l'ús de Ubuntu LTS (p.e. 22.04).

Hauràs de fer captures de cada pas i retallar-les per tal que es vegi bé en un document que hauràs de lliurar de l'activitat.

NOTA: per comprovar que alguna comanda ha canviat correctament l'estat del git farem «git status»

Github A

Crea't un compte gratuït a github per continuar la pràctica si no en tens un.

1. Dins de github crea un projecte «activitat_git» nou i puja el projecte local. (pista: git remote add... / git branch -M / git push -u ...) → fes-ho.
2. Afegeix un fitxer al projecte i fes commit. Ara puja els canvis a github (git push origin...)
3. Suposem que vols unir-te a un projecte ja existent en github. Hauries de crear una carpeta nova i descarregar-te el projecte a la carpeta buida. Crea una carpeta buida i descarrega't el projecte activitat_git (pista: clone)
4. Suposem que ara un altre company fa canvis en el projecte (per a simular-ho pots fer canvis des de l'altra carpeta on està el projecte com si es tractés d'un altre ordinador. Fes canvis i publica'ls a github). Com obtindries els canvis amb les diferències del github a la carpeta local? (pista pull) → fes-ho

Github B

1. Crea un repositori al github
2. En la carpeta local m08 fer un git clone del repositori creat
3. Ara afegeix el fitxer javascript convert.js amb el contingut i puja-ho tot

```
function convertirCF() {  
    let CF = prompt("A què vols convertir C/F?");  
    let temp = parseFloat(prompt("Temperatura:"));  
    if( CF.toUpperCase() == "C" ){  
        let cent = (temp-32)/(9.0/5.0);
```

```

        console.log(`${temp}F -> ${cent}C`);
    }else if (CF.toUpperCase() == "F"){
        let fh = (9.0/5.0) * temp + 32;
        console.log(`${temp}C -> ${fh}F`);
    }else {
        console.log("Només es pot C ó F");
    }
}

```

4. Ara un altre company que faci un git clone del teu repositori i pugi els canvis

```

function convertirCF() {
    let CF = prompt("A què vols convertir C/F?");
    let temp = parseFloat(prompt("Temperatura:"));
    if( CF.toUpperCase() == "C" ){
        let cent = (temp-32)/(5/9);
        console.log(`${temp}F -> ${cent}C`);
    }else if (CF.toUpperCase() == "F"){
        let fh = (5/9) * temp + 32;
        console.log(`${temp}C -> ${fh}F`);
    }else {
        console.log("Només es pot C ó F");
    }
}

```

5. Una vegada ell hagi pujat els canvis, ara tu fes els canvis següents

```

function convertirCF() {
    let CF = prompt("A què vols convertir C/F?");
    let temp = parseFloat(prompt("Temperatura:"));
    if( CF.toUpperCase() == "F" ){
        let cent = (temp-32)/(9/5);
        console.log(`${temp}F -> ${cent}C`);
    }else if (CF.toUpperCase() == "C"){
        let fh = (9/5) * temp + 32;
        console.log(`${temp}C -> ${fh}F`);
    }else {
        console.log("Només es pot C ó F");
    }
}

```

6. Ara intenta pujar els teus canvis. Et deixa? Perquè?
7. Ara fes un pull i revisa el teu codi → hi ha conflictes? → resol els conflictes
8. Ara pots fer push? → fes-ho

9. Aquesta situació es pot donar en qualsevol grup de treball. Explica si creus que és un incident o part del treball en grup habitual.

10. Com creus que minimitzaries aquestes situacions treballant en un grup molt gran? Explica el flux de treball que creus que seria adequat.