

```

from fastapi import FastAPI

app = FastAPI()
users = ["hola", "roger", "josep oriol roca", "Veronica"]

@app.post("/api/users", response_model=dict, tags=["CRUD sense DB"])
def addNewItem():
    # Afegir nou item a list users
    users.append("Ariadna")
    # Transformar list a dict
    users_dict = dict(zip(range(len(users)), users))
    return users_dict

@app.get("/api/users/{id}", response_model=dict, tags=["CRUD sense DB"])
def readOneItem(id):
    # Buscar item a la llista users
    item_r = users[int(id)]
    # Transformar nova list a diccionari per mostrar item buscat
    item_read_dict = dict(zip(range(1), item_r))
    return item_read_dict

@app.get("/api/users", response_model=dict, tags=["CRUD sense DB"])
def readAllItems():
    #transformar la llista a diccionari
    user_dict = dict(zip(range(len(users)), users))
    return user_dict

'''
Endpoint per modificar un item de la llista segons l'id passat pel path parametre
Aquest id passat per paràmetre s'utilitza per comparar-lo amb l'index de la
llista
'''

@app.put("/api/users/{id}", response_model=dict, tags=["CRUD sense DB"])
def updateItem(id):
    update_Item = "Carla"
    users[int(id)] = update_Item
    user_dict = dict(zip(range(len(users)), users))
    return user_dict

'''
Endpoint per eliminar un item de la llista segons l'id passat pel path parametre
Aquest id s'utilitza per buscar l'item segons l'index de la llista
'''

@app.delete("/api/usuaris/{id}", response_model=dict, tags=["CRUD sense DB"])
async def deleteItem(id):
    del users[int(id)]
    users_dict = dict(zip(range(len(users)), users))
    return users_dict

```

