

# Repàs

---

## HTML

---

### Estructura bàsica document html

---

URL ajuda: [https://www.w3schools.com/html/html\\_basic.asp](https://www.w3schools.com/html/html_basic.asp)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <!-- Informació i metadates -->
    <title>Títol de la pàgina</title>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <!-- Cos del missatge -->
    <!-- Comentari amb HTML -->
  </body>
</html>
```

### Elements bàsics

---

URL ajuda: [https://www.w3schools.com/html/html\\_basic.asp](https://www.w3schools.com/html/html_basic.asp)

#### Títols

```
<h1>Títol 1</h1>
<h2>Títol 2</h2>
<h3>Títol 3</h3>
<h4>Títol 4</h4>
<h5>Títol 5</h5>
<h6>Títol 6</h6>
```

#### Paràgraf

```
<p>Això és un text</p>
```

#### Enllaços

```
<a href="url" target="" title="un text">
on target pot ser _blank, _top, _self
```

#### Imatges

```

```

## Llistes

---

URL ajuda: [https://www.w3schools.com/html/html\\_lists.asp](https://www.w3schools.com/html/html_lists.asp)

### Llistes ordenades

```
<ol>
  <li>Element 1</li>
  <li>Element 2</li>
</ol>
```

### Llistes no ordenades

```
<ul>
  <li>Element 1</li>
  <li>Element 2</li>
</ul>
```

### Llistes ordenades/no ordenades amb altre contingut

```
<ul>
  <li>
    <p> Element 1</p>
    <ol>
      <li>
        <a href="url">Enllaç 1</a>
      </li>
      <li>
        <a href="url">Enllaç 2</a>
      </li>
    </ol>
  </li>
  <li>
    <p>Element 2</p>
  </li>
</ul>
```

### Llistes de definició

```
<dl>
  <dt>Element 1</dt>
  <dd>Descripció element 1</dd>
  <dt>Element 2</dt>
  <dd>Descripció element 2</dd>
</dl>
```

## Taules

---

URL ajuda: [https://www.w3schools.com/html/html\\_tables.asp](https://www.w3schools.com/html/html_tables.asp)

### Taules

```
<!-- Caption per definir el títol de la taula -->
<table>
  <caption>Títol de la taula</caption>
  <tr>
    <th>Capçalera 1</th>
    <th>Capçalera 2</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>dada 1</td>
    <td>dada 2</td>
  </tr>
</table>
```

URL ajuda: [https://www.w3schools.com/html/html\\_table\\_colspan\\_rowspan.asp](https://www.w3schools.com/html/html_table_colspan_rowspan.asp)

### Taules *colspan* i *rowspan*

```
<!-- Colspan per definir el número de columnes -->
<!-- Rowspan per definir el número de files -->
<!-- Utilitzar aquestes dos propietats significa que s'haurà
      de controlar la taula per eliminar els rows i cols que sobren -->
<table>
  <caption>Títol de la taula</caption>
  <tr>
    <th>Capçalera 1</th>
    <th>Capçalera 2</th>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="2">dada 1.1</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>dada 2.1</td>
    <td rowspan="2">dada 2.2</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>dada 3.1</td>
  </tr>
</table>
```

| Títol de la taula |             |
|-------------------|-------------|
| Capçalera 1       | Capçalera 2 |
| dada 1.1          |             |
| dada 2.1          | dada 2.2    |
| dada 3.1          |             |

## Formularis

---

URL ajuda: [https://www.w3schools.com/html/html\\_forms.asp](https://www.w3schools.com/html/html_forms.asp)

```
<!-- Tot els elements del formulari han d'estar dins l'etiqueta form -->
<!-- L'element action és per definir a on anirà després d'enviar el formulari -->

<form action="paginaResultat.html">
  <!-- el for del label ha de coincidir amb l'id de l'input -->
  <label for="camp_cognoms">Nom</label>
  <input type="text" id="camp_cognoms" name="cognoms">

  <!-- Required per definir que el camp és obligatori -->
  <label for="camp_cognoms">Cognoms</label>
  <input type="text" id="camp_cognoms" name="cognoms" required>

  <!-- type=number per definir que el camp serà numèric -->
  <label for="camp_cognoms">Edat</label>
  <input type="number" id="camp_cognoms" name="cognoms">

  <!-- type "radio" per definir que l'element serà circular -->
  <!-- name ha de tenir el mateix valor per indicar que només hi haurà un valor
  seleccionable -->
  <!-- checked indica el radio que volem tenir seleccionat per defecte -->
  <input type="radio" id="camp_radio1" name="mateix_name" value="1" >
  <label for="camp_radio1">radio1</label>
  <input type="radio" id="camp_radio2" name="mateix_name" value="2" checked>
  <label for="camp_radio2">radio2</label>
  <input type="radio" id="camp_radio3" name="mateix_name" value="3">
  <label for="camp_radio3">radio3</label>

  <!-- type "checkbox" per definir que l'element serà quadrat -->
  <!-- name ha de tenir diferent valor per indicar que tots els valors son
  seleccionables -->
  <!-- checked indica el checkbox que volem tenir seleccionat per defecte -->
  <input type="checkbox" id="camp_check1" name="name1" value="valor 1">
  <label for="camp_check1">check1</label>
  <input type="checkbox" id="camp_check2" name="name2" value="valor 2">
  <label for="camp_check2">check2</label>
  <input type="checkbox" id="camp_check3" name="name3" value="valor 3" checked>
  <label for="camp_check3">check3</label>

  <!-- select per definir que l'element és un menú seleccionable -->
  <!-- option per definir les opcions -->
  <!-- selected indica l'opció que volem tenir seleccionat per defecte -->
  <label for="escull">escull</label>
  <select id="escull" name="selector_tria">
    <option value="tria 1"> Opció 1</option>
    <option value="tria 2" selected> Opció 2</option>
    <option value="tria 3"> Opció 3</option>
  </select>
```

```
<!-- textarea per definir que l'element és un text multilínia -->
<label for="comentaris">Comentaris</label>
<textarea name="comments" id="comentaris" placeholder="Posa un
comentari"></textarea>

<!-- input type per definir que l'element serà un botó -->
<input type="submit" value="Enviar formulari">
</form>
```

## CSS

---

URL ajuda: [https://www.w3schools.com/css/css\\_howto.asp](https://www.w3schools.com/css/css_howto.asp)

### Inline

---

```
<!-- style en la mateixa etiqueta -->
<h1 style="color: red"> Hello world </h1>
```

### Internal

---

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Títol de la pàgina</title>
    <meta charset="utf-8">
    <!-- Etiqueta style per definir els estils amb els selectors -->
    <style>
      h1{
        color: red;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1> Hello world </h1>
  </body>
</html>
```

## External

---

### Fitxer *html*

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Títol de la pàgina</title>
    <meta charset="utf-8">
    <!-- Etiqueta link per definir la ruta del fitxer css -->
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
  </head>
  <body>
    <h1> Hello world </h1>
  </body>
</html>
```

### Fitxer *css (style.css)*

```
/* Fitxer on apliquem estils amb els selectors */
h1{
  color: red;
}
```

## Order aplicació diferents tècniques

---

1. inline
2. internal
3. external

## Selectors simples

---

URL ajuda: [https://www.w3schools.com/css/css\\_selectors.asp](https://www.w3schools.com/css/css_selectors.asp)

### elements html

a{  
table{

### class

.nom\_classe{

### id

#nom\_id{

### agrupació

p,a,.una\_classe{

| Selector                   | Example    | Example description                             |
|----------------------------|------------|-------------------------------------------------|
| <u>#id</u>                 | #firstname | Selects the element with id="firstname"         |
| <u>.class</u>              | .intro     | Selects all elements with class="intro"         |
| <u>*</u>                   | *          | Selects all elements                            |
| <u>element</u>             | p          | Selects all <p> elements                        |
| <u>element,element,...</u> | div, p     | Selects all <div> elements and all <p> elements |

## Selectors combinats

---

URL ajuda: [https://www.w3schools.com/css/css\\_combinators.asp](https://www.w3schools.com/css/css_combinators.asp)

### descendents

```
div p {  
}
```

### child

```
div > p {  
}
```

| Example | Example description                                                            |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|
| div p   | Selects all <p> elements inside <div> elements                                 |
| div > p | Selects all <p> elements where the parent is a <div> element                   |
| div + p | Selects the first <p> element that are placed immediately after <div> elements |
| p ~ ul  | Selects every <ul> element that are preceded by a <p> element                  |

### adjacents

```
div + p {  
}
```

### siblings

```
div ~ p {  
}
```

## Atributs

---

```
color:#FF0000;  
font-family: Arial;  
font-size:20px;  
background-color: yellow;  
width: 100px;  
height: 100px;  
border: 1px solid black;  
border-collapse: collapse;  
text-align: center;  
.....
```

## Posicionalment

---

URL ajuda: [https://www.w3schools.com/html/html\\_blocks.asp](https://www.w3schools.com/html/html_blocks.asp)

### Elements de caixa (block)

`h`, `p`, `div`, `nav`, `footer`, `header`, `aside`, `article`, `section`

### Elements en linea (inline)

`span`, `a`, `img`, `input`, `label`

## Característiques de separació

---

URL ajuda: [https://www.w3schools.com/css/css\\_boxmodel.asp](https://www.w3schools.com/css/css_boxmodel.asp)

- `margin`
- `padding`
- `border`

## Tipus de posicionament

---

URL ajuda: [https://www.w3schools.com/css/css\\_positioning.asp](https://www.w3schools.com/css/css_positioning.asp)

- `Static`
- `Relative`
- `Absolut`
- `Fixed`
- `Sticky`

## Flex

---

URL ajuda: [https://www.w3schools.com/css/css3\\_flexbox.asp](https://www.w3schools.com/css/css3_flexbox.asp)

- **contenedor:**  
`display: flex;`  
`justify-content: flex-start | flex-end | center`  
`gap: 5px; /*per separar les caixes internes entre elles*/`
- **elements** (caixes internes)