

Activitat 03: Servidors virtuals

1. Deshabilitar el servidor per defecte

- 1.1. Consulta el archivo `/etc/apache2/ports.conf` y comprueba que están habilitados los servidores virtuales por nombre (directiva `NameVirtualHost *:80`) en todas las direcciones IP y en el puerto 80.
- 1.2. Deshabilita el servidor virtual por defecto `sudo a2dissite 000-default`
- 1.3. Verifica que dentro del directorio `/etc/apache2/sites-enabled` se ha borrado el fichero `000-default`
- 1.4. Reinicia el servidor para que tengan efecto los cambios. Observa que apache nos muestra un mensaje indicándonos que no hay servidores virtuales configurados

2. Servidor virtual per al domini `software.daw.net`

- 2.1. Crea el directorio `/var/www/software`
- 2.2. Crea el fichero de texto `/var/www/software/index.html` con el contenido que quieras
- 2.3. Crea el fichero de texto `/var/www/software/privado/privado.html` con el contenido que quieras.
- 2.4. Crea el fichero `/etc/apache2/software.digest` y añade el usuario Linux al dominio software (recuerda que la opción `-c` era solo para crear el archivo) `sudo htdigest -c /etc/apache2/software.digest software linux`
- 2.5. Crea el fichero `/etc/apache2/site-available/software` con las siguientes directivas:

```
<VirtualHost *:80> ServerName software.daw.net
DocumentRoot /var/www/software
```

```
<Directory />
Options FollowSymLinks AllowOverride None
</Directory>
```

```
<Directory /var/www/software>
```

```
DirectoryIndex index.html
Options FollowSymLinks MultiViews AllowOverride None
Order allow,deny Allow from all
</Directory>

<Directory /var/www/software/privado > Options Indexes FollowSymLinks
MultiViews AllowOverride None
Order allow,deny
Allow from <tu direccioIP> AuthType Digest AuthName "software"
AuthUserFile /etc/apache2/software.digest Require user linux
</Directory>

ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/software.error.log LogLevel warn
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/software.access.log combined

</VirtualHost>
```

- 2.6. Habilita el servidor virtual de software. `sudo a2ensite software`
- 2.7. Verifica que se ha creado el enlace simbolico
- 2.8. Reinicia el servidor para que tengan efecto los cambios.
- 2.9. Desde la maquina virtual accede a la pagina `http://software.daw.net` y a <http://software.daw.net/privado>.
- 2.10. Para que funcione debes editar el archivo `/etc/hosts` ya que no disponemos de un servidor DNS, y añadir: `<Tu ip> software.daw.net`

3. Servidor virtual per al domini hardware.daw.net

- 3.1. Crea el directorio `/var/www/hardware`
- 3.2. Crea el fichero de texto `/var/www/hardware/index.html` con el contenido que quieras
- 3.3. Crea el fichero `/etc/apache2/site-available/hardware` con las siguientes directivas:
`<VirtualHost *:80>`

ServerName hardware.daw.net DocumentRoot /var/www/hardware

*<Directory />
Options FollowSymLinks AllowOverride None
</Directory>*

*<Directory /var/www/hardware> DirectoryIndex index.html
Options FollowSymLinks MultiViews AllowOverride None
Order allow,deny Allow from all
</Directory>*

*Alias /alumno /home/alumno/
<Directory /home/alumno> AllowOverride All
</Directory>*

*ErrorLog \${APACHE_LOG_DIR}/hardware.error.log LogLevel warn
CustomLog \${APACHE_LOG_DIR}/hardware.access.log combined*

</VirtualHost>

- 3.4. Habilita el servidor de hardware
- 3.5. Verifica que se crea el enlace simbolico
- 3.6. Reinicia el servidor para que tengan efecto los cambios
- 3.7. Desde la maquina virtual accede a <http://hardware.daw.net>.
- 3.8. Para poder acceder añade las líneas necesarias al archivo /etc/hosts.