

Activitat 3: Atac ftp per diccionari

Introducció

Aquesta activitat pretén introduir l'alumne en els sistemes d'intrusió per diccionari. En concret utilitzarem l'eina Hydra contra el servidor ftp que ja tenim configurat.

Enunciat

Utilitza el servidor proftpd que ja has instal·lat en pràctiques anteriors per a aquesta pràctica, no cal que instal·lis un altre servidor ftp.

També has d'utilitzar una màquina virtual amb una instal·lació de Kali Linux.

1. Fica la màquina Kali i el servidor ftp en la mateixa xarxa interna i dona-los una ip a cadascun diferent però dins la mateixa subxarxa (igual que vas fer a la pràctica anterior).
2. Assegura't de que les màquines es veuen mútuament a la xarxa (ping de kali a ftp i ping de ftp a kali)
3. Assegura't que el servidor FTP està corrent i escoltant (nmap des de kali a ftp)
4. Crea un arxiu users.txt amb un mínim de 20 noms d'usuari possibles (un ha de ser el correcte)
5. Crea un arxiu passwords.txt amb un mínim de 20 contrasenyes possibles (una ha de ser correcta)
6. Des de kali utilitza l'hydra amb -L i -P per tal d'atacar al ftp → mostra que ho troba
7. Creus que és molt difícil a la pràctica utilitzar aquest mètode amb èxit en un cas real? Perquè?

NOTA: Moltes webs et demanen que et registres i fiques una contrasenya. L'objectiu d'aquestes Webs és vendre a pirates les contrasenyes que recullen o utilitzar-les ells mateixos per provar-les a diferents serveis per veure si les reutilitzen. Amb aquestes contrasenyes es construeixen llistes de passwords més comuns i es venen entre el mundillo pirata.