

Pràctica RA6-FE. Document Object Model

Activitat 1 - Exercicis per modificar les classes css amb classList

JS (Recordeu enllaçar en el fitxer html la ruta del fitxer javascript)

```
//ACTIVITAT 1
//DEFINIR ELS ELEMENTS AMB ELS QUE VOLEM INTERACCIONAR
const divCaixaAfehirObj = document.querySelector('.caixa-afehir');
const btnAddVerdObj = document.getElementById('afehir-verd');
const btnAddRotaciObj = document.getElementById('afehir-rotacio');
const btnAddMargeObj = document.getElementById('afehir-marge');
const btnAddBorderObj = document.getElementById('afehir-borda');
const btnAResetObj = document.getElementById('reset-afehir');

btnAddVerdObj.addEventListener("click", function(){
    divCaixaAfehirObj.classList.add("text-verd");
});

btnAddRotaciObj.addEventListener("click", function(){
    divCaixaAfehirObj.classList.add("rotacio");
});

btnAddMargeObj.addEventListener("click", function(){
    divCaixaAfehirObj.classList.add("marge");
});

btnAddBorderObj.addEventListener("click", function(){
    divCaixaAfehirObj.classList.add("marge-radius");
});

btnAResetObj.addEventListener("click", function(){
    divCaixaAfehirObj.classList.remove("text-verd", "rotacio", "marge",
    "marge-radius");
});

//ACTIVITAT 2
//DEFINIR ELS ELEMENTS AMB ELS QUE VOLEM INTERACCIONAR
const divCaixaToggleObj = document.querySelector('.caixa-toggle');
const btnToogledObj = document.querySelector('.boto-toggle');
```

```
btnToogledObj.addEventListener("click", function(){
divCaixaToggleObj.classList.toggle("activa");

if(divCaixaToggleObj.classList.contains("activa"))
{
    btnToogledObj.textContent = "Treu CSS";
}
else{
    btnToogledObj.textContent = "Aplica CSS";
}
})

//ACTIVITAT 3
const NUM_CLASSES = 4;
//DEFINIR ELS ELEMENTS AMB ELS QUE VOLEM INTERACCIONAR
const caixaCanvi = document.getElementById("caixa-canvi-estat");
const btnAddClassObj = document.querySelector(".boto-ciclic");
const btnResetObj = document.querySelector(".boto-reset");
const infoEstat = document.getElementById("info-ciclic");

//Inicialitzem a 1 ja que tenim estat-1 carregat per defecte
let comptador = 1;

function canviaCss() {
    //Netegem totes les classes
    resetCss();
    //Retornem un estat cíclic entre 1 i 4
    let estat = (comptador % NUM_CLASSES) + 1;
    //Concatenar l'estat per indicar la classe que volem carregar
    let nomClass = `estat-${estat}`;
    caixaCanvi.classList.add(nomClass);
    infoEstat.textContent = estat;
    comptador++;
}

function reset(){
    resetCss();
    //Reiniciem comptador i l'estat inicial ha de ser 1
    comptador=1;
    infoEstat.textContent = 1;
}
```

```
function resetCss(){
    caixaCanvi.classList.remove("estat-2", "estat-3", "estat-4");
}

btnAddClassObj.addEventListener("click", function(){
    canviaCss();
});

btnResetObj.addEventListener("click", function(){
    reset();
});
```

Activitat 2 - Exercici per canviar els atributs d'imatges i enllaços

JS (Recordeu enllaçar en el fitxer html la ruta del fitxer javascript)

```
// JAVASCRIPT
// INICIALMENT: S'ha afegit al projecte tres imatges amb els noms: img1.jpg, img2.jpg i
img3.jpg

//Número total d'imatges
const NUM_TOTAL = 3;
//Ruta de les imatges
const PATH_IMG = "img";

//DEFINIR ELS ELEMENTS AMB ELS QUE VOLEM INTERACCIONAR
const imgObj = document.querySelector(".imatge");
const enllacObj = document.querySelector(".enllac");
const btnObj = document.querySelector(".boto");
const pComptObj = document.querySelector(".comptador");

// VARIABLES
//Llistes
const llistaALT = ["Descripció de la imatge1", "Descripció de la imatge2", "Descripció de la
imatge3"]
const hrefs = ["https://google.com", "https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript",
"#"];
const target = ["_blank", "_parent", "_parent"];

let comptador = 1;
let numImatge = 1;

//FUNCIONS
```

```
//S'ha de mostrar una nova imatge i una descripció.
function setImatge(){
    const nomImatge = `img${numImatge}.jpg`;
    const rutaImatge = `${PATH_IMG}/${nomImatge}`;
    imgObj.setAttribute("src", rutaImatge);
    imgObj.setAttribute("alt", llistaALT[numImatge-1]);
}

// S'ha de canviar l'enllaç de la imatge i el target.
function setEnllac(){
    enllacObj.setAttribute("href",hrefs[numImatge-1]);
    enllacObj.setAttribute("target",target[numImatge-1])
}

//En el paràgraf comptador s'ha de mostrar el número de la imatge que s'està mostrant.
function canviarNumImatge(){
    pComptObj.textContent = `Imatge ${numImatge} de ${NUM_TOTAL}`;
}

function seguentImatge(){
    // Calculem el següent número de forma cíclica
    numImatge = (comptador % NUM_TOTAL) + 1;
    setImatge();
    setEnllac();
    canviarNumImatge();
    comptador++;
}

btnObj.addEventListener("click", function(){
    seguentImatge();
});

function init(){
    setImatge();
    setEnllac();
    canviarNumImatge();
}

//Carreguem els valors inicials.
init();
```

Activitat 3 - Events

HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Material+Symbols+Outlined:opsz,wght,FILL,GRAD@24,400,0,0&icon_names=visibility" />
    <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
  </head>
  <body>
    <main>
      <section class="area-interactiva" >
        <p>Àrea Interactiva - Mou el ratolí per aquí!</p>
      </section>
      <section>
        <button class="boto-esdeveniment">Fes doble click!!</button>
        <input type="text" class="entrada-text" placeholder="Escriu alguna cosa">
        <span id="icon-eye" class="material-symbols-outlined">visibility</span>
      </section>
      <section>
        <button class="boto-mostra-info">mostra</button>
        <button class="boto-oculta-info">amaga</button>
      </section>
      <div class="info-esdeveniments">
        <!-- Aquí posarem tots els events que hem seleccionat. -->
      </div>
    </main>
    <script src="script/act3.js"></script>
  </body>
</html>
```

JS

```
//DEFINIR ELS ELEMENTS AMB ELS QUE VOLEM INTERACCIONAR
const boto = document.querySelector('.boto-esdeveniment');
const entrada = document.querySelector('.entrada-text');
const areaInteractiva = document.querySelector('.area-interactiva');
const infoEsdeveniments = document.querySelector('.info-esdeveniments');
const eyeObj = document.getElementById('icon-eye');
const btnMostraObj = document.querySelector('.boto-mostra-info');
const btnAmagaObj = document.querySelector('.boto-oculta-info');

// 1. Esdeveniment pel BOTO "Fes doble click!!"
// Afegir un event que al fer doble clic el botó Clica'm mostri una alerta 'Has fet doble clic el botó!'.
```

```
// Ha d'afegir el missatge 'Has fet doble clic el botó!' a info-esdeveniments
que acabi amb <br>. S'ha de fer servir insertAdjacent...
boto.addEventListener('dblclick', function() {
    alert('Has fet doble clic el botó!');
    infoEsdeveniments.insertAdjacentHTML('beforeend', 'Has fet doble clic el
botó!<br>');
});

// 2. Esdeveniment per la ICONA "eye"
// Afegir un event que al fer clic sobre l'ull mostri una alerta 'Has fet clic a
l\'ull!'.
// Ha d'afegir el missatge 'Has fet clic a l\'ull!' a info-esdeveniments que
acabi amb <br>. S'ha de fer servir insertAdjacent...
eyeObj.addEventListener('click', function() {
    alert('Has fet clic a l\'ull!');
    infoEsdeveniments.insertAdjacentHTML('beforeend', 'Has fet clic a
l\'ull!<br>');
});

// 3. Esdeveniment per INPUT
// Afegir un event a l'input per tal que quan canviï el valor de l'input mostri
una alerta 'El valor ha canviat a: ...'
// S'ha de fer servir l'event: input i s'ha d'utilitzar event.target.value per
mostrar el valor
// Ha d'afegir el missatge 'El valor ha canviat a: nou valor' a
info-esdeveniments que acabi amb <br>. S'ha de fer servir insertAdjacent...
entrada.addEventListener('input', function(event) {
    alert('El valor ha canviat a: ' + event.target.value);
    infoEsdeveniments.insertAdjacentHTML('beforeend', 'El valor ha canviat a: '
+ event.target.value + "<br>");
});

// Afegir un event a l'input que al pulsar la tecla 'escape' mostri una alerta
'No pots utilitzar la tecla Escape dins del formulari!'.
// S'ha de fer servir l'event: keydown i s'ha d'utilitzar event.key
// Ha d'afegir el missatge 'No pots utilitzar la tecla Escape aquí!' a
info-esdeveniments que acabi amb <br>. S'ha de fer servir insertAdjacent...
entrada.addEventListener('keydown', function(event) {
    if (event.key === 'Escape') {
        alert('No pots utilitzar la tecla Escape aquí!');
        event.preventDefault(); // Evita el comportament per defecte de l'Escape
        infoEsdeveniments.insertAdjacentHTML('beforeend', 'No pots utilitzar la
tecla Escape dins del formulari!<br>');
    }
});

// 4. Esdeveniment a la secció area-interactiva
// Afegir un event a la secció area-interactiva que al passar el ratolí per
sobre mostri una alerta 'Estàs sobre l\'àrea interactiva!'
// Ha d'afegir el missatge 'Estàs sobre l\'àrea interactiva!' a
info-esdeveniments que acabi amb <br>. S'ha de fer servir insertAdjacent...
```

```
areaInteractiva.addEventListener('mouseover', function() {  
    alert('Estàs sobre l\'àrea interactiva!');  
    infoEsdeveniments.insertAdjacentHTML('beforeend', 'Estàs sobre l\'àrea  
interactiva!<br>');  
});  
  
// 5. Esdeveniments als botons mostrar/ocultar  
// Afegir un event al botó 'mostra' que al passar el ratolí per sobre mostri  
l'apartat 'area-interactiva'  
// Afegir un event al botó 'ocultar' que al passar el ratolí per sobre oculti  
l'apartat 'area-interactiva'  
  
btnMostraObj.addEventListener("mouseover", function(){  
    infoEsdeveniments.style.setProperty("display","block");  
});  
  
btnAmagaObj.addEventListener("mouseover", function(){  
    infoEsdeveniments.style.setProperty("display","none");  
});  
// També ho podem fer així:  
// btnMostraObj.addEventListener("mouseover", function(){  
//     infoEsdeveniments.style.display = "block";  
// });  
  
// btnAmagaObj.addEventListener("mouseover", function(){  
//     infoEsdeveniments.style.display = "none";  
// });
```

Activitat 4 i activitat 5

CSS

```
body {  
    font-family: Arial, sans-serif;  
    padding: 40px;  
    background: #f0f0f0;  
}  
  
h2 {  
    color: #333;  
    text-align: center;  
}
```

```
input[type="text"] {  
    padding: 12px;  
    border: 1px solid #ccc;  
    border-radius: 4px;  
    font-size: 16px;  
    width: 300px;  
}  
  
button {  
    background: #007bff;  
    color: white;  
    border: none;  
    padding: 12px 24px;  
    border-radius: 4px;  
    cursor: pointer;  
    font-size: 16px;  
}  
  
button:hover {  
    background: #0056b3;  
}  
  
.tasques-contanier{  
    margin-top: 10px;  
    overflow: scroll;  
    height: 500px;  
    border: 1px solid black;  
    border-radius: 5px;  
}  
  
.tasca-parell {  
    background: #b6cdb3;  
    padding: 10px;  
    margin: 5px;  
    border-left: 4px solid green;  
}  
  
.tasca-imparell {
```

```
background: #b3bacd;
padding: 10px;
margin: 5px;
border-left: 4px solid green;
}

.boto-del {
background: #dc3545;
margin-left: 10px;
}
```

HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
</head>
<body>
  <h2 class="titol">Llista de Tasques</h2>
  <input type="text" id="novaTasca" placeholder="Escriu una nova tasca">
  <button id="btn-add" class="boto">Afegir tasca</button>
  <button id="btn-del" class="boto">Borrar tasques</button>
  <!-- CONTENIDOR ON AFEGIM LES TASQUES -->
  <div class="tasques-contanier"></div>

  <script src="script/act4.js"></script>
</body>
</html>
```

JS

```
//DEFINIR ELS ELEMENTS QUE VOLEM INTERACCIONAR
const containerTasquesObj = document.querySelector('.tasques-contanier');
const inputTasca = document.getElementById('novaTasca');
const btnAddObj = document.getElementById("btn-add");
const btnDelObj = document.getElementById("btn-del");

// 1- Definir una variable comptador de tasques.
let comptadorTasques = 0;
```

```
function afegirTasca() {
    const textTasca = inputTasca.value.trim();
    // 2- Controlar que el formulari estigui informat. En cas contrari,
    es mostra una alerta.
    if (textTasca === "") {
        alert("Has d'informar una descripció!");
        return;
    }

    comptadorTasques++;
    // 3- S'ha de crear un element 'div' amb el mètode 'createElement'.
    const divTascaObj = document.createElement('div');

    // 4- Afegir al div create la classe css: tasca-parell o
    tasca-imparell, segons el valor del comptador. S'ha de fer servir el
    condicional ternari.
    classeSeleccionada = comptadorTasques % 2 ? "tasca-parell" :
    "tasca-imparell";
    divTascaObj.classList.add(classeSeleccionada);
    divTascaObj.id = comptadorTasques;

    // 5- S'ha de crear un element 'h3', amb el mètode 'createElement',
    el text sempre serà el mateix: 'Tasca X', on x serà el número del
    comptador.
    const h3TitolObj = document.createElement('h3');
    h3TitolObj.textContent = `Tasca ${comptadorTasques}`;

    // 6- S'ha de crear un element 'p', amb el mètode 'createElement',
    mostrarà la informació introduïda a l'input per l'usuari.
    const textElementObj = document.createElement('p');
    textElementObj.textContent = textTasca;

    // Crear el botó borrar individual
    const botoBorrarObj = document.createElement('button');
    botoBorrarObj.textContent = 'Borrar';
    botoBorrarObj.classList.add("boto-del");

    // Event per borrar aquesta tasca específica
    botoBorrarObj.addEventListener('click', function() {
```

```
        divTascaObj.remove();

    });

    // 7- Afegir els elements 'h3' i 'p' a l'element div a partir del
    // mètode 'appendChild'.
    divTascaObj.appendChild(h3TitolObj);
    divTascaObj.appendChild(textElementObj);
    divTascaObj.appendChild(botoBorrarObj);

    // 8- Afegir l'element div dins del contenidor 'tasques-contanier' a
    // partir del mètode 'insertAdjacentElement'.
    containerTasquesObj.insertAdjacentElement("beforeend", divTascaObj);

    // Netejar l'input
    inputTasca.value = '';
}

btnAddObj.addEventListener("click", function(){
    afegirTasca();
});

btnDelObj.addEventListener("click", function(){
    containerTasquesObj.replaceChildren();
    //També hem vist que aquesta opció també funciona
    //containerTasquesObj.textContent = "";
});

// Permetre afegir amb la tecla Enter
inputTasca.addEventListener('keypress', function(event) {
    if (event.key === 'Enter') {
        afegirTasca();
    }
});
});
```