

Activitat 04: Atac al sistema John the Ripper

Introducció

Aquesta activitat pretén continuar amb els sistemes d'intrusió per força bruta. En concret utilitzarem l'eina John the ripper contra el servidor ftp que ja tenim configurat. Es tracta de veure les possibilitats d'atac quan se té accés físic a una màquina

Enunciat

Utilitza el servidor proftpd que ja has instal·lat en pràctiques anteriors per a aquesta pràctica, no cal que instal·lis un altre servidor ftp.

També has d'utilitzar una màquina virtual amb una instal·lació de Kali Linux.

1. Configura els shared folders ficant les Guest Additions en la màquina del ftp i crea una carpeta compartida amb el host.
2. En la màquina del ftp i copia els fitxers /etc/passwd i /etc/shadow del sistema operatiu a la carpeta compartida que has creat abans
3. A la màquina kali configura també les carpetes compartides i crea una carpeta compartida.
4. Copia a la carpeta del host compartida amb el kali els fitxers passwd i shadow que has extret de la màquina del ftp.
5. Junta els fitxers en un únic fitxer de text ftp.txt amb unshadow.
6. Utilitza John the ripper (john) en la màquina kali per atacar el fitxer ftp.txt primer amb una llista de passwords possibles (investiga com → --wordlist). Pensa que el millor és l'atac per nivells que fa per defecte (single, incremental, etc.)

7. Utilitza john per fer un atac per força bruta (investiga com) mira quan triga en treure un password de mida curta.