

CICLE FORMATIU · DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS WEB · MÒDUL ACCÉS A
DADES

Examen de Verificació Django MVT 2025–2026

ALUMNE/A

Espinal

Nota: Les preguntes d'aquest bloc presenten versions modificades del codi original que poden contenir errors introduïts deliberadament, o fragments incomplets que cal completar. El codi prové dels **repositoris** lliurats per l'alumne/a.

BLOC 2

FORM

7

views.py — Funció update_user_form

Detecció d'errors · Nivell mitjà

8 pts

Pregunta 7 de 13 · Total: 100 pts

Analitza detingudament el codi següent. Pot contenir zero, un o més problemes. Respon les preguntes indicant exactament on, quin és el problema i com es corregeix.

Observa la implementació de la funció `update_user_form` de la branca *form*:

```
def update_user_form(request, pk):  
    user_id = User.objects.get(id=pk)  
    form = UserForm(instance=user_id)  
  
    if request.method == "POST":  
        form = UserForm(request.POST)  
  
        if form.is_valid():  
            form.save()  
            return redirect("get_all_users")  
  
    formulari = {"formulari": form}  
    return render(request, "formulari.html", formulari)
```

- a) Hi ha algun problema en aquest codi? En cas afirmatiu, indica on exactament es troba. 3 pts
- b) Quin efecte tindria sobre l'aplicació? Quan i com es manifestaria el problema? 3 pts
- c) Proposa la correcció exacta del codi. 2 pts

RESPOSTA

Escriu la teva resposta aquí...

TAGS

8

urls.py (projecte) — Configuració de include

Detecció d'errors · Nivell mitjà

7 pts

Pregunta 8 de 13 · Total: 100 pts

Analitza detingudament el codi següent. Pot contenir zero, un o més problemes. Respon les preguntes indicant exactament on, quin és el problema i com es corregeix.

Observa el fitxer `urls.py` del projecte de la branca *tags*:

```
from django.contrib import admin
from django.urls import path, include

urlpatterns = [
    path('admin/', admin.site.urls),
    path("users/", include("users")),
]
```

- a) Hi ha algun problema en aquest codi? En cas afirmatiu, indica on exactament es troba. 2 pts
- b) Quin efecte tindria sobre l'aplicació? Quan i com es manifestaria el problema? 3 pts
- c) Proposa la correcció exacta del codi. 2 pts

RESPOSTA

Escriu la teva resposta aquí...

TAGS

9

persons.html — Tag {% url %} al llistat de persons

Detecció d'errors · Nivell mitjà

7 pts

Pregunta 9 de 13 · Total: 100 pts

Analitza detingudament el codi següent. Pot contenir zero, un o més problemes. Respon les preguntes indicant exactament on, quin és el problema i com es corregeix.

Observa el template persons.html de la branca tags:

```
{% extends 'index.html' %}

{% block content
<h2>Llista de persons</h2>
<ul>
    {% for person in llista_persons %}
        <li>ID: {{ p.id }}</li>
        <li>Nom: {{ p.nom }}</li>
        <li>Cognom: {{ p.cognom }}</li>
        <li><a href="{% url 'get_user' p.id %}">Mes info</a></li>
        <br>
    {% endfor %}
</ul>
endblock
```

- a) Hi ha algun problema en aquest codi? En cas afirmatiu, indica on exactament es troba. 2 pts
- b) Quin efecte tindria sobre l'aplicació? Quan i com es manifestaria el problema? 3 pts
- c) Proposa la correcció exacta del codi. 2 pts

RESPOSTA

Escriu la teva resposta aquí...

FORM

10

urls.py — Patrons URL de la branca form

Detecció d'errors · Nivell mitjà

8 pts

Pregunta 10 de 13 · Total: 100 pts

Analitza detingudament el codi següent. Pot contenir zero, un o més problemes. Respon les preguntes indicant exactament on, quin és el problema i com es corregeix.

Observa els patrons d'URL de la branca *form*:

```
urlpatterns = [  
    path("getAllUsers/",          views.get_all_users,      name="get_all_users"),  
    path("users/<str:rol>/",      views.get_users_by_role, name="get_all_users_by_r",  
    path("user/<str:pk>/",        views.get_user_by_id,     name="get_one_user"),  
    path("formulari/",           views.user_form,          name="formulari"),  
    path("update_user/<int:pk>",  views.update_user_form,   name="update_user"),  
    path("delete_user/<int:pk>",  views.delete_user,        name="delete_user"),  
]
```

- a) Hi ha algun problema en aquest codi? En cas afirmatiu, indica on exactament es troba.
- b) Quin efecte tindria sobre l'aplicació? Quan i com es manifestaria el problema?
- c) Proposa la correcció exacta del codi.

3 pts

3 pts

2 pts

RESPOSTA

Escriu la teva resposta aquí...

TAGS

11

views.py — Funció getUsersByRole

Detecció d'errors · Nivell mitjà

7 pts

Pregunta 11 de 13 · Total: 100 pts

Analitza detingudament el codi següent. Pot contenir zero, un o més problemes. Respon les preguntes indicant exactament on, quin és el problema i com es corregeix.

Observa la implementació de la funció getUsersByRole de la branca tags:

```
def getUsersByRole(request, rol):  
    persons = Person.objects.filter(Rol=rol.upper())  
    llista_persons = {"llista_persons": persons}  
    return render(request, "persons.html", llista_persons)
```

- a) Hi ha algun problema en aquest codi? En cas afirmatiu, indica on exactament es troba.
- b) Quin efecte tindria sobre l'aplicació? Quan i com es manifestaria el problema?
- c) Proposa la correcció exacta del codi.

2 pts

3 pts

2 pts

RESPOSTA

Escriu la teva resposta aquí...

FORM

12

views.py — Completar la funció delete_user

Aplicació avançada · Nivell avançat

12 pts

Pregunta 12 de 13 · Total: 100 pts

A continuació tens el codi de la funció `delete_user` amb parts crítiques omeses. Completa el codi perquè la funció funcioni correctament:

```
def delete_user(request, pk):  
    user = User.objects.get(id=pk)  
  
    ## Completar: gestió de la petició POST per eliminar l'usuari  
  
    one_user = {"user": user}  
    return render(request, "delete_user.html", one_user)
```

- a) Escriu el bloc de codi que falta per gestionar la petició POST: quines línies cal afegir per eliminar l'usuari i redirigir correctament?
- b) Per quin motiu la funció renderitza un template de confirmació (`delete_user.html`) en lloc d'eliminar directament quan arriba qualsevol petició? Quins problemes evita aquest patró?
- c) Què passaria si accedeixes a la URL d'eliminació amb un `pk` que no existeix a la base de dades? Quin error es produï i com es podria gestionar?

4 pts

4 pts

4 pts

RESPOSTA

Escriu la teva resposta aquí...

TAGS

13

12 pts

views.py + **index.html** — Completar getUsersByRole i el template

Pregunta 13 de 13 · Total: 100 pts

Aplicació avançada · Nivell avançat

Observa el codi incomplet de la vista getUsersByRole i del template index.html. Completa les parts que falten:

```
# views.py
def getUsersByRole(request, rol):
    persons = Person.objects.filter(## Completar)
    llista_persons = {"llista_persons": persons}
    return render(request, "persons.html", llista_persons)

# index.html (fragment)
<li><a href="{% url ## Completar %}">Tots els persons alumnes</a></li>
<li><a href="{% url ## Completar %}">Tots els persons professors</a></li>
```

a) Quin argument cal passar al filter() perquè la consulta trobi els persons pel seu rol? Recorda la transformació que s'aplica al paràmetre rol a la branca tags i per quin motiu es fa.

4 pts

b) Completa els dos tags {% url %} del template: quin nom de URL cal usar i quin paràmetre cal passar per a 'alumne' i per a 'professor'?

4 pts

c) Si la URL del projecte és path("users/", include("users.urls")) i la URL de l'aplicació és path("users/<str:rol>/", ...), quina seria la URL completa que es construiria per a l'enllaç d'alumnes? Què passaria si el paràmetre rol arrés en majúscules directament des de la URL sense la transformació?

4 pts

RESPOSTA

Escriu la teva resposta aquí...