

Ejercicios del Proyecto de Programación SQL

Alquileres de Medios en Línea de **OracleFlix**

Sección 13: Trabajar con Sentencias DDL

1. Cree tablas utilizando el ERD adjunto. Asegúrese de incluir los tipos de dato adecuados. La fecha del alquiler se debe definir por defecto en la fecha del sistema.
 - Ejecute un comando DESC para cada tabla.

Sección 14: Creación y Gestión de Restricciones

2. Agregue las siguientes restricciones de integridad:
 - Cree restricciones de clave primaria (PK) y clave ajena (FK) según las necesidades de cada ERD
 - Cree restricciones no nulas (NN) donde sea necesario según el ERD
 - Cree una restricción de control en el campo de clasificación de la tabla de películas para limitar los valores de clasificación a 'G', 'PG', 'R', 'PG13'
 - Cree una restricción de control en el campo de categoría de la tabla de películas para limitar las categorías a 'DRAMA', 'COMEDY', 'ACTION', 'CHILD', 'SCIFI', 'DOCUMENTARY'
 - Ejecute consultas en los diccionarios de datos para las restricciones anteriores.

Sección 15: Creación y Gestión de Vistas

3. Cree una vista denominada TITLE_UNAVAIL para mostrar los títulos de las películas y media_id de los medios físicos que aún no se han devuelto. La vista no debe permitir ninguna operación DML.
 - Ejecute una sentencia SELECT * para la vista (después de agregar los datos en un paso posterior)

Sección 16: Trabajar con Secuencias (Índices y Sinónimos)

4. Cree las siguientes secuencias que se van a utilizar para los valores de clave primaria:
 - Utilice una secuencia para generar claves primarias para CUSTOMER_ID en la tabla CUSTOMERS
 - Empiece por 101 con incrementos de 1
 - Utilice una secuencia para generar claves primarias para TITLE_ID en la tabla MOVIES
 - Empiece por 1 con incrementos de 1
 - Utilice una secuencia para generar claves primarias para MEDIA_ID en la tabla MEDIA
 - Empiece por 92 con incrementos de 1
 - Utilice una secuencia para generar claves primarias para ACTOR_ID en la tabla ACTOR
 - Empiece por 1001 con incrementos de 1
 - Ejecute consultas en los diccionarios de datos sobre las secuencias anteriores.
5. Agregue los datos a las tablas. Asegúrese de utilizar las secuencias para las claves primarias.
 - Ejecute una sentencia SELECT * para cada tabla.
6. Cree un índice basado en la columna last_name de la tabla Customers.
 - Ejecute una consulta en el diccionario de datos sobre los índices que muestran este índice.
7. Cree un sinónimo denominado TU para la vista TITLE_UNAVAIL.
 - Ejecute una consulta en el diccionario de datos sobre los sinónimos que muestran este sinónimo.
 - Imprima una sentencia SELECT * a partir del sinónimo.