PROGANADO S.A.S.

Guía de Sustentación "For Dummies" · HTML5 + Bootstrap 5 Puro (0 JavaScript)

Materia: Introducción a la Programación / Diseño Web | **Docente:** Jonathan Felipe Piedrahita Nieto | **Aula:** 406 CESDE

> 🚨 **RECORDATORIO CLAVE: ¿BOOTSTRAP SE ESCRIBE EN EL CSS O EN EL HTML?**
>
> **LA RESPUESTA DEFINITIVA:** Bootstrap **NO** se programa dentro de tu archivo CSS. Se invoca en tu archivo **HTML** usando el atributo `class="..."`.
>
> - **1. ¿Qué es Bootstrap?** Es un paquete de miles de estilos CSS ya programados y listos para usar (botones, tablas, tarjetas, rejilla).
> - **2. ¿Cómo se instala?** En tu `index.html`, dentro de la etiqueta `<head>`, pegas el enlace oficial `<link rel="stylesheet" href="...bootstrap.min.css">`.
> - **3. ¿Cómo se ejecuta / utiliza?** Le pones la clase a tu etiqueta HTML: en vez de `<button>` escribes `<button class="btn btn-success">`. ¡El estilo se aplica solo!
> - **4. ¿Para qué sirve tu propio CSS (custom.css)?** Solo para detallitos que Bootstrap no trae (como el color verde corporativo `#0b291b` de ProGanado). Pero el 95% del diseño se hace en el HTML llamando a Bootstrap.

> 🛡️ **100% Blindado para Clase: CERO JavaScript Propio**
>
> Como en clase todavía **NO hemos visto JavaScript**, esta entrega fue diseñada con **HTML5 Semántico puro y Bootstrap 5**. Toda la magia interactiva (abrir ventanas modales, mover el carrusel de fotos y encoger el menú hamburguesa) funciona exclusivamente usando los **atributos nativos de HTML de Bootstrap** (como `data-bs-toggle="modal"`). No hay ni una sola línea de JS sospechosa o no vista.

1. ¿Qué es ProGanado y por qué nos evalúan esto?

ProGanado es el software ganadero que creamos para nuestro **Proyecto Integrador**. Sirve para administrar una finca: saber cuántas vacas hay, cuánta leche dan para venderle a **Colanta**, qué potrero están comiendo y qué vacas están enfermas para no ordeñarlas con antibiótico.

En la materia **Introducción a la Programación**, el profesor Jonathan nos pide para el Momento 2 demostrar que sabemos maquetar una página web profesional, bonita y responsiva (que se adapte al celular) usando el framework **Bootstrap 5**.

2. El Esqueleto: HTML5 Semántico (Sin "Sopa de Divs")

Antes la gente hacía páginas llenas de `<div>` para todo. En clase aprendimos que HTML5 tiene etiquetas que explican **qué hace cada parte**:

Etiqueta HTML5	¿Qué significa?	¿Dónde está en ProGanado?
`<header>` / `<nav>`	Encabezado y barra de navegación	El menú superior verde oscuro con el logo y enlaces.

Etiqueta HTML5	¿Qué significa?	¿Dónde está en ProGanado?
`<main>`	El contenido central del sitio	Todo el cuerpo donde están las métricas y la tabla.
`<section>`	Sección temática con título propio	Sección Métricas, Sección Inventario, Sección Galería.
`<table>`	Tabla estructurada de datos	La tabla donde listamos cada vaca con arete y raza.
`<footer>`	Pie de página institucional	La barra oscura final con los nombres de nosotros y CESDE.

3. Bootstrap 5 Explicado con Manzanas (La Clave del 5.0)

A. ¿Qué es Bootstrap?

Bootstrap no es magia ni un lenguaje nuevo: es una **librería de CSS y componentes ya diseñados**. En vez de escribir 50 líneas de CSS para hacer un botón verde con esquinas redondeadas, solo le pones la clase `class="btn btn-success"` y Bootstrap lo estiliza al instante.

B. ¿Cómo lo conectamos al proyecto?

Usamos el **CDN Oficial** visto en clase (enlaces rápidos de internet en el `<head>` y al final del `<body>`):

```
<!-- 1. En el <head>: Los estilos visuales de Bootstrap -->
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="st

<!-- 2. Al final del <body>: El bundle oficial de Bootstrap para que funcionen modales y car
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"><
```

C. La Regla Sagrada de las 12 Columnas (El Grid System)

Esta es la pregunta reina del profesor. La pantalla para Bootstrap siempre se divide en **12 columnas imaginarias**:

- Si quieres que algo ocupe **toda la pantalla**: le pones `col-12` (12 de 12).
- Si quieres **2 columnas iguales**: le pones `col-6` y `col-6` (6 + 6 = 12).
- Si quieres **4 tarjetas en una fila**: le pones `col-lg-3` (3 x 4 = 12).

> 📱 **¿Cómo hacemos que se adapte al celular (Responsive)?**
> En las 4 tarjetas de métricas pusimos: `class="col-sm-6 col-lg-3"`.
> **Traducción:** En celular (pantalla pequeña) pon 2 tarjetas por fila (`col-6`). En computador (pantalla grande `lg`) pon las 4 tarjetas en la misma fila (`col-3`). ¡Suma 12 perfecta!

4. Los 8 Componentes de Bootstrap que Usamos en la Página

Componente	Clases de Bootstrap	¿Cómo defenderlo ante el profe?
1. Navbar	`.navbar .navbar-expand-lg .sticky-top`	"Se queda fija arriba al hacer scroll y en celulares se convierte en menú hamburguesa sola."
2. Hero Banner	`.display-5 .lead .btn .btn-success`	"Es el banner principal que da la bienvenida con tipografía grande y botones de acción."
3. Tarjetas (Cards)	`.card .card-body .shadow-sm`	"Las 4 cajas blancas de métricas (Total hato, preñadas, retiro ICA, litros de leche)."
4. Carrusel	`.carousel .slide .carousel-fade`	"Deslizador de fotos automático con fotos reales de la finca, botones de avance y texto."
5. Tabla de Vacas	`.table .table-hover .table-striped`	"Tabla HTML con filas alternas sombreadas y efecto hover cuando pasas el mouse."

Componente	Clases de Bootstrap	¿Cómo defenderlo ante el profe?
6. Insignias (Badges)	`.badge .bg-success .bg-danger`	"Etiquetas de colores chiquitas: Verde para 'En Ordeño', Rojo para 'Retiro Sanitario'."
7. Modales (Pop-ups)	`.modal .modal-dialog .fade`	"Ventana flotante nativa de Bootstrap para registrar un animal sin recargar página."
8. Barra de Progreso	`.progress .progress-bar`	"Muestra el porcentaje de ocupación y descanso de cada potrero Voisin."

5. ¿Por qué NO usamos JavaScript propio y cómo funciona todo?

> **El secreto que te da el 5.0 limpio:**
> Como en clase aún no se ha visto JavaScript, **todo funciona con atributos HTML estándar de Bootstrap**. Si el profesor te pregunta: "*¿Cómo abre el modal si no programaron JavaScript?*", tú le respondes con orgullo: "*Profesor, Bootstrap 5 fue creado para no tener que escribir JavaScript manual. Usamos los atributos de HTML* `data-bs-toggle='modal'` *y* `data-bs-target='#modalRegistroBovino'`*. El archivo* `bootstrap.bundle.min.js` *lee esos atributos y se encarga de todo el movimiento.*"

6. Las 5 Preguntas que el Profesor te va a Hacer

❓ **Pregunta 1: "¿Por qué el menú se encoge en celular y cómo lo hicieron?"**

👉 **Respuesta para decir:** "Por la clase `navbar-expand-lg` de Bootstrap. Le dice al navegador que solo se expanda en computadores (pantallas mayores a 992px). En celulares se esconde solo y activa el botón hamburguesa con `navbar-toggler`."

❓ **Pregunta 2: "¿Cómo hicieron para que al dar clic en '+ Registrar Bovino' se abra la ventana?"**

👉 **Respuesta para decir:** "Usamos los atributos nativos de HTML5 de Bootstrap: `data-bs-toggle='modal'` para avisar que es una ventana modal, y `data-bs-target='#modalRegistroBovino'` para apuntar al ID del modal."

❓ **Pregunta 3: "¿Cómo conectan esta maqueta con la materia de Bases de Datos?"**

👉 **Respuesta para decir:** "Cada dato del formulario (Arete, Raza, Estado, Potrero, Litros) corresponde exactamente a una columna de nuestras tablas relacionales en SQL Server: `Bovinos`, `Razas` y `Potreros`."

❓ **Pregunta 4: "¿Qué es esa alerta roja de 'Retiro ICA' que tienen en la página?"**

👉 **Respuesta para decir:** "Es la regla de inocuidad de Buenas Prácticas Ganaderas del ICA (Resolución 067449). Si una vaca recibe antibióticos para una infección, su leche tiene trazas de medicamento. El sistema la marca en rojo para avisar que esa leche NO puede entrar al camión de Colanta."

❓ **Pregunta 5: "¿Cómo hicieron el carrusel de fotos?"**

👉 **Respuesta para decir:** "Usamos el componente `carousel slide carousel-fade` de Bootstrap, con el atributo `data-bs-ride='carousel'` para que avance automáticamente cada 4 segundos."

7. El Guion Paso a Paso para la Sustentación en Vivo

1. **Paso 1: Abrir la página y dar el saludo inicial:**
   Abre `index.html` en el navegador y di:
   "*Profesor Jonathan, aquí está nuestro portal de ProGanado maquetado al 100% con HTML5 y Bootstrap*

5.3.3. Integramos sistema de rejilla responsivo, barra de navegación sticky que no se pierde al hacer scroll, carrusel animado y componentes modales nativos."

2. **Paso 2: Demostrar que es responsivo (El truco del F12):**
   Presiona la tecla `F12` en el teclado o dale clic derecho > Inspeccionar.
   Activa la vista de celular y encoge la ventana. Muestra cómo el menú se convierte en botón hamburguesa y cómo las tarjetas pasan de 4 a 2 columnas fluidas.
3. **Paso 3: Probar el Modal nativo:**
   Dale clic al botón verde **"+ Registrar Bovino"** frente al profesor. Muéstrale los campos del formulario (`form-label`, `form-control`, `form-select`) y dale a Cancelar para ver cómo se cierra limpiamente con `data-bs-dismiss="modal"`.
4. **Paso 4: Mostrar la Ficha de una Vaca:**
   Dale clic al botón del ojo (Ver Ficha) en la primera fila de la tabla para abrir el modal con la foto ampliada y la genealogía zootécnica de Mariposa.

> 🎯 **Conclusión para cerrar la exposición:**
> "*Con esto demostramos el dominio de etiquetas semánticas de HTML5, maquetación ágil con el Grid System de Bootstrap 5 y una solución real para nuestro proyecto integrador ganadero. Muchas gracias.*"
