Atribuição autoral de textos digitais

José Eleandro Custódio

Programa de Mestrado em Sistemas de Informação - PPgSI Universidade de São Paulo - USP

Novembro de 2018

Informações gerais

- Orientador: Prof. Dr. Ivandré Paraboni
- Semestre no curso: 4o.
- Qualificação: 29/10/2018
- Defesa: realização planejada para 30/06/2019
- Linha de pesquisa: Inteligência de sistemas
- Área de pesquisa: Inteligência artificial
- Área de aplicação: Linguística computacional / Língua natural

Agenda

- Introdução
- 2 Conceitos
- 3 Experimentos
- Projeto de pesquisa
- 6 Referências

Introdução

Contexto

- A atribuição autoral de textos digitais (AA) (do inglês, Authorship Attribution) visa identificar quem é o autor de um determinado texto a partir de um conjunto de autores possíveis (POTTHAST et al., 2017).
- A premissa principal da AA é que o autor deixa rastros de seu estilo, sendo que esses rastos podem ser a preferência por certas palavras, o tamanho do vocabulário, a utilização de pontuação e a repetição de certos elementos gramaticais.
- A quantificação do estilo de escrita, ou estilometria, compreende um vasto conjunto de medidas e técnicas que buscam extrair uma "biometria" textual (NEAL et al., 2017).

Aplicações da Atribuição Autoral

Aplicações da AA

Sua aplicação pode ajudar:

- em casos de escândalos de corrupção, como no caso Enron (KLIMT; YANG, 2004; CHEN et al., 2011).
- na identificação de abusos na utilização da internet (VARTAPETIANCE; GILLAM, 2012).
- na detecção de notícias falsas (PENG; CHOO; ASHMAN, 2016).
- na detecção de casos onde uma pessoa tenta se passar por outra (KOPPEL; SEIDMAN, 2018).
- na atribuição autoral de código-fonte (ALSULAMI et al., 2017)
- na detecção de pseudônimos (JUOLA, 2015)

Áreas de interesse

- Humanidades Digitais
- Análise Forense
- Linguística computacional

Métodos para atribuição autoral

Os métodos computacionais para atribuição autoral utilizam:

- Análise estatística multivariada (SAVOY, 2016; EVERT et al., 2017).
- Métodos baseados em vizinho mais próximo (KOCHER; SAVOY, 2017; KOPPEL; SEIDMAN, 2018; VARELA et al., 2016).
- Modelos de compressão (HALVANI; GRANER, 2018).
- Aprendizado de máquina com SVM (SCHWARTZ et al., 2013; STAMATATOS, 2017).
- Redes neurais recorrentes (BAGNALL, 2016).
- Redes neurais de convolução (SHRESTHA et al., 2017; SARI; STEVENSON, 2016).

Conceitos - Fatores que influenciam a AA

Canal

E-mail, jornais, livros, SMS

Textos mais ou menos formais.

Tópico

Economia, celebridades, dia-a-dia

Influencia o vocabulário.

Tamanho do texto

Métodos probabilísticos são afetados pelo número de observações. formais.

Idioma

Complexidade morfológica e lexical diferentes.

Domínio ou Gênero do texto

Contos, romances, artigos

Influencia no rigor formal e no vocabulário.

Número de autores

O aumento do número de classes requer o aumento do número de classes.

Conceitos - Subtarefas da análise autoral

AA de conjunto fechado

Os textos do conjunto de teste pertencem a um dos autores candidatos presentes no córpus de treinamento.

K-Atribuição ou ordenação

As saídas do classificador são ordenadas pela probabilidade e são retornados os K autores mais prováveis.

Verificação

Verifica-se se dois documentos foram escritos pelo mesmo autor, não sendo necessário saber quem são os autores.

AA de conjunto aberto

Os textos do conjunto de teste não necessariamente foram escritos por um dos autores do córpus de treinamento

Caracterização

São extraídas informações demográficas do autor do texto podem reduzir a lista de candidatos.

Demais

Agrupamento, Ligação e Quebra de estilo.

Conceitos - Tipos de conhecimentos usados

A abordagem estilométrica tradicional utiliza as seguintes fontes de conhecimento:

- Categoria lexical: tamanho médio das palavras, número de letras maiúsculas, tamanho das sentenças, etc.
- Categoria sintática: frequência da pontuação, palavras de função, etc.
- Categoria semântica: contagem das palavras, analisadores semânticos, word embeddings, etc.
- Categoria específica de domínio: palavras-chave, tags HTML, emoticons, etc.

Conceitos - Tipos de conhecimentos usados

Palavras

As palavras mais frequentes de um texto são independentes de domínio e utilizadas de forma inconsciente (KESTEMONT, 2014).

Palavras de função (do inglês, function words) compreende artigos, preposições, locuções adverbiais, e outros.

Caracteres

As sequências de caracteres são considerados os modelos mais efetivos para AA (KJELL; WOODS; FRIEDER, 1994; NEAL et al., 2017) e uma contagem simples pode produzir modelos próximos ao estado-da-arte (NEAL et al., 2017).

Os caracteres mais frequentes (CNG) (do inglês, common n-grams) (KEŠELJ et al., 2003; SAPKOTA et al., 2014).

Publicação 1

CUSTÓDIO, J. E.; PARABONI, I. Similaridade de Textos aplicada à Verificação Autoral. In: 1st International Congress on Digital Humanities in Rio de Janeiro. [S.I.]: Fundação Getúlio Vargas, 2018.

Verificação autoral ou atribuição por similaridade

- Deseja-se saber se pares de documentos foram escritos pelo mesmo autor. (KOPPEL et al., 2012)
- Aplicável quando não se sabe quem são os autores.
- Modelo supervisionado por vizinho mais próximo.
 - O documento é atribuído ao vizinho mais próximo.
 - A distância pode ser usada no agrupamento autoral.
- Modelo transformado
 - Documentos são uma representação única.



Extração de características

Modelo de espaço de vetores (BOW) com n-gramas de caracteres normalizados com norma L1 (TF).

Foram selecionadas os n-gramas presentes em 90% do córpus (*Common n-grams* (KEŠELJ et al., 2003)).

Distâncias

Medidas de similaridade textual entre os documentos A e B do córpus C:


$$Cossenos(A, B) = \frac{A \cdot B}{\|A\| \|B\|}$$
 (1)

$$Jaccard(A, B) = \frac{|A \cap B|}{|A \cup B|}$$
 (2)

$$Stamatatos(A, B, N) = \sum_{i} \left(\frac{2*(A-B)}{A+B}\right)^{2} * \left(\frac{2*(A-C)}{A+C}\right)^{2}$$
(3)

Análise da capacidade de separação da medidas de similaridade aplicadas córpus PAN-CLEF 2014 (STAMATATOS et al., 2014)

Figure 1: Diagnósticos



- Histograma para mesma autoria (tracejado).
- Histograma para autorias diferentes (liso).
- Distribuição acumuladas (linhas).
- Separação pela métrica Kolmogorov-Smirnov.
- Métricas AUC e acurácia.

Modelo proposto 1 - MP1

- As distâncias foram utilizadas como variáveis para o modelo.
- Aplicado a normalização minmax.
- Aplicado a regressão logística.

Modelo proposto 2 - MP2

 Os documentos conhecidos C e de autoria desconhecidas D foram unificados em um úncio BoW através da equação:

$$MP2(C_{ij}, D_{ij}) = \log \left(1 + \frac{(C_{ij} - D_{ij})^2}{C_{ij} + 1}\right)$$
 (4)

- Aplicado a normalização minmax.
- Aplicado a regressão logística.



Table 1: Verificação autoral - Resultados médios das métricas AUC e acurácia em 5-partições.

Modelo	PAN20	14 (EE e EM)	PAN2014-SP		
ivioueio	ROC	Acurácia	Acurácia ROC Acurác		
Jaccard	0,60	0,56	0,57	0,52	
Cossenos	0,63	0,50	0,88	0,77	
Cossenos_PCA	0,63	0,55	0,92	0,83	
Keselj	0,61	0,54	0,71	0,60	
Stamatatos	0,60	0,55	0,59	0,54	
MP1 – Mix	0,75	0,67	0,72	0,62	
MP2 – BOW	0,62	0,53	0,93	0,85	

PAN2014 (EE e EM) córpus com textos em língua inglesa, PAN2014-SP textos em língua espanhola.

Publicação 2

CUSTÓDIO, J. E.; PARABONI, I. EACH-USP Ensemble Cross-domain Authorship Attribution: Notebook for PAN at CLEF 2018. In: CAPPELLATO, L. et al. (Ed.). Working Notes Papers of the CLEF 2018 Evaluation Labs. [S.I.]: CLEF and CEUR-WS.org, 2018. (CEUR Workshop Proceedings). ISSN 1613-0073.

Atribuição por aprendizado de máquina supervisionado

- Tem-se um conjunto de documentos para os quais se sabe quem são os autores e um documento do qual deseja-se atribuir.
- O classificador extrai a "assinatura do estilo".
- Aspectos inconscientes, como a sintaxe, são mais importantes que a semântica.
- O trabalho apresentado foi parte da participação da tarefa de AA da competição PAN-CLEF2018.


Baseline Bas.PAN

Os organizadores forneceram um sistema baseline pelos com as seguintes características:

- N-gramas de caracteres de tamanho fixo.
- Normalização no documento por TF.
- Sem normalização no córpus.
- Frequência mínima de 4 ocorrências.
- Classificador SVM encapsulado nas estratégias um-contra-um e um-contra-todos.
- Foi otimizado por grid search com validação cruzada com 5 partições, e os melhores parâmetros foram:
 - n-gramas de tamanho 4.
 - Frequência mínima de 5 documentos.
 - SVM com estratégia um-contra-todos.

Dado nossas premissas, o sistema final PAN2018 para AA consistiu de um comitê que concatenou as fontes de informações em uma saída única.

Figure 2: Método proposto final



O sistema foi otimizado por grid search com validação cruzada de 5 partições.

Premissa: O estilo de escrita de autor pode ser capturado através de diversas fontes de informação, como sintática, léxica e semântica.

Método proposto Std.word

Consistiu de um modelo BOW de n-gramas de palavras tradicional.

Método proposto Std.char

Consistiu de um modelo BOW de n-gramas de caracteres tradicional.

Método proposto Dist.char

Consistiu de um modelo BOW de n-gramas de caracteres onde são letras maiúscula e minúsculas sem acento são distorcidas, deixando a pontuação, espaços e letras com diacríticos.

Table 2: Valores ótimos encontrados para PAN2018

Módulo	Parâmetros	Valores ótimos
Extração de características	Faixa n-gram	Std.charN - Início=2 Fim=5 Dist.charN - Início=2 Fim=5 Std.WordN - Início=1 Fim=3
	Freq. min. doc.	0,05
	Freq. max. doc.	1,0
	TF	Sublinear
	IDF	Suavizado
	Normalização no documento	L2
Transformação	PCA	0,99

Experimento 2: Resultados obtidos em treinamento

Table 3: F1 para PAN-CLEF 2018 AA no córpus de desenvolvimento

Problema	Língua	Autores	Bas.PAN	Std.charN	Dist.charN	Std.wordN	Comitê
01	EN	20	0,514	0,609	0,479	0,444	0,625
02	EN	5	0,626	0,535	0,333	0,577	0,673
03	FR	20	0,631	0,681	0,568	0,418	0,776
04	FR	5	0,747	0,719	0,586	0,572	0,820
05	IT	20	0,529	0,597	0,491	0,497	0,578
06	IT	5	0,614	0,623	0,595	0,520	0,663
07	PL	20	0,455	0,470	0,496	0,475	0,554
08	PL	5	0,703	0,948	0,570	0,922	0,922
09	ES	20	0,709	0,774	0,589	0,616	0,701
10	ES	5	0,593	0,778	0,802	0,588	0,830
Média			0,612	0,673	0,551	0,563	0,714

Experimento 2: Resultados obtidos em produção

Resultado geral apresentados pelos organizadores do PAN2018 (KESTEMONT et al., 2018).

Table 4: PAN-CLEF 2018 - 3 melhores equipes - por língua

Equipe	F1 Geral	EN	FR	IT	PL	ES
Custódio e Paraboni (2018)	0,685	0,744	0,668	0,676	0,482	0,856
Murauer, Tschuggnall e Specht (2018)	0,643	0,762	0,607	0,663	0,450	0,734
Halvani e Graner (2018)	0,629	0,679	0,536	0,752	0,426	0,751
PAN18-BASELINE	0,584	0,697	0,585	0,605	0,419	0,615

Table 5: PAN-CLEF 2018 - 3 melhores equipes - por língua

	Quantidade de autores					
Equipe	20	15	10	5		
Custódio e Paraboni (2018)	0,648	0,676	0,739	0,677		
Murauer, Tschuggnall e Specht (2018)	0,609	0,642	0,680	0,642		
Halvani e Graner (2018)	0,609	0,605	0,665	0,636		
PAN18-BASELINE	0,546	0,532	0,595	0,663		

Lacunas e motivação

Lacunas gerais:

- A AA é um problema de pesquisa n\u00e3o totalmente resolvido (POTTHAST et al., 2017).
- É o tema da série de competições PAN-CLEF (KESTEMONT et al., 2018)
 (KOCHER; SAVOY, 2017; KOPPEL; SEIDMAN, 2018; VARELA et al., 2016).
- Estudos desta área exploram técnicas independentes de idioma e de domínio, subutilizando recursos linguístico-computacionais.

O trabalho em Custódio e Paraboni (2018) apresentou o melhor desempenho global na edição de 2018 da competição PAN-CLEF, no entanto, deixa as seguintes lacunas:

- não tirou proveito de conhecimentos dependentes de idioma como part-of-speech (POS).
- e modelos de representação distribuída (word embeddings.
- foi restrito ao domínio Fanfic.
- não considerou dados em português brasileiro.



Hipóteses

Este trabalho considera as seguintes hipóteses:

- H1: O uso de modelos independentes de idioma do tipo de distorção textual permite filtrar aspectos específicos do texto, e a combinação de diversos tipos de distorção pode aumentar o desempenho de sistemas de AA.
- H2: O uso de modelos dependentes de idioma do tipo part-of-speech extraídos por anotadores baseados em aprendizado profundo pode aumentar o desempenho de sistemas de AA.
- H3: O uso de modelos dependentes de idioma do tipo representação distribuída (embeddings) pode aumentar o desempenho de sistemas de AA.

Estas hipóteses serão testadas comparando-se os modelos propostos com sistemas de baseline que se façam pertinentes como o próprio modelo apresentado em Custódio e Paraboni (2018). A avaliação será feita por meio de medidas tradicionais em aprendizado de máquina, como a medida F, acurácia e outros. Espera-se que o resultado médio seja superior ao dos modelos de baseline de acordo com as métricas estipuladas.

Referências I

ALSULAMI, B. et al. Source code authorship attribution using long short-term memory based networks. In: Computer Security - ESORICS 2017 - 22nd European Symposium on Research in Computer Security, Oslo, Norway, September 11-15, 2017, Proceedings, Part I. [s.n.], 2017. p. 65–82. Disponível em:

 $\langle https://doi.org/10.1007/978-3-319-66402-6 \setminus _6 \rangle$.

BAGNALL, D. Authorship clustering using multi-headed recurrent neural networks. In: Cappellato L. Ferro N., M. C. B. K. (Ed.). *CEUR Workshop Proceedings*. [S.I.]: CEUR-WS, 2016. v. 1609, p. 791–804. ISSN 16130073.

Referências II

© CHEN, X. et al. Authorship similarity detection from email messages. In: *Machine Learning and Data Mining in Pattern Recognition - 7th International Conference, MLDM 2011, New York, NY, USA, August 30 - September 3, 2011. Proceedings.* [S.I.: s.n.], 2011. p. 375–386.

CUSTÓDIO, J. E.; PARABONI, I. EACH-USP Ensemble Cross-domain Authorship Attribution: Notebook for PAN at CLEF 2018. In: CAPPELLATO, L. et al. (Ed.). Working Notes Papers of the CLEF 2018 Evaluation Labs. [S.I.]: CLEF and CEUR-WS.org, 2018. (CEUR Workshop Proceedings). ISSN 1613-0073.

EVERT, S. et al. Understanding and explaining delta measures for authorship attribution. *Digital Scholarship in the Humanities*, v. 32, n. suppl_2, p. ii4–ii16, 2017.

Referências III

HALVANI, O.; GRANER, L. Cross-Domain Authorship Attribution Based on Compression: Notebook for PAN at CLEF 2018. In: CAPPELLATO, L. et al. (Ed.). Working Notes Papers of the CLEF 2018 Evaluation Labs. [S.I.]: CLEF and CEUR-WS.org, 2018. (CEUR Workshop Proceedings). ISSN 1613-0073.

JUOLA, P. The rowling case: A proposed standard analytic protocol for authorship questions. *Digital Scholarship in the Humanitie*, v. 30, n. Suppl-1, p. i100–i113, 2015.

KEŠELJ, V. et al. N-Gram-Based Author Profiles for Authorship Attribution. In: *Proceedings of the conference pacific association for computational linguistics (PACLING)*. [S.I.: s.n.], 2003. v. 3, p. 255–264.

Referências IV

KESTEMONT, M. Function Words in Authorship Attribution From Black Magic to Theory? *3rd Workshop on Computational Linguistics for Literature (CLfL 2014)*, n. January 2014, p. 59–66, 2014.

KESTEMONT, M. et al. Overview of the Author Identification Task at PAN-2018: Cross-domain Authorship Attribution and Style Change Detection. In: CAPPELLATO, L. et al. (Ed.). Working Notes Papers of the CLEF 2018 Evaluation Labs. [S.I.]: CLEF and CEUR-WS.org, 2018. (CEUR Workshop Proceedings). ISSN 1613-0073.

KJELL, B.; WOODS, W. A.; FRIEDER, O. Discrimination of authorship using visualization. *Inf. Process. Manage.*, v. 30, n. 1, p. 141–150, 1994.

Referências V

KLIMT, B.; YANG, Y. The enron corpus: A new dataset for email classification research. In: BOULICAUT, J. et al. (Ed.). *Machine Learning: ECML 2004, 15th European Conference on Machine Learning, Pisa, Italy, September 20-24, 2004, Proceedings.* [S.I.]: Springer, 2004. (Lecture Notes in Computer Science, v. 3201), p. 217–226.

KOCHER, M.; SAVOY, J. A simple and efficient algorithm for authorship verification. *Journal of the Association for Information Science and Technology*, v. 68, n. 1, p. 259–269, 2017.

KOPPEL, M. et al. The "Fundamental Problem" of Authorship Attribution. *English Studies*, v. 93, n. 3, p. 284–291, 2012. ISSN 0013838X.

KOPPEL, M.; SEIDMAN, S. Detecting pseudepigraphic texts using novel similarity measures. *Digital Scholarship in the Humanities*, v. 33, n. 1, p. 72–81, 2018.

Referências VI

MURAUER, B.; TSCHUGGNALL, M.; SPECHT, G. Dynamic Parameter Search for Cross-Domain Authorship Attribution: Notebook for PAN at CLEF 2018. In: CAPPELLATO, L. et al. (Ed.). Working Notes Papers of the CLEF 2018 Evaluation Labs. [S.I.]: CLEF and CEUR-WS.org, 2018. (CEUR Workshop Proceedings). ISSN 1613-0073.

NEAL, T. J. et al. Surveying stylometry techniques and applications. *ACM Comput. Surv.*, v. 50, n. 6, p. 86:1–86:36, 2017.

■ PENG, J.; CHOO, K. kwang R.; ASHMAN, H. Astroturfing detection in social media: Using binary n-gram analysis for authorship attribution. In: 2016 IEEE Trustcom/BigDataSE/ISPA. [S.I.: s.n.], 2016. p. 121–128. ISBN 9781509032051.

Referências VII

POTTHAST, M. et al. Overview of PAN'17: Author identification, author profiling, and author obfuscation. Lecture Notes in Computer Science, v. 10456 LNCS, p. 275-290, 2017. ISSN 16113349.

SAPKOTA, U. et al. Cross-Topic Authorship Attribution: Will Out-Of-Topic Data Help? In: Proceedings of COLING 2014, the 25th International Conference on Computational Linguistics: Technical Papers. [S.I.: s.n.], 2014. p. 1228–1237. ISBN 9781941643266.

SARI, Y.; STEVENSON, M. Exploring Word Embeddings and Character N - Grams for Author Clustering Notebook for PAN at CLEF 2016. CEUR Workshop Proceedings, 2016. ISSN 16130073.

SAVOY, J. Estimating the probability of an authorship attribution. Journal of the Association for Information Science and Technology, v. 67, n. 6, p. 1462–1472, 2016. ISSN 23301643.

Referências VIII

SCHWARTZ, R. et al. Authorship Attribution of Micro-Messages. In: Empirical Methods in Natural Language Processing. [S.l.: s.n.], 2013. p. 1880–1891. ISBN 9781937284978. SHRESTHA, P. et al. Convolutional Neural Networks for Authorship Attribution of Short Texts. In: Proceedings of the 15th Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics. [S.I.]: Association for Computational Linguistics (ACL), 2017. v. 2, p. 669-674. ISBN 9781510838604. STAMATATOS, E. Authorship attribution using text distortion. Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics, EACL 2017 - Proceedings of Conference, v. 1, 2017.

Referências IX

STAMATATOS, E. et al. Overview of the author identification task at PAN 2014. In: *Working Notes for CLEF 2014 Conference, Sheffield, UK, September 15-18, 2014.* [S.l.: s.n.], 2014. p. 877–897.

VARELA, P. J. et al. A computational approach based on syntactic levels of language in authorship attribution. *IEEE Latin America Transactions*, v. 14, n. 1, p. 259–266, 2016. ISSN 15480992.

VARTAPETIANCE, A.; GILLAM, L. Quite simple approaches for authorship attribution, intrinsic plagiarism detection and sexual predator identification. In: CLEF 2012 Evaluation Labs and Workshop, Online Working Notes, Rome, Italy, September 17-20, 2012. [S.I.: s.n.], 2012.