	ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БАЊАЛУЦИ КАТЕДРА ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКУ ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ ИСПИТИВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИНА	Испитана машина:	UNELEC трофазни клизноколутни асинхрони мотор ТИП: « UNELEC PV98113 » СЕРИЈСКИ БРОЈ: « 31-LC3855 »
Датум:	28.05.2020.	Подаци са натписне плочице:	4,4 kW; Δ 220 / Y 380 V; Δ 16,9 / Y 9,8 A; 50 Hz спрега: ; ротор: 108 V; cosφ: ; 1450 o/min
Име и презиме:	Ђорђе Лекић, Немања Китић		
Број индекса:	/ / /	Напомене:	$R_{ab}=0{,}23\,\Omega, R_{bc}=0{,}25\,\Omega, R_{ca}=0{,}25\,\Omega$ – отпорности између прикључака ротора мјерена омметром; $R_{AB}=1{,}77\,\Omega, R_{BC}=1{,}77\,\Omega, R_{CA}=1{,}77\,\Omega$ – отпорности између прикључака статора мјерена омметром;
Назив вјежбе:	Рихтерова метода за раздвајање губитака трофазног клизноколутног асинхроног мотора		

Резултати мјерења (α - скретање казаљке инструмента; k - константа инструмента)

Редни број мјерења:	Величина: U_{ab0} [V]			Величина: I_{a0} [A]			Величина: I_{b0} [A]			Величина: I_{c0} [A]			Величина: P_0 [W]			Величина: U_{r0} [V]			Величина:			Величина:		
	α	k		α	k		α	k		α	k		α	k		α	k		α	k		α	k	
1	380	1		3,35	1		3,12	1		3,12	1		9	40					– резултати мјерења у првом огледу;					
2	380	1		3,85	1		4,35	1		3,36	1		14,5	40		101	1		– резултати мјерења у другом огледу;					
3	102	1		12	1		9	1		13,5	1		34	10					– резултати мјерења у трећем огледу;					
4																								
5																								
6																								
7																								
8																								
9																								
10																								
11																								
12																								
13																								
14																								
15																								

ЛЕГЕНДА:

U_{ab0} – ефективна вриједност напона између прикључака статора;

I_{a0} , I_{b0} , I_{c0} – ефективне вриједности фазних струја статора;

P_0 – активна снага у огледима празног хода (константа ватметра не узима у обзир преносне односе струјних мјерних трансформатора);

U_{r0} – ефективна вриједност напона између отворених прикључака ротора.