

NAPOMENA: Podrazumijeva se da znam gdje se koje komande unose

Lab 1

- show spanning-tree
- spanning-tree vlan <broj vlan-a> priority <k*4096>
- spanning-tree vlan <broj vlan-a> root primary (alternativa)
- spanning-tree vlan <broj vlan-a> root secondary
- spanning-tree portfast
- spanning-tree bpduguard enable
- spanning-tree vlan <broj vlan-a> port-priority <k*16>
- *switchport trunk native vlan <broj vlan-a>

Lab 2

- show vlan brief
- vlan <broj vlan-a>
 - name <ime vlan-a>
- switchport mode access
- switchport access vlan <broj vlan-a>
- switchport mode trunk
- -
- show ip route
- encapsulation dot1q <broj vlan-a>
- ip address <adresa, default gejtvej za hostove koji pripadaju tom vlan-u> <maska>
- show ip interface brief

Lab 3

- show etherchannel summary
- channel-group <broj 1-6> mode on
- -
- encapsulation ppp
- username <hostname R sa kojim želim uspostaviti konekciju> password <lozinka>
- ppp authentication chap

Lab 4

- **RIP**
- router rip
 - network <direktno povezana mreža>
- router rip
 - version 2
 - no auto-summary
 - network <direktno povezana mreža>
 - passive-interface <interfejs, npr. fa0/0>
- -
- **SSH**
- no ip domain-lookup
- security password min-length <minimalna dužina 0-16>
- line console 0
 - password <lozinka>
 - login
 - exec-timeout <broj minuta>
- line vty 0 4
 - exec-timeout <broj minuta>

- enable secret <šifra>
- banner motd #<sadržaj poruke>#
- service password-encryption
- username <ime korisnika> secret <šifra>
- ip domain-name <tekst>
- crypto key generate rsa
- line vty 0 4
 - transport input ssh
 - login local
- login block-for <vrijeme na koje blokiramo, npr. 45 sekundi> attempts <ako se desi ovaj broj pokušaja> within <unutar ovog broja sekundi>
- [C:\>](#) ssh -l <naziv korisnika> <adresa na koju se želimo ssh-aovati>
- **Port Security**
- show running-config
- show port-security <interfejs>
- switchport port-security
- switchport port-security maximum <maksimalan broj uređaja>
- switchport port-security mac-address sticky
- switchport port-security violation <protect/restrict/shutdown>

Lab 5

- show ip route
- router ospf <broj instance – lokalnog karaktera, jedan ruter može imati više instanci>
- network <maska> <wildcard maska> area <broj area-e, dva rutera susjedi ako im se ovaj broj poklapa>
- interface loopback <id tog interfejsa>
 - ip address <mreža> <maska>
- ip route <mreža> <maska> loopback <id tog interfejsa>
- router ospf 1
 - default-information originate (pošalji informaciju o default ruti svim ostalim ruterima)
- router ospf 1
 - area <id area-e> range <sumarna mreža> <sumarna maska> (za sumiranje više adresa u jednu)
- -
- show ip ospf neighbors
- ip ospf priority <0-255, default 1, veće = bolje>

Lab 6

- show ip int brief
- **DHCP**
- ip dhcp excluded-address <početna adresa> <krajnja adresa>
- ip dhcp pool <ime pool-a>
 - network <mreža> <maska> (iz ove mreže se dodjeljuju adrese)
 - default-router <adresa interfejsa rutera koji je default gejtvej hostovima u toj mreži>
 - dns-server <adresa dns servera>
- -
- interfejs default gejtveja
 - ip helper-address <adresa interfejsa rutera sa kojim je povezan>
- [C:\>](#)ipconfig /renew (ponovno slanje DHCP zahtjeva)
- -
- interfejs koji treba dobiti adresu od DHCP servera

- ip address dhcp
- no shutdown
- **NAT**
- show ip nat translations
- **statički:**
- ip nat inside source static <adresa koja se prevodi> <adresa u koju se prevodi>
- interfejs na koji ulazi privatni saobraćaj
 - ip nat inside
- interfejs na koji ulazi javni saobraćaj
 - ip nat outside
- **dinamički:**
- access-list <broj ACL liste> permit <sumarna mreža> <wildcard maska sumarne mreže>
- ALTERNATIVA:
- ip access-list standard <naziv>
 - permit <adresa> <wildcard maska>
- ip nat pool <naziv pool-a> <početna javna adresa> <krajnja javna adresa> netmask <maska javnih adresa>
- ip nat inside source list <broj ACL liste> pool <naziv pool-a> (povezane prethodne dve komande)
- interfejs na koji ulazi privatni saobraćaj
 - ip nat inside
- interfejs na koji ulazi javni saobraćaj
 - ip nat outside
- **PAT:**
- access-list <broj ACL liste> permit <sumarna privatna mreža> <wildcard maska sumarne mreže>
- ip nat pool <ime pool-a> <početna javna adresa> <krajnja javna adresa> netmask <maska javne adrese>
- ip nat inside source list <broj ACL liste> pool <ime pool-a> overload
- interfejs na koji ulazi privatni saobraćaj
 - ip nat inside
- interfejs na koji ulazi javni saobraćaj
 - ip nat outside
- ALTERNATIVA: ako sve privatne prevodim u jednu javnu, tj. interfejs rutera:
- access-list <broj ACL liste> permit <sumarna adresa privatne mreže> <wildcard maska sumarne mreže>
- ip nat inside source list <broj ACL liste> interface <interfejs> overload (u ovom slučaju ne treba pool)
- interfejs na koji ulazi privatni saobraćaj
 - ip nat inside
- interfejs na koji ulazi javni saobraćaj
 - ip nat outside