

Politechnika Warszawska

W Y D Z I A Ł E L E K T R Y C Z N Y



Instytut Elektrotechniki Teoretycznej
i Systemów Informacyjno-Pomiarowych
Zakład Elektrotechniki Teoretycznej
i Informatyki Stosowanej

Praca dyplomowa inżynierska

na kierunku Informatyka stosowana
w specjalności Inżynieria oprogramowania

Aplikacja do zarządzania publikacjami naukowymi z
automatyczną analizą PDF

Piotr Jeleniewicz

nr albumu 291072

promotor
dr inż. Bartosz Chaber

WARSZAWA 2021

APLIKACJA DO ZARZĄDZANIA PUBLIKACJAMI NAUKOWYMI Z AUTOMATYCZNĄ ANALIZĄ PDF

Streszczenie

Celem pracy jest przygotowanie systemu do zarządzania publikacjami wraz z automatyczną analizą plików PDF, której celem jest uzyskanie z tego pliku informacji dotyczących między innymi tytułu oraz autorów publikacji. System wykorzystuje architekturę klient-serwer, gdzie do odpowiedzialności serwera należy przetwarzanie i przechowywanie danych dotyczących publikacji, a rolą klienta będzie natomiast prezentacja informacji pochodzących z serwera oraz interakcja z użytkownikiem. Efektem prac są dwie aplikacje: kliencka, która została przygotowana dla systemu Android w języku Kotlin oraz serwerowa, która działa w oparciu o środowisko Node.js. W tej pracy zostały zawarte szczegóły dotyczące implementacji poszczególnych funkcji aplikacji zarówno po stronie serwera oraz klienta, a także testy demonstrujące poprawność pracy całego systemu.

Słowa kluczowe: zarządzanie publikacjami, aplikacja mobilna, usługa sieciowa, Node.js, Android, Kotlin

REFERENCE MANAGER WITH AUTOMATIC PDF ANALYSIS

Abstract

The goal of this thesis is to create a system to prepare publication management system with automatic analysis of PDF files, which purpose is to read from PDF file informations like title or authors of publication. The system uses a client-server architecture, where the server responsibilities are processing and storing publication's data and the client's role is to present information from the server and interact with the user. The result of the work are two applications, client, which was prepared for Android in Kotlin, and server one, which works in the Node.js environment. This thesis contains details of the implementation of individual system functions, as well as tests demonstrating that system works correctly.

Keywords: publication managment, moblie application, network service, Node.js, Android, Kotlin

WARSZAWA, 1 lutego 2021

POLITECHNIKA WARSZAWSKA
WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

OŚWIADCZENIE

Świadom odpowiedzialności prawnej oświadczam, że niniejsza praca dyplomowa inżynierska pt. Aplikacja do zarządzania publikacjami naukowymi z automatyczną analizą PDF:

- została napisana przeze mnie samodzielnie,
- nie narusza niczyich praw autorskich,
- nie zawiera treści uzyskanych w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami.

Oświadczam, że przedłożona do obrony praca dyplomowa nie była wcześniej podstawą postępowania związanego z uzyskaniem dyplomu lub tytułu zawodowego w uczelni wyższej. Jestem świadom, że praca zawiera również rezultaty stanowiące własności intelektualne Politechniki Warszawskiej, które nie mogą być udostępniane innym osobom i instytucjom bez zgody Władz Wydziału Elektrycznego.

Oświadczam ponadto, że niniejsza wersja pracy jest identyczna z załączoną wersją elektroniczną.

Piotr Jeleniewicz.....

Spis treści

1	Wstęp	1
1.1	Założenia projektowe	1
2	Przedstawienie wykorzystywanych technologii	3
2.1	Aplikacja serwerowa	3
2.1.1	Środowisko uruchomieniowe	4
2.1.2	Język	4
2.1.3	Baza danych	5
2.1.4	Baza danych typu klucz–wartość	5
2.1.5	Konteneryzacja	5
2.2	Aplikacja kliencka	6
2.2.1	Android	6
2.2.2	Kotlin	7
3	Architektura	8
3.1	Architektura ogólna	9
3.2	Architektura aplikacji serwerowej	10
3.2.1	Struktura	10
3.2.2	Środowisko	10
3.3	Architektura aplikacji klienckiej	11
3.3.1	Wzorzec Model–View–Viewmodel(MVVM)	11
3.3.2	Struktura	12
4	Szczegóły implementacyjne aplikacji serwerowej	13
4.1	Ogólna struktura	13
4.1.1	Opis podstawowych klas	14
4.2	Obsługa użytkowników	14
4.2.1	Proces rejestracji użytkownika	15
4.2.2	Proces logowania użytkownika	16
4.3	Uwierzytelnienie i autoryzacja żądań	17
4.3.1	Sposób działania funkcji checkAuth	18

4.3.2	Funkcja authMiddlewareUser	18
4.3.3	Funkcja authMiddlewareOwner	19
4.3.4	Proces wylogowania użytkownika	21
4.4	Zarządzanie publikacjami oraz przetwarzanie plików pdf	22
4.4.1	Definiowanie żądań	23
4.4.2	Pobranie listy publikacji	23
4.4.3	Pobranie dokumentu pojedynczej publikacji	24
4.4.4	Edycja dokumentu pojedynczej publikacji	24
4.4.5	Usunięcie pojedynczej publikacji	24
4.4.6	Pobranie pliku PDF należącego do pojedynczej publikacji	24
4.4.7	Przetwarzanie plików PDF	25
4.4.8	Dodawanie publikacji na podstawie pliku PDF	25
4.5	Walidacja danych	28
5	Szczegóły implementacyjne aplikacji klienckiej	30
5.1	LoginActivity	31
5.2	MainActivity	32
5.2.1	Prezentacja listy publikacji	32
5.2.2	Wyświetlanie informacji o użytkowniku	34
5.3	PublicationDetailsActivity	35
5.3.1	Przełączanie się pomiędzy aktywnościami	35
5.3.2	Inicjalizacja fragmentu PublicationDetailsFragment . .	35
5.3.3	Wyświetlanie szczegółów publikacji	37
5.3.4	Edycja metadanych publikacji	37
5.3.5	Dodanie nowej publikacji	37
6	Testy	39
6.1	Rejestracja, logowania i wylogowanie	39
6.1.1	Próba logowania na nieistniejące konto	40
6.1.2	Próba zalogowania przy użyciu błędnego hasła	40
6.1.3	Próba zalogowania na nowo utworzone konto	42
6.1.4	Wylogowanie	42
6.1.5	Ponowne otwarcie aplikacji po wcześniejszym zalogo-	
	waniu	44
6.2	Przetwarzanie plików PDF	44
6.2.1	Plik zawierający w metadanych pliku informacje takie	
	jak tytuł oraz autorzy ale także numer DOI	44
6.2.2	Plik zawierający numer DOI wewnątrz treści pliku . . .	45
6.2.3	Plik zawierający w metadanych pliku tylko tytuł oraz	
	autorów	45

6.2.4	Plik nie zawierający żadnych metadanych oraz numeru DOI	47
6.3	Dodawanie, edycja i usuwanie publikacji.	47
6.3.1	Dodawanie publikacji bez dodania pliku PDF	48
6.3.2	Pełen proces dodawania publikacji	48
6.3.3	Edycja publikacji poprzez usunięcie tytułu	51
6.3.4	Edycja publikacji poprzez zmianę danych	51
6.3.5	Usunięcie publikacji	51
7	Podsumowanie	53
7.1	Wnioski	54
7.2	Plany na przyszłość	54
	Bibliografia	56

Rozdział 1

Wstęp

Przy pisaniu artykułów naukowych często sięga się po efekty prac przedstawione w innych publikacjach naukowych. Wraz z pisanem coraz większej liczby tego typu dokumentów, liczba wykorzystywanych w nich pozycji bibliograficznych może zacząć znacznie wzrastać, co może utrudnić odnajdowanie potrzebnych publikacji w stale rozszerzającym się ich zbiorze.

Dlatego też ta praca będzie przedstawiała efekty prac nad aplikacją do zarządzania publikacjami naukowymi z automatyczną analizą plików PDF, której głównym celem jest ułatwienie procesu zarządzania publikacjami naukowymi, które przechowywane są w formie plików PDF. System będzie składał się z aplikacji klienckiej, przygotowanej dla systemu Android oraz aplikacji serwerowej, działającej w kontenerze Dockera.

1.1 Założenia projektowe

System powstający w ramach pracy inżynierskiej będzie opierał się o następujące założenia:

1. Aplikacja serwerowa będzie napisana przy użyciu Node.js oraz języka TypeScript;
2. W celu ułatwienia konfiguracji środowiska programistycznego jak i produkcyjnego, baza danych wraz z aplikacją serwerową będą uruchamiane w sposób skonteneryzowany przy wykorzystaniu technologii Docker;
3. Aplikacja kliencka będzie przeznaczona na system Android a do jej napisania wykorzystany zostanie język Kotlin;
4. W celu korzystania z aplikacji użytkownik będzie musiał utworzyć konto w systemie;

5. Do uzyskania informacji z pliku PDF dotyczących publikacji wykorzystane zostanie API dostępne pod adresem:
<https://api.crossref.org/>;
6. Aplikacje będą tworzone w sposób modułowy, umożliwiając stosunkowo łatwą możliwość rozbudowywania funkcjonalności;
7. Podczas implementacji obu aplikacji w miarę możliwości stosowane będą najlepsze praktyki programistyczne;

W systemie będą dostępne następujące funkcje:

1. Wyświetlanie listy publikacji;
2. Wyświetlanie opisu publikacji naukowych;
3. Tworzenie nowej publikacji w oparciu o metadane oraz numer DOI¹, jeśli są dostępne w dodawanym pliku PDF;
4. Edycja metadanych publikacji;
5. Pobranie pliku PDF powiązanego z daną publikacją;

¹Digital Object Identifier(DOI) – unikalny identyfikator dokumentu elektronicznego. Więcej informacji: <https://www.doi.org/>

Rozdział 2

Przedstawienie wykorzystywanych technologii

Przed rozpoczęciem implementacji projektu przeprowadzona została szczegółowa analiza dostępnych technologii zarówno w kontekście aplikacji serwerowej jak również klienckiej. W trakcie jej trwania pod uwagę brane były przede wszystkim aspekty dotyczące specyficznych cech danych technologii takie jak wydajność czy też sugerowane przeznaczenie poszczególnych rozwiązań, ale także kwestie dotyczące osobistych preferencji odnoszących się do danych technologii.

2.1 Aplikacja serwerowa

W obecnych czasach liczba technologii pozwalających na pisanie aplikacji serwerowych jest ogromna. Podjęcie jednoznacznego wyboru dotyczącego której z nich należy użyć do danego zadania jest niemalże niemożliwe, jednakże każda z nich cechuje się swoimi indywidualnymi cechami, które pozwalają w pewnym stopniu ocenić, które z dostępnych narzędzi będzie odpowiednie do rozwiązania wybranego problemu. W przypadku aplikacji serwerowej, tworzonej w ramach tej pracy, głównymi cechami branymi pod uwagę była wydajność danej technologii oraz ilość kodu wymagana do poprawnego i bezpiecznego działania aplikacji. Po przeanalizowaniu dostępnych rozwiązań, aplikacja zostanie napisana w środowisku Node.js, przy użyciu języka TypeScript. Do przechowywania danych wykorzystana zostanie baza danych MongoDB, natomiast dane dotyczące sesji użytkowników będą przechowywane w bazie danych Redis. Cała aplikacja serwerowa będzie uruchomiona jako kontenery Dockera.

2.1.1 Środowisko uruchomieniowe

Node.js jest środowiskiem uruchomieniowym bazującym na pomysśle „*JavaScript everywhere*”, który unifikuje język używany podczas procesu tworzenia aplikacji webowej, wykorzystując JavaScript zarówno po stronie klienta jak i serwera. W związku z tym, że w ramach projektu aplikacja kliencka będzie stworzona w formie aplikacji mobilnej na system Android, projekt nie skorzysta z tej jednorodności. Jednakże przy tworzeniu hipotetycznej aplikacji klienckiej działającej w przeglądarkach internetowych wykorzystywanie jednego języka, jest sytuacją ułatwiającą rozwój i utrzymania takiej aplikacji.

Do niewątpliwych zalet środowiska Node.js należy ogromna liczba bibliotek dostępnych do wykorzystania w aplikacji. Dzięki temu wiele problemów może zostać rozwiązanych przy użyciu gotowych komponentów, co znacznie wpływa na zmniejszenie ilości kodu, który jest wymagany do rozwiązania konkretnego problemu. Z punktu widzenia aplikacji serwerowej tworzonej w ramach tego projektu, niezwykle istotna okazała się dostępność biblioteki umożliwiającej przetwarzanie i odczyt danych z plików *pdf*.

Inną ważną cechą środowiska Node.js, w odróżnieniu od środowisk wykorzystujących język Python, jest bardzo dobra obsługa standardu JSON¹, która pozwala na używanie obiektów zgodnych z tym formatem niemal jako standardowych obiektów języka JavaScript, co znacznie wpływa na ułatwienie komunikacji pomiędzy aplikacją serwerową a kliencką.

2.1.2 Język

Językiem który zostanie wykorzystany do napisania aplikacji serwerowej będzie TypeScript. Jest on nadzbiorem języka JavaScript, utworzonym i utrzymanym przez firmę Microsoft. Zasadniczą różnicą pomiędzy tymi językami jest typowanie.

Typowanie można podzielić między innymi na następujące dwa rodzaje:

- Typowanie statyczne – zmienne mają ustalany typ w momencie deklaracji. Wykorzystywane w języku TypeScript;
- Typowanie dynamiczne – typ zmiennej wynika z wartości jaka jest w niej przechowywana. Wykorzystywane w języku JavaScript.

Pomimo, że typowanie dynamiczne pozwala na większą elastyczność przy wykorzystaniu zmiennych, typowanie statyczne pozwala na wykrycie części błędów w momencie kompilacji, bądź też transpilacji kodu.

¹Standard ECMA-404: <https://www.json.org/>

W celu uruchomienia kodu napisanego w języku TypeScript, musi najpierw zostać dokonana jego transpilacja do języka JavaScript. Dopiero ten kod jest realnie wykonywany w środowisku uruchomieniowym.

2.1.3 Baza danych

MongoDB jest nierelacyjną bazą danych, wykorzystywaną przez aplikację serwerową. W systemach nierelacyjnych w przeciwieństwie od relacyjnych, informacje nie są przechowywane w tabelach, a w formie dokumentów w stylu JSON, które oprócz samych danych przechowują także ich schemat. Dzięki temu zmiana schematu danych, nie wymaga zazwyczaj skomplikowanych migracji i pozwala na bardzo dynamiczne zarządzanie strukturą danych. Wadą takiego rozwiązania jest utrudnione wyszukiwanie żądanych informacji, jeśli wymagają one bardziej skomplikowanych kwerend, a także znacznie mniejsza szybkość wyszukiwania, zwłaszcza w przypadku większej ilości danych.

W celu łączenia się z bazą danych i mapowania obiektów z bazy danych na obiekty języka JavaScript wykorzystywany jest ODM Mongoose. Dzięki temu że baza danych przechowuje dokumenty w stylu BSON, w bardzo prosty sposób można zapisywać obiekty otrzymane od klienta w ramach żądania HTTP do bazy danych, a także wysyłać klientowi obiekty z bazy, bez konieczności znaczącej ingerencji w ich format i strukturę.

2.1.4 Baza danych typu klucz–wartość

Redis jest bazą danych typu klucz–wartość, wykorzystywaną głównie w formie pamięci podręcznej dla aplikacji. W odróżnieniu od typowych baz danych, dane często przechowywane są w pamięci, a nie na dysku twardym. Dzięki temu szybkość odczytu danych jest znacznie większa niż w przypadku klasycznych rozwiązań. Jest ona w stanie pod wybranym kluczem, przechowywać zwykle ciągi znaków, ale także słowniki, co wraz z szybkim odczytem danych sprawia, że baza ta dobrze nadaje się do przechowywania danych dotyczących sesji użytkownika.

2.1.5 Konteneryzacja

W celu ułatwienia procesu wdrożenia aplikacji serwerowej w środowisku produkcyjnym, aplikacja wraz z bazą danych zostały zamknięte w kontenery Dockera. Jest to oprogramowanie umożliwiające uruchamianie skonteneryzowanych aplikacji w środowisku odizolowanym od głównego systemu operacyjnego. Kontener zawiera w sobie całe środowisko potrzebne do uruchomienia aplikacji, w odróżnieniu jednak od typowej maszyny wirtualnej kontener nie

musi zazwyczaj zawierać w sobie pełnego systemu operacyjnego, co znacznie poprawia wydajność takiego rozwiązania, a jednocześnie sprawia, że jesteśmy w stanie uruchomić aplikację zamkniętą w kontenerze, bez konieczności wstępnej konfiguracji środowiska uruchomieniowego, co znacznie poprawia przenośność takiej aplikacji. Izolacja kontenerów pomiędzy sobą, a także od pozostałych procesów głównego systemu operacyjnego może dodatkowo mieć wpływ na podniesienie bezpieczeństwa. Komunikacja pomiędzy różnymi kontenerami może mieć miejsce tylko w specjalnie przygotowanych kanałach komunikacyjnych, np. poprzez wydzieloną sieć, w skład której wchodzi tylko te kontenery, które muszą pomiędzy sobą wymieniać dane. Taka sytuacja ma miejsce przy wymianie danych pomiędzy aplikacją serwerową przygotowywaną w ramach tej pracy, a bazą danych MongoDB.

2.2 Aplikacja kliencka

W obecnych czasach telefony komórkowe nie są wykorzystywane wyłącznie do wykonywania połączeń, ale także do korzystania z zasobów Internetu czy też do obsługi różnych aplikacji o najróżniejszym zastosowaniu. Dzięki temu zyskują one coraz większą popularność – obecnie znaczna część społeczeństwa posiada swojego osobistego smartfona. Dlatego też aplikacja kliencka przygotowana została z myślą o urządzeniach mobilnych, a konkretnie tych, które działają pod kontrolą systemu Android.

2.2.1 Android

Android jest systemem operacyjnym opartym o jądro Linuksa, przygotowanym głównie z myślą o smartfonach, choć można go także znaleźć w innych urządzeniach tj. telewizory czy smartwatche. Obecnie rozwijany jest i utrzymywany przez firmę Google. W badaniu przeprowadzonym przez firmę Gemius², polegającym na sprawdzeniu z jakiego systemu operacyjnego pochodzą odsłony wybranych stron internetowych, Android zajął pierwsze miejsce z około 54% udziałem. Można zatem wnioskować, że jest to jeden z najpopularniejszych systemów na świecie, dlatego też aplikacja kliencka będzie przygotowywana do działania na urządzeniach z systemem Android.

² Szczegółowe wyniki badania: <https://mobirank.pl/2020/03/01/ranking-systemow-operacyjnych-i-przegladarek-w-polsce-1-2020/>

2.2.2 Kotlin

Na początku istnienia systemu Android, natywne aplikacje na ten system były pisane w języku Java. Jednak w roku 2019, firma Google umożliwiła rozwijanie programów także w języku Kotlin. Jest to język wieloparadygmatowy, zaprezentowany w 2011 roku przez firmę JetBrains – autorów środowiska IntelliJ Idea, na którym oparte jest środowisko Android Studio. Kotlin uruchamiany jest w wirtualnej maszynie Javy, dzięki czemu możliwe jest wykorzystywanie bibliotek napisanych w języku Java w aplikacjach bazujących na Kotlinie. Dodatkowo środowisko Android Studio umożliwia translację plików napisanych w Javie na język Kotlin, a także odwrotnie.

Do głównych przewag języka Kotlin nad Javą należy zaliczyć przede wszystkim fakt, że często wymaga znacznie mniej kodu w celu rozwiązania tego samego problemu, dzięki czemu kod jest czytelniejszy, co zmniejsza prawdopodobieństwo powstawania błędów. Dodatkowo Kotlin posiada mechanizmy chroniące programistę przed wyjątkiem *NullPointerException*, co także minimalizuje prawdopodobieństwo powstania wadliwego kodu.

Dla osób mających doświadczenie w programowaniu w innych językach niż Kotlin, jego wadą może być składnia, która znacząco różni się względem innych popularnych języków takich jak Javy, czy C++ co może powodować problemy dla programistów, którzy uczą się pisania aplikacji przy użyciu Kotlin, pisząc wcześniej w języku, którego składnia wywodzi się z C. Wartym wspomnienia jest również fakt, że Kotlin jest obecnie językiem mniej popularnym niż Java³, co powoduje, że ilość problemów opisywanych na forach internetowych dotyczących rozwijania aplikacji na system Android, częściej dotyczy języka Java. Jednakże problem ten nie jest bardzo dotkliwy ze względu na to, że rozwiązania z języka Java może stosunkowo łatwo wykorzystać w Kotlinie. Dodatkowo oficjalna dokumentacja systemu Android, w której przykładowy kod napisany zarówno w języku Kotlin jak i w Javie, również minimalizuje tę niedogodność.

³Na podstawie Tiobe Index: <https://www.tiobe.com/tiobe-index/>

Rozdział 3

Architektura

Cały system, który zostanie utworzony w ramach opisywanego projektu będzie składał się z trzech głównych części:


- Aplikacja serwerowa – udostępnia ona interfejs programistyczny służący do szeroko rozumianego zarządzania publikacjami naukowymi;
- Baza danych MongoDB – będzie służyła do przechowywania informacji na temat publikacji naukowych. Bezpośredni dostęp do niej będzie miała do niej tylko aplikacja serwerowa;
- Mobilna aplikacja kliencka – przeznaczona na urządzenia z systemem Android, wykorzystująca interfejs udostępniany przez aplikację serwerową.

Ze względu na pełną niezależność aplikacji serwerowej od mobilnej, możliwe jest przygotowanie w przyszłości klienta działającego w przeglądarce internetowej lub innej platformie.

Każda z aplikacji ze wykorzystuje inne, specyficzne dla swoich platform wzorce projektowe, dlatego też po omówieniu ogólnej architektury całego systemu każda z aplikacji zostanie przedstawiona osobno, w sposób bardziej szczegółowy.

3.1 Architektura ogólna

Ogólny schemat struktury całego systemu przedstawia Rysunek 3.1.



Rysunek 3.1: Ogólna architektura systemu.

Przedstawiona na powyższym diagramie aplikacja serwerowa oraz baza danych MongoDB będą uruchamiane jako kontenery Dockera, natomiast aplikacja kliencka będzie pracowała na urządzeniach z systemem Android. Wymiana danych pomiędzy tymi aplikacjami będzie odbywała się za pomocą interfejsu programistycznego(API), w sposób szyfrowany przy wykorzystaniu protokołu HTTPS. Baza danych będzie działać w wewnętrznej sieci Dockerowej, do której bezpośredni dostęp będzie posiadała jedynie aplikacja serwerowa.

3.2 Architektura aplikacji serwerowej

3.2.1 Struktura

Aplikacja serwerowa zbudowana będzie w oparciu o środowisko Node.js. Składać się będzie z 3 podstawowe modułów:

1. Moduł zarządzania użytkownikami – będzie odpowiadał za obsługę żądań HTTP dotyczących rejestracji i logowania użytkowników oraz zarządzaniu sesją
2. Moduł publikacji – będzie posiadał następujące zadania:
 - obsługa żądań HTTP dotyczących publikacji;
 - zapis, odczyt i modyfikacja publikacji w bazie danych;
 - zlecenie operacji przetwarzania pliku PDF;
 - zapisywanie i odczyt plików PDF przypisanych do publikacji.
3. Moduł przetwarzania plików pdf – jako jedyny nie będzie odpowiadał za obsługę żądań, a za przetwarzania plików PDF. Do przetwarzania plików pdf zostanie wykorzystana biblioteka *pdf-parse*. Będzie dostarczał następujące funkcjonalności:
 - odczyt informacji takich jak tytuł lub autor publikacji z metadanych plików PDF;
 - wyszukiwanie DOI w metadanych pliku PDF, bądź w jego treści;
 - pobieranie szczegółów dotyczących przetwarzanej publikacji na podstawie znalezionej wcześniej numeru DOI.

Dodatkowo żądania HTTP będą przetwarzane wstępnie, także przez następujące moduły pośredniczące:

1. Moduł autoryzacyjny – jego rolą będzie sprawdzanie czy dane żądanie wysłane zostało przez użytkownika, który posiada uprawnienia do jego wykonania
2. Moduł walidacji danych – będzie odpowiedzialny za sprawdzania czy dane przychodzące w żądaniach, typu POST oraz PUT, które tworzą lub modyfikują informacje w bazie danych, są w odpowiednim formacie

3.2.2 Środowisko

Aplikacja serwerowa będzie przygotowana do pracy jako kontener Docker. Dzięki temu przy wdrażaniu aplikacji konfiguracja środowiska produkcyjnego nie będzie wymagała pełnego przygotowania środowiska Node.js,

potrzebując do pracy jedynie aplikacji Docker oraz docker-compose, która pozwala na zarządzanie i konfigurację wielu kontenerów, mogących współpracować między sobą. Dzięki temu, że baza danych MongoDB może również działać w formie kontenera Dockerowego, przy wykorzystaniu aplikacji docker-compose, uruchomienie całej aplikacji serwerowej wraz bazą danych będzie ograniczać się do pobrania kontenerów oraz ich uruchomienia za pomocą jednego polecenia, a dodatkowo pozwala na wdrożenie aplikacji zarówno przy użyciu systemu Linux i Windows jak i macOS.

3.3 Architektura aplikacji klienckiej

Aplikacja kliencka będzie przeznaczona na urządzenia mobilne z systemem Android. Zostanie wykonana w sposób natywny dla tej platformy przy wykorzystaniu środowiska Android Studio oraz języka Kotlin. Zgodnie z zaleceniami występującymi w dokumentacji Android, wykorzystany zostanie uproszczony wzorzec Model-View-Viewmodel(MVVM).

3.3.1 Wzorzec Model-View-Viewmodel(MVVM)

Wzorzec MVVM bazuje na popularnym wzorcu Model-View-Controller. Jest często wykorzystywany podczas tworzenia aplikacji z interfejsem graficznym, do których możemy zaliczyć programy przeznaczone na system Android. Zgodnie z tą architekturą aplikacja składa się z głównych elementów:

1. model – przechowuje dane, pobrane przez viewmodel, później prezentowane w warstwie view, nie powinien zawierać logiki biznesowej,
2. view – jest to reprezentacja graficznego widoku, widzianego przez użytkownika aplikacji,
3. viewmodel – element spajający model i view, pod pewnym względem odpowiadający dla warstwy controller z wzorca MVC. Jest odpowiedzialny za wypełnianie widoku danymi, pobranymi z modelu oraz za obsługę interakcji w użytkownikiem.

Jedną z podstawowych cech tego wzorca jest tak zwane wiązanie danych. Polega ono na automatycznym odświeżaniu danych pochodzących z modelu w widoku, w momencie gdy dojdzie do ich modyfikacji w viewmodelu. Dzięki temu, programista jest zwolniony z ciągłego dbania o uaktualnianie danych prezentowanych w widoku.

3.3.2 Struktura

Natywne aplikacje działające pod kontrolą systemu Android zbudowane są z komponentów zwanych aktywnościami (Activity). Zgodnie z definicją dostępną w dokumentacji¹, jest to pojedyncza konkretna czynność, która może zostać wykonana przez użytkownika. Dodatkowo aktywności mogą składać się z mniejszych części zwanych fragmentami. Aplikacja kliencka przygotowywana w ramach tej pracy, będzie składała się z trzech aktywności:

1. LoginActivity – aktywność odpowiedzialna za proces logowania użytkownika.
2. MainActivity – główna aktywność służąca do prezentacji listy publikacji danego użytkownika.
3. PublicationDetailsActivity – aktywność w której dodaje się nowe publikacje oraz odczytuje i edytuje istniejące.

Do komunikacji z aplikacją serwerową za pomocą protokołu HTTP wykorzystana zostanie biblioteka Retrofit. Wykorzystywana będzie w klasach należących do paczki *network*, która odpowiadać za obsługę żądań HTTP wykorzystywanych do logowania użytkowników oraz do odczytywania, dodawania i edycji publikacji naukowych.

Do obsługi asynchroniczności zapytań, wszystkie klasy korzystające z klas pakietu *network*, będą wymagały zaimplementowania interfejsu *RequestObserver*, który będzie zawierał dwie metody:

1. onSuccess – metoda wywoływana, w przypadku gdy żądanie zakończyło się pomyślnie.
2. onFailure – metoda wywoływana, w przypadku gdy żądanie zakończyło się błędem.


¹<https://developer.android.com/reference/android/app/Activity>

Rozdział 4

Szczegóły implementacyjne aplikacji serwerowej

4.1 Ogólna struktura

Zgodnie z przedstawioną w poprzednim rozdziale architekturą aplikacji serwerowej została ona podzielona na trzy moduły. W tym rozdziale zostaną przedstawione ich szczegóły implementacyjne oraz sposób komunikacji pomiędzy sobą. Organizacja kodu aplikacji serwerowej została przedstawiona, na poniższym Rysunku 4.1.



Rysunek 4.1: Diagram klas.

4.1.1 Opis podstawowych klas

Przedstawione na powyższym diagramie klasy pełnią następujące funkcje:

1. App – główna klasa aplikacji, która inicjalizuje wszystkie klasy rozszerzające klasę Controller, a także odpowiedzialna za skonfigurowanie oprogramowania pośredniczącego (middleware)[2];
2. Controller – klasa rozszerzana przez inne klasy, odpowiedzialne za obsługę żądań HTTP;
3. UsersController – klasa obsługująca żądania dotyczące rejestracji, logowania, oraz wylogowywania użytkowników;
4. PublicationsController – klasa obsługująca żądania dotyczące dodawania, odczytywania, usuwania oraz edycji publikacji.

4.2 Obsługa użytkowników

Cała obsługa użytkowników w systemie została napisana od podstaw. Odpowiedzialna jest za to klasa *UserController*, odpowiadająca za proces rejestracji i logowania użytkowników oraz oprogramowanie pośredniczące *authMiddleware*, którego zadaniem jest sprawdzanie czy dane żądanie jest wykonywane przez zalogowanego użytkownika, który posiada wystarczające uprawnienia. Do zapewnienia bezpiecznego przechowywania hasła wykorzystana została biblioteka *bcrypt*, za pomocą której uzyskiwana jest sól, wykorzystywana podczas obliczania funkcji skrótu dla hasła.

Dla celów autoryzacji, dokumenty reprezentujące użytkowników, które przechowywane są w bazie danych, posiadają w swojej strukturze dwa pola:


- email – służący do identyfikacji, użytkownika, który próbuje zalogować się do systemu;
- hash – pole zawierające sól oraz wynik funkcji skrótu dla hasła danego użytkownika;
- type – pole służące do określania typu użytkownika. Obecnie nie jest one wykorzystywane i zawsze posiada wartość *USER*, lecz umożliwia wprowadzenie w przyszłości podziału użytkowników na różne grupy, o specyficznych uprawnieniach.

Dzięki przechowywaniu wyniku funkcji skrótu dla hasła, zamiast jawnego jego przechowywania, podnoszony jest poziom bezpieczeństwa. Nawet w przypadku, gdy dane z bazy danych zostaną wykradzione, hasła użytkowników systemu nie będą mogły zostać odczytane. Wynika to z własności funkcji

skrótu, która nie pozwala w łatwy sposób odczytać wartości wejściowej, nawet przy posiadania soli, która została wykorzystana podczas obliczania wyniku funkcji.

4.2.1 Proces rejestracji użytkownika


Proces rejestracji użytkownika został przedstawiony na Rysunku 4.2:



Rysunek 4.2: Diagram aktywności dla procesu rejestracji.

4.2.2 Proces logowania użytkownika

Po pomyślnym przejściu procesu rejestracji, użytkownik nabywa możliwość zalogowania się do systemu za pomocą wcześniej podanego emaila i hasła. Proces ten został zaprezentowany na Rysunku 4.3.



Rysunek 4.3: Diagram aktywności dla procesu logowania.

W celu przeprowadzania logowania do systemu, wysyłane jest żądanie do aplikacji serwerowej z danymi, na podstawie, których użytkownik jest uwierzytelniany, a w odpowiedzi zwracany jest identyfikator sesji, który jest później wykorzystywany podczas wysyłania innych żądań. Posiada on ograniczoną czasową ważność, wynoszącą 7 dni.

4.3 Uwierzytelnienie i autoryzacja żądań

Większość żądań obsługiwanych przez aplikację serwerową, może być obsłużona tylko w przypadku, gdy użytkownik, które je wysłał został poprawnie uwierzytelniony i zautoryzowany. Autoryzacja żądania odbywa się na podstawie weryfikacji nagłówka żądania HTTP o nazwie *Authorization*, który powinien zawierać żeton pełniący rolę identyfikatora sesji. Za to zadanie odpowiedzialne są dwie funkcje pośredniczące w obsłudze żądania:

1. *authMiddlewareUser* – funkcja zezwala na pełne wykonanie żądania, tylko gdy użytkownik jest zalogowany.
2. *authMiddlewareOwner* – funkcja zezwala na pełne wykonanie żądania, tylko gdy użytkownik jest właścicielem zasobu, którego dotyczy żądanie.

Obie te funkcje wykorzystują w trakcie działania jedną z najważniejszych funkcji biorących udział w procesie obsługi użytkowników o nazwie *checkAuth*. Jej rolą jest sprawdzenie ważności sesji i zgodności roli użytkownika zidentyfikowanego na podstawie żetonu przesłanego w nagłówkach żądania, z wymaganiami bezpieczeństwa danego żądania. Jeśli warunki te są spełnione, wtedy obsługa żądania przekazywana jest już do docelowej funkcji.

Nagłówek funkcji *checkAuth* został zaprezentowany na Listingu 4.1.

```
async function checkAuth: boolean (  
    req: Request,  
    next: NextFunction,  
    profileTypes: string[]  
)
```

Listing 4.1: Sygnatura funkcji *checkAuth*

Do wywołania tej funkcji należy jej przekazać następujące parametry:

1. *req* – obiekt zawierający wszystkie parametry żądania, takie jak nagłówki czy ciało,

2. `next` – funkcja, która powinna zostać wywołana jako kolejna, podczas procesu obsługi żądania, w przypadku gdy obecnie wykonywana funkcja zakończy się prawidłowo,
3. `profileTypes` – tablica zawierająca role użytkowników, którzy mają prawo do wywołania danego żądania.

4.3.1 Sposób działania funkcji `checkAuth`

Na początku działania, sprawdza czy w żądaniu, które zostało odebrane, znajduje się nagłówek *Authorization* zawierający żeton identyfikujący sesję użytkownika. Jeśli żeton został odnaleziony, na jego podstawie wyszukiwany jest obiekt sesji w bazie danych Redis. Jeśli wyszukiwanie powiedzie się, funkcja *checkAuth* przeprowadza następujące czynności:

1. Sprawdzenie czy czas ważności sesji nie został przekroczony, poprzez odczytanie czasu ważności z obiektu sesji, na następnie porównanie go z czasem obecnym.
2. Sprawdzenie czy rola użytkownika, którego sesja została zidentyfikowana, jest zgodna z parametrem *profileTypes*. Zgodność określana jest na poprzez sprawdzenie czy typ użytkownika odczytany z obiektu sesji znajduje się w tablicy *profileTypes*.

W przypadku nie odnalezienia nagłówka *Authorization* lub obiektu sesji w bazie danych Redis, funkcja zwraca wartość `false`, która oznacza, że proces autoryzacji również zostanie zakończony niepomyślnie. W przypadku gdy wszystkie wyżej wymienione warunki zostaną spełnione, do obiektu żądania zostaną dopisane parametry użytkownika powiązanego z sesją a następnie funkcja zwróci wartość `true`, która oznacza, że proces autoryzacji użytkownika zakończył się pomyślnie.

4.3.2 Funkcja `authMiddlewareUser`

Funkcja `authMiddlewareUser` wykorzystuje wzorzec projektowy `Adapter`, w celu dostosowania funkcji *checkAuth* do interfejsu, funkcji pośredniczących w środowisku Node.js. Jej sygnatura została przedstawiona na Listingu 4.2.

```
async function authMiddlewareUser: void (  
  req: Request,  
  res: Response,  
  next: NextFunction  
)
```

Listing 4.2: Sygnatura funkcji `authMiddlewareUser`

W odróżnieniu od funkcji *checkAuth* wśród argumentów wejściowych brakuje parametru *profileTypes*, będącego listą ról użytkowników, którzy mają prawo do wywołania danego żądania. Dodatkowo w celu zapewnienia zgodności z interfejsem funkcji pośredniczącej w Node.js, pojawił się parametr *res*, który jest obiektem odpowiedzi na żądanie.

Jej działanie polega na wywołaniu funkcji *checkAuth* oraz sprawdzeniu czy zwróci ona wartość `true`. Jeśli tak się stanie, wywoływana jest funkcja *next*, która jest następną funkcją odpowiedzialną za przetworzenie żądania. Przy wywoływaniu funkcji *checkAuth*, jako parametr *profileTypes* zawsze zostaje przekazana tablica `["USER"]`, co oznacza, że obsługa żądania będzie kontynuowana, tylko gdy użytkownik, z którym będzie powiązany identyfikator sesji zawarty w nagłówku żądania jest typu `USER`.

Ze względu na to, że obecnie wszyscy użytkownicy posiadają typ `USER`, funkcja *authMiddlewareUser* pozwala w rzeczywistości na badanie czy użytkownik wywołujący żądanie jest zalogowany.

4.3.3 Funkcja *authMiddlewareOwner*

Funkcja *authMiddlewareOwner* w odróżnieniu *authMiddlewareUser*, nie posiada interfejsu zgodnego z funkcjami pośredniczącymi, gdyż wykorzystuje ona domknięcie, zwracając funkcję, posiadającą interfejs funkcji pośredniczącej.

Jedynym argumentem, który przyjmuje funkcja *authMiddlewareOwner* jest obiekt *DBModel* typu *Model<IOwnership Document>* pochodzącego z biblioteki Mongoose, który służy do zarządzania wybranym rodzajem dokumentów w bazie danych MongoDB. Do funkcji może zostać przekazany jedynie taki model, który obsługuje dokumenty które są jednocześnie implementują interfejs *Document*, który również pochodzi z biblioteki Mongoose i reprezentuje pojedynczy dokument z bazy danych oraz *IOwnership*, który wykorzystywany jest we wszystkich dokumentach, które mogą posiadać właścicieli, jak ma to miejsce przykładowo dla dokumentów przechowujących dane pojedynczej publikacji.

Interfejs *IOwnership* został przedstawiony na Listingu 4.3.

```
interface IOwnership {  
    owners: UserType[]  
}
```

Listing 4.3: Interfejs *IOwnership*

Interfejs ten jest bardzo prosty i posiada tylko jedno pole *owners*, które jest tablicą użytkowników, będących właścicielami obiektu, który implementuje ten interfejs. Dzięki zastosowaniu tego interfejsu, nie ma potrzeby pisania

osobnej obsługi rozpoznawania czy użytkownik jest właścicielem wybranego obiektu, dla każdego rodzaju dokumentów osobno. Z tej właśnie własności korzysta funkcja *authMiddlewareOwner*.

Uproszczony kod funkcji *authMiddlewareOwner* został przedstawiony na Listingu 4.4.

```
const authMiddlewareOwner = (DbModel: Model<IOwnership & Document>) => (
  async (req: Request, res: Response, next: NextFunction) => {
    const authStatus = await checkAuth(req, next, [USER, ADMIN]);
    if (authStatus) {
      const { documentId } = req.params;
      const { _id as userId } = (<any>req).user;
      let user: UserType = await User.findById(userId);
      dbObject = await DbModel
        .findOne({ _id: documentId, owners: user });
    }
  }
)
```

Listing 4.4: Sygnatura funkcji *authMiddlewareOwner*

Jej działanie opiera się o domknięcie – jako argument otrzymuje ona obiekt modelu, który później zostaje zawarty w środowisku zwracanej funkcji. Dzięki temu, że model ten musi implementować interfejs *IOwnership*, dokumenty, które zostaną pobrane z bazy danych za jego pomocą muszą posiadać pole *owners*, określające ich właścicieli. Zatem funkcja *authMiddlewareOwner* po wywołaniu zwraca inną funkcję, która jest już właściwą funkcją pośredniczącą, zawierającą dodatkowo w swoim środowisku odwołanie do obiektu modelu dokumentu z bazy danych.

Wywołanie funkcji *authMiddlewareOwner(Publication)*, zwróci funkcję pośredniczącą, która pozwoli na wywołanie kolejnej metody obsługującej żądanie, tylko gdy użytkownik wywołujący żądanie, jest właścicielem obiektu typu *Publication*, którego id została przekazane jako parametr w ścieżce żądania.

1. W sposób analogiczny do funkcji *authMiddlewareUser*, wykorzystując funkcję *checkAuth*, sprawdzana jest tożsamość i typ użytkownika, który wysłał żądanie.
2. Jeśli funkcja *checkAuth* potwierdzi, to że użytkownik jest zalogowany oraz to czy jego typ jest odpowiedni, sprawdzane jest czy dokument, którego dotyczy żądanie jest własnością tego użytkownika.

3. Jeśli użytkownik okaże się właścicielem dokumentu, wywoływana jest funkcja *next*, która jest następną funkcją odpowiedzialną za przetworzenie żądania.

Dzięki tej funkcji, nie trzeba każdorazowo sprawdzać czy użytkownik wysyłający żądanie usunięcia lub edycji danego dokumentu, ma do tego prawo, co ułatwia bezpośrednio kod tych funkcji które wykonują już właściwe operacje na dokumentach przechowywanych w bazie danych.

4.3.4 Proces wylogowania użytkownika

Proces wylogowywania użytkownika jest stosunkowo prosty i polega najpierw na jego zidentyfikowaniu przy pomocy funkcji pośredniczącej *authMiddlewareUser*, a następnie na usunięciu danych dotyczących jego sesji z bazy danych Redis. Dzięki temu, pomimo że identyfikator sesji może pozostać zapisany po stronie klienta, wysłane żądanie zawierające ten identyfikator nie zostanie wykonane.

4.4 Zarządzanie publikacjami oraz przetwarzanie plików pdf

W bazie danych MongoDB dokument reprezentujący publikację posiada następujące pola:

1. `name: string` – tytuł publikacji. Może zostać odczytany podczas z pliku PDF.
2. `authors: string[]` – tablica zawierająca autorów publikacji. Pole to nie powinno być mylone z `owners: UserType[]`, który w odróżnieniu od `authors: string[]`, przechowuje właścicieli publikacji
3. `file: string` – ścieżka do pliku PDF
4. `description: string` – opis publikacji
5. `doi: string` – nr doi publikacji

Dodatkowo zawiera pole *owners* pochodzące z interfejsu *IOwnership*, co pozwala korzystać z funkcji pośredniczącej *authMiddlewareOwner*, w odniesieniu do publikacji.

Zarządzanie publikacjami odbywa się poprzez obsługę 7 żądań. Aby wywołać każde z nich użytkownik wcześniej zalogować się do systemu. Posiadają one następujące funkcjonalnościach:

1. Żądanie typu GET – pobranie informacji dotyczących pojedynczej publikacji. Aby pobrać publikację
2. Żądanie typu GET – pobranie listy z informacjami o wszystkich publikacjach użytkownika.
3. Żądanie typu PUT – edycja informacji dotyczących pojedynczej publikacji.
4. Żądanie typu DELETE – Usunięcie informacji i pliku pdf należących do pojedynczej publikacji.
5. Żądanie typu GET – pobranie pliku pdf przypisanego do wybranej publikacji.
6. Żądanie typu POST – przetworzenie pliku pdf. Jako odpowiedź zwracane było informacje, które udało się odczytać z wysłanego pliku pdf.
7. Żądanie typu POST – dodanie nowej publikacji.

Pierwsze pięć wymienionych wyżej opiera się o zwykłe operacje CRUD przeprowadzane na bazie danych, natomiast dwa pozostałe zależne od siebie żądania również korzystają z bazy danych, lecz wykonują także inne czynności, takie jak operacje na plikach, czy też komunikacja z API służącym do pobierania informacji na temat danej publikacji na podstawie wyszukanego wcześniej numeru DOI.

4.4.1 Definiowanie żądań

Przykładowa deklaracja obsługi żądania została przedstawiona na Listingu 4.5.

```
router.get(
   ('/:id',
    authMiddlewareOwner(Publication),
    getPublication
)
```

Listing 4.5: Deklaracja obsługi żądania

Przedstawiony w powyższym fragmencie obiekt **router**, służy do definiowania sposobu obsługi żądań. W celu dodania nowego żądania, należy wywołać metodę o nazwie zgodnej z jego typem. Przykładowo w celu dodania obsługi żądania GET należy wywołać metodę **get**. Każda z tych metod jako pierwszy argument przyjmuje ścieżkę żądania, a następnie funkcje obsługujące żądanie, gdzie pozycja wśród argumentów odpowiada kolejności, w której poszczególne funkcje będą wywoływane. Zatem w przypadku dla powyższej próbki kodu po odebraniu żądania, najpierw wywołana zostanie metoda zwrócona przez funkcję **authMiddlewareOwner(Publication)**, a następnie w zależności wyniku działania tej funkcji może zostać wywołana funkcja **getPublication** lub też obsługa żądania może zakończyć się błędem przed wywołaniem tej funkcji.

4.4.2 Pobranie listy publikacji

Proces ten polega na wyszukaniu w bazie danych tych dokumentów opisujących publikacje, których właścicielem jest użytkownik rozpoznany podczas procesu autoryzacji.

Uproszczony kod funkcji został przedstawiony na Listingu 4.6.

```
const getPublication = () => {  
  const { _id as userId } = (<any>req).user;  
  user = await User.findById(userId);  
  const publications = await Publication.find({owners: user});  
}
```

Listing 4.6: Funkcja getPublication

4.4.3 Pobranie dokumentu pojedynczej publikacji

Proces rozpoczyna się od sprawdzenia czy użytkownik wywołujący to żądanie, jest właścicielem publikacji, której szczegóły próbuje odczytać. Jeśli tak jest, publikacja zostaje wyszukana w bazie danych i zwrócona użytkownikowi.

4.4.4 Edycja dokumentu pojedynczej publikacji

Początek obsługi tego żądania jest taki sam jak w przypadku pobrania pojedynczej publikacji – najpierw sprawdzane jest użytkownik wywołujący to żądanie, jest właścicielem publikacji, którą próbuje edytować. Jeśli tak publikacja zostaje zedytowana zgodnie z danymi otrzymanymi w żądaniu.

4.4.5 Usunięcie pojedynczej publikacji

Analogicznie to dwóch wyżej wymienionych żądań, w przypadku usuwania aplikacji, najpierw sprawdzane jest użytkownik wywołujący to żądanie, jest właścicielem publikacji, a następnie dochodzi do usunięcia dokumentu zawierającego jej szczegóły oraz PDF do niej należącego.

4.4.6 Pobranie pliku PDF należącego do pojedynczej publikacji

Obsługa tego żądania jest niemal identyczna do obsługi pobierania dokumentu pojedynczej publikacji, z tą różnicą, że zamiast zwracać obiekt, zwracany jest plik, którego ścieżka zapisana jest w dokumencie wybranej publikacji.

4.4.7 Przetwarzanie plików PDF

Funkcja przetwarzająca plik PDF jest wywoływana podczas obsługi żądania przetwarzania pliku PDF. Proces ten polega na przeszukaniu treści pliku oraz jego metadanych w celu odnalezienia identyfikatora DOI, który zostanie wykorzystany później w celu pobrania szczegółów dotyczących publikacji. Jeśli identyfikator DOI nie zostanie odnaleziony, następuje wtedy próba odczytania informacji o publikacji wprost z metadanych pliku PDF.

W przypadku, gdy identyfikator DOI nie zostanie odnaleziony wśród metadanych pliku, jego poszukiwanie w treści pliku wykonywane jest przy użyciu wyrażenia regularnego, co przedstawione zostało Listingu 4.7.

```
const regex = /\S+(doi.org)\S+/g;  
const found = pdfData.text.match(regex);  
}
```

Listing 4.7: Wykorzystanie wyrażenia regularnego do poszukiwania DOI

Stała `regex` zawiera w sobie definicję poszukiwanego ciągu znaków. Obiekt `pdfData` powstaje w wyniku wykorzystania funkcji dostarczonej w bibliotece *pdf-parse*. Pole `text` należące do tego obiektu, zawiera cały tekst znajdujący się wewnątrz przetwarzanego pliku. Przy wykorzystaniu funkcji `match`, która wyszukuje ciągi tekstu zgodne z wyrażeniem regularnym, który został przekazany do funkcji jako argument, wyszukiwane są wszystkie możliwe identyfikatory DOI zawarte w pliku. Jako właściwy identyfikator DOI zostaje uznany ten, który jako pierwszy zostanie odnaleziony w tekście, gdyż z dużą dozą prawdopodobieństwa pozostałe identyfikatory należą do innych publikacji, do których występują odwołania, wewnątrz badanego pliku.

Jeśli identyfikator DOI został pomyślnie odnaleziony, następuje próba pobrania na jego podstawie szczegółów dotyczących publikacji. Następnie pobrane dane są uzupełniane o te odczytane bezpośrednio z metadanych pliku PDF.

Gdyby identyfikator DOI nie został odnaleziony, nastąpiła by próba odczytania wszystkich wartości wprost z metadanych pliku. Jeśli i ta operacja zakończyła by się niepowodzeniem, użytkownik będzie musiał ręcznie wprowadzić wszelkie szczegóły dotyczące publikacji.

4.4.8 Dodawanie publikacji na podstawie pliku PDF


Proces dodawania publikacji, składa się dwóch podstawowych kroków:

1. Przetworzenie pliku pdf, w wyniku którego mogą zostać odczytane informacje dotyczące publikacji.

2. Zapisanie publikacji, po zreadgowaniu i uzupełnieniu przez użytkownika informacji na temat publikacji, które pochodzą z procesu przetwarzania


Cały proces składa się także z dwóch osobnych żądań:

1. Żądanie przetwarzające plik PDF – w ramach ciała żądania wysyłany jest plik PDF, który zostaje zapisany w lokalizacji tymczasowej, a w odpowiedzi zwracane są informacje, które udało się odczytać z pliku. Proces obsługi żądania prezentuje Rysunek 4.4:



Rysunek 4.4: Diagram aktywności dla obsługi żądania przetwarzania pliku PDF.

2. Żądanie dodające dokument publikacji – w ciele żądania powinny znajdować się informacje pochodzące z wcześniejszego przetwarzania pliku PDF, które zostały zredagowane przez użytkownika. Wśród odebranych parametrów publikacji, musi znaleźć się identyfikator przetworzonego wcześniej pliku PDF. Proces obsługi żądania został zaprezentowany na Rysunku 4.5:



Rysunek 4.5: Diagram aktywności dla procesu dodawania publikacji.

4.5 Walidacja danych

W celu zwiększenia bezpieczeństwa oraz łatwiejszego odnajdowania błędów użytkownika, ciała prawie wszystkich żądań typu POST i PUT, są walidowane, po procesie autoryzacji użytkownika ale przed wywołaniem właściwej funkcji obsługującej żądanie. Do tego celu wykorzystana została funkcja pośrednicząca *validationMiddleware*.

W swoim działaniu funkcja ta korzysta z biblioteki *class-validator*, która umożliwia walidowanie obiektów wykorzystując zdefiniowane wcześniej do tego celu wzorce. Wykorzystuje ona również domknięcie, zwracając funkcję, która jest zgodna z interfejsem funkcji pośredniczącej.

Sygnatura funkcji *validationMiddleware* została zaprezentowana na Listingu 4.8.

```
function validationMiddleware<T>(type: any): RequestHandler
```

Listing 4.8: Sygnatura funkcji *validationMiddleware*

Jej jedynym argumentem jest obiekt, będący definicją typu, z którym musi być zgodne ciało żądania, do którego obsługi wykorzystana została ta funkcja.

Przykładowa definicja typu, który musi być zgodny z ciałem żądania dodającego publikację przedstawiona została na Listingu 4.9.

```
class AddPublicationDto {
    @IsString()
    public readonly name: string;

    @IsString()
    public readonly description: string;

    @IsString()
    public readonly file: string;

    @IsArray()
    @ValidateNested({ each: true })
    @ArrayMinSize(0)
    @Type(() => String)
    public readonly authors: string[];
}
```

Listing 4.9: Klasa *AddPublicationDto*

Definiowanie warunków, które muszą zostać spełnione przez poszczególne pola ciała żądania definiowane są za pomocą dekoratorów. Znaczenie części z tych, które zostały wykorzystane w powyższym przykładzie jest następujące:

- `@IsString()` – sprawdza czy wartość danego pola jest ciągiem znaków;
- `@isArray()` – sprawdza czy wartość danego pola jest tablicą;
- `@ValidateNested()` – określa czy w przypadku tablic oraz obiektów należy walidować, każdą zagnieżdżoną wartość ;
- `@ArrayMinSize(0)` – służy do określenia minimalnej wielkości tablicy.

Rozdział 5

Szczegóły implementacyjne aplikacji klienckiej

Aplikacja kliencka przygotowana w ramach tego projektu, została napisana w celu działania na urządzeniach mobilnych wyposażonych w system Android. Zgodnie z informacjami zawartymi w poprzednich rozdziałach, będzie ona wykorzystywać wzorzec Model–View–Viewmodel(MVVM) oraz do jej stworzenia wykorzystany został język Kotlin.


Najważniejsze klasy definiujące trzy aktywności, z których składa się aplikacja kliencka należą do podstawowego pakietu `publicationManager`. Dodatkowo aplikacja została podzielona następujące podpakiety:

1. `network` – zawiera wszystkie klasy odpowiedzialne za wymianę danych z aplikacją serwerową, przy użyciu żądań wysyłanych za pomocą protokołu HTTP
2. `ui` – składa się z klas odpowiedzialnych za obsługę interfejsu użytkownika.
3. `interfaces` – w tym pakiecie znajdują się interfejsy wykorzystywane wewnątrz aplikacji, służące między innymi do obsługi odpowiedzi na zapytania
4. `utils` – w skład tego pakietu wchodzi różnego rodzaju klasy i funkcje pomocnicze

Oprócz kodu napisanego w języku Kotlin, aplikacja składa się także z plików XML. Są one wykorzystywane do konfiguracji ustawień wymaganych przez system Android, a także do definiowania styli oraz układu poszczególnych elementów interfejsu użytkownika.

5.1 LoginActivity

LoginActivity jest pierwszą aktywnością, która jest uruchamiana po włączeniu aplikacji. Zgodnie z nazwą, odpowiada ona za obsłużenie procesu logowania użytkownika, a także za sprawdzenie czy użytkownik nie zalogował się wcześniej do aplikacji. Jej sposób działania zaprezentowany został na Rysunku 5.1. Ze względu na stosunkową prostotę i jedynie jeden ekran, który



Rysunek 5.1: Diagram aktywności dla LoginActivity.

należy do tej aktywności, nie została ona podzielona na fragmenty. Inną cechą tej aktywności jest fakt, że nie jest ona zapisywana na stosie cofania, dzięki czemu użytkownik po zalogowaniu, nie jest w stanie cofnąć się do tej aktywności przy użyciu klawisza cofnij.

Ze względu na fakt wywoływania asynchroniczną naturę metod obsługujących żądania wysyłany do aplikacji serwerowej, klasa `LoginActivity` implementuje interfejs `LoginObserver` służący do obsługi odpowiedzi na żądania logowania. Został on zaprezentowany na Listingu 5.1.

```
interface LoginObserver {  
    fun onUserLoginSuccessful(userDTO: UserDTO)  
    fun onUserLoginFailure(errorResponse: ErrorResponse?)  
}
```

Listing 5.1: Interfejs `LoginObserver`

Funkcja `onUserLoginSuccessful` zaimplementowana w `LoginActivity` zostaje wywołana gdy żądanie logowania zostanie pomyślnie zakończone. Jako argument funkcja otrzymuje obiekt transferu danych typu `UserDTO`, który zawiera informacje dotyczące zalogowanego użytkownika oraz żeton sesji, który zostaje zapisany w pamięci urządzenia przy użyciu interfejsu `SharedPreferences`, służącego do przechowywania informacji w postaci klucz-wartość. Funkcja ta odpowiada także za uruchomienie głównej aktywności `MainActivity`

Funkcja `onUserLoginFailure` jest wywoływana w przypadku gdy żądanie logowania zakończy się błędem. Jeśli taka sytuacja wystąpi, funkcja ta wyświetli komunikat użytkownikowi w formie chmurki zwanej toastem (`Toast`).

5.2 MainActivity

`MainActivity` jest główną aktywnością w aplikacji składającą się z dwóch fragmentów:

1. `PublicationsListFragment` – fragment odpowiedzialny za ekran z listą publikacji użytkownika
2. `UserDetailsFragment` – ekran powiązany z tym fragmentem przedstawia szczegóły zalogowanego użytkownika oraz zezwala na ich edycję.

5.2.1 Prezentacja listy publikacji

Klasa `PublicationsListFragment` jest odpowiedzialna za wyświetlanie ekranu składającego się z przewijanej listy zawierającej odnośniki do poszczególnych

publikacji należących do obecnie zalogowanego użytkownika. Za jej wyświetlenie odpowiedzialny jest komponent *RecyclerView*. Jego największą zaletą jest fakt, iż w odróżnieniu od komponentu *ScrollView* jest on w stanie wyświetlać bez większych spowolnień bardzo długie listy.

Przewaga komponentu *RecyclerView* wynika z faktu, że zamiast trzymać w pamięci wszystkie elementy listy jak ma to miejsce w *ScrollView*, przechowuje jedynie te, które są widoczne na ekranie. W momencie gdy dany element listy znika z pola widzenia, jest przesuwany na początek ze zmienioną zawartością, odpowiadającą kolejnemu elementowi listy.

Wadą komponentu *RecyclerView* jest niewątpliwie stosunkowo skomplikowana obsługa w kodzie, gdyż aby móc z niego korzystać należy przygotować specjalną klasę będącą adapterem listy wejściowej na jej graficzną reprezentację.

Za pobranie i aktualizację danych odpowiada klasa *PublicationsListViewModel*, stanowiąca warstwę viewmodelu. Jej sygnatura została zaprezentowana na Listingu 5.2.

```
class PublicationsListViewModel :  
    ViewModel(),  
    RequestObserver<ArrayList<PublicationListItem>>  
{
```

Listing 5.2: Sygnatura klasy *PublicationsListViewModel*

Klasa *PublicationsListViewModel* dziedziczy po klasie *ViewModel*, co pozwala w łatwy sposób połączyć ją klasą z warstwy View – w tym przypadku z klasą *PublicationsListFragment*. Dodatkowo implementuje ona interfejs *RequestObserver*, który umożliwia obsługę odpowiedzi na żądanie. Jest on zbliżony do interfejsu *LoginObserver*, gdyż również posiada on dwie metody: jedną wywoływaną gdy żądanie zakończy się pomyślnie oraz drugą która uruchamiana jest gdy odpowiedź żądania będzie zawierała błąd. Jednak dzięki wprowadzeniu do niego typów generycznych, można go wykorzystywać do obsługi wielu typów odpowiedzi na żądania. Jego kod został zaprezentowany na Listingu 5.3.


```
interface RequestObserver<T> {  
    fun onSuccess(response: T, type: String)  
    fun onFail(errorResponse: ErrorResponse?, type: String)  
}
```

Listing 5.3: Interfejs *RequestObserver*

Klasa *PublicationsListViewModel* posiada jedno publiczne pole *publications*, które jest typu *LiveData<List<PublicationListItem>*. Typ *LiveData* ten daje

możliwość obserwacji zmian wartości, dzięki czemu w warstwie widoku wystarczy zdefiniować obserwatora pola typu LiveData, który zostanie poinformowany o każdej zmianie wartości obserwowanego pola i pozwoli na dynamiczne odświeżenie prezentowanych informacji.

Na Rysunku 5.2 przedstawione zostało w jaki współpracują między sobą klasy *PublicationsListFragment*, *PublicationsListViewModel*, a także klasa *PublicationRepository*, odpowiedzialna za obsługę żądań dotyczących publikacji. Z uwagi na to, że platforma Android nie pozwala na wykonywanie połączeń sieciowych w sposób synchroniczny wykorzystując główny wątek, żądanie pobrania informacji o publikacjach jest wywoływane asynchronicznie.



Rysunek 5.2: Diagram sekwencji dla ViewModelu.

5.2.2 Wyświetlanie informacji o użytkowniku

Klasa *UserDetailsFragment* jest odpowiedzialna za prezentowanie i edycję danych zalogowanego użytkownika. Prezentuje ona na ekranie pola tekstowe zawierające email użytkownika oraz jego pseudonim, a także dwa przyciski odpowiadające za zapisanie zmian oraz wylogowanie użytkownika. W celu aktualizacji danych prezentowanych w warstwie widoku, przygotowana została klasa *UserDetailsViewModel*.

5.3 PublicationDetailsActivity

PublicationDetailsActivity jest aktywnością odpowiedzialna za wyświetlanie, edycję oraz dodawanie pojedynczych publikacji. Wykorzystuje ona jeden fragment o nazwie *PublicationDetailsFragment*, który odpowiedzialny jest za wyświetlanie formularza zawierającego metadane publikacji oraz odnośnik do pliku PDF.

5.3.1 Przełączanie się pomiędzy aktywnościami


Aktywność *PublicationDetailsActivity* jest zawsze uruchamiana z poziomu aktywności *MainActivity* poprzez wybranie konkretnej publikacji z listy, bądź też w wyniku naciśnięcia na przycisk dodawania nowej publikacji. W systemie Android przełączanie się pomiędzy aktywnościami realizowane jest przy użyciu klasy intencji *Intent*. Zgodnie z dokumentacją [19] jest ona abstrakcyjnym opisem operacji, która powinna zostać wykonana. Dlatego też w celu przełączenia się z jednej aktywności do drugiej, należy podczas tworzenia intencji podać kontekst operacji, w tym przypadku będzie to obecna aktywność oraz klasy aktywności, która ma zostać uruchomiona. Następnie do obiektu intencji można za pomocą metody *putExtra* przekazać wartości, które potem będą mogły być odczytane w uruchamianej aktywności. Na sam koniec należy przekazać nowo utworzony obiektu intencji do metody *startActivity*, co spowoduje uruchomienie nowej aktywności. Cały proces prezentuje Listing 5.4.

```
val intent = Intent(this.activity,
    PublicationDetailsActivity::class.java)
    .apply {
        putExtra(MESSAGE_FROM_LIST_FRAGMENT, message)
    }
startActivity(intent)
```

Listing 5.4: Przełączanie się pomiędzy aktywnościami

5.3.2 Inicjalizacja fragmentu PublicationDetailsFragment

Ze względu na to, że *PublicationDetailsFragment* jest odpowiedzialna za tworzenie nowych publikacji, ale także za wyświetlanie i edycję już istniejących, w momencie inicjalizacji tego fragmentu, należy odpowiednio dostosować działanie klasy *PublicationDetailsViewModel*, aby była ona świadoma tego czy powinna pobrać wybraną publikację z aplikacji serwerowej, czy też wyświetlić całkowicie pusty formularz. Proces ten przedstawia Rysunek 5.3.



Rysunek 5.3: Proces wyświetlania ekranu ze szczegółami publikacji.

Aby obiekt klasy *PublicationDetailsViewModel* był świadom jaką publikację należy wyświetlić, należy do niego przekazać identyfikator publikacji. Ze względu na to, że obiekty ViewModelu są uzyskiwane w kodzie przy użyciu klasy *ViewModelProvider*, nie ma możliwości bezpośredniego przekazania parametrów poprzez konstruktor. Dlatego też, przygotowana została dodatkowa klasa *PublicationDetailsViewModelFactory*, która rozszerzając klasę *ViewModelProvider.Factory*, pozwala na przekazywanie odpowiednich parametrów podczas tworzenia obiektów klasy *PublicationDetailsViewModel*.

5.3.3 Wyświetlanie szczegółów publikacji

Aby wyświetlić szczegóły wybranej publikacji, użytkownik musi nacisnąć na odpowiednią pozycję z listy dostępnej we fragmencie *PublicationsListFragment*, należącym do *MainActivity*. Następnie dochodzi do uruchomienia aktywności *PublicationDetailsActivity*, wraz z przekazaniem do niej identyfikatora publikacji poprzez intencję. Następnie zgodnie z procesem zawartym na Rysunku 5.4 dochodzi do pobrania danych publikacji oraz ich wyświetlenia w interfejsie.

5.3.4 Edycja metadanych publikacji


W celu edycji publikacji, musi zostać ona najpierw wyświetlona zgodnie z procedurami opisanymi powyżej. Następnie użytkownik edytuje wybrane metadane, po czym naciska na przycisk *Save*, co powoduje wysłanie żądanie edycji publikacji.

5.3.5 Dodanie nowej publikacji

Proces tworzenia nowej publikacji rozpoczyna się od naciśnięcia przez użytkownika przycisku dodawania publikacji we fragmencie *PublicationsListFragment*, należącym do *MainActivity*, które to powoduje uruchomienie aktywności *PublicationDetailsActivity*. Jednakże w odróżnieniu od procesu wyświetlania, do intencji nie trafia identyfikator żadnej publikacji. Skutkuje to innym zachowaniem klasy *PublicationDetailsViewModel*, która nie pobiera danych żadnej publikacji, inicjalizując jedynie dane ViewModelu bez wprowadzania żadnych wartości.

Następnie użytkownik dodaje za pomocą przycisku *Select PDF*, wybiera z pamięci telefonu plik PDF zawierający publikację. Plik zostaje przesłany do aplikacji serwerowej w celu przetworzenia. Kiedy serwer zwróci odczytane informacje zostają wprowadzone do ViewModelu i automatycznie są wyświetlane użytkownikowi, który może teraz dokonać ich uzupełnienia. Następnie

użytkownik naciska na przycisk *Save* co powoduje wysłanie żądania dodania nowej publikacji. Proces przedstawiony został na Rysunku 5.5.



Rysunek 5.4: Proces dodawania nowej publikacji z poziomu aplikacji klienckiej.

Rozdział 6

Testy

Przed przekazaniem aplikacji użytkownikom, należy wykonać przeprowadzić testy. Mają one na celu zminimalizować ryzyko wystąpienia niepożądanych sytuacji podczas korzystania z aplikacji, powinna ona przejść testy sprawdzające wszystkie funkcje i sytuacje wyjątkowe, które powinny zostać obsłużone przez aplikację. Dlatego też cały system został poddany różnorodnym testom w celu sprawdzenia następujących funkcji:

1. Logowanie i wylogowanie;
2. Przetwarzanie plików PDF
3. Dodawanie, edycja i usuwanie publikacji.

Dla każdej z funkcji zostanie przeprowadzone kilka testów, aby sprawdzić jak dana funkcja zachowuje się w przypadku gdy wszystko dzieje się zgodnie z założeniami, ale także jak obsługiwane są sytuacje mniej spodziewane oraz błędy.


6.1 Rejestracja, logowania i wylogowanie

Test funkcji rejestracji wymaga utworzenia konta użytkownika, a następnie zalogowania przy użyciu tego konta, przez co testy logowania, zostały wykorzystane w celu zweryfikowania efektów rejestracji.

Dla funkcji logowania zostaną przeprowadzone testy przy użyciu poprawnych danych logowania, które powinny pozwolić na zalogowanie użytkownika ale także takich, które zawierają niepoprawny adres email (Test ten jest częścią testu rejestracji) lub hasło. Oprócz tego sprawdzone zostało czy aplikacja poprawnie obsługuje sytuację gdy użytkownik otwiera aplikację, do której zalogował się wcześniej.

6.1.1 Próba logowania na nieistniejące konto


Na Rysunku 6.1 zostało przedstawione zachowanie aplikacji w przypadku, próby zalogowania się za pomocą adresu email *pje@test.co*, do którego nie jest przypisany żaden użytkownik. Zgodnie z oczekiwaniami logowanie zakończyło się błędem, mówiącym o braku konta powiązanego z danym adresem email. Treść tego błędu została wyświetlona użytkownikowi, w formie komunikatu typu Toast.




Rysunek 6.1: Logowanie na nieistniejące konto.

6.1.2 Próba zalogowania przy użyciu błędnego hasła

Rysunek 6.2 przedstawiona zachowanie aplikacji w przypadku, próby zalogowania się za pomocą adresu email, który jest przypisany do jednego z użytkowników oraz hasła, które jednak nie jest prawidłowym hasłem tego użytkownika. Zgodnie z oczekiwaniami logowanie zakończyło się błędem, mówiącym niepoprawnym hasłem. Treść tego błędu została wyświetlona użytkownikowi, w formie komunikatu typu Toast.




Rysunek 6.2: Logowanie przy użyciu niepoprawnego hasła.



Rysunek 6.3: Logowanie prawidłowe.

6.1.3 Próba zalogowania na nowo utworzone konto


Rysunek 6.3 przedstawia zachowanie aplikacji w przypadku, próby zalogowania się za pomocą danych logowania, to jest adresu email oraz hasła które są przypisane do nowo utworzonego konta użytkownika. Zgodnie z oczekiwaniami logowanie zakończyło się sukcesem, w efekcie czego, aplikacja wyświetliła ekran z listą publikacji (przedstawiony na Rysunku 6.4) należących do użytkownika, który właśnie się zalogował.




Rysunek 6.4: Lista publikacji użytkownika, wyświetlona po zalogowaniu.

6.1.4 Wylogowanie

Na Rysunku 6.5 został przedstawiony ekran zawierający szczegóły dotyczące zalogowanego użytkownika, na którym znajduje się także przycisk umożliwiający wylogowanie. Po jego naciśnięciu użytkownik, zgodnie z oczekiwaniami, został przekierowany do ekranu logowania (przedstawiony na Rysunku 6.6). Nie możliwy jest także powrót do ekranu szczegółów użytkownika poprzez naciśnięcie klawisza powrotu. Również po ponownym otwarciu aplikacji użytkownik został przeniesiony nie do listy publikacji a do ekranu logowania, co oznacza że został poprawnie wylogowany.



Rysunek 6.5: Ekran szczegółów użytkownika z przyciskiem wylogowania.



Rysunek 6.6: Ekran logowania wyświetlony po poprawnym wylogowaniu.

6.1.5 Ponowne otwarcie aplikacji po wcześniejszym zalogowaniu

W przypadku gdy użytkownik zalogował się, zamknął aplikację, a następnie otworzył ją ponownie przed upływem ważności sesji (w tym przypadku okres ten wynosi tydzień), aplikacja nie powinna wymagać ponownego logowania, tylko przynieść użytkownika, po wcześniejszym zweryfikowaniu ważności sesji do ekranu listy publikacji, który został przedstawiony na Rysunku 6.4. Test odzwierciedlający powyższy proces został przeprowadzony i jego wynik jest zgodny z oczekiwaniami.

6.2 Przetwarzanie plików PDF


W tej sekcji zostaną przedstawione wyniki testów aplikacji, polegających na sprawdzeniu poprawności działania przetwarzania plików PDF. Do tego celu wykorzystane zostaną pliki o następujących cechach:

1. Plik zawierający w metadanych pliku informacje takie jak tytuł oraz autorzy ale także numer DOI;
2. Plik zawierający numer DOI wewnątrz treści pliku;
3. Plik zawierający w metadanych pliku tylko tytuł oraz autorów;
4. Plik nie zawierający żadnych metadanych oraz numeru DOI.

6.2.1 Plik zawierający w metadanych pliku informacje takie jak tytuł oraz autorzy ale także numer DOI

Efekt przetwarzania pliku PDF oparta o identyfikator DOI oraz pozostałe informacje zawarte w metadanych został przedstawiony na Rysunku 6.7. Ekran zawierający szczegóły publikacji prezentuje dane uzyskane z bazy danych DOI oraz bezpośrednio w pliku – tytuł publikacji został ustalony na podstawie API¹ zezwalającego na pobieranie informacji na temat publikacji na podstawie DOI, natomiast autor został odczytany bezpośrednio z metadanych pliku PDF. Obie te wartości zgadzają się z informacjami zawartymi w treści pliku.

¹Adres API: <https://api.crossref.org/works/>



Rysunek 6.7: Ekran szczegółów publikacji po przetworzeniu dokumentu z DOI i metadanymi.

6.2.2 Plik zawierający numer DOI wewnątrz treści pliku

Rysunek 6.8 przedstawia ekran zawierający szczegóły publikacji odczytane z pliku PDF zawierającego identyfikator DOI w treści pliku, ale nie posiadającym żadnych dodatkowych informacji w metadanych pliku. Proces odczytywania tytułu przebiegł pomyślnie, gdyż jest zgodny z tytułem publikacji zawartej wewnątrz pliku, który brzmi: „*Revision of the instructions to authors to require a structured abstract, digital object identifier of each reference, and author’s voice recording may increase journal access*”.

6.2.3 Plik zawierający w metadanych pliku tylko tytuł oraz autorów

Rysunek 6.9 przedstawiona ekran zawierający szczegóły publikacji odczytane z pliku PDF nie posiadającego DOI, a jedynie metadane w postaci tytułu i autorów. Plik który został użyty w teście zawiera rozkład jazdy pociągów PKP dla stacji Suwałki.

2:04

← Add new publication

SELECT PDF

name

Revision of the instructions to authors to require a structured abstract, digital object iden

authors

Rysunek 6.8: Ekran szczegółów publikacji po przetworzeniu dokumentu zawierającego DOI w tekście pliku.

2:05

← Add new publication

SELECT PDF

name

Rozkład jazdy - Suwałki - 2020-08-30 - 2020-11-07


authors

PKP PLK S.A.

Rysunek 6.9: Ekran szczegółów publikacji po przetworzeniu dokumentu zawierającego informacje w metadanych pliku.

6.2.4 Plik nie zawierający żadnych metadanych oraz numeru DOI

W efekcie przetwarzania pliku, który nie posiada żadnych metadanych oraz numeru DOI nie uzyskano żadnych informacji dotyczących danej publikacji. W efekcie ekran szczegółów publikacji przedstawiony na Rysunku 6.10 nie zawiera żadnych informacji. Aby publikacja mogła zostać dodana do bazy danych, użytkownik musi wprowadzić te dane ręcznie.




Rysunek 6.10: Ekran szczegółów publikacji po przetworzeniu dokumentu nie zawierającego żadnych metadanych.

6.3 Dodawanie, edycja i usuwanie publikacji.

Ostatnia grupa testów będzie skupiać na podstawowych operacjach przeprowadzanych na przechowywanych publikacjach takich jak ich dodawanie, edycja oraz usuwanie. Sprawdzona zostanie także walidacja poprawności danych zapisywanych w ramach metadanych publikacji. Testy będą miały na celu przede wszystkim zweryfikować czy aplikacja kliencka poprawnie odczytuje i wysyła dane z aplikacji serwerowej, a także czy aplikacja serwerowa prawidłowo obsługuje żądania wysłane z aplikacji klienckiej.

6.3.1 Dodawanie publikacji bez dodania pliku PDF

Zgodnie z założeniami całego systemu, publikacja naukowa powinna być przechowywana w systemie jako plik PDF, dlatego też aplikacja nie powinna umożliwiać dodania publikacji, która nie posiada załączonego pliku PDF. Rysunek 6.11 przedstawia, że próba dodania publikacji bez pliku PDF zakończy się niepowodzeniem i wyświetleniem stosownego komunikatu.



Rysunek 6.11: Ekran szczegółów publikacji z komunikatem o konieczności wyboru pliku PDF.

6.3.2 Pełen proces dodawania publikacji

Proces dodawania publikacji polega na wybraniu pliku PDF, a następnie na zredagowaniu odczytanych podczas przetwarzania pliku informacji dotyczących tytułu oraz autorów, a także na dodaniu opisu publikacji (przykład pokazany został na Rysunku 6.12). Następnie po przyciśnięciu przycisku *Save* publikacja powinna zostać zapisana. Efekt tego procesu przedstawia Rysunek 6.13, co świadczy o poprawnym zakończeniu testu.

12:13

Add new publication

name

Rozkład jazdy - Suwałki - 2020-08-30 - 2020-11-07

authors

PKP PLK S.A.

description

OPIS

Rysunek 6.12: Ekran szczegółów publikacji przedstawiający uzupełnione pola nowej publikacji.



Rysunek 6.13: Ekran listy publikacji użytkownika prezentujący nowo dodaną publikację.



Rysunek 6.14: Ekran szczegółów publikacji po przetworzeniu dokumentu nie zawierającego żadnych metadanych.




Rysunek 6.15: Ekran listy publikacji użytkownika prezentujący zachowany tytuł publikacji.

6.3.3 Edycja publikacji poprzez usunięcie tytułu

Ze względu na to, że pole name jest obowiązkowe, w przypadku operacji usunięcia tytułu z publikacji, tytuł publikacji powinien zostać przywrócony do ostatniej postaci. Takie działanie zostało odnotowane i zaprezentowane na Rysunku 6.14, gdzie usunięty został tytuł publikacji „*Rozkład jazdy-Suwałki-2020-08-30- 2020-11-07*”, a także na Rysunku 6.15 przedstawiającym przywrócony tytuł edytowanej publikacji.

6.3.4 Edycja publikacji poprzez zmianę danych

W przypadku wprowadzania zmian w tytule, liście autorów lub w opisie publikacji, aplikacji powinna uaktualnić wartości, które zostały zmienione. Proces ten został przedstawiony gdzie na Rysunku 6.16 zapPrzetwarzanie-Pustyrezentowana została zedytowana publikacja, której stan pierwotny prezentuje Rysunek 6.12.




Rysunek 6.16: Ekran szczegółów publikacji po przeprowadzeniu edycji publikacji.


6.3.5 Usunięcie publikacji

Proces usuwania publikacji wymaga wciśnięcia ikony z symbolem X, która znajduje się w prawym górnym ekranu szczegółów aplikacji (Rysunek 6.17).

Test usuwania zakończył się pomyślnie, co przedstawia pusta lista publikacji, a także stosowny komunikat przedstawiony na Rysunku 6.18



Rysunek 6.17: Ekran szczegółów publikacji z przyciskiem do usuwania publikacji w prawym górnym rogu.



Rysunek 6.18: Ekran z pustą listą publikacji użytkownika oraz komunikatem o pomyślnym usunięciu publikacji.

Rozdział 7

Podsumowanie

Celem projektu opisywanego w tej pracy było stworzenie systemu do zarządzania publikacjami naukowymi, którego główną funkcją będzie uzyskiwanie informacji dotyczących publikacji podczas procesu przetwarzania pliku. W tej pracy zaprezentowane zostały informacje dotyczące założeń funkcji ale także szczegółów implementacyjnych aplikacji, która została wykonana. W pierwszym rozdziale tej pracy zostały zaprezentowane najważniejsze założenia całego systemu, które zostały w pełni spełnione:

1. Aplikacja serwerowa została napisana przy użyciu Node.js oraz języka TypeScript;
2. Baza danych wraz z aplikacją serwerową zostały skonteneryzowane w kontenery Dockera i są uruchamiane przy użyciu Docker-compose;
3. Aplikacja kliencka uruchamiana jest na systemie Android i była testowana zarówno na urządzeniach fizycznych, a także na emulatorze wbudowanym w środowisko Android Studio;
4. Dla systemu został przygotowany autorski system rejestracji oraz logowania użytkowników;
5. Podczas przetwarzania plików PDF, jeśli identyfikator DOI zostanie odnaleziony, informacje dotyczące publikacji pobierane są z zewnętrznego API;
6. Zarówno aplikacja serwerowa jak i kliencka, zostały podzielone na moduły o jak największej niezależności, co pozwala na ich rozbudowę;
7. W trakcie tworzenia aplikacji klienckiej, wykorzystywany był wzorzec Model-View-ViewModel(MVVM), który jest obecnie jedynym z najbardziej zalecanych w kontekście aplikacji mobilnych na system Android.

7.1 Wnioski

W trakcie powstawania systemu udało się wykonać w pełni funkcjonalny system obsługi publikacji, pomimo jego kształt zmieniał się pod wpływem trudności napotykanych podczas implementacji. Bardzo ważnym etapem projektu, było dogłębne przeanalizowanie projektu oraz analiza i ocena funkcji, które powinny zostać zaimplementowane w systemie. Dzięki dogłębniemu przeanalizowaniu struktury metadanych plików PDF, ale także ich treści udało się ustalić pewne wzorce, które pozwoliły odczytywanie istotnych informacji zawartych w plikach. Ważny był także dobry dobór technologii – struktura publikacji przechowywanych w bazie danych ulegała wielokrotnym zmianom, co jednak nie okazało się być dużą przeszkodą w trakcie implementacji, dzięki zastosowaniu nierelacyjnej bazy danych, która pozwalała na łatwą modyfikację struktury przechowywanych dokumentów.

Niezwykle istotna i pomocna okazała się także bardzo dobra dokumentacja systemu Android, która w pełni wspierała wykorzystywany w projekcie język Kotlin. Ta obserwacja wskazała, że jednym z najistotniejszych kryteriów wyboru technologii, powinna być właśnie jakość dokumentacji. Równie ważna okazała się sama popularność systemu Android oraz platformy Node.js, ponieważ skutkuje to znacznie szerszym wsparciem społeczności internetowej w trakcie rozwiązywanie problemów implementacyjnych.

Bardzo ważną rzeczą było także tworzenie komponentów w sposób by były od siebie jak najbardziej niezależne i jak najbardziej uniwersalne. Dzięki temu znacznie łatwiej udało wprowadzać się zmiany, ale także ograniczyć ilość kodu, jak miało to miejsce podczas tworzenia modułu autoryzacji użytkowników, dzięki wykorzystaniu interfejsu *IOwnership*, który pozwolił na pisanie znacznie ogólniejszych i bardziej uniwersalnych funkcji nadzorujących dostęp użytkowników do zasobów aplikacji.

7.2 Plany na przyszłość

W trakcie realizacji systemu, dzięki coraz lepszemu rozpoznaniu problemu, zaczęły pojawiać się nowe pomysły na funkcje, które mogłyby zostać udostępnione użytkownikom. Część z nich pomimo tego, że zostały częściowo zaimplementowane nie znalazły się w finalnej wersji systemu, ze względu na ograniczenia czasowe. Między innymi były to:

- Wprowadzenie publikacji publicznych, które mogą być przeglądane przez wszystkich użytkowników systemu. Obecnie publikacje mogą być przeglądane jedynie przez właścicieli;

- Możliwość współdzielenia publikacji prywatnych z innymi użytkownikami. Funkcja ta została w pełni przygotowana po stronie aplikacji serwerowej, lecz ze względu na ograniczenia czasowe, nie została obsłużona w aplikacji klienckiej;
- Komentowanie publikacji współdzielonych z innymi użytkownikami. Podobnie jak wyżej wymieniona funkcja została zaimplementowana jedynie po stronie aplikacji serwerowej;
- Obserwowanie innych użytkowników i otrzymywanie powiadomień na temat nowych publikacji dodanych przez obserwowanych użytkowników;
- Rozszerzenie przetwarzania plików PDF o próbę odczytu metadanych publikacji bezpośrednio z treści pliku PDF.

Bibliografia

- [1] Mozilla Developers, *Wprowadzenie do Express/Node*, dostęp październik 2020 https://developer.mozilla.org/pl/docs/Learn/Server-side/Express_Nodejs/Introduction
- [2] Expressjs Developers, *Writing middleware for use in Express apps*, dostęp Listopad 2020 <https://expressjs.com/en/guide/writing-middleware.html>
- [3] Crossref Developers, *Retrieve-metadata*, dostęp Listopad 2020 <https://www.crossref.org/education/retrieve-metadata/>
- [4] Mozilla Developers, *Regular expressions*, dostęp Listopad 2020 https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Guide/Regular_Expressions
- [5] Krzysztof Waszkiewicz, *Bazy danych nosql – czym są? Nierelacyjna baza danych – jak ją wykorzystać?*, dostęp Listopad 2020 <https://itwiz.pl/czym-jest-nosql-jak-wykorzystac-nierelacyjne-bazy-danych/>
- [6] TypeScript Developers, *TypeScript for JavaScript Programmers?*, dostęp Październik 2020 <https://www.typescriptlang.org/docs/handbook/typescript-in-5-minutes.html>
- [7] MongoDB Developers, *Query on Embedded/Nested Documents*, dostęp Listopad 2020 <https://docs.mongodb.com/manual/tutorial/query-embedded-documents/>
- [8] Mongoose Developers, *Query on Embedded/Nested Documents*, dostęp Listopad 2020 <https://mongoosejs.com/docs/subdocs.html>
- [9] Node.js Redis Developers, *Redis for Node.js*, dostęp Listopad 2020 <https://www.npmjs.com/package/redis>

- [10] Wojciech Paciorkowski, *Docker dla programistów, co to jest?*, dostęp Styczeń 2021
<https://sii.pl/blog/docker-dla-programistow-co-to-jest/>
- [11] Docker Developers, *Get started with Docker Compose*, dostęp Listopad 2020
<https://docs.docker.com/compose/gettingstarted/>
- [12] Bcrypt for Node.js Developers, *Bcrypt for Node.js*, dostęp Listopad 2020
<https://www.npmjs.com/package/bcrypt>
- [13] Macy Ngan, *Modern Token Authentication in Node with Express*, dostęp Listopad 2020
<https://developer.okta.com/blog/2019/02/14/modern-token-authentication-in-node-with-express>
- [14] Kotlin Developers, *Using Kotlin for Android Development*, dostęp Grudzień 2020
<https://kotlinlang.org/docs/reference/android-overview.html>
- [15] Jerzy Piechowiak, *MVVM — wprowadzenie do wzorca*, dostęp Styczeń 2021
<https://blog.helion.pl/mvvm-wprowadzenie-wzorca/>
- [16] Android Developers, *Android basics in kotlin*, dostęp Listopad 2020
<https://developer.android.com/courses/android-basics-kotlin>
- [17] Android Developers, *Activity*, dostęp Styczeń 2021
<https://developer.android.com/jetpack/guide>
- [18] Android Developers, *Guide to app architecture*, dostęp Styczeń 2021
<https://developer.android.com/reference/android/app/Activity>
- [19] Android Developers, *Intent*, dostęp Grudzień 2020
<https://developer.android.com/reference/android/content/Intent>
- [20] Atif Mukhtiar, *Recycler View With MVVM Livedata*, dostęp Grudzień 2020
<https://medium.com/@atifmukhtar/recycler-view-with-mvvm-livedata-a1fd062d2>
- [21] Florian Walther, *Simple RecyclerView in Kotlin*, dostęp Grudzień 2020
<https://codinginflow.com/tutorials/android/simple-recyclerview-kotlin/part-1-layouts-model-class>

- [22] Norman Peitek, *Java Basics for Retrofit — Callbacks*, dostęp Grudzień 2020
<https://futurestud.io/tutorials/java-basics-for-retrofit-callbacks>
- [23] Marcus Pöhls, *Retrofit 2 — How to Upload Files to Server*, dostęp Grudzień 2020
<https://futurestud.io/tutorials/retrofit-2-how-to-upload-files-to-server>
- [24] Android Developers, *Save key-value data*, dostęp Grudzień 2020
<https://developer.android.com/training/data-storage/shared-preferences>
- [25] Android Developers, *Content provider basics*, dostęp Grudzień 2020
<https://developer.android.com/guide/topics/providers/content-provider-basics>
- [26] Ivan Andrianto, *Android File Picker Example*, dostęp Grudzień 2020
<https://www.woolha.com/tutorials/android-file-picker-example>