

QUE HACER CUANDO RIVENDELL EJECUTE AUDIOS PERO NO SE ESCUCHEN

Aclaremos que este procedimiento se ejecuta cuando usamos el servidor de audio Jack/QJack.

Si al iniciar Rivendell y ejecutar el playlist este no emite sonido debe realizar lo siguiente:

1. Cerrar Jack (Jack Audio Connection Kit)
2. Cerrar todas los modulos Rivendell abiertos
3. Abrir un terminal root (Aplicaciones -> Accesorios --> Terminal de <<Root>>)
4. Una vez en el terminal escribir: `mv /usr/bin/qjackctl /usr/bin/qjackctl_`
5. Reiniciar la computadora, para lo cual debe escribir en el terminal la orden **reboot** y presionar Enter
6. Abrir nuevamente un terminal root (Aplicaciones -> Accesorios --> Terminal de <<Root>>)
7. En el terminal Root escribir: `mv /usr/bin/qjackctl_ /usr/bin/qjackctl`
8. Iniciar Jack (Aplicaciones --> Sonido y Video --> Jack Control)
9. Iniciar RDAirPlay y arrancar el PlayList

Una vez cumplidos los pasos anteriores el problema debe haber quedado resuelto y Rivendell debe estar emitiendo audio nuevamente.

Por lo general este error es causado cuando por alguna circunstancia el equipo se ha encendido y apagado bruscamente de manera seguida.

Elaborado por:

Jaime Ernesto Mora (@jemora70)
Colectivo mágica FM Comunitaria (Amazonas)
Colectivo Medios-Libres (Venezuela)
Mail: jemora70@gmail.com

Este material puede distribuirse libremente haciendo mención de la fuente y colectivos