

SOLANDINAS

experiencia, resistencia y calidad



HD424 - CC/CV

TRABAJO INDUSTRIAL PESADO

DESCRIPCIÓN

- Alimentador semiautomático para alambres sólidos y tubulares, que permite soldar materiales de aceros estructurales, acero inoxidable y aluminio.
- Ideal para uso en industrias de carrocerías en general, tolvas, tanques, tuberías, montaje de tijerales, vigas de techo y puentes, montajes de tubos y paneles de avisos publicitarios, talleres de maestranzas, chasis de moto taxis y bicicletas.

CARACTERÍSTICAS

- **Equipo para fuentes de poder trifásico CC o CV tal como la R400S, R600S, RC500 y RS750.**
- El Alimentador HD424 es de peso liviano, se puede utilizar en forma fija sobre la máquina o se puede desplazar a distancia recta o de altura para mayor facilidad del trabajo de soldadura.
- El control electrónico de la velocidad del motor y apertura de la válvula aseguran la estabilidad del arco.
- Frontal con interruptor de dos posiciones de soldadura, para una mejor estabilidad en el arco.
- Los circuitos de control del motor están protegidos con sus respectivos fusibles ante una posible sobrecargas.



CARACTERÍSTICAS

- Provisto de un sistemas de arrastre de 4 rodillos de Ø 40mm.
- Adaptador de conector Americano estilo HOBART®.
- En CC trabaja con un suministro auxiliar de 24V de CA.
- En CV requiere un suministro auxiliar de 115 Volts de CA.



Soldadoras Andinas S.A.

Av. Bolognesi N°510 (Alt. Carretera Central Km. 0.5)
Santa Anita- Lima 43


362-3857/ 362-3849 Fax:362-4052

comercial@soldadorasandinas.com

www.soldadorasandinas.com

www.solandinas.com

/solandinas



SOLANDINAS

experiencia, resistencia y calidad



CONSTRUCCIÓN GENERAL

- El gabinete metálico es de fino acabado con pintura horneable resistente a la ralladura y a la corrosión.
- Su cubierta removible permite un fácil acceso al interior del alimentador para un mantenimiento eficaz.
- Todos los elementos de control están ubicados para un fácil y cómodo acceso en el panel frontal y quedan protegidos contra golpes accidentales.

ACCESORIOS INCLUIDOS

- Portacarrete de alambre estándar #2, para carrete hasta de 30Kg.
- Rodillos para alambre sólido 0.8 - 1.0 mm ó 1.0-1.2mm.
- Electroválvula de gas
- Adaptador de pistola tipo HOBART® (400A - 500A).
- Bajo pedido le entregamos el alimentador con el adaptador para el diámetro de alambre y modelo de pistola que va a utilizar el usuario, aun cuando recomendamos comprar la fuente de poder y el alimentador en forma conjunta.

ACCESORIOS OPCIONALES

- Pistola MIG/MAG Masterweld de 400 Amp ó 500 A.
- Rodillos para alambres sólidos hasta 1.6mm y alambres tubulares hasta Ø 2.4 mm.
- Rodillos para alambre de aluminio Ø 1.0 - 1.2 mm.

ACCESORIOS OPCIONALES

- Carrito de cuatro garruchas de 2" (2 fijas y 2 móviles).
- Regulador flujómetro para gas CO₂ o mezcla de gases.
- Soporte de aluminio para alambre tubular 2.4mm de 30Kg.

ESPECIFICACIONES

Ciclo de trabajo	100% Ciclo de trabajo con alambre tubular de Ø 2.4mm
Voltaje nominal	30V
Máximo voltaje de vacío	100VDC
Diámetro de Alambre	0.8 - 2.4 mm
Velocidad de alambre	30 - 400 IPM
Peso neto	22 Kg
Dimensiones	Alto : 350mm Ancho: 275mm Largo : 700mm



Soldadoras Andinas S.A.

Av. Bolognesi N°510 (Alt. Carretera Central Km. 0.5)
Santa Anita- Lima 43

362-3857/ 362-3849 Fax:362-4052

comercial@soldadorasandinas.com

www.soldadorasandinas.com

www.solandinas.com

/solandinas