

Explicacion Linea a Linea del Dashboard

El dashboard se compone de dos archivos principales en la carpeta dashboard/: **index.html** y **app.js**.

1. index.html (Estructura y Estilos)

Tailwind CSS y FontAwesome: En el head cargamos Tailwind via CDN para dar estilos rapidamente sin CSS adicional. Tambien se cargan los iconos de FontAwesome.

Estructura de Columnas: La pagina esta dividida. El **Panel Izquierdo** contiene el formulario de subida de archivos (uploadForm). El **Panel Derecho** muestra el Historial, el boton de actualizar y el boton de vaciar historial.

Resultados y Modal: Debajo del formulario hay una seccion oculta que se hace visible tras la respuesta de la API. Ademas hay un div de imagen en pantalla completa (imageModal).

2. app.js (Logica e Interactividad)

Este archivo envia y recibe datos del servidor FastAPI en Python.

Configuracion de Red:

```
const API_BASE = (window.location.port === '8000') ? '' :  
`http://${window.location.hostname || 'localhost'}:8000`;  
Calcula dinamicamente la URL del servidor para evitar problemas de CORS.
```

Subida de Archivos (Linea 17):

```
uploadForm.addEventListener('submit', async (e) => { ... })  
Captura el clic en Procesar, evita que recargue la pagina (e.preventDefault) y envia la peticion POST a /api/upload usando fetch().
```

Renderizado Dinamico:

Dependiendo de si data.type es 'image' o 'document', llama a renderImageResults o renderTextResults para armar el HTML de las capas visuales o las barras de probabilidad en tiempo real.

Historial (GET /api/history):

La funcion loadHistory() obtiene los datos de SQLite y arma la lista visual. Al hacer clic, handleHistoryClick() lee el atributo 'data-item' escondido en cada recuadro y repinta los resultados en pantalla.

Eliminacion (DELETE /api/history):

clearHistoryBtn vacia toda la tabla en el servidor, mientras que deleteHistoryItem() manda el ID especifico del documento para borrar uno solo.