JUSTIICACIÓN

AFD (Autómatas Finitos Deterministas)

Ejercicio 94: Es un AFD porque desde cada estado existe una única transición definida para cada símbolo del alfabeto {0,1,2} sin ambigüedades

Ejercicio 95: Es un AFD porque su tabla asigna exactamente un solo estado de destino por cada símbolo procesado

Ejercicio 96: Es un AFD porque determina de forma unívoca el siguiente estado para cualquier símbolo leído sin bifurcaciones

Ejercicio 97: Es un AFD porque cada estado tiene definido un único camino para los símbolos 0, 1 y 2.

Ejercicio 98: Es un AFD porque procesa la entrada de manera totalmente determinista según su tabla de transiciones.

Ejercicio 99: Es un AFD porque no posee múltiples destinos para un mismo símbolo ni movimientos espontáneos.

Ejercicio 100: Es un AFD porque para cada letra y dígito existe una única ruta predecible hacia el siguiente estado.

Ejercicio 101: Es un AFD porque la función de transición asigna exactamente un único estado por cada entrada.

Ejercicio 102: Es un AFD porque su diagrama y tabla muestran un comportamiento determinista estándar para cada símbolo.

Ejercicio 103: Es un AFD porque no presenta no determinismo en la lectura de sus símbolos.

Ejercicio 104: Es un AFD porque desde cualquier estado solo hay un camino posible por cada carácter leído

Ejercicio 105: Es un AFD porque cada transición responde de forma única para las entradas 'a' y 'b

Ejercicio 106: Es un AFD porque define rigurosamente un solo estado sucesor para los símbolos 0, 1 y 2.

Ejercicio 107: Es un AFD porque su estructura de transiciones asigna un único estado por símbolo sin bifurcaciones

Ejercicio 108: Es un AFD porque resuelve el patrón sin utilizar rutas múltiples ni transiciones vacías

Ejercicio 109: Es un AFD porque su tabla de transición mantiene la determinización unívoca para cada entrada.

Ejercicio 110: Es un AFD porque cada par (estado, símbolo) tiene exactamente un estado siguiente asignado.

Ejercicio 111: Es un AFD porque la función de transición es determinista y no posee ambigüedades.

Ejercicio 112: Es un AFD porque procesa la cadena de forma determinista con un destino único por símbolo.

Ejercicio 113: Es un AFD porque su tabla asigna un solo estado de llegada para cada valor del alfabeto.

Ejercicio 114: Es un AFD porque cada estado define transiciones explícitas y únicas para las letras 'a' y 'b'.

Ejercicio 115: Es un AFD porque el recorrido de los símbolos es completamente determinista en su diagramaEjercicio 115: Es un AFD porque el recorrido de los símbolos es completamente determinista en su diagrama

Ejercicio 116: Es un AFD (en la discusión teórica del documento) al analizarse mediante reglas deterministas fijas

Ejercicio 118: Es un AFD porque la lectura de cada carácter produce un solo cambio de estado determinista.

Ejercicio 119: Es un AFD porque no existen transiciones duplicadas ni vacías desde ningún estado.

Ejercicio 120: Es un AFD porque la función δ está completamente determinada sin rutas alternativas.

Ejercicio 121: Es un AFD porque mapea determinísticamente los estados con una sola respuesta por símbolo.

Ejercicio 122: Es un AFD porque desde cada estado solo existe una transición unívoca por entrada.

Ejercicio 124: Es un AFD (ejercicio teórico) al basarse estrictamente en la definición formal de un AFD complementario.

Ejercicio 125: Es un AFD (ejercicio teórico) al analizar las propiedades deterministas con un conjunto de estados finales vacío.

Ejercicio 126: Es un AFD (ejercicio teórico) al evaluar un autómata determinista donde todos los estados son finales.

Ejercicio 127: Es un AFD (ejercicio teórico) basado en las reglas formales de la función de transición determinista.

Ejercicio 128: Es un AFD (ejercicio teórico) al tratar sobre especificaciones formales deterministas.

Ejercicio 129: Es un AFD porque su diagrama especifica transiciones deterministas para no tener tres 'b' seguidas

Ejercicio 130: Es un AFD porque su tabla formal especifica un único estado siguiente por entrada.

Ejercicio 131: Es un AFD porque su función δ asigna determinísticamente el siguiente estado para '0' y '1'.

Ejercicio 132: Es un AFD porque tiene rutas unívocas y bien definidas para validar el lenguaje $a^n b$.

Ejercicio 133: Es un AFD porque su tabla de estados asigna exactamente un destino por cada símbolo del alfabeto.

Ejercicio 134: Es a un AFD porque busca el patrón abac de forma determinista y sin ambigüedades.

Ejercicio 135: Es un AFD porque asigna un único estado de llegada por cada entrada recibida.

Ejercicio 136: Es un AFD porque define transiciones deterministas para verificar la secuencia de entradas.

Ejercicio 137: Es un AFD porque su función de transición reacciona de forma unívoca a los prefijos

Ejercicio 138: Es un AFD porque calcula el módulo mediante estados con salidas únicas por símbolo

Ejercicio 139: Es un AFD porque evalúa la paridad de ceros con cambios de estado estrictamente deterministas.

Ejercicio 140: Es un AFD porque asigna un solo camino posible para cada combinación de ceros y unos

Ejercicio 141: Es un AFD porque la verificación de vecinos se hace de forma determinista y directa.

Ejercicio 142: Es un AFD porque sus diagramas muestran una sola transición por entrada para cada estado

Ejercicio 144: Es un AFD porque todos sus incisos están diseñados con funciones de transición unívocas.

Ejercicio 145: Es un AFD porque lee el número binario determinísticamente para calcular la divisibilidad.

Ejercicio 146: Es un AFD porque su tabla define exactamente un estado siguiente para '0' y '1'.

Ejercicio 147: Es un AFD porque valida los múltiplos de 6 sin ninguna ambigüedad en las transiciones.

Ejercicio 148: Es un AFD porque modela la lógica del alumno con una única respuesta según la decisión tomada.

Ejercicio 149: Es un AFD porque la tabla dada especifica un único destino por cada celda de entrada.

Ejercicio 150: Es un AFD porque procesa las cadenas a través de una función de transición estrictamente determinista