

RabbitMQ Alternate Exchange

En **Alternate Exchange (AE)** är en fallback-exchange i RabbitMQ.

Den används när ett meddelande skickas till en exchange men **ingen queue matchar meddelandets routing key**.

Exempel

```
Producer
  |
  v
[Main Exchange]
  |
  | Finns en matchande binding?
  |
  +-- Ja --> [Queue] --> Consumer
  |
  +-- Nej --> [Alternate Exchange]
                    |
                    v
                [Fallback Queue]
```

Exempel:

```
orders.exchange
```

har bindings för:

```
orders.created    -> created.queue
orders.cancelled  -> cancelled.queue
```

Om ett meddelande skickas med:

```
routing key = orders.refunded
```

och ingen sådan binding finns, kan meddelandet istället skickas till en **Alternate Exchange**.

```
orders.exchange
|
X  ingen match
|
v
unrouted.exchange
|
v
unrouted.queue
```

Vanligt upplägg

Fallback-exchangen är ofta av typen **fanout**, så att alla unroutable messages fångas upp oavsett routing key.

Det gör det lättare att exempelvis:

- logga felaktiga routing keys
- upptäcka konfigurationsfel
- analysera meddelanden som inte kunde rutas

Alternate Exchange vs Dead Letter Exchange

De löser olika problem:

Situation	Använd
Ingen queue matchar routing key	Alternate Exchange
Consumer <code>reject</code> / <code>nack</code> :ar meddelandet	Dead Letter Exchange
Meddelandets TTL går ut	Dead Letter Exchange
Queue når sin maxgräns	Dead Letter Exchange

Kort sagt:

```
Exchange hittar ingen destination
↓
Alternate Exchange
```

Meddelandet har redan hamnat i en queue men kan inte behandlas



Dead Letter Exchange

Enkel minnesregel

Alternate Exchange = routing fallback

Dead Letter Exchange = processing fallback