


INTRODUCCIÓN A LA IMPLANTACIÓN DE APLICACIONES WEB

Curso 2025 / 2026

IES Dr. Lluis Simaro



Apuntes extraídos del profesor Jose Dominguez



IMPLANTACIÓN O DESPLIEGUE DE APLICACIONES WEB



IMPLANTACIÓN O DEPLOYMENT DE APLICACIONES WEB

La **Implantación o Despliegue** de aplicaciones web es el conjunto de tareas que hay que realizar para poner en un servidor web (**Entorno de Producción**) por parte de los **Administradores de Sistemas**, una versión de una aplicación web que ha desarrollado los **Desarrolladores** (**Entorno de Desarrollo**) después de probar que funciona de forma correcta (**Entorno de Pruebas**).

Tenemos que tener en cuenta que el proceso de implantar una aplicación web es crítico, ya que normalmente se le da soporte a muchos clientes y el fallo de la aplicación en el entorno de producción puede causar una pérdida de dinero muy importante para la empresa.



EqUIPOS DE TRABAJO

Como vemos en la definición anterior tenemos al menos dos equipos de trabajo:

- **Administradores de sistemas (ops):** Son los encargados de que el entorno de producción funcione de manera adecuada. Conocen el hardware y los sistemas operativos instalados en los servidores. Reciben la aplicación del equipo de desarrollo y son los responsables de hacerla funcionar en los servidores.
- **Desarrolladores (devs):** Son los encargados de crear y añadir nuevas funcionalidades a la aplicación. No acceden a los servidores, suelen desarrollar en sus propios equipos (entorno de desarrollo), también suelen probar la aplicación antes del despliegue. Su objetivo principal es ofrecer nuevas funcionalidades a los clientes desarrollando nuevas versiones de la aplicación que se tendrán que desplegar.

EqUiP0s DE TRABAj0

Pueden existir otros equipos:

- **Equipo de calidad:** Se aseguran que las nueva versiones de la aplicación funciona de forma correcta (entorno de pruebas).
- **Equipo de diseño.**
- **Equipo de soporte.**
- ...



ENTORNOS DE TRABAJO

- **Desarrollo:** entorno donde el equipo de desarrollo crea el software, normalmente es su propio PC, que ellos suelen denominar “local”. Se suelen realizar muchos cambios al día, del orden de decenas o incluso cientos. También es común ver entornos de desarrollo compartidos entre miembros del equipo de desarrollo.
- **Pruebas:** Se configura prácticamente igual al de producción y sirve para validar cambios e intentar reproducir los errores de producción.
- **Producción:** es el entorno donde se ejecutan las aplicaciones y pueden usarlas los clientes finales. Normalmente este entorno suele ser, al menos, un servidor dedicado, si no un cluster, y lo normal es que tenga un sistema operativo diferente al entorno de desarrollo e incluso una arquitectura diferente. Debe permanecer estable. Suele estar gestionado por el equipo de Sistemas.

¿CÓMO SE REALIZA EL DESEMPLAZAMIENTO DE APLICACIONES WEB?

Podemos tener distintos flujos de trabajo o metodologías:

■ Tradicional:

- ▶ No hay equipos de trabajo diferenciados, ni entornos separados.
- ▶ Los propios desarrolladores se encargan de desplegar los cambios en los servidores de producción.
- ▶ Cada vez que se aplica un cambio es posible que haya nerviosismo y aparezcan nuevos cambios precipitados para corregir algún bug.
- ▶ No se suele actualizar el servidor de producción para que no se produzcan errores en la aplicación.
- ▶ **Si funciona no lo toques!!!**
- ▶ Pues en mi local funciona



¿CÓMO SE REALIZA EL DESEMPLIEGUE DE APLICACIONES WEB?

■ Burocrática:

- ▶ En este flujo de trabajo los equipos y los entornos están diferenciados.
- ▶ El problema que pueden tener es que muy poco flexible y los plazos para el despliegue están prefijados y se necesita la autorización de alguna persona para desplegar un posible cambio.
- ▶ Por ejemplo: está fijado que una vez a la semana, siempre el mismo día y a la misma hora, se realiza el despliegue a producción (horas valle) Siempre se hace el despliegue por una persona autorizada y se exige que el software haya pasado por los entornos de desarrollo y pruebas. Por lo tanto, los cambios tardan en llegar al usuario final cerca de una semana.



¿Es fÁcIL REALIZAR EL DEsPLIEGUE DE APLICACI0NEs wEB?

Poner un proyecto de software en marcha comprende más cosas que desarrollar código. El software es algo vivo, normalmente una vez que se pone online o se entrega al cliente se sigue desarrollando y generando nuevas versiones. En la mayor parte de las empresas, la puesta en producción de una nueva versión es un momento crítico por las incertidumbres que genera.

- El objetivo de los desarrolladores es **añadir nuevas funcionales** al programa para darle más valor al producto que se está ofreciendo al cliente.
- El objetivo de los “de sistemas” es que los servidores ofrezcan de manera óptima la aplicación, están dando también valor al producto porque la experiencia del cliente en el uso del programa es bueno.

En muchas ocasiones estos objetivos no son compartidos por los dos equipos y se pueden producir “malos rollos”.

¿Es fÁcIL REALIZAR EL DEsPLIEGUE DE APLICACI0NEs wEB?

Por ejemplo:

- En el flujo de trabajo tradicional: Como no hay equipo de sistemas especializados, no hay separación de entornos, el despliegue puede producir que la experiencia del cliente no sea positiva al usar el programa (se pueden producir fallos, el rendimiento no es adecuado,).
- En el flujo de trabajo burocrático: Al contrario: el equipo de desarrollo tiene nuevas funcionalidades, pero la rigidez del proceso conlleva que el cambio lo recibirá mucho más tarde el cliente final.

En ambos casos no estamos aportando valor a nuestro producto. Necesitamos otra metodología que nos permita trasladar valor a los clientes de forma frecuente, sencilla y segura.



DESPLIEGUE ÁGIL DE APLICACIONES WEB

- Los ciclos de desarrollo de software actuales son ágiles y rápidos, de forma que continuamente se están arreglando errores, programando nuevas características y desplegándolas en producción.
- Necesitamos una forma de despliegue que permita de una manera rápida, sencilla y segura pasar las nuevas versiones de software a producción.
- A esta manera de despliegue se le suele llamar **ágil**.
- Para ello es necesario cambiar la mentalidad de los equipos de desarrollo y sistemas (tenemos objetivos comunes: **ofrecer valor al producto**).
- **DevOps** es un acrónimo inglés de development (desarrollo) y operations (operaciones o sistemas), que se refiere a una metodología de trabajo que se centra en la comunicación, colaboración e integración entre desarrolladores de software y los profesionales de operaciones en las tecnologías de la información (IT).
- [Qué demonios es eso de Devops \(y porque debería interesarme\)](#)



DESPLIEGUE ÁGIL DE APLICACIONES wEB

Las metodologías y herramientas que se suelen usar en este modelo de despliegue son:

- Entornos de producción, pruebas y desarrollo comparables: Es decir, hacer que se parezcan lo máximo posible los distintos entornos, para ello podemos utilizar:
 - ▶ Herramientas de construcción de infraestructura, por ejemplo **vagrant**. Podemos conseguir que todos los desarrolladores trabajen en el mismo escenario, que será parecido en el que luego se va a desplegar la aplicación.
 - ▶ Entornos virtuales de prueba: Normalmente los distintos entornos tienen distintos sistemas operativos, y por lo tanto distintas versiones de las librerías usadas en el desarrollo de la aplicación. El uso de entornos virtuales solucionar los problemas con las versiones de los interpretes y librerías. Por ejemplo: **venv** para Python,...



DEPLOYMENT AGILE DE APLICACIONES WEB

- Infraestructura como código: Automatización de la configuración.
Aunque actualmente se automatiza todas las partes posibles del ciclo de desarrollo de software, no se hace lo mismo con la administración de sistemas. El concepto de infraestructura como código se refiere a intentar gestionar la infraestructura como si de un desarrollo software se tratase. Por ejemplo con herramientas como Puppet, chef, ansible, podemos automatizar los procesos de instalación y configuración.

DESPLIEGUE ÁGIL DE APLICACIONES WEB

- Uso de Sistema de control de versiones. Tanto para el departamento de desarrollo como para el de sistema es imprescindible el uso de un sistema de control de versiones. En Sistemas, al gestionar la infraestructura como código es necesario gestionar los distintos ficheros de configuración con un sistema de control de versiones. Ejemplo: git,...
- Herramientas de integración y despliegue continuo: Herramientas que nos permite automatizar el ciclo de vida de desarrollo de software: compilación, testeo, control de código, documentación, despliegue, ... Ejemplo: Jenkins,...



¿CUÁL PUEDE sER EL ENTORNO DE PRODUCCIÓN?

■ Tradicional

- ▶ Servidor dedicado: Servidor físico o virtual. Al que tenemos acceso y control total.
- ▶ Características de hardware fijas.
- ▶ Hosting compartido: Servidor físico o virtual compartido entre varios usuarios. No se suele tener acceso a realizar instalaciones específicas. Características hardware fijas.



¿CUÁL PUEDE sER EL ENTORNO DE PRODUCCIÓN?

■ Moderno

► Cloud Computing:

- IaaS: Infraestructura como servicio en la nube. Se proporciona principalmente capacidad de cómputo, redes y diversos modos de almacenamiento. Elasticidad y pago por uso. AWS, Azure, GCE, OpenStack
- PaaS: Plataforma de desarrollo web en la nube. Se proporciona toda la plataforma de desarrollo y despliegue de una aplicación al desarrollador. Elasticidad y pago por uso. Openshift, Azure, Heroku, Google App Engine, ...

► Contenedores: Virtualización ligera. Parecidas a MV, pero mucho más ligeras y transportables.

