# 工作日誌

## 目錄

- 1. 論文題目
- 2. 決定題目的過程
- 3. 文獻探討
- 4. 論文報告 PPT

## 決定題目的過程

#### • 找尋研究方向

因本身對音樂這領域有興趣,目前構想的研究主題想主要和音樂有關,又剛好 Machine Learning 應用到音樂領域也是非常熱門,所以想做這方面的研究。

#### • 初步研究題目

- (1) 音樂風格轉換 Music Style Transfer
- (2) 音樂情緒分類 Music Emotion Classification
  - 目前做情緒分類大部分都是以四個象限四個情緒為主,是否可以進一步分析更多種情緒?
    - →在文獻探討[6]提到的 Russell Model,可改善 4 個情緒分類過於簡易的問題。
  - 音樂轉圖像?(透過情緒對應)
    - →目前已有研究做應用,目前還沒想到新的點子。
- (3) 音樂生成 Music Generation
  - 兩個方向可研究,「利用歌詞來生成音樂」和「利用音樂來生成歌詞」
  - 目前已閱讀相關文獻關於音樂生成(基於 GAN 或基於 RNN),其中在下一頁所列的文獻探討[7]所提出的模型在音樂生成上很完整,因此目前正在思考是否還有其他和音樂生成相關的音樂元素還沒被實現的(目前已針對節奏、和旋、旋律做改善)。

## 文獻探討

- [1] "Style" Transfer for Musical Audio Using Multiple Time-Frequency Representations, ICLR, 2018
- [2] E. Grinstein, N. Q. K. Duong, A. Ozerov, and P. Perez, "Audio style transfer,", arXiv: 1710.11385, 2017.
- [3] M. B. Mokhsin, N. B. Rosli, W. A. W. Adnan, and N. A. Manaf, "Automatic Music Emotion Classification Using Artificial Neural Network Based on Vocal and Instrumental Sound Timbres," New Trends in Software Methodologies, Tools, and Techniques, 2014, pp. 3–14
- [4] C. Lin, M. Liu, W. Hsiung and J. Jhang, "Music emotion recognition based on two-level support vector classification," 2016 International Conference on Machine Learning and Cybernetics (ICMLC), Jeju, 2016, pp. 375-389.doi: 10.1109/ICMLC.2016.7860930
- [5] Chia-Hung Yeh & Wen-Yu Tseng & Chia-Yen Chen & Yu-Dun Lin & Yi-Ren Tsai & Hsuan-I Bi & Yu-Ching Lin & Ho-Yi Lin, Popular music representation: chorus detection & emotion recognition, Springer Science + Business Media, Multimedia Tools and Applications, 2014, Volume 73, Issue 3, pp. 2103–2128
- [6] Hu, X., Choi, K., & Downie, J. S. (2017). A framework for evaluating multimodal music mood classification. Journal of the Association for Information Science and Technology, 68(2), 273-285.
- [7] Zhu, H., Liu, Q., Yuan, N. J., Qin, C., Li, J., Zhang, K., ... & Chen, E. (2018, July). XiaoIce Band: A Melody and Arrangement Generation Framework for Pop Music. In Proceedings of the 24th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery & Data Mining (pp. 2837-2846). ACM.

| 論文名稱 | "Style" Transfer for Musical Audio Using Multiple Time-Frequency Representations   |
|------|--|
| 摘要   | 神經風格轉移(Gatys et al·2016)已成為使用卷積神經網絡生成不同藝術風格圖像的流行技術。最近在圖像樣式轉換方面的成功提出了一個問題,即是否可以利用類似的方法來改變音樂音頻的「風格」。在這項工作中,我們嘗試在時域中進行長時間高質量的音頻轉換和紋理合成,抓取與音樂風格相關的旋律,節奏和音色的元素,使用具有不同長度和音樂鍵作為例子。我們展示了使用隨機初始化卷積神經網絡將音樂風格的這些方面從一個片段轉移到另一個片段的能力,使用 3 種不同的音頻表示:短時傅立葉變換(STFT)的對數幅度,Mel 頻譜圖和 CQT 轉換頻譜圖,使用這些表示作為產生和修改音樂音頻內容的重要特徵的方式。我們透過仔細設計與音樂音訊的本質互補的神經網路結構,來展示每個表示法的缺點和優勢。最後,我們展示了最引人注目的「風格」轉換例子,利用這些表示的集合來說明捕捉音訊信號的不同期望特徵。 |
| 優點   | 1. 比較 3 種音頻的表示方式,發現使用 Mel 頻譜圖和 CQT 轉換頻譜圖可改善先前的方法,能抓取到有意義的樣式資訊。<br>2. 成功嘗試完全在時域中執行風格轉移。   |
| 缺黑占  | 1. 本篇在 style loss 和 content loss 沒有將計算結果列出來。   |
| 自評   | 1. 認為自己在專有名詞上還需多加了解,以方便了解流程圖的內容。   |

| 論文名稱 | Audio Style Transfer  |
|------|---|
| 摘要   | 圖像之間的「風格轉移」最近成為一個非常活躍的研究課題,由卷積神經網絡(CNN)的力量推動,並且已成為社交媒體中非常流行的技術。本文研究了音頻領域中的類似問題:如何將參考音頻信號的風格轉換為目標音頻內容?我們提出了一個靈活的任務框架,它使用聲音紋理模型來提取表徵參考音頻風格的統計數據,然後是基於優化的音頻紋理合成來修改目標內容。與基於主流優化的視覺傳遞方法相比,所提出的過程由目標內容而不是隨機噪聲初始化,優化的損失僅僅是紋理而不是結構。這些差異被證明是我們實驗中音頻風格轉移的關鍵。為了提取感興趣的特徵,我們研究了不同的體系結構,無論是在其他任務上預先訓練,如在圖像樣式轉移中完成,還是基於人類聽覺系統設計。對不同類型的音頻信號的實驗結果證實了所提出的方法的潛力。 |
| 優點   | 1. 使用 4 種不同的模型(VGG-19、SoundNet、Wide-Shallow-Random network、McDermott)來比較,分別探討何者的成效較好。   |
| 缺黑占  | <ol> <li>本文未計算出參考樣式音頻和輸出音頻之間的 Style loss,僅提供聲音檔和頻譜圖來判斷差異。</li> <li>實驗數據的部分較薄弱,無法明確知道該方法是否能真正能達到預期的效果。</li> <li>作為實驗的音頻數量不多,應該透過更多組音頻來比較測試。</li> </ol>   |
| 自評   | 1. 如果未來要繼續做風格轉換這區塊,可以參考本篇的架構,針對風格特徵提取和風格轉換這兩部分。   |

| 論文名稱 | Automatic music emotion classification using artificial neural network based on vocal and instrumental sound timbres  |
|------|---|
| 摘要   | 檢測歌曲中的情感特徵仍然是各種研究領域的挑戰,尤其是在音樂情感分類(MEC)中。為了將所選擇的歌曲分類為具有特定的情緒或情緒,機器學習的算法必須足夠智能以學習數據特徵以相應地將特徵與精確情緒相匹配。到目前為止,只有少數關於 MEC 的研究利用了歌曲的聲樂部分和歌曲的樂器部分結合的音頻音色特徵。音色特徵是音樂的特性或聲音,它區分人類聲音和樂器中不同類型的聲音產生,如弦樂器,管樂器和打擊樂器。 MEC 中的大多數現有作品都是通過查看音頻,歌詞,社交標籤或兩個或更多類的組合來完成的。問題是從聲樂和樂器聲音特徵中利用音色特徵是否有助於在 MEC 中產生積極效果?因此,本研究目的在於利用人工神經網絡通過從聲樂和樂器聲音片段中提取音頻音色特徵來檢測馬來流行音樂中的情感特徵。該研究的結果將基於對聲樂和樂器音色特徵的操縱來共同改進 MEC,並且有助於音樂信息檢索,情感計算和心理學的文獻。 |
| 優點   | 1. 選擇 ANN 分類器,有別於以往使用 SVM 分類器。<br>2. 以往的有歌詞的歌曲大多是利用歌詞來判斷情緒,而本篇使用唱歌者的聲音和樂器伴奏的音色來作為分類依據。  |
| 缺黑占  | <ol> <li>在音頻的部分只能使用 WAV 格式的音檔。</li> <li>分類器所選擇的分類依據只有音色。</li> <li>本篇目前只針對馬來西亞的音樂做為研究。</li> </ol>  |
| 自評   | <ol> <li>未來可加入更多的音樂元素作為分類的依據·畢竟影響音樂情緒的因素有很多種。</li> <li>本篇的準確率有機會再提升。</li> <li>增加訓練樣本的多樣性。</li> </ol>  |

| 論文名稱 | Music emotion recognition based on two-level support vector classification   |
|------|--|
| 摘要   | 音樂情感識別(MER)可以檢測音樂片段中人們固有的情感表達。 MER 有助於多媒體理解,音樂檢索和其他與音樂相關的應用。隨著近年來在線音樂內容的數量迅速擴大,最近出現了對情感檢索的需求。以計算方式確定音樂的情感內容是一項跨學科研究,不僅涉及信號處理和機器學習,還涉及對聽覺,心理學,認知科學和音樂學的理解。評估自動音樂情感檢測的一個挑戰是,目前還沒有完善的音樂情感描述情感模型。此外,由於基於聲學特徵的音樂情感識別器的透射率低,因此難以解釋由該機制產生的數據。在這項研究中,提出了一個基於領域知識預先描述的音樂流派和音樂特徵的兩級分類系統。該框架具有利用最合適的聲學信息的優點。實驗將通過衡量不同情緒表達和各種音樂線索之間的相關性來進行。為了驗證整體系統的性能,還將基於音樂特徵與地面真實情感之間的一致性來評估提議模型。 |
| 優點   | 1. 在特徵提取方面,使用到音樂的元素(節奏、音色、音調、動態),透過這些元素能表達一首歌的情感。 2. 使用到特徵加權的工具(RReliefF)。 3. 採用雙層的 SVM。   |
| 缺點   | 1. 實驗的音頻未提供。<br>2. 情緒的類別在本篇只分成四種·或許可以增加情緒的多元性。   |
| 自評   | 1. 本文使用到特徵加權的工具(RReliefF),畢竟音樂元素眾多,可以挑選一兩個當作主要特徵,其餘輔佐用,這樣就能更確定某一特徵的成效性或影響性。  |

| 論文名稱 | Popular music representation: chorus detection & emotion recognition  |
|------|---|
| 摘要   | 本文提出了一種基於歌曲情感的流行音樂表現策略。首先,通過所提出的合唱檢測算法將一段流行音樂分解為合唱和詩歌<br>片段。從結構化片段中提取三個描述特徵:強度,頻帶和節奏規律性,用於情緒檢測。採用分級 Adaboost 分類器來識別一<br>首流行音樂的情感。音樂的一般情緒根據 Thayer 的模型分為四種情緒:快樂,憤怒,沮喪和放鬆。在 350 個流行音樂數據<br>庫上進行的實驗表明,我們提出的合唱檢測的平均召回率和精確度分別約為 95%和 84%;情緒檢測的平均準確率為 92%。<br>對具有不同歌詞和語言的封面版本的歌曲進行附加測試,結果精確率為 90%。提議方法已經由專業在線音樂公司 KKBOX<br>Inc.測試和驗證,並且顯示出有效且有效地識別各種流行音樂的情緒的有希望的表現。 |
| 優點   | 1. 本篇使用自己的 database 和 MIREX 2009 的 database 來做比較,以證明自己的 database 比較好。 2. 本篇 3 個特徵提取的部份都能得到很好的結果。 3. 階層式分類器在此篇能有很精準的結果。  |
| 缺黑占  | <ol> <li>有些地方矛盾(前面 XY 軸屬性和後面說特徵值都使用 arousal 有關)</li> <li>Database 的內容應該要針對音樂類型有所挑選(像是舞曲部份,節奏過於相似,無法突顯特別結構)</li> <li>文中有些公式的參數錯誤。</li> </ol>   |
| 自評   | <ol> <li>使用音樂的元素作為分類依據,有別於以往單純只使用以文字為基礎來分類。</li> <li>我認為在副歌偵測和情緒偵測的準確率有機會再提升。</li> <li>加大資料集的規模、修改資料集內容。</li> <li>自己定義的資料集沒有公開內容。</li> <li>音頻轉成圖片的應用(音頻情緒對應到該情緒的圖片)</li> </ol>  |

| 論文名稱 | A framework for evaluating multimodal music mood classification   |
|------|---|
| 摘要   | 該研究提出了一種音樂情緒分類框架,該框架使用多個和互補的信息源,即音樂音頻,歌詞文本和與音樂片段相關聯的社交標籤。本文介紹了每個組件的框架和全面評估。在 18 個情緒類別的大型數據集上的實驗結果表明,結合歌詞和音頻明顯優於使用純音頻功能的系統。 自動特徵選擇技術進一步證明具有減少的特徵空間。 此外,對學習曲線的檢查表明,使用歌詞和音頻的混合系統需要較少的訓練樣本和較短的音頻剪輯,以實現與單獨使用歌詞或音頻的系統相同或更好的分類準確度。 最後但同樣重要的是,性能比較揭示了音頻和歌詞特徵在心情類別中的相對重要性。 |
| 優點   | <ol> <li>使用多模式系統,就是結合歌詞和音頻的分類系統,最後的表現比單純只有音頻的分類器還要好。</li> <li>提出新的歌詞特徵、特徵選取的方法、fusion 的方法。</li> <li>3 種特徵選取的方法中,以 chi 檢驗最有效,而且平均使用 65%的訓練樣本就可以得到和其他分類器使用全部樣本一樣的準確率。</li> <li>歌詞搭配音頻可以利用比較少的訓練樣本和比較短的音頻長度,就可以得到和 single-source(單純使用音頻或歌詞)一樣的效果。</li> </ol>         |
| 缺黑占  | <ol> <li>提到利用 chi-square 的方法得到篩選過後的特徵集 BEST-chi2,但沒有說明是哪些特徵被選取到。</li> <li>在 2D 空間中繪製 18 種情緒類別,提到是計算情緒類別之間的相對距離,但不知道實際是如何計算的。</li> <li>在音頻分類上只使用 timbre 音色作為分類依據。</li> </ol>   |
| 自評   | <ol> <li>情緒模型上可以參考 Russell 情緒模型,覺得這個模型的情緒蠻多樣的,對音樂的情緒描述是足夠的,這篇是用相對距離來建立模型,我目前偏向 XY 軸使用音樂的特徵。情緒模型過多情緒可能會導致情緒重複性過高。</li> <li>新想法:使用歌詞特徵訓練出 model(文本分析),可以知道這首歌是哪一種情緒,再依據情緒的結果自動編曲一首對應情緒的歌,可考慮使用 GAN。</li> </ol>  |

| 論文名稱 | Xiaolce Band: A Melody and Arrangement Generation Framework for Pop Music  |
|------|--|
| 摘要   | 随著音樂創作知識的發展和近期需求的增加,越來越多的公司和研究機構開始研究音樂的自動生成。然而,以前的模型在應用於歌曲生成時具有局限性,這需要旋律和排列。此外,許多與歌曲質量相關的關鍵因素,如和弦進行和節奏模式都沒有得到很好的解決。特別是,如何確保多軌音樂和諧的問題仍未得到充分發掘。為此,我們提出了一個關於流行音樂生成的重點研究,其中我們考慮了旋律生成的和弦和節奏影響以及音樂安排的和諧。我們提出了一種名為 Xiaolce Band 的端到端旋律和排列生成框架,該框架生成一個旋律音軌,其中包含幾種類型樂器演奏的幾個伴奏音軌。具體而言,我們設計了基於 Chord 的節奏和旋律交叉生成模型(CRMCG)來產生具有和弦進行的旋律。我們提出了一種多樂器協同安排模型(MICA),它使用多任務學習來進行多軌音樂安排。最後,我們對現實世界的數據集進行了大量實驗,結果證明了小冰帶的有效性。 |
| 優點   | <ol> <li>提出了一種基於音樂知識的旋律和編曲生成框架,稱為小冰樂隊</li> <li>可以同時生成多種樂器伴奏的旋律。</li> <li>旋律生成部分,提出 CRMCG 模型,利用和弦進行來引導旋律進行,以及透過節奏來學習歌曲的結構。</li> <li>編曲生成部分,提出 MICA 模型,在解碼器層的每一步使用其他音軌資訊來提高性能並確保多音軌的和諧性。</li> <li>經過大量實驗,無論是指標評估或是人工評估,本篇的系統都比其他模型有更好的性能。</li> </ol>   |
| 缶夬黑占 | 1. 在 MLP cell 的部分,做法有點粗糙,應該做更深入的分析。  |
| 自評   | 1. 本文結合了和弦進行,提出了一個 Chord Accuracy 和弦精確度,作者沒有提到說是怎麼識別生成音樂所屬的和弦? 2. 這篇使用的數據集沒給,導致無法客觀評估生成水準。 3. 這篇已經可以突破許多音樂生成上的限制,是否可以加入其他特徵或是輸入(目前未使用到的),創新的點要思考一下。  |

## 論文報告 PPT

Popular music representation: chorus detection & emotion recognition <a href="https://drive.google.com/file/d/1IGuRQNYM8EnZHIbMUs5a-Rw9KUufb3z">https://drive.google.com/file/d/1IGuRQNYM8EnZHIbMUs5a-Rw9KUufb3z</a> /view?usp=sharing

A framework for evaluating multimodal music mood classification https://drive.google.com/file/d/1aHRgLONvdW 4WKzRmJfyvL5Pdf5jlDSI/view?usp=sharing

Xiaolce Band: A Melody and Arrangement Generation Framework for Pop Music <a href="https://drive.google.com/file/d/1e01oJROu0jY8zmQxQcB1bUwXN9Gf5HeA/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1e01oJROu0jY8zmQxQcB1bUwXN9Gf5HeA/view?usp=sharing</a>