Netzwerktechnik

FIKTIVE CONTOSO-DEMO - nur für dieses Szenario freigegebener Inhalt.

Source-ID: KB-NET | Version: v2 | APPROVED | Effective: 2026-10-01 | Scenario: 2026-10-13

Section 1

Fiktive Engineering-Spezifikation: CMS-48P-POE besitzt 48 PoE-Ports, 1G-Uplinks und 740 W Budget. CMS-48X-POE besitzt 48 PoE-Ports, 10G-Uplinks und 960 W Budget. 32 x 30 W verbrauchen 960 W ohne Reserve; die endgültige Planung benötigt eine geprüfte Gleichzeitigkeits-/Reserveentscheidung.

Section 2

CAP-7 ist die vorgeschlagene Wi-Fi-7-Alternative zu CAP-6E. Kompatibilität, Funkregulierung, Abdeckung und Roaming benötigen Messung und Pilot. CSFP-10G benötigt Bestätigung von Faserdistanz und Switch-Kompatibilität. Dies sind Demo-KB-Spezifikationen, keine sichtbaren Atlas-Messungen.

Section 3

Lücken: Keine unabhängigen Durchsatz-, Roaming-, PoE-, Optik-, Rack/Kühlungs- oder Restoretests liegen bei. 802.1X, Gast-ACLs und QoS sind Planungsanforderungen, keine nachgewiesene Installation.