

CBAM 탄소국경조정 내재배출량 보고서

Communication of Embedded Emissions · Implementing Regulation (EU) 2023/1773 Annex IV

문서번호	CBAM-STR-2026Q3-002	발행일	2026-10-07
보고 기간	2026-07-01 ~ 2026-09-30	보고 대상	2026 Q3
신고인	DPP Demo GmbH	신고인 EORI	DE812345678
버전	v1.0 (최종)	언어	KO / EN

1. 설비 운영자 및 설비 정보 (Operator & Installation)

운영자 (Operator)	STRUCTA STEEL WORKS CO., LTD.
설비명 (Installation)	Pohang Works · Plate Mill No.2
설비 식별번호	KR-STR-PH-002
소재지	701 Saneop-ro, Nam-gu, Pohang-si, Gyeongbuk 37859, Republic of Korea
설비 소재국	KR (Republic of Korea)
UN/LOCODE	KR KPO

2. 대상 상품 (Goods)

CN 코드	품목	생산 경로	강종	출하 물량
7208 51 20	열간압연 후판 (Flat-rolled, ≥ 600 mm, hot-rolled)	BF-BOF (고로-전로)	S355J2+N	38.5 t

신고인이 EU로 수입한 물량은 아래와 같다. 수입 물량이 de minimis 기준(연간 50 t)을 넘는지는 신고인이 판단한다.

상품 분류 (CN Code)	7208 51 20	수입 수량	38.5 t
-----------------	------------	-------	--------

3. 내재배출량 (Specific Embedded Emissions)

단위당 내재배출량	1420 kgCO ₂ e/t
CBAM 직접배출량	1.108 tCO ₂ e/t
CBAM 간접배출량	0.312 tCO ₂ e/t
CBAM 실측데이터 사용비율	86.0 %
CBAM 기본값 사용비율	14.0 %

총 내재배출량은 직접배출(1.108)과 간접배출(0.312)의 합 1.420 tCO₂e/t 이다. 산정은 부속서 III의 계산 기반 방법론(연료·원료 물질수지)에 따르며, 기본값은 전구체 일부에만 사용하였다.

4. 전력 및 전구체 (Electricity & Precursors) ※ 영업비밀 - 영지식증명으로 충족 여부만 공개

전력 배출계수	0.412 tCO ₂ e/MWh	전력 조달 방식	GRID
전구체 1 명칭	용선 (Hot Metal)	전구체 1 투입량	0.842 t/t
전구체 1 단위 배출량	1.684 tCO ₂ e/t	전구체 1 출처	자사 고로 (Internal)
전구체 2 명칭	철스크랩 (Steel Scrap)	전구체 2 투입량	0.213 t/t
전구체 2 단위 배출량	0.021 tCO ₂ e/t	전구체 2 출처	외부 매입 (한빛자원㈜)
전구체 3 명칭	생석회 (Burnt Lime)	전구체 3 투입량	0.048 t/t
전구체 3 단위 배출량	1.192 tCO ₂ e/t	전구체 3 출처	외부 매입 (석회 소성)

5. 원산지국 탄소가격 (Carbon Price Due)

적용 제도	K-ETS (한국 배출권거래제)	유상할당 비율	10 %
납부 탄소가격	해당 기간 정산 전 (차기 보고 시 반영)	통화	KRW

6. 제3자 검증 (Verification)

CBAM 배출량 제3자 검증 여부	예
CBAM 검증기관명	대한시험인증㈜
CBAM 검증보고서 URL	https://verify.daehan-tc.example.kr/cbam/2026Q3/STR-0412.pdf
검증기관 인정번호	KAB-CBAM-VB-0213
검증 의견	적정 (Reasonable assurance)

본 보고서의 내재배출량 자료는 설비 운영자가 작성하였으며 위 검증기관의 검증을 받았음을 확인한다.

설비 운영자 확인 / For the Operator




김도윤 품질보증팀장 / Quality Assurance Manager