

# 벡터에너지솔루션㈜ 문서번호 TF-VECTOR-2026-001

Vector Energy Solutions Co., Ltd.

129 Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 16677, KR

발행일 2026-02-02

사업자/법인번호 124-81-00517 · EORI KR1248100517

## 기술문서 (Technical File)

TECHNICAL DOCUMENTATION · CE / ESPR

대상 제품 VECTOR SS2 BATTERY · GTIN 08806094500017

- 제품 일반 설명 - 리튬이온 배터리 모듈, 정격 사양 및 사용 조건.
- 설계·제조 도면 - 조립도(DWG)/부품표(BOM) 첨부.
- 적용 요구사항 - (EU) 2023/1542 Battery Reg., 2011/65/EU RoHS.
- 적용 조화표준 목록 - EN IEC 62133-2, EN IEC 62619.
- 시험·검사 성적서 - 공인시험기관 발급 성적서 첨부.

### 부속서 A — 디지털 제품여권 데이터 항목 (Annex A · DPP Data Attributes)

ESPR (EU) 2024/1781 및 제품군별 규정에 따른 여권 기재 항목. 항목명은 여권 데이터 사전을 따른다.

#### A.7 성능·내구성

|                                          |                               |
|------------------------------------------|-------------------------------|
| 정격 용량                                    | : 100 Ah                      |
| Rated Capacity Ah                        |                               |
| 정격 용량 측정방법                               | : IEC 62660-1 0.33C 방전 (25°C) |
| Rated Capacity Measurement Method        |                               |
| 공칭 에너지                                   | : 4800 Wh                     |
| Nominal Energy Wh                        |                               |
| 공칭 전압                                    | : 48.0 V                      |
| Nominal Voltage V                        |                               |
| 최대 전압                                    | : 54.6 V                      |
| Maximum Voltage V                        |                               |
| 최소 전압                                    | : 39.6 V                      |
| Minimum Voltage V                        |                               |
| 허용 최대 방전출력                               | : 9600 W                      |
| Maximum Allowed Discharge Power W        |                               |
| 허용 최대 충전출력                               | : 4800 W                      |
| Maximum Allowed Charge Power W           |                               |
| 사용 온도 상한                                 | : 55 °C                       |
| Operating Temperature Max C              |                               |
| 사용 온도 하한                                 | : -20 °C                      |
| Operating Temperature Min C              |                               |
| 보관 온도 상한                                 | : 45 °C                       |
| Storage Temperature Max C                |                               |
| 보관 온도 하한                                 | : -30 °C                      |
| Storage Temperature Min C                |                               |
| 초기 내부저항                                  | : 1.8 mΩ                      |
| Initial Internal Resistance mOhm         |                               |
| 내부저항 측정방법                                | : IEC 62660-1 DCIR 10s / 1C   |
| Internal Resistance Measurement Method   |                               |
| 기대 사이클 수명                                | : 3500 회                      |
| Expected Cycle Life Count                |                               |
| 사이클 수명 기준 시험조건                           | : 25°C · 1C/1C · DoD 80%      |
| Reference Test Conditions for Cycle Life |                               |
| 용량 감소 임계값                                | : 20 %                        |
| Capacity Fade Threshold %                |                               |
| 최대 연속 방전전류                               | : 200 A                       |
| Maximum Continuous Discharge Current A   |                               |
| 최대 펄스 방전전류                               | : 400 A                       |
| Maximum Pulse Discharge Current A        |                               |
| 권장 차단 전압                                 | : 40.0 V                      |
| Recommended Cut off Voltage V            |                               |
| 왕복 에너지효율                                 | : 94.5 %                      |
| Energy Efficiency Round Trip %           |                               |
| 달력수명 기대치                                 | : 12 년                        |

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Calendar Life Expectancy Years        |     |
| UN 38.3 진동시험 합격 여부                    | : 예 |
| Vibration Test Standard UN38 3 Passed |     |
| 기계적 충격시험 합격 여부                        | : 예 |
| Mechanical Shock Test Passed          |     |