

6주차 밤에 한 번 더 세는 이유 — 배치와 확정 통계

6주차 · 배치 처리

- 5주차에서 스트리밍(streaming)은 지금 벌어지는 일을 빠르게 세는 대신, 워터마크(watermark)를 넘겨 늦게 도착한 이벤트를 폐기했음
 - 이 장은 그 다음 날 새벽에 같은 데이터를 다시 세는 일을 다룸
 - 배치(batch)는 느린 대신 마감까지 도착한 것을 전부 담음
 - 배치는 한 번 낸 수치를 바꾸지 않음
- 이 장의 수치는 민원 이벤트 사흘치(물리 레코드 60건)를 실제 Airflow 3.3.0 엔진으로 돌린 결과다

1. 오늘의 질문

- 5주차에서 이미 실시간으로 세고 있는데, 밤에 왜 한 번 더 세는가?
- 원천 60건이 보고서에서 54건이 되었다면, 나머지 6건은 어디로 갔다고 답할 수 있는가?
- 배치가 중간에 실패했는데 보고서 파일이 만들어져 있다면, 무엇이 잘못된 것인가?
- 같은 날짜를 다시 계산했더니 수치가 달라졌다면, 어느 수치가 진짜인가?

2. 장부 마감으로 보는 이 장

- 가게가 하루를 마감하는 절차와 이 장의 배치는 항목이 하나씩 대응한다

장부 마감	이 장의 배치
영업 중 계산대 화면에 뜨는 잠정 매출	스트리밍 상황판의 근사치(5주차)
문을 닫은 뒤 그날 전표를 전부 다시 세어 만든 일계표	마감 후 전량을 재계산한 확정 통계
전표는 한 장도 버리지 않고 정상·기재누락·코드없음·중복으로 나눠 둔다	정제의 네 갈래 출구(4절)
세어 본 합이 전표 뭉치와 안 맞으면 마감하지 않는다	총계 보존식 위반 시 배치를 실패시키는 품질 게이트(5절)
일계표를 모아 월계표를 만들 때 전표를 다시 세지 않는다	주간 롤업(rollup)은 일별 확정 산출물만 읽는다(6절)

□ 비유가 깨지는 지점

- 장부는 사람이 마감하므로 합이 안 맞으면 조정 전표를 끼워 넣어 억지로 맞출 수 있음
- 배치는 그렇게 하지 않음
 - 사전에 없는 지역 표기를 "가장 비슷한 자치구"로 바꿔 합을 맞추는 것은 데이터 조작이며, 이 장의 설계는 맞추는 대신 **멈춘다**

3. 확정치와 근사치는 다른 산출물이다

- 같은 민원을 세는데 왜 두 시스템이 필요한지는 산출물의 성격에서 갈림
 - 상황판의 수치는 빨라야 하지만 나중에 바뀌어도 됨
 - 반대로 기관이 제출한 통계는 늦어도 되지만 제출한 뒤에 바뀌면 안 됨
 - 하나의 시스템으로 두 요구를 동시에 만족시킬 수 없기 때문에 스트리밍과 배치를 나란히 둠
- 마감을 정하는 주체가 다른 것이 두 방식의 핵심 차이다
 - 스트리밍에서는 **데이터가 마감을 정한다**
 - 5주차의 워터마크는 지금까지 관측된 가장 늦은 이벤트 시각에서 허용 지연만큼을 뺀 시점을 마감으로 삼았음
 - 그 선을 넘겨 도착한 21:49 이벤트는 폐기되어 집계에 영원히 들어가지 못했음
 - 배치에서는 **달력이 마감을 정한다**
 - "7월 1일 데이터는 7월 2일 새벽에 마감한다"고 정해 두면, 그 시각까지 도착한 지연분은 늦었든 아니든 전부 포함됨
- 여기서 배치의 세 가지 성질이 따라 나옴
 - 첫째는 **확정성**
 - 구간 전체를 한 번에 계산하므로 산출물이 "그 입력에 대한 최종 결과"가 됨
 - 스트리밍이 실시간으로 낸 근사치를 사후에 검증하는 기준선 역할을 함
 - 둘째는 **전체 조망**
 - 그날 데이터를 통째로 손에 쥐고 있으므로 전체 정렬, 중복 전수 검사, 원천과의 대사가 자연스럽게 가능함
 - 스트리밍은 흐르는 데이터의 창(window)만 보므로 이런 검사를 하기 어려움
 - 셋째는 **재실행 가능성**
 - 배치는 실패하면 그 날짜를 통째로 다시 돌림
 - 다만 다시 돌린 결과가 기존 산출물 위에 이중으로 쌓이면 안 되므로, 4주차에서 다룬 멍등성이 배치의 전제 조건으로 되돌아옴
 - 이 셋의 대가가 지연임
 - 일 배치라면 산출물은 최대 하루 늦고, 그 사이의 상황 판단은 여전히 스트리밍이 맡음
- 감사 관점에서 중요한 것은 두 수치가 다를 수 있다는 사실 자체가 아님
 - **왜 다른지가 문서로 설명되면 결함이 아니라 설계고, 설명되지 않으면 결함이다.**

4. 총계 보존식 — 모든 레코드의 행방을 적는다

- 정제에서 가장 위험한 코드는 처리하지 못한 레코드를 조용히 건너뛰는 코드다
 - 4주차의 유실도, 5주차의 워터마크 폐기도 스스로를 알리지 않았음
 - 정제 단계의 누락도 마찬가지여서, 보고서 총계가 원천보다 조금 작는데 아무도 모르는 상태가 됨
 - 감사에서 가장 곤란한 결함이 이것임
- 문제가 생기는 자리는 지역명 표기임

- 7월 1일 파일에는 강남구 민원이 "강남구", " 강남구 "(앞뒤 공백), "강남"(약칭) 세 가지로 적혀 있음
- 사람 눈에는 같은 곳이지만 이름을 키로 집계하면 강남구가 세 줄로 쪼개짐
- 그래서 이름 대신 행정표준코드(법정동코드)를 키로 씀
 - 강남구는 11680, 마포구는 11440, 관악구는 11620임
 - 코드를 쓰면 인구·예산 같은 다른 기관 데이터와도 같은 키로 붙일 수 있음

□ 정제는 모든 입력 레코드를 네 갈래 중 하나로 보내고 어디로 갔는지 기록한다

1. **매핑 성공(mapped)** — 표준 코드가 붙어 집계에 들어간다.
2. **지역 미기재(missing)** — 지역 필드가 비어 있다. 건수와 민원 ID를 따로 기록한다.
3. **매핑 실패(unmapped)** — 사전에 없는 표기다. 원문 그대로 따로 기록한다.
4. **중복 제거(dup_removed)** — 같은 민원 ID의 재전송은 먼저 온 것만 남긴다(4주차의 원칙).

□ 네 갈래의 합이 입력과 맞는지 검사하는 식이 **총계 보존식**이다

```
physical = mapped + missing + unmapped + dup_removed
valid    = physical - dup_removed = mapped + missing + unmapped
```

- physical은 파일에 들어온 물리 레코드 수다
- valid는 중복을 뺀 유효 레코드 수다
- gate는 이 검사의 판정이다
- preservation_ok는 등식 성립 여부다
- 사흘치 실측은 다음과 같다

상세 원고 표 7.1 일별 정제 회계(ch6_batch_run_report.json의 quality 블록)

날짜	physical	dup_removed	valid	mapped	missing	unmapped	gate	preservation_ok
2026-07-01	20	0	20	18	1	1(판교)	PASS	true
2026-07-02	18	1	17	16	0	1(성남시)	PASS	true
2026-07-03	22	0	22	20	1	1(김포)	PASS	true

- 7월 1일을 손으로 계산하면 $20 = 18 + 1 + 1 + 0$ 임
 - 매핑된 18건은 강남구 8·마포구 5·관악구 5로 다시 나뉘어 $8+5+5=18$ 이 됨
- 7월 2일은 같은 민원 ID의 재전송 1건이 중복으로 제거되어 물리 18건이 유효 17건이 되었음
 - $18 = 16 + 0 + 1 + 1$ 로 등식이 유지됨
- 사흘 전체로는 원천 60건이 매핑 54, 미기재 2, 미매핑 3, 중복 제거 1로 남김없이 설명됨
- **미기재와 미매핑을 합쳐 "실패 2건"으로 보고하면 안 된다.**
 - 둘은 원인도 조치도 다르기 때문임
 - 미기재는 접수 화면에서 지역을 받지 못했다는 뜻이므로 조치 대상은 접수 시스템임

- 미매핑은 값이 들어왔는데 우리 사전에 없다는 뜻이므로 조치 대상은 사전임
- 실제로 걸린 판교·성남시·김포는 오타가 아니라 서울 자치구 사전 밖의 유효한 지명일 수 있음
 - 관할이 넓어졌는지 접수 오류인지는 사람이 판단해야 함
- 두 항목을 합치면 그 판단에 필요한 정보가 사라짐

□ 각 항목은 그대로 운영 지표가 된다

- 매핑률(mapped ÷ physical)이 떨어지면 사전에 없는 표기가 늘었다는 신호임
 - 관할이 실제로 넓어졌거나 접수 화면이 바뀌어 새 표기가 들어오기 시작한 것임
- 다만 비율만으로는 원인을 알 수 없으므로 그날의 미매핑 원문 목록(excluded.json)을 함께 봄

5. DAG와 품질 게이트 — 틀린 보고서를 아예 만들지 않는다

□ 정제와 집계와 보고서 생성을 한 스크립트에 이어 붙이면 운영에서 곤 막힘

- 어제 새벽 배치가 집계 도중에 죽었는데 어디서부터 다시 돌려야 하는지 알 수 없음
- 정제가 실패했는데 보고서 단계가 어제 파일을 읽고 그냥 돌아 버리지는 않았는지 알 수 없음
- 워크플로 오케스트레이터(orchestrator)는 이 문제를 절차의 구조를 바꿔 풀

□ Airflow에서는 절차를 **태스크(task)**와 **의존성**의 그래프로 선언함

- 이 그래프를 DAG(Directed Acyclic Graph, 방향 비순환 그래프)라고 부름
- 방향은 "정제가 끝나야 집계한다"는 순서를 뜻함
- 비순환은 "A가 B를 기다리고 B가 A를 기다리는" 교착이 없다는 보장임
- 순서 보장·실패 전파·재시도·스케줄은 엔진이 맡음
 - 5주차에서 질의만 선언하면 증분 계산을 엔진이 맡았던 것과 같은 구도임

```

    ┌──> aggregate daily ─┐
validate input ─> clean and map ─┬──> write report
    └──> check_quality ───┘
  
```

```
t_validate >> t_clean >> [t_aggregate, t_quality] >> t_report
```

□ 집계와 품질 점검은 둘 다 정제 결과만 있으면 되고 서로를 필요로 하지 않으므로 의존성을 선언하지 않았음

- 그래서 이 둘의 실행 선후는 실행마다 달라지며, 이것은 오류가 아님
- **선언하지 않은 순서는 엔진이 보장하지 않는다.**
- 반대로 보고서는 둘 다 필요하므로 두 갈래가 다시 합쳐짐

□ 태스크 경계를 어디에 둘지는 두 가지가 정함

- 하나는 **재실행 단위**임
 - 태스크는 실패했을 때 다시 돌리는 최소 단위임
 - 10분 걸리는 정제와 집계를 한 태스크로 묶으면 집계에서 죽을 때마다 정제 10분을 다시 냄
- 다른 하나는 **실패 격리**임
 - 입력 검증은 파일이 없어서 실패하고 품질 점검은 데이터가 규칙을 어겨서 실패하는데, 둘을 묶으면 실패 상태만 보고는 원인을 구분할 수 없음

- check_quality를 집계에서 떼어 낸 이유가 이것임

□ check_quality가 하는 일은 4절의 총계 보존식 검사임

- 등식이 깨지면 이 태스크는 스스로 예외를 던지고, 하류의 write_report는 실행되지 않음
- 틀린 보고서를 만든 뒤 회수하는 것이 아니라 애초에 만들지 않는다는 것이 품질 게이트의 목적이다

□ 실패가 어떻게 전파되는지는 입력 파일이 없는 7월 4일 실행에서 그대로 보임

- validate_input이 예외로 failed가 됨
- 나머지 네 태스크는 모두 upstream_failed 상태로 아예 실행되지 않음
- DAG 실행 전체가 failed로 기록됨

□ 읽을 것이 둘이다

- 하류가 실행되지 않았으므로 절반쯤 쓰다 만 보고서 파일이 남지 않음
- 실패가 상태로 남으므로 4주차의 조용한 유실이나 5주차의 조용한 폐기와 달리 이 실패는 시끄러움
 - 상태 기록이 없으면 "돌지 않았다"와 "돌 필요가 없었다"를 구분할 수 없음

□ 마지막으로 **logical date**는 실행이 처리하는 데이터 구간의 날짜임

- 실습에서 7월 1일 데이터를 처리한 실행의 logical date는 2026-07-01이지만 실제로 돌아간 날은 2026-07-07임
- 2장의 이벤트 시간과 처리 시간 구분이 배치로 오면 "데이터의 날짜"와 "실행된 시각"의 구분이 됨
- 이 이름표가 있어야 "7월 1일 실행을 다시 돌려라"가 어느 입력을 읽고 어느 산출물을 덮어쓸지 확정된 명령이 됨

6. 재현성과 롤업 — 다시 계산해도 같은 바이트

□ 배치를 다시 돌릴 수 있다는 말은 다시 돌린 결과가 원래 것과 같을 때만 의미가 있음

- 감사에서 "그 통계를 다시 만들어 보라"는 요구를 받았는데 값이 달라지면, 어느 쪽이 진본인지를 두고 다투게 됨
- 그래서 실습은 7월 1일 산출물의 해시(hash)를 기록해 두고 같은 날짜를 다시 돌린 뒤 비교함
 - daily_summary.json은 88a34af5412b4723..., report.md는 ba2787da6c5b8a47...로 재실행 전후가 바이트 단위까지 같았음

□ 이 결과는 저절로 나오지 않고 세 가지 설계에서 나옴

- 첫째, 보고서에 생성 시각 같은 비결정 요소를 넣지 않아 내용이 입력만의 함수가 되게 함
- 둘째, JSON 직렬화의 키 순서를 고정해 같은 내용이 다른 바이트가 되는 일을 막음
- 셋째, 산출물을 이어 붙이지 않고 덮어쓰
 - 덮어쓰기는 4주차 UPSERT의 파일판이며, 재실행이 이중 집계를 만들지 않게 하는 장치임

□ 재현성은 한 번 확인하고 끝나는 성질이 아님

- 정제 규칙이나 보고서 서식을 고치면 그날부터 같은 입력이 다른 바이트를 냄
- 그 변경이 의도한 것이라면 "확정치의 계산 규칙이 바뀐 날짜"로 기록되어야 함
- 의도하지 않은 것이라면 사고임
- 해시 비교는 둘을 가르는 장치임

□ 주간 롤업은 여기서 한 층 위로 올라감

○ 각 계층은 아래 계층의 확정 산출물만 읽는다.

○ 주간 집계가 원천 파일을 다시 정제하면 비용을 두 번 냄

○ 정제 규칙 버전이 어긋나는 순간 일별 합과 주간 값이 달라짐

– 그러면 두 보고서가 모두 "제대로 계산되었는데" 서로 안 맞는 상황이 됨

□ 어느 날짜가 확정되었는지는 `_SUCCESS` 마커(marker)로 판별함

○ 일별 DAG의 첫 태스크가 실행을 시작할 때 마커를 지우고 마지막 태스크가 성공했을 때만 다시 씀

– 마커가 있다는 것은 그날의 배치가 품질 게이트까지 통과해 끝났다는 뜻임

○ 주간 롤업은 마커가 있는 날짜만 합산하고 없는 날짜는 결측으로 기록함

○ 실습의 주간 창(2026-06-29~07-05)에서 마커가 있던 날은 사흘뿐이었고 나머지 나흘은 결측으로 남았음

□ 사흘 합산 결과는 물리 60건에 매핑 54, 미기재 2, 미매핑 3, 중복 제거 1로 총계 보존이 성립했음

○ 지역별로는 강남구 23·마포구 16·관악구 15임

○ 유형별로는 도로 21·소음 15·환경 10·청소 8임

○ 지역별 합(23+16+15)과 유형별 합(21+15+10+8)이 모두 54로 매핑 건수와 맞는지 확인하는 것이 롤업 단계의 검산임

7. 6주차 실습 — 상세 7장 실습 7.1 일별 민원 요약 DAG 작성 (난이도 ★★★★★)

실습 목표

□ 5태스크 일별 DAG와 주간 롤업 DAG를 작성해 실행하고, 의존성 순서·실패 전파·재실행 재현성을 각각 증거로 확인한다.

□ 실행하기 전에 입력이 없는 날짜의 태스크 상태를 예측하고, 실행 뒤 실측과 대조한다.

실행 환경

□ Python 3.10 이상(실습 검증 3.13.7)과 macOS 또는 Linux가 필요함

○ Airflow가 Windows 네이티브를 지원하지 않으므로 Windows에서는 WSL2나 컨테이너(container)를 씀

○ 의존성이 많으므로 반드시 공식 constraints와 함께 설치함

시작 전 준비

□ Airflow는 macOS·Linux 또는 Windows의 WSL2에서만 실행됨

○ Windows 터미널에서 그대로 실행하면 설치 단계에서 실패함

○ 아래 한 줄이 실행 환경과 네트워크를 확인하고 준비함

```
python scripts/setup_practice.py 7
```

□ 설치할 때 Airflow 제약 파일을 내려받으므로 네트워크 연결이 필요함

실행 명령

```
cd practice/chapter6
python3.13 -m venv venv && source venv/bin/activate
pip install -r code/requirements.txt --constraint https://raw.githubusercontent.com/apache/airflow/constraints-3.3.0/constraints-3.13.txt
python run_chapter6.py
```

핵심 코드

```
name = (raw or "").strip()          # 공백 보정
name = ALIASES.get(name, name)      # 약칭 보정: "강남" → "강남구"
if name in mapping: mapped.append(...) # 표준 코드 부여
elif not name: missina.append(cid)   # 미기재 — 분리 기록
else: unmapped.append(...)          # 매핑 실패 — 원문 보존
```

전체 코드는 practice/chapter6/code/6-1-daily-report-dag.py 참고

실행 전 예측

- 다섯 태스크(validate_input, clean_and_map, aggregate_daily, check_quality, write_report)가 입력 파일이 없는 7월 4일에 각각 어떻게 될지 적음
- 상태 이름을 모르면 "실행됨 / 실행 안 됨"으로 적어도 됨
 - 이어서 한 문장 더 적음 — 이 실행이 실패하면 다시 돌려야 하는 범위는 어디까지인가.

실행 결과 확인 사항

- 네 시나리오가 차례로 돌아감
- A는 7월 1~3일 일별 실행임
 - B는 7월 1일 재실행 후 해시 비교임
 - C는 입력이 없는 7월 4일 실행임
 - D는 주간 롤업임
- [] A: 사흘 모두 dagrun=success이고, 일별 회계가 상세 원고 표 7.1과 같다.
- [] B: 재실행 후 두 산출물의 해시가 동일하다(산출물 동일=True).
- [] C: validate_input만 failed이고 나머지 넷이 upstream_failed다.
- [] D: 주간 합산이 60 = 54+2+3+1로 보존되고, 지역별이 23·16·15다.
- [] 마지막 줄이 CH7_RUN_PASS다.

실측과 대조

□ 예측을 "다섯 개 모두 failed"로 적었다면 하류 넷은 실행됐다가 실패한 것이 아니라 아예 실행되지 않았다는 점을 놓친 것임

- 갈리는 지점은 산출물임
 - 실행했다면 절반쯤 쓰다 만 보고서가 남아 다음 롤업에 섞여 들어감
- 재실행 범위의 답은 "그 날짜의 실행 전체"임
 - 다른 날짜는 자기 logical date의 입력만 읽었으므로 무관함
 - 다만 7월 4일이 주간 창 안에 들어가면 롤업도 다시 돌려야 함
 - _SUCCESS가 생기는 순간 합산 대상이 하루 늘어 주간 수치가 바뀌기 때문임
- 한 가지 더 확인할 것은 입력 파일 없음이 **재시도로 낫지 않는 실패**라는 사실임
 - 원천이 몇 분 늦는 상황이라면 재시도가 파일 도착을 기다리는 장치가 됨
 - 파일이 아예 오지 않는 날이라면 재시도는 실패 통보를 늦추기만 함
 - 어느 쪽인지는 원천의 지연 패턴이 정함

산출물

- 일별 실행은 daily/{날짜}/ 아래에 보고서(report.md), 요약(daily_summary.json), 품질 기록(quality_check.json), 제외 상세(excluded.json), 완결 마커(_SUCCESS)를 남김
- 주간 실행은 weekly/{창 끝 날짜}/에 롤업 보고서와 요약을 남김
- 전 시나리오의 태스크 상태·해시·판정은 ch6_batch_run_report.json 하나에 모임

8. 핵심 요약

- 1. **확정치와 근사치는 서로 다른 산출물이고, 마감을 정하는 주체가 다르다.**
 - 스트리밍은 데이터가 워터마크로 마감을 정하므로 늦게 온 것을 버림
 - 배치의 달력이 마감을 정하므로 그 시각까지 도착한 지연분을 전부 담음
 - 두 수치가 달라도 왜 다른지가 문서로 설명되면 결함이 아니라 설계다
- 2. **정제된 레코드는 전부 행방을 적고, 합이 맞는지 식으로 검사한다.**
 - $physical = mapped + missing + unmapped + dup_removed$ 가 성립하지 않으면 어딘가에서 레코드가 조용히 사라진 것임
 - 사흘치 실측 $60 = 54 + 2 + 3 + 1$ 이 이 검산의 결과임
 - 중복을 뺀 valid는 $physical - dup_removed$ 다
- 3. **미기재와 미매핑은 합치지 않는다.**
 - 미기재는 접수 화면이 지역을 받지 못한 것이고, 미매핑은 값은 왔는데 사전에 없는 것임
 - 조치 대상이 접수 시스템과 사전으로 갈리므로, 둘을 "실패 2건"으로 합치면 판단에 필요한 정보가 사라짐
 - 판교·성남시·김포를 비슷한 자치구로 끼워 맞추는 것은 데이터 조작이다
- 4. **품질 게이트는 틀린 산출물을 회수하지 않고 애초에 만들지 않는다.**
 - 총계 보존식이 깨지면 check_quality가 예외를 던지고 write_report는 upstream_failed로 실행되지 않음
 - 7월 4일 실행에서 하루 네 태스크가 모두 upstream_failed로 기록된 것이 이 구조가 실제로 동작한 증거임

☐ 5. 같은 입력의 재실행은 같은 바이트를 내야 하고, 상위 집계는 확정 산출물만 읽는다.

- 생성 시각을 놓지 않고, 키 순서를 고정하고, 덮어쓰기로 쓰면 해시가 재실행 전후에 같음
- 주간 롤업은 `_SUCCESS` 마커가 있는 날짜만 합산해 일별 값과 주간 값이 어긋나지 않게 함

9. 과제

☐ 실습을 실행해 생성된 `practice/chapter6/data/output/ch6_batch_run_report.json`을 LMS에 그대로 업로드 하고, 다음 세 가지를 함께 제출한다

1. 사흘 중 **날짜 하나**를 골라 그 날짜의 `quality` 블록에서 `physical`, `valid`, `mapped`, `missing`, `unmapped`, `dup_removed`, `gate`, `preservation_ok`를 옮겨 적는다.

- 총계 보존식의 각 항이 본인 값에서 무엇인지 밝힘
- 등식이 성립함을 산술로 보임

2. `missing`과 `unmapped`를 하나로 합쳐 "실패 2건"으로 보고하면 안 되는 이유를, 두 항이 각각 무엇을 뜻하는지와 연결해 세 문장 이내로 쓴다.

3. 본인 값이 상세 원고 표 7.1과 같은지 다른지 적는다.

- 같다면 입력이 무엇이기에 결과가 결정적인지 설명함

☐ 수업일 포함 7일 이내에 제출한다

10. 더 알아보기

☐ 이 장에서 다루지 않은 내용은 실무교재 `lecture/docs/chapter7.md`에 있다

☐ 배치 주기와 실행 시각을 무엇에서 정하는가 — 신선도 요구와 비용의 절충, 원천 확정 시각에서 역산하는 방법: `lecture/docs/chapter7.md` §7.1

☐ 데이터 품질 검증 프레임워크 — Great Expectations와 dbt 테스트로 총계 보존식을 선언적으로 관리하는 방법: §7.2

☐ 재시도 정책과 소급 실행 — 재시도 횟수·간격을 정하는 근거, `catchup`과 `backfill`의 차이: §7.3

☐ 입력·출력 계약과 배치 실패 대응 체크리스트 — 발견부터 재발 방지까지 7단계: §7.4

☐ 태스크 분할·재시도·역등성을 스스로 설계하는 연습표(표 7.5)와 실행 중 겪은 DAG 직렬화 오류: `lecture/docs/chapter7.md` 실습 7.1, `practice/chapter6/`