



TP : Utiliser la classe RestTemplate de Spring

Architecture des composants d'entreprise

Table des matières

I.	Objectif du TP	3
II.	Prérequis	3
III.	La classe RestTemplate	3
IV.	Développement de la couche Back-end	4
a.	Création du projet Maven	4
b.	Le fichier pom.xml	4
c.	L'arborescence du projet	5
d.	Le fichier application.properties	6
e.	La classe Emp	7
f.	La classe EmpVo	7
g.	La classe ModelMapperConfig	8
h.	L'interface EmpRepository	8
i.	L'interface IService	9
j.	La classe ServiceImpl	9
k.	La classe EmpRestController	11
l.	La classe MainApplication	13
V.	Développement de la couche Front-end	13
a.	Création du projet Maven	13
b.	Le fichier pom.xml	13
c.	L'arborescence du projet	15
d.	Le fichier application.properties	15
e.	La classe EmpVo	16
f.	La classe MainApplication	16
g.	La classe EmpController	17
h.	La page index.jsp	19
j.	La page empeditform.jsp	20

k.	La page viewemp.jsp	20
----	---------------------------	----

I. Objectif du TP

- Développer la couche back-end avec JDK 17, Spring Boot 3.*, Spring Rest, JPA et H2.
- Développer la couche front-end avec JDK 17, Spring Boot 3.*, Spring Rest et JSP.
- Utiliser les services fournis par la classe RestTemplate de Spring pour consommer le service web fourni par la couche back-end.

II. Prérequis

- IntelliJ IDEA ;
- JDK version 17 ;
- Une connexion Internet pour permettre à Maven de télécharger les librairies.

NB : Ce TP a été réalisé avec IntelliJ IDEA 2023.2.3 (Ultimate Edition).

III. La classe RestTemplate

- ❖ **RestTemplate** est une classe fournie par le Framework Spring qui simplifie le processus d'exécution des requêtes HTTP et de gestion des réponses. Il fait abstraction d'une grande partie du code passe-partout généralement associé aux appels HTTP, ce qui facilite l'interaction avec les services Web RESTful.
- ❖ Pour utiliser, vous devez inclure la dépendance Spring Web dans votre fichier si vous utilisez Maven :

```
<dependency>
  <groupId>org.springframework.boot</groupId>
  <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
```

- ❖ Pour créer un bean RestTemplate, vous pouvez définir un bean dans votre classe de configuration Spring afin qu'il puisse être injecté partout où cela est nécessaire :

```
import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;
import org.springframework.web.client.RestTemplate;

@Configuration
public class AppConfig {

    @Bean
    public RestTemplate restTemplate() {
```

IV. Développement de la couche Back-end

a. Création du projet Maven

- Au niveau d'IntelliJ ou autre IDE, créer un nouveau projet Maven (**resttemplate-back**).

b. Le fichier pom.xml

- Le contenu du fichier pom.xml est le suivant :

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
    xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
    <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
    <parent>
        <groupId>org.springframework.boot</groupId>
        <artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
        <version>3.3.6</version>
        <relativePath/> <!-- lookup parent from repository -->
    </parent>
    <groupId>ma.formations.spring</groupId>
    <artifactId>resttemplate-back</artifactId>
    <packaging>war</packaging>
    <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
    <!-- <packaging>war</packaging> -->
    <name>resttemplate-back</name>
    <description>Rest Template Back end example</description>

    <properties>
        <java.version>17</java.version>
        <class>ma.formations.spring.rest.MainApplication</class>
    </properties>

    <dependencies>
        <dependency>
            <groupId>org.springframework.boot</groupId>
            <artifactId>spring-boot-devtools</artifactId>
            <scope>runtime</scope>
            <optional>true</optional>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>org.springframework.boot</groupId>
            <artifactId>spring-boot-starter-data-jpa</artifactId>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>org.springframework.boot</groupId>
            <artifactId>spring-boot-starter-validation</artifactId>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>org.springframework.boot</groupId>
            <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
        </dependency>

        <dependency>
            <groupId>org.projectlombok</groupId>
            <artifactId>lombok</artifactId>
```

```

        <optional>true</optional>
    </dependency>
    <dependency>
        <groupId>org.springframework.boot</groupId>
        <artifactId>spring-boot-starter-tomcat</artifactId>
        <scope>provided</scope>
    </dependency>
    <dependency>
        <groupId>org.springframework.boot</groupId>
        <artifactId>spring-boot-starter-test</artifactId>
        <scope>test</scope>
    </dependency>

    <dependency>
        <groupId>com.h2database</groupId>
        <artifactId>h2</artifactId>
        <scope>runtime</scope>
    </dependency>

    <dependency>
        <groupId>com.fasterxml.jackson.dataformat</groupId>
        <artifactId>jackson-dataformat-xml</artifactId>
    </dependency>


    <dependency>
        <groupId>org.modelmapper</groupId>
        <artifactId>modelmapper</artifactId>
        <version>3.2.1</version>
    </dependency>
</dependencies>

<build>
    <plugins>
        <plugin>
            <groupId>org.springframework.boot</groupId>
            <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
        </plugin>
    </plugins>
</build>
</project>

```

- Effectuer un « **clean install** » pour que Maven puisse télécharger les dépendances.

c. L'arborescence du projet



d. Le fichier application.properties

```
server.port=9090
# pour consulet H2 via le le Console sur le navigateur:
# http://localhost:9090/h2-console
# Enabling H2 Console
spring.h2.console.enabled=true
# =====
# DB
# =====
spring.datasource.url=jdbc:h2:mem:testdb
spring.datasource.driverClassName=org.h2.Driver
spring.datasource.username=sa
spring.datasource.password=

# =====
# JPA / HIBERNATE
# =====
spring.jpa.show-sql=true
spring.jpa.hibernate.ddl-auto=update
spring.jpa.properties.hibernate.dialect=org.hibernate.dialect.H2Dialect
```

e. La classe Emp

```
package ma.formationen.spring.rest.service.modele;

import jakarta.persistence.*;
import lombok.Data;
import lombok.NoArgsConstructor;

import java.io.Serializable;
import java.util.Date;

@Entity @NoArgsConstructor @Data
public class Emp implements Serializable {
    @GeneratedValue @Id
    private Long id;

    @Column(name = "NAME", unique = true, length = 30)
    private String firstName;

    private Double salaire;

    private String fonction;

    @Transient
    private Date dateAnniversaire;

    public Emp(String name, Double salary, String fonction) {
        this.firstName = name;
        this.salaire = salary;
        this.fonction = fonction;
    }
}
```

f. La classe EmpVo

```
package ma.formationen.spring.rest.domaine;

import lombok.AllArgsConstructor;
import lombok.Builder;
import lombok.Data;
import lombok.NoArgsConstructor;

import java.io.Serializable;
import java.util.Date;

//Value Object (VO) <==> DTO : Data Transfer Object
//POJO : Plain Old Java Object
@NoArgsConstructor
@AllArgsConstructor
```



```

@Data
@Builder
public class EmpVo implements Serializable {
    private Long id;
    private String firstName;
    private Double salaire;
    private String fonction;
    private Date dateAnniversaire;
}

```

g. La classe **ModelMapperConfig**

```

package ma.formationen.spring.rest.config;

import org.modelmapper.ModelMapper;
import org.modelmapper.convention.MatchingStrategies;
import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;

@Configuration
public class ModelMapperConfig {
    @Bean
    public ModelMapper modelMapper() {
        ModelMapper modelMapper = new ModelMapper();
        modelMapper.getConfiguration().setMatchingStrategy(MatchingStrategies.LOOSE);
        return modelMapper;
    }
}

```

h. L'interface **EmpRepository**

```

package ma.formationen.spring.rest.dao;

import ma.formationen.spring.rest.service.modele.Emp;
import org.springframework.data.jpa.repository.JpaRepository;
import org.springframework.data.jpa.repository.Query;

import java.util.List;

public interface EmpRepository extends JpaRepository<Emp, Long> {
    List<Emp> findBySalaire(Double salary);
    List<Emp> findByFonction(String designation);
    List<Emp> findBySalaireAndFonction(Double salary, String fonction);
    List<Emp> findByFirstName(String name);
    @Query("SELECT e From Emp e where e.salaire=(select MAX(ee.salaire) as salaire FROM Emp ee)")
    Emp getEmpHavaingMaxSalary();
}

```

i. L'interface IService

```
package ma.formationen.spring.rest.service;

import java.util.List;
import ma.formationen.spring.rest.domaine.EmpVo;

public interface IService {
    List<EmpVo> getEmployees();
    void save(EmpVo emp);
    EmpVo getEmpById(Long id);
    void delete(Long id);
    List<EmpVo> findBySalary(Double salary);
    List<EmpVo> findEmployeesByName(String name);
    List<EmpVo> findByFonction(String designation);
    List<EmpVo> findBySalaryAndFonction(Double salary, String fonction);
    EmpVo getEmpHavaingMaxSalary();
    // Pour la pagination
    List<EmpVo> findAll(int pageld, int size);
    // pour le tri
    List<EmpVo> sortBy(String... fieldName);
    void deleteAll();
}
```

j. La classe ServiceImpl

```
package ma.formationen.spring.rest.service;

import lombok.AllArgsConstructor;
import ma.formationen.spring.rest.dao.EmpRepository;
import ma.formationen.spring.rest.domaine.EmpVo;
import ma.formationen.spring.rest.service.modele.Emp;
import org.modelmapper.ModelMapper;
import org.springframework.data.domain.Page;
import org.springframework.data.domain.PageRequest;
import org.springframework.data.domain.Sort;
import org.springframework.stereotype.Service;
import org.springframework.transaction.annotation.Transactional;

import java.util.List;

@Service
@AllArgsConstructor
public class ServiceImpl implements IService {
    private EmpRepository empRepository;
    private ModelMapper modelMapper;

    @Override
    public List<EmpVo> findEmployeesByName(String name) {
        List<Emp> list = empRepository.findByFirstName(name);
        return list.stream().map(bo -> modelMapper.map(bo, EmpVo.class)).toList();
    }
}
```

```

}

@Override
public List<EmpVo> getEmployees() {
    List<Emp> list = empRepository.findAll();
    return list.stream().map(bo -> modelMapper.map(bo, EmpVo.class)).toList();
}

@Transactional
@Override
public void save(EmpVo vo) {
    empRepository.save(modelMapper.map(vo, Emp.class));
}

@Override
public EmpVo getEmpById(Long id) {
    boolean trouve = empRepository.existsById(id);
    if (!trouve)
        return null;
    return modelMapper.map(empRepository.getOne(id), EmpVo.class);
}

@Transactional
@Override
public void delete(Long id) {
    empRepository.deleteById(id);
}

@Override
public List<EmpVo> findBySalary(Double salary) {
    List<Emp> list = empRepository.findBySalaire(salary);
    return list.stream().map(bo -> modelMapper.map(bo, EmpVo.class)).toList();
}

@Override
public List<EmpVo> findByFonction(String fonction) {
    List<Emp> list = empRepository.findByFonction(fonction);
    return list.stream().map(bo -> modelMapper.map(bo, EmpVo.class)).toList();
}

@Override
public List<EmpVo> findBySalaryAndFonction(Double salary, String fonction) {
    List<Emp> list = empRepository.findBySalaireAndFonction(salary, fonction);
    return list.stream().map(bo -> modelMapper.map(bo, EmpVo.class)).toList();
}

@Override
public EmpVo getEmpHavaingMaxSalary() {
    return modelMapper.map(empRepository.getEmpHavaingMaxSalary(), EmpVo.class);
}

@Override
public List<EmpVo> findAll(int pageId, int size) {
    //Page<Emp> result = empRepository.findAll(PageRequest.of(pageId, size));

    //Page<Emp> result = empRepository.findAll(PageRequest.of(pageId, size, Direction.DESC, "salaire", "firstName"));

```

```

        //Page<Emp> result = empRepository.findAll(PageRequest.of(pageld, size, Direction.ASC, "salaire", "fonction", "id"));
        Page<Emp> result = empRepository.findAll(PageRequest.of(pageld, size, Sort.by("salaire")));
        return result.getContent().stream().map(bo -> modelMapper.map(bo, EmpVo.class)).toList();
    }

    @Override
    public List<EmpVo> sortBy(String... fieldNames) {
        return Sort.by(fieldNames).stream().map(bo -> modelMapper.map(bo, EmpVo.class)).toList();
    }

    @Transactional
    @Override
    public void deleteAll() {
        empRepository.deleteAll();
    }
}

```

k. La classe EmpRestController

```

package ma.formationen.spring.rest.controller.rest;

import jakarta.validation.Valid;
import lombok.AllArgsConstructor;
import ma.formationen.spring.rest.domaine.EmpVo;
import ma.formationen.spring.rest.service.IService;
import org.springframework.http.HttpStatus;
import org.springframework.http.MediaType;
import org.springframework.http.ResponseEntity;
import org.springframework.ui.Model;
import org.springframework.web.bind.annotation.*;

import java.util.List;

@RestController
@CrossOrigin(origins = "*", maxAge = 3600)
@AllArgsConstructor
public class EmpRestController {

    private IService service;

    @GetMapping(value = "/rest/emp", produces = {MediaType.APPLICATION_XML_VALUE,
        MediaType.APPLICATION_JSON_VALUE})
    public List<EmpVo> getAll() {
        return service.getEmployees();
    }

    @GetMapping(value = "/rest/emp/id/{id}")
    public ResponseEntity<Object> getEmpById(@PathVariable(value = "id") Long empVold) {
        EmpVo empVoFound = service.getEmpById(empVold);
        if (empVoFound == null)
            return new ResponseEntity<>("employee doesn't exist", HttpStatus.OK);
        return new ResponseEntity<>(empVoFound, HttpStatus.OK);
    }
}

```

```

    @GetMapping(value = "/rest/emp/name/{name}", produces = {MediaType.APPLICATION_XML_VALUE,
    MediaType.APPLICATION_JSON_VALUE})
    public List<EmpVo> getAll(@PathVariable(value = "name") String name) {
        return service.findEmployeesByName(name);
    }

    @PostMapping(value = "/rest/emp")
    public ResponseEntity<Object> createEmp(@Valid @RequestBody EmpVo empVo) {
        service.save(empVo);
        return new ResponseEntity<>("employee is created successfully", HttpStatus.CREATED);
    }

    @PutMapping(value = "/rest/emp/{id}")
    public ResponseEntity<Object> updateEmp(@PathVariable(name = "id") Long empVold, @RequestBody EmpVo
    empVo) {
        EmpVo empVoFound = service.getEmpById(empVold);
        if (empVoFound == null)
            return new ResponseEntity<>("employee doesn't exist", HttpStatus.OK);
        empVo.setId(empVold);
        service.save(empVo);
        return new ResponseEntity<>("Employee is updated successssfully", HttpStatus.OK);
    }

    @DeleteMapping(value = "/rest/emp/{id}")
    public ResponseEntity<Object> deleteEmp(@PathVariable(name = "id") Long empVold) {
        EmpVo empVoFound = service.getEmpById(empVold);
        if (empVoFound == null)
            return new ResponseEntity<>("employee doesn't exist", HttpStatus.OK);
        service.delete(empVold);
        return new ResponseEntity<>("Employee is deleted successssfully", HttpStatus.OK);
    }

    @DeleteMapping(value = "/rest/emp")
    public ResponseEntity<Object> deleteAll() {
        service.deleteAll();
        return new ResponseEntity<>("All employees are deleted successssfully", HttpStatus.OK);
    }

    @GetMapping(value = "/rest/sort/{fieldName}", produces = {MediaType.APPLICATION_XML_VALUE,
    MediaType.APPLICATION_JSON_VALUE})
    public List<EmpVo> sortBy(@PathVariable String fieldName) {
        return service.sortBy(fieldName);
    }

    @GetMapping(value = "/rest/sort/{fieldName1}/{fieldName2}", produces = {MediaType.APPLICATION_XML_VALUE,
    MediaType.APPLICATION_JSON_VALUE})
    public List<EmpVo> sortByBis(@PathVariable String fieldName1, @PathVariable String fieldName2) {
        return service.sortBy(fieldName1, fieldName2);
    }

    @GetMapping("/rest/pagination/{pageid}/{size}")
    public List<EmpVo> pagination(@PathVariable int pageid, @PathVariable int size, Model m) {
        return service.findAll(pageid, size);
    }
}

```

I. La classe MainApplication

```
package ma.formationen.spring.rest;

import ma.formationen.spring.rest.domaine.EmpVo;
import ma.formationen.spring.rest.service.IService;
import org.springframework.boot.CommandLineRunner;
import org.springframework.boot.SpringApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;
import org.springframework.boot.builder.SpringApplicationBuilder;
import org.springframework.boot.web.servlet.support.SpringBootServletInitializer;
import org.springframework.context.annotation.Bean;

@SpringBootApplication
public class MainApplication extends SpringBootServletInitializer {

    public static void main(String[] args) {
        SpringApplication.run(MainApplication.class, args);
        System.out.println("Application démarrée");
    }

    @Override
    protected SpringApplicationBuilder configure(SpringApplicationBuilder application) {
        return application.sources(MainApplication.class);
    }

    @Bean
    public CommandLineRunner initDatabase(IService service) {
        return args -> {
            service.deleteAll();
            service.save(EmpVo.builder().firstName("ALAMI").salaire(10000D).fonction("INGENIEUR").build());
            service.save(EmpVo.builder().firstName("amrani").salaire(200000D).fonction("DIRECTEUR").build());
            service.save(EmpVo.builder().firstName("Jamali").salaire(3000D).fonction("Technicien").build());
            service.save(EmpVo.builder().firstName("KAOUTAR").salaire(20000D).fonction("INGENIEUR").build());
        };
    }
}
```

V. Développement de la couche Front-end

a. Création du projet Maven

- Au niveau d'IntelliJ ou autre IDE, créer un nouveau projet Maven (**resttemplate-front**).

b. Le fichier pom.xml

- Le contenu du fichier pom.xml est le suivant :

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

```

<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance"
    xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-
4.0.0.xsd">
    <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
    <parent>
        <groupId>org.springframework.boot</groupId>
        <artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
        <version>3.3.6</version>
        <relativePath /> <!-- lookup parent from repository -->
    </parent>
    <groupId>ma.formations.spring</groupId>
    <artifactId>resttemplate-front</artifactId>
    <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
    <packaging>war</packaging>
    <name>resttemplate-front</name>
    <description>Using RestTemplate class</description>
    <properties>
        <java.version>17</java.version>
        <class>ma.formations.spring.rest.MainApplication</class>
    </properties>
    <dependencies>
        <dependency>
            <groupId>org.springframework.boot</groupId>
            <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>org.springframework.boot</groupId>
            <artifactId>spring-boot-starter-tomcat</artifactId>
            <scope>provided</scope>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>org.projectlombok</groupId>
            <artifactId>lombok</artifactId>
            <optional>true</optional>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>org.springframework.boot</groupId>
            <artifactId>spring-boot-starter-test</artifactId>
            <scope>test</scope>
        </dependency>
        <!-- Pour pouvoir utiliser JSP, les dépendances suivantes sont nécessaires -->
        <dependency>
            <groupId>jakarta.servlet.jsp.jstl</groupId>
            <artifactId>jakarta.servlet.jsp.jstl-api</artifactId>
            <version>3.0.0</version>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>org.glassfish.web</groupId>
            <artifactId>jakarta.servlet.jsp.jstl</artifactId>
            <version>3.0.1</version>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>org.apache.tomcat.embed</groupId>
            <artifactId>tomcat-embed-jasper</artifactId>
        </dependency>
    </dependencies>


```

```

    <build>
      <plugins>
        <plugin>
          <groupId>org.springframework.boot</groupId>
          <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
        </plugin>
      </plugins>
    </build>
  </project>

```

c. L'arborescence du projet



d. Le fichier application.properties

```

#Pour Spring MVC :
spring.mvc.view.prefix=/vues/
spring.mvc.view.suffix=.jsp

```



```
server.port=9191
#Le serveur Rest :
server.rest.url=http://localhost:9090/rest/emp
```

e. La classe EmpVo

```
package ma.formationen.spring.rest.domaine;

import lombok.AllArgsConstructor;
import lombok.Data;
import lombok.NoArgsConstructor;

import java.io.Serializable;
import java.util.Date;

@NoArgsConstructor
@AllArgsConstructor
@Data
public class EmpVo implements Serializable {
    private Long id;
    private String firstName;
    private Double salaire;
    private String fonction;
    private Date dateAnniversaire;
}
```

f. La classe MainApplication

```
package ma.formationen.spring.rest;

import org.springframework.boot.SpringApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;
import org.springframework.boot.builder.SpringApplicationBuilder;
import org.springframework.boot.web.servlet.support.SpringBootServletInitializer;
import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.web.client.RestTemplate;

@SpringBootApplication
public class MainApplication extends SpringBootServletInitializer {

    @Bean
    public RestTemplate restTemplate() {
        return new RestTemplate();
    }

    @Override
    protected SpringApplicationBuilder configure(SpringApplicationBuilder application) {
        return application.sources(MainApplication.class);
    }

    public static void main(String[] args) {
        SpringApplication.run(MainApplication.class, args);
        System.out.println("Application démarrée");
    }
}
```

```
}
```

g. La classe EmpController

```
package ma.formationen.spring.rest.controller;

import ma.formationen.spring.rest.domaine.EmpVo;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Value;
import org.springframework.http.*;
import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.ui.Model;
import org.springframework.web.bind.annotation.ModelAttribute;
import org.springframework.web.bind.annotation.PathVariable;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMethod;
import org.springframework.web.client.RestTemplate;

import java.util.Arrays;
import java.util.List;

@Controller
public class EmpController {

    private final RestTemplate restTemplate;
    @Value("${server.rest.url}")
    private String url;
    public EmpController(RestTemplate restTemplate) {
        this.restTemplate = restTemplate;
    }
    @RequestMapping("/")
    public String showWelcomeFile(Model m) {
        return "index";
    }

    @RequestMapping("/empform")
    public String showform(Model m) {
        m.addAttribute("empVo", new EmpVo());
        return "empform";
    }

    @RequestMapping(value = "/save", method = RequestMethod.POST)
    public String save(@ModelAttribute("empVo") EmpVo emp) {

        // HttpHeaders
        HttpHeaders headers = new HttpHeaders();
        headers.setAccept(List.of(MediaType.APPLICATION_JSON));
        // Request to return JSON format
        headers.setContentType(MediaType.APPLICATION_JSON);
        HttpEntity<EmpVo> entity = new HttpEntity<EmpVo>(emp, headers);

        ResponseEntity<String> response = restTemplate.exchange(url, HttpMethod.POST, entity,
String.class);
    }
}
```

```

        HttpStatus statusCode = response.getStatusCode();
        System.out.println("Response Satus Code: " + statusCode);

        return "redirect:/viewemp";// will redirect to viewemp request mapping
    }

    @RequestMapping("/viewemp")
    public String viewemp(Model m) {
        // HttpHeaders
        EmpVo[] list = null;
        HttpHeaders headers = new HttpHeaders();
        headers.setAccept(List.of(MediaType.APPLICATION_JSON));
        // Request to return JSON format
        headers.setContentType(MediaType.APPLICATION_JSON);
        // HttpEntity<String>: To get result as String.
        HttpEntity<EmpVo[]> entity = new HttpEntity<EmpVo[]>(headers);

        // Send request with GET method, and Headers.
        ResponseEntity<EmpVo[]> response = restTemplate.exchange(url, HttpMethod.GET, entity,
EmpVo[].class);

        HttpStatus statusCode = response.getStatusCode();
        System.out.println("Response Satus Code: " + statusCode);

        if (statusCode == HttpStatus.OK)
            list = response.getBody();
        m.addAttribute("list", Arrays.asList(list));
        return "viewemp";
    }

    @RequestMapping(value = "/editemp/{id}")
    public String edit(@PathVariable Long id, Model m) {
        // HttpHeaders
        EmpVo emp = null;
        HttpHeaders headers = new HttpHeaders();
        headers.setAccept(List.of(MediaType.APPLICATION_JSON));
        headers.setContentType(MediaType.APPLICATION_JSON);
        HttpEntity<EmpVo> entity = new HttpEntity<EmpVo>(headers);

        ResponseEntity<EmpVo> response = restTemplate.exchange(url + "/id/" + id, HttpMethod.GET,
entity, EmpVo.class);

        HttpStatus statusCode = response.getStatusCode();
        System.out.println("Response Satus Code: " + statusCode);

        if (statusCode == HttpStatus.OK)
            emp = response.getBody();
        m.addAttribute("empVo", emp);
        return "empeditform";
    }

    @RequestMapping(value = "/editsave", method = RequestMethod.POST)
    public String editsave(@ModelAttribute("empVo") EmpVo emp) {
        // HttpHeaders
        HttpHeaders headers = new HttpHeaders();
        headers.setAccept(List.of(MediaType.APPLICATION_JSON));
        // Request to return JSON format

```

```

        headers.setContentType(MediaType.APPLICATION_JSON);
        HttpEntity<EmpVo> entity = new HttpEntity<EmpVo>(emp, headers);
        ResponseEntity<String> response = restTemplate.exchange(url, HttpMethod.POST, entity,
String.class);
        HttpStatus statusCode = response.getStatusCode();
        System.out.println("Response Satus Code: " + statusCode);

        return "redirect:/viewemp";
    }
    @RequestMapping(value = "/deleteemp/{id}", method = RequestMethod.GET)
    public String delete(@PathVariable Long id) {
        // HttpHeaders
        HttpHeaders headers = new HttpHeaders();
        headers.setAccept(List.of(MediaType.APPLICATION_JSON));
        // Request to return JSON format
        headers.setContentType(MediaType.APPLICATION_JSON);
        HttpEntity<EmpVo> entity = new HttpEntity<EmpVo>(headers);
        ResponseEntity<String> response = restTemplate.exchange(url + "/" + id, HttpMethod.DELETE,
entity, String.class);
        HttpStatus statusCode = response.getStatusCode();
        System.out.println("Response Satus Code: " + statusCode);
        return "redirect:/viewemp";
    }
}

```

h. La page index.jsp

```

<a href="empform">Add Employee</a>
<a href="viewemp">View Employees</a>

```

i. La page empform.jsp

```

<%@ taglib uri="http://www.springframework.org/tags/form" prefix="form"%>
<%@ taglib uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" prefix="c"%>
<h1>Add New Employee</h1>
<form:form method="post" action="save" modelAttribute="empVo">
    <table>
        <tr>
            <td>Name :</td>
            <td><form:input path="firstName" /></td>
        </tr>
        <tr>
            <td>Salary :</td>
            <td><form:input path="salaire" /></td>
        </tr>
        <tr>
            <td>Fonction :</td>
            <td><form:input path="fonction" /></td>
        </tr>
        <tr>
            <td></td>
            <td><input type="submit" value="Save" /></td>
        </tr>
    </table>
</form:form>

```

j. La page empeditform.jsp

```
<%@ taglib uri="http://www.springframework.org/tags/form" prefix="form"%>
<%@ taglib uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" prefix="c"%>
    <h1>Edit Employee</h1>
    <form:form method="POST" action="/editsave" modelAttribute="empVo">
        <table >
            <tr>
                <td></td>
                <td><form:hidden path="id" /></td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Name : </td>
                <td><form:input path="firstName" /></td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Salary :</td>
                <td><form:input path="salaire" /></td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Fonction :</td>
                <td><form:input path="fonction" /></td>
            </tr>
            <tr>
                <td></td>
                <td><input type="submit" value="Edit Save" /></td>
            </tr>
        </table>
    </form:form>
```

k. La page viewemp.jsp

```
<%@ taglib uri="http://www.springframework.org/tags/form" prefix="form"%>
<%@ taglib uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" prefix="c"%>
<h1>Employees List</h1>
<table border="2" width="70%" cellpadding="2">
    <tr>
        <th>Id</th>
        <th>Name</th>
        <th>Salary</th>
        <th>Fonction</th>
        <th>Edit</th>
        <th>Delete</th>
    </tr>
    <c:forEach var="empVo" items="${list}">
        <tr>
            <td>${empVo.id}</td>
            <td>${empVo.firstName}</td>
            <td>${empVo.salaire}</td>
            <td>${empVo.fonction}</td>
            <td><a href="editemp/${empVo.id}">Edit</a></td>
            <td><a href="deleteemp/${empVo.id}">Delete</a></td>
        </tr>
    </c:forEach>
</table>
<br />
<a href="empform">Add New Employee</a>
```