


Figura 1. *Configuración de AUTH_SECRET en el archivo .env y ejecución de la suite completa de pruebas en Docker (186 aprobadas, 1 omitida).*




Figura 2. *Creación del usuario temporal de prueba (titular) en la base de datos PostgreSQL.*




Figura 3. *El titular registra una solicitud de acceso y el administrador la cambia a "en revisión" y "en proceso".*




Figura 4. *Solicitud de acceso resuelta por el administrador, con respuesta al titular, fecha de cierre e historial completo de eventos.*




Figura 5. *Inicio de sesión del administrador con email y contraseña, y resolución de una nueva solicitud de acceso (plazos sin definir: campos vacíos y plazo_vencido en False).*




Figura 6. *Login del administrador desde Swagger (POST /api/auth/login): respuesta 200 con el token de acceso y el rol admin_therion.*




Figura 7. *Solicitud de supresión de un titular de prueba resuelta por el administrador: la descripción queda como [anonimizado].*




Figura 8. *Verificación de la anonimización: evento "anonimizacion" en el historial, acceso del titular revocado (401 USUARIO_DESHABILITADO) y email eliminado en la base de datos.*




Figura 9. *Acceso del encuestado anónimo (POST /api/auth/encuestado) con el id de su evaluación y su clave de acceso: respuesta 200 con el token y el rol encuestado.*




Figura 10. *El encuestado registra una solicitud de acceso: se genera el código de seguimiento ARC-HE18-YF3H, la solicitud queda ligada a su evaluación y su plazo de respuesta vence en 30 días corridos.*




Figura 11. *Consulta pública del estado con el código de seguimiento, sin iniciar sesión: muestra tipo, estado y plazos, sin datos personales.*




Figura 12. *Consulta con un código de seguimiento inexistente: respuesta 404 “Solicitud no encontrada”.*




Figura 13. *El administrador prorroga una vez el plazo de respuesta indicando un motivo: el historial registra el evento “prorroga” (+30 días).*