



Piscine PHP

Jour 09

Staff 42 piscine@42.fr

Résumé: Ce document est le sujet du jour 09 de la piscine PHP de 42.

Table des matières

I	Consignes	2
II	Préambule	3
III	Veillez souffler dans le ballon	4
IV	It's over 9000	5
V	To do or not to do	7
VI	Si jQuery, j'y vais aussi	8
VII	AJAX, nettoyant surpuissant	9

Chapitre I

Consignes

- Seule cette page servira de référence : ne vous fiez pas aux bruits de couloir.
- Le sujet peut changer jusqu'à une heure avant le rendu.
- Seul le travail rendu sur votre dépôt sera pris en compte par la correction.
- L'utilisation d'une lib interdite est un cas de triche. Toute triche est sanctionnée par la note de -42.
- Vous ne devez laisser dans votre répertoire aucun autre fichier que ceux explicitement spécifiés par les énoncés des exercices.
- Vous avez une question ? Demandez à votre voisin de droite. Sinon, essayez avec votre voisin de gauche.
- Votre manuel de référence s'appelle **Google**.
- Pensez à discuter sur le forum. La solution à votre problème s'y trouve probablement déjà. Sinon, vous en serez l'instigateur.
- Réfléchissez. Par pitié, par Thor, par Odin ! Nom d'une pipe !

Chapitre II

Préambule

Gollum : Qu'est-ce qu'il fait ? Stupide Hobbit joufflu, ça les abime.

Sam : Abimer quoi ? Ils n'ont presque pas de viande. Ce qu'il nous faudrait, c'est des bonnes patates.

Gollum : C'est quoi des patates, mon précieux ? Qu'est-ce que c'est ?

Sam : Pommes de terre, idiot. En bouillie, en purée, en rondelles dans un ragoût. De bonnes grosses frites dans l'huile pour accompagner du poisson frit. Même vous n'y résisteriez pas.


Gollum : Oh si, nous y résisterions. Gâcher ainsi du bon poisson. Nous, nous le préférons cru et frétilant. Gardez vos vilaines frites.

Sam : Vous êtes désespérant.



Chapitre III

Veillez souffler dans le ballon

	Exercice : 00
Veillez souffler dans le ballon	
Dossier de rendu : <i>ex00/</i>	
Fichiers à rendre : balloon.html	
Fonctions Autorisées : HTML, CSS, JS	

Pour cet exercice nous allons gonfler un ballon. Pour débiter, votre fichier html aura une structure de base comme celle vue dans la vidéo d'introduction. Aucune lib n'est autorisée.

Créez en HTML/CSS un **div** de **200px** par **200px** avec en couleur de fond le rouge. Ses bordures seront arrondies afin de créer un rond parfait et non plus un carré. Ce **div** sera donc notre ballon.


Lors d'un clic sur le ballon, sa taille augmentera de **10px** tout en gardant sa forme arrondie. À chaque clic, sa couleur passera dans cet ordre du rouge, au vert, au bleu puis on reprend depuis le rouge.

En règle générale ce type de ballon est plutôt résistant mais si sa taille est supérieure à **420px**, il "explose" et reprend sa taille initiale.

Petit détail supplémentaire, lorsque le curseur de la souris est dans le ballon puis le quitte, la taille du ballon diminue de **5px** (la taille du ballon ne peut pas descendre en dessous de **200px**) et sa couleur change dans l'ordre inverse que précédemment cité.

Chapitre IV

It's over 9000

	Exercice : 01
It's over 9000	
Dossier de rendu : <i>ex01/</i>	
Fichiers à rendre : <i>calc.html</i>	
Fonctions Autorisées : HTML, CSS, JS	

Pour cet exercice nous allons faire une calculatrice basique. Pour débiter, votre fichier HTML aura une structure de base comme celle vue dans la vidéo d'introduction. Aucune lib n'est autorisée. Le design importe peu du moment que l'exercice reste réalisable

Tout d'abord modélisons notre calculatrice. Elle sera composée de la manière suivante :

- un `input` de type `text` qui représente le membre de gauche de notre calcul.
- un `select` qui contiendra en options la liste des opérateurs suivants ('+', '-', '*', '/', '%').
- un `input` de type `text` qui représente le membre de droite de notre calcul.
- un `input` de type `submit` et de valeur 'Try me!'.

Lorsque l'on clique sur le bouton 'Try me!', le calcul est déclenché puis le résultat apparaît dans une fenêtre d'alerte. Le résultat devra être également affiché sur la console de votre navigateur (log).

Le membre de gauche et de droite ne doivent contenir que des entiers positifs (≥ 0) pour que le calcul puisse se réaliser. Sinon il faut afficher une alerte avec le texte 'Error : ('.


La division et le modulo par zéro afficheront comme alerte : "It's over 9000!" ainsi que dans la console toujours dans les log.

Toutes les 30 secondes, un message d'alerte doit apparaître en disant 'Please, use

me...’.

Chapitre V

To do or not to do

	Exercice : 02
To do or not to do	
Dossier de rendu : <i>ex02/</i>	
Fichiers à rendre : <code>index.html</code> , <code>todo.js</code>	
Fonctions Autorisées : HTML, CSS, JS	

Pour cet exercice nous allons faire un mini gestionnaire de tâches en local. Pour débiter, votre fichier HTML aura une structure de base comme celle vue dans la vidéo d'introduction. Aucune lib n'est autorisée. Le design importe peu tant que la structure présentée ci-dessous est respectée. Soyez créatif mais concentrez vous avant tout sur le côté fonctionnel.

La to do list sera représentée par un `div` qui aura pour attribut `id` la valeur `'ft_list'`. Ce bloc contiendra la liste des to do. Chaque to do sera représentée par une div contenue dans le bloc `'ft_list'`. Quand un to do est créé, il est placé en haut de la liste. À vous de créer l'élément et de le placer au bon endroit (manipulation de DOM).


Il faut également un bouton de création avec pour valeur d'affichage `'New'`. Ce dernier déclenche, à chaque clic, une fenêtre de texte (voir fonction `prompt`) qui permet de renseigner le nouveau to do. Une fois le texte validé, s'il n'est pas vide, il devra apparaître en haut de la liste.

Pour supprimer un to do de la liste, il suffit de cliquer dessus. Une fenêtre de confirmation doit s'ouvrir et demander si oui ou non vous souhaitez supprimer ce to do. Si vous confirmez, le to do doit définitivement disparaître du DOM, il ne faut donc pas juste le "cacher".

Petite implémentation supplémentaire, votre to do list devra être sauvegardée sous forme de cookies. Si la liste contient des to do et que vous fermez le navigateur, cette même liste devra être chargée et affichée dans `'ft_list'`. Si le(s) cookie(s) n'existe(nt) pas alors la liste sera vierge.

Chapitre VI

Si jQuery, j'y vais aussi

	Exercice : XXbis
Si jQuery, j'y vais aussi	
Dossier de rendu : <i>exXXbis/</i>	
Fichiers à rendre : Mêmes fichiers que les exercices respectifs	
Fonctions Autorisées : HTML, CSS, jQuery	


Il est temps d'utiliser l'outil tant espéré. Vous devez donc refaire les 3 premiers exercices en utilisant la lib jQuery. Importez donc la lib via CDN comme présenté dans la vidéo à ce sujet. Inutile de télécharger la lib dans votre dépôt sinon vous perdez des points.

Pour le répertoire de rendu, faites 3 dossiers distincts : **ex00bis/**, **ex01bis/** et **ex02bis/**

Seule la lib jQuery est autorisée pour ces exercices.

Chapitre VII

AJAX, nettoyant surpuissant

	Exercice : 03
AJAX, nettoyant surpuissant	
Dossier de rendu : <i>ex03/</i>	
Fichiers à rendre : <code>index.html</code> , <code>todo.js</code> , <code>select.php</code> , <code>insert.php</code> , <code>delete.php</code> , <code>list.csv</code>	
Fonctions Autorisées : HTML, CSS, jQuery, PHP	

Maintenant que vous avez un peu plus la main avec jQuery, il est grand temps de vous jeter à l'eau (de javel)! Le stockage en local c'est bien mais dans le cloud c'est mieux.

Pour le coup votre cloud ne sera pas très loin. Il sera sur votre serveur qui exécutera le php en localhost.

Vous devez donc remplacer dans l'exercice précédent le système de sauvegarde pour que le tout soit fonctionnel avec une sauvegarde 'distante' via CSV et non plus via cookies. Les données dans le CSV seront sous la forme '`id;i am a todo`'.

Vous devez obligatoirement utiliser de l'AJAX. Votre page HTML ne doit jamais subir de rafraichissement.

- le fichier `select.php` récupère la liste des to do depuis le CSV.
- le fichier `insert.php` ajoute un to do dans le CSV.
- le fichier `delete.php` supprime un to do dans le CSV.

Toute action sur la page en rapport avec votre liste (ajout, suppression) devra être reportée dans le CSV par des appels AJAX.

Bon courage!