25 考前重點筆記（115 衝刺版）

> 對象：重考生本人。來源：105–114 十年原題（03、23、歷屆完整解題）＋你 111–114 的實作圖與作答檢討（111–113 §10.4、07 案例 01／02、114 手寫算式檢討）＋本庫 115 模擬試題。 由多代理分章起草、逐章對照原始檔查核、完整性審查後組成（2026-11-09）。數字以 22、24 §5 為準；押題是準備方向，不是預言；115 模擬試題為本庫自擬、非官方。 列印版：25-115考前重點筆記.pdf

怎麼用 - 考前一晚：只看第 0 章。 - 每次練完一卷：用 1.6 自問表＋5.7 檢核表打勾，對 1.1 的 E1–E25 找有沒有再犯。 - 數字有疑問：第 6 章；某一年想不起來：第 3 章；申論：第 4 章；押題與倒數練習排程：第 2 章。

章	內容
0	一頁速讀
1	我的常錯清單（證據 E1–E25、十三型態、三根因、優點、舊說法更正、自問表）
2	115 押題與模擬（十年證據、設計 6 型、申論 7 題、新制、115 模擬、倒數練習表）
3	十年考題總覽（總表＋105–114 逐年卡）
4	申論（主題群、起手骨架、8 個擬答骨架、我的申論失分、法規地雷）
5	設計題作戰（時間軸、放樣 SOP、圖說檢核、版面、三組三件事、五色、交卷檢核）
6	計算與法規數字（五帳、8 行、取整、停車、開挖率、必背數字、速查、條號）

0. 一頁速讀（考前一晚只看這頁）

> 本頁只收第 1–6 章寫過的內容。押題只是準備方向，不是預言。數字照〔題給〕〔圖推〕〔方案〕〔未指定〕標示，以 22、24 §5 為準。

0.1 最可能的三種設計題型（115 押題）

序	類型	證據年	英雄條件（一句）
1	公設用地多目標立體複合	100、113、114；111–114 連四年都是複合機能	原有公設機能，加上周邊最強的條件（車站、廟後綠庭、園道），公私垂直分層、各有出入口
2	社福・老幼共融	106、108、109、113	老樹、學校操場、社區公園；日照與幼托放低層，平災兩用收容
3	住宅＋公共機能垂直複合	101、103、111、113	公園、埤塘、廟後綠庭；住宅要有房型×戶數計算表、標準層、獨立門禁

- 每一型都要做到：開放空間用視線／人行／活動（親水）連到英雄條件；透視站在英雄側，對角鳥瞰回看量體。

→ 出處：本筆記 §2.2；11 主資料庫；03 §2–§4

0.2 申論前三押題（三段骨架）

序	主題（年）	①→②→③
1	韌性／極端氣候（111、113、114）	認知：抵抗、回復、調適、再組織 → 分層：都設層（藍綠基盤、避難場所、救災路線）／敷地層（留滯滲用、抬高＋防水閘、光電＋儲能）→ 本案示範，搭配水利法出流管制、災害防救法
2	熱島・淨零（106；115 模擬）	成因：鋪面蓄熱、綠覆不足、人工排熱、街谷不通風 → 都設層（風廊、遮蔭綠網、高寬比）／敷地層（座向、留風道、保留喬木、西曬遮陽）→ 淨零：產＋省＋吸
3	基地分析方法論（110、112）	分類：自然／人為／法規／非量化 → 方法與來源：氣象署、地政、都發局、文化局／口述史、老地圖、田野 → 疊圖導出設計方向

- 每一點都回應題眼限定詞（114 漏寫「立體化」）；小結扣題眼並接回本卷設計。

→ 出處：本筆記 §2.3、§4.3；03 §3、§6；07 案例 01

0.3 我的常錯前五名（錯 → 對）

#	型態	錯 → 對
1	圖說缺項	111 缺 B-B'＋計算表、112 缺開挖、113 缺一樓平面、114 缺外部空間透視 → 開考前 5 分鐘把清單抄在圖紙角落，交卷前 15 分逐項打勾
2	三本帳對不上	111 戶數 12／36／50；113 只有 3,000 ㎡ 卻要裝 6,300 ㎡ → 每層×層數＝計算表＝題目，三處層數一致
3	英雄條件沒落到圖上	114 開放空間沒接園道、透視無人也無出入口 → 視線／人行／親水三條線連到主角；透視框進英雄條件＋出入口＋人
4	容積口徑錯	111 停車併進容積帳；113 ×1.2＝11,760 卻寫 ok → 停車依技則 §162 進 E，G＝F＋E；公設計入 F 再比上限
5	申論沒扣題眼	114 漏寫「立體化」、邊界寫成節點、小結官腔 → 每點補「往上／往下／分層」；五元素 1:1 對齊；小結扣題

→ 出處：本筆記 §1.2、§1.3；07 失分標籤 T1–T10；24 §1、§5

0.4 考場版 8 行算式模板

```
① A ＝ 基地面積〔題給／圖推〕（全卷只用一個分母）
② 上限：B ≦ A×建蔽　F ≦ A×容積（多目標類加：門檻 ≦ F上限÷3）
③ P ＝ 題目需求逐項〔自訂者標方案〕
④ F 需求＝P÷(1−公設率)〔口徑寫明〕；量體＝Σ每層×層數 ≧ 需求 ≦ F上限 …ok（%）
⑤ B ＝ 各棟投影相加 ≦ B上限 …ok（%）
⑥ E ＝ 汽 N×40（≦40N）＋機 M×3.5＋機電〔車數沒給：寫技則 §59 核算〕
⑦ G ＝ F ＋ E
⑧ D ＝ 開挖線 長×寬 ≧ B1 樓地板 → D/A ＝ %〔上限未給不發明〕
```

- 停車場用地另加一行「保守總量」；再寫 1–2 行交待，例如 114：停車棟 6F ≦18 M〔題給原則〕、B1 留機電兼防空〔方案〕。
- 114 範例：4,297.52〔題給下限〕≦ 4,400〔方案〕≦ 4,794.67（A 取 3,596〔圖推〕）；A 取正文約 3,600〔題給〕時，門檻是 4,800。

→ 出處：本筆記 §6.1、§6.2；24 §5 通用 8 行、114；22 §1、§2 114

0.5 交卷前 11 項打勾

- ☐ 圖說清單逐項有圖，名稱照抄題目
- ☐ 開挖範圍有紅虛線框＋D＝長×寬＋D/A
- ☐ 每層×層數＝計算表＝題目量；配置、剖面、機能圖三處層數一致
- ☐ F 帳沒有放附建停車，公設已算進 F
- ☐ B、F、D/A 每個 ok 都寫了比較對象
- ☐ 開放空間有視線／人行／活動／水連到英雄條件
- ☐ 透視框進英雄條件＋主要出入口＋人＋故事
- ☐ 剖面有段名＋寬度、每層樓高、關鍵淨高
- ☐ 指北針、副標都在；題目沒有的機能都標〔方案〕
- ☐ 申論每點都回應題眼限定詞，小結扣題
- ☐ 開挖上限照題目（沒給寫「未指定」）；車位：法定應設進位、面積反推捨去

→ 出處：本筆記 §1.6、§5.7；23 §7；20 PART D

0.6 三個數字地雷

地雷	錯	對
取整	114 寫 9,840〔方案〕÷43.5＝226.2 → 227	用面積反推「停得下幾組」要無條件捨去，應為 226（227 組需 9,874.5 ㎡）；依法規算「應設幾輛」才無條件進位

地雷	錯	對
開挖率	「≦60–70%」（repo 已撤回的自創值）；把 60% 當目標	題目有給就照題目（115 模擬 ≦50%〔repo 自擬〕）；沒給就寫「題目未指定」，由停車＋機電＋防空推出 D，再算 D/A；60% 只能標〔方案・自訂上限〕
保守總量	113 拿 G 11,672.5 比 10,500 → 假性超額	「停車＋多目標 ≦ F上限」只用在停車場用地，並標〔停車場用地專用〕（114：6,791＋4,400＝11,191 ≦ 14,384）；附建停車的 110–113 不可套用

→ 出處：本筆記 §6.3–§6.5；24 §2.2、§5 三條鐵則；22 §1–§2；115 命題解析 §2 #4

---

1. 我的常錯清單（依實作圖與作答證據）

> 證據只取使用者本人的卷：111／112／113 手繪大圖（各解題 §10.4）、114 申論與設計復原（07 案例 01／02）、114 剖面標題對照（20、18 §9）、114 手寫容積（2026-10-31 檢討）。 風險為本筆記判斷，**非官方扣分標準**（官方未公布）；排序分數＝出現處數 × 風險（高 3／中 2／低 1）。

1.1 證據逐條（哪一年、哪張圖、錯在哪）

#	年・圖／段	錯在哪	型態
E1	111 剖面	只有 A-A'，缺 B-B'（題目要兩向）	1
E2	111 規劃重點	缺房型面積與戶數計算表	1
E3	111 標準層	每層戶數 1:1:1，題給 2:2:1	9
E4	111 住宅帳	三處互相矛盾：自寫 FA 約容 12 戶／剖面 36 戶／題目 ≥50 戶	2
E5	111 計算式	地下停車併入容積帳（假性超額）；建蔽未檢核	4、6
E6	111 配置	動線層級不清（朋友評圖：主／次／景觀紋理三層級）	7
E7	112 配置	無開挖範圍與開挖率（題目點名三項之一）	1
E8	112 計算／量體	P＝5,680、寫 total 7,960、量體照片量約 1 萬 ㎡；層數配置 10R／軸測 11F	2
E9	112 計算式	「…ok」無比較對象；建蔽未檢核	6
E10	112 機能	2–10F「辦公研修」題目沒有，未標方案	11
E11	112 剖面／配置	高架只畫到剖面邊緣；剖面無樓高數字；無指北針	3、8、7
E12	113 配置	沒有一樓平面（硬要求）；開挖範圍只有文字、沒有範圍線	1
E13	113 容積式	`[(30×90)+(60×60)+500+3,000]×1.2＝11,760` 卻寫「≤10,500…ok!」（公設當免計）	4
E14	113 量體	社宅樓地板約 3,000 ㎡，150 戶淨面積需 6,300 ㎡ → 裝不下	2
E15	113 配置／剖面	南側廟宇未畫；東側道路標 15 M（題給 20 M）；「教育中心」非題目機能；無指北針	3、9、11、7
E16	114 配置	開放空間只擺在量體旁，沒連西側園道／生態渠（T9）	3
E17	114 透視	等角透視只有「量體 vs 園道」，無人、無北側出入口（T10）；缺外部空間局部透視	3、1
E18	114 剖面／標題	剖面偏小、樓高不清、頂部無段名；主標無副標；算式未做成檢核表	8、7、6
E19	114 申論	第二小題漏「立體化」（T1）；邊界寫成節點（T2）；小結官腔（T5）；名詞堆疊、小圖未落實（07 總表 #3、#6）	5
E20	114 申論	光電寫「20% PV」；「50 年暴雨、一小時排水」放進水資源格（T3）	10
E21	114 手寫容積	A 用正文約 3,600〔題給〕（約值）未註明；圖示量取為 3,596〔圖推〕	9
E22	114 手寫容積	9,840〔方案〕÷43.5＝226.2 寫成 227；227 組需 9,874.5 ㎡，已超過面積	12

#	年・圖／段	錯在哪	型態
E23	114 手寫容積	總 FA 14,240 ≦ 14,400 只餘 160 ㎡（約 1.1%），未標「停車場用地專用」	4
E24	114 手寫容積	缺 D/A 明寫（應寫 D＝開挖線 ○×○＝2,160〔方案・量測〕→ D/A 60% ≦ 自訂上限〔題目未給〕，B1＋B2 由停車＋機電＋防空推得）；缺汽機同數〔題給〕、停車棟 6F ≦18 M、B1 留機電兼防空	6
E25	114 手寫容積（習慣）	開挖直接取 A×60% 當 D，沒先由地下需求推、沒寫開挖線長×寬；60% 不是題給	13

→ 出處：07 案例 01／02；111 §10.4、112 §10.4、113 §10.4；20 A1／A4；18 §9；24 §4 第 1 點；114 手寫容積為 2026-10-31 對話檢討（repo 無檔）

1.2 十三個錯誤型態（依「出現次數 × 扣分風險」排序）

#	型態	出現證據（年份）	正確做法	考場自檢一句話
1	**圖說／硬要求缺項**	111、112、113、114：E1、E2、E7、E12、E17（6 處×高）	開卷把圖說清單抄在圖紙角落、名稱照抄、畫完打勾；開挖＝紅虛線框＋D＝長×寬＋D/A	清單每項有圖、打勾了？
2	**三本帳對不上**（P→F→G、層數、戶數）	111、112、113：E4、E8（2 處）、E14（4 處×高）	P 逐項 → F 需求 → 量體 Σ每層×層數；每層戶數×層數＝計算表＝題目；配置／剖面／機能層數同一數字	每層×層數＝計算表＝題目？
3	**英雄條件／點名涵構沒落到圖上**	112、113、114：E11、E15、E16、E17（4 處×高）	開放空間用視線／人行／活動／水連到主角；透視站英雄側對角鳥瞰；高架畫進剖面並標距離與高度、廟宇（道路對側）畫進配置	主角進了開放空間、透視、剖面？
4	**容積口徑錯**（停車、公設）	111、113、114：E5、E13、E23（3 處×高）	F 只放計容積；停車依技則 §162 進 E（汽車 ≦40N）、G＝F＋E；公設計入 F 再比上限；保守總量行只限停車場用地並標「專用」（套到 113 示範方案會成 11,672.5＞10,500，假性超額）	停車在 E、公設在 F？
5	**申論沒扣題眼／概念錯置**	114：E19（3 處×高）	圈題眼限定詞，每點能補「往上／往下／分層」；套架構 1:1 對齊（五元素就五行）；每點寫「概念：手法→效益」配一個 5 秒 icon；小結扣題眼＋接設計	每點都回應題眼限定詞？
6	**檢核行不完整**	111、112、114：E5、E9、E18、E24（4 處×中）	不必寫細，但最少：上限、需求、量體 ≦ 上限、B、車位、D/A、（114 類多目標門檻）；每個 ok 寫比較對象	每個 ok 都有比較對象？
7	**可讀性基本盤漏**（指北針、副標、動線層級）	111、112、113、114：E6、E11、E15、E18（4 處×中）	明確 N 箭頭（北向斜向先核方位）；主標＋「／」串機能副標；主動線粗箭頭／次動線細線／景觀紋理	N、副標、三級動線都在？
8	**剖面資訊密度不足**	112、114：E11、E18（2 處×高）	剖面畫夠大；頂部段名＋寬度、右側每層樓高、關鍵淨高（如羽球 6.1 M）	段名、樓高、淨高都寫了？
9	**題給數字抄錯／分母未註**	111、113、114：E3、E15、E21（3 處×中）	比例、道路寬逐字照題目；A 用正文約值要註明，全卷同一分母	數字跟題目逐一對過？
10	**法規數字錯放**	114：E20（2 處×高）	寧缺勿錯：寫法規名稱＋核算邏輯；光電依再生能源發展條例 §12-1 及《建築物設置太陽光電發電設備標準》：建築面積 ≥1,000 ㎡、每 20 ㎡ 設 1 瓩；排水數字不放水資源格	沒把握的數字只寫法規名？
11	**自加機能未標〔方案〕**	112、113：E10、E15（2 處×中）	題目沒有的機能標〔方案〕＋一句理由；多蓋不是錯，帳對不上才是錯	題目沒有的都標〔方案〕？
12	**取整方向錯**	114：E22（1 處×中）	依法規算「應設幾輛」無條件進位；用面積反推「停得下幾組」無條件捨去（226）	法定進位、反推捨去？

#	型態	出現證據（年份）	正確做法	考場自檢一句話
13	**開挖率套習慣值（60%）**	114：E24、E25（1 處×中）	題目或都設準則有給上限就照給（115 模擬 ≦50%）；沒給寫「上限：題目未指定」；D 由停車＋機電＋防空推出、寫長×寬；60% 只能標〔方案・自訂上限〕	這個 % 是題目給的嗎？

→ 出處：07 失分標籤 T1–T10；24 §1、§5；23 §3、§4.4、§7；20 PART A

1.3 跨年反覆出現的三個根因

根因	證據	一個動作修掉
① **圖說清單沒抄、沒打勾**	每年缺不同一項：111 B-B'＋計算表、112 開挖、113 一樓平面、114 外部空間透視（型態 1、7）	0–10 分抄清單；交卷前 15 分逐項打勾
② **三本帳不是同一套數字**	111 戶數 12／36／50；112 5,680／7,960／約 1 萬；113 11,760 寫 ok、3,000 ㎡ 要裝 6,300 ㎡（型態 2、4、6、9）	先寫 24 §5 八行，量體、剖面層數、標準層全從那八行抄
③ **英雄條件只停在分析圖**	114 開放空間與透視沒接園道；113 廟宇未畫；112 高架只到剖面邊緣；114 申論漏「立體化」同源；T9、T10 即自認 114 落榜兩原因（型態 3、5）	放樣 SOP 第 ⑥ 步先畫開放空間骨架接主角；透視、剖面回頭指向它

→ 出處：07 失分統計表；23 §0、§0.1、§7；24 §5

1.4 已經做對、要保持的優點

年	保持住（各年檢核摘要）
111	凹口有扣、F 上限 5,850 算對；量體壓北讓出西南開放空間；泡泡圖主／次／街角廣場階層清楚；剖面樓層機能寫進格子；申論段段小結
112	兩向剖面、兩張透視、配置、機能圖件數到齊；申論三問各五點完全對題；水圳斜向畫對並轉成廣場主軸；東北樹群保留；公益／公司專用分流；羽球場兩層挑高
113	申論以面（都市設計）／點（敷地）分層，沒誤用 0.2 公頃；社宅門禁與垂直動線；國小時段性開放、車道避開國小側；剖面段名＋2FL–RFL 刻度、地下雨水貯留；透視配故事；救災車位
114	申論拆兩小題、五元素＋六面向一一對應、段段小結；手寫 `4,298 ≦ 4,400 ≦ 4,800`（題眼）寫對；B 1,800（50%）對

- **不算錯、別改掉**：111 申論（一）無附圖、演講廳等公共機能放高樓層（交代到達與管理即可）；照片判讀不清的數字不判死刑（朋友評圖：不能直接認定只有 2,508）。
- 113 剖立面 1 張即符合、1 房 30 ㎡ 偏小不算錯；112 高量體臨高架當緩衝可成立，補隔音交代即可。
- **修改順序**（111 朋友評圖）：先補完整 → 再對三本帳（P→G→F）→ 再減雜訊、理動線三層級 → 收尾；不需推倒重畫。

→ 出處：111 §10.4、112 §10.4、113 §10.4；07 案例 01 總評；20 A6

1.5 容易被帶錯的方向（repo 已更正，舊說法 → 正確說法）

- 112 水圳「不開挖／禁挖區」→ 疑似遺址，**優先避挖，經調查及主管機關確認後調整**；工程中發見依文化資產保存法 §57 停工通報。
- 「開挖率 ≦60–70%」→ repo 自創、已撤回；**題目沒給上限就不發明**，題目或都設準則有給就照題目（115 模擬〔repo 自擬〕給 ≦50%）。
- 「開挖抓 60% 當目標」→ 60% 只是我的**自訂上限**；先由停車＋機電＋防空推 D 再算 D/A（110 約 13%、112 約 19%〔方案〕），不挖處留給老樹、主廣場、喬木帶、保水區並連成一塊。
- 答 113 寫「0.2 公頃出流管制」→ 那是 **114 年 9 月新制**（一般開發 1 公頃／都計區內新建 0.2 公頃、一年緩衝），不可倒推。
- 「公設 ×1.2 全部免計」→ 公設計入 F 再比上限；÷(1−率) 與 ×(1＋率) 擇一寫明，不混用。
- 「F＝地上＋地下停車」→ 停車依技則 §162 進 E、不進 F；G＝F＋E；D 另立一帳。
- 「停車免計法源 §59」→ 是 §162；§59 管「應設幾輛」。
- 「40 ㎡／車是每車法定面積」→ 是容積換算上限（E ≦40N），車道、柱位、坡道另驗。
- 「112 的 55%／360% 是法定率」→ 題目提供的**平均約值**，B≦4,620、F≦30,240 屬規劃概算。

- 「114 停車免計 → 容積全給運動」→ 多目標容積一般 ≦ 總容積樓地板 1/3（以 3,600 計約 4,800 ㎡；圖示分母 3,596 為 4,794.67）。
- 「附表高度條件＝題目 6F／18 M」→ 方向相反：附表是「超過」之例外，題目原則「不超過」，須註審議前提。
- 「車位數一律無條件進位」→ 法定應設才進位；由面積反推停得下幾組要捨去。
- 111 基地「用外框 50×59」→ 要扣 25×14 凹口＝2,600〔圖推〕。

→ 出處：22 §1–§4；24 §1、§2.2、§5 三條鐵則；23 §6；112 §10.4；115 命題解析 §2 陷阱 4

1.6 交卷前自問表（12 題，全部「是」才交）

#	自問	是／否
1	圖說清單逐項有圖、名稱照抄題目？	☐
2	開挖有紅虛線框＋D＝長×寬＋D/A？	☐
3	每層×層數＝計算表＝題目量，三處層數一致？	☐
4	F 帳沒放附建停車、公設已算進 F？	☐
5	B、F、D/A 每個 ok 都寫了比較對象？	☐
6	開放空間有視線／人行／活動／水連到英雄條件？	☐
7	透視框進英雄條件＋主要出入口＋人＋故事？	☐
8	剖面有段名＋寬度、每層樓高、關鍵淨高？	☐
9	指北針、副標都在，題目沒有的都標〔方案〕？	☐
10	申論每點都回應題眼限定詞、小結扣題？	☐
11	開挖上限照題目（沒給寫「未指定」）、60% 只標〔方案・自訂上限〕、D 寫長×寬？	☐
12	車位：法定應設進位、面積反推捨去；「停車＋多目標 ≦ F上限」只用在停車場用地並標「專用」？	☐

→ 出處：23 §7；20 PART D；07 透視選角三要素

---

2. 115 押題與模擬（命題趨勢 → 準備卡）

> ⚠️ 本章列的是**準備方向，不是預言**。以 105–114 十年原題為證據，排出先準備什麼；考場一律以當年原卷為準。 數字證據等級照 23 §2.3 標示：〔題給〕〔圖推〕〔方案〕〔未指定〕。歷年數字以 22 與 24 §5 為準。

2.1 十年證據一覽（105–114）

年	設計題（類型）	申論（群組＊）	圖說點名（節錄）
105	四題配置：古蹟旁大賣場／山坡地國中／移入容積商業	沒有獨立申論；題一考街廓準則，畫 1/200 剖面	沒標在圖上的文字不計分；要寫量體計算式
106	社區樂齡學苑（社福・高齡）	微氣候＋歷史記憶保存（B、D）	總配置 1:200；剖面要看得出層數
107	都市中的文創園區（文化・歷史建物）	廣場定義與成功因素＋配置剖面示意（G）	地下室範圍＋停車場人行出入口
108	新住民文化交流中心（社福）	Lynch programming／高架車站站前廣場（E）	防救災、垃圾清運；配置 1/300
109	都市國民小學新校園（教育・約 4 公頃）	都更 vs 危老（F）	分區 25／國小 35／透視 10 分
110	某地方區政中心（機關・大基地）	基地分析作業項目與資料來源（A）	基地綜合分析；配置＋地面層景觀
111	共享辦公＋出租住宅（混合）	韌性城市＋雙向六線道（C、G）	住宅標準層平面；房型與戶數計算表
112	公益教育研修中心（公益・水圳遺址）	非量化基地分析（A）	開挖率；高架因應；剖立面 ≧2 向
113	市場用地快閃市集＋社宅（公設多目標）	水文調查＋減洪（C）	一樓平面；開挖範圍

年	設計題（類型）	申論（群組＊）	圖說點名（節錄）
114	停車場用地＋休閒運動（公設多目標）	Lynch 五元素立體化＋韌性立體作為（E、C）	配置 ≧1/400；地下室開挖；剖面畫天際線

＊群組代號依 03 §3：A 基地分析｜B 微氣候｜C 韌性｜D 歷史保存｜E 都設理論｜F 法規制度｜G 公共空間。

- **設計**：111–114 連四年都是複合機能。公設用地多目標 100 年首見，113、114 連兩年出現。
- **申論**：韌性出現在 111、113、114；Lynch 出現在 108、114；基地分析出現在 110、112。
- **圖面**：112–114 連續要求畫開挖範圍（通盤檢討辦法所列都市設計應表明事項，含「地下室開挖之限制」）；113 明文要求一樓平面。

→ 出處：03 §2–§4、23 §1.4、§5.3

2.2 設計題押題卡（6 型，依準備序）

序	類型	為什麼值得準備（證據年）	可能基地條件	英雄條件	必畫硬要求	一句主軸範例
1	**公設用地多目標立體複合**	100、113、114（113、114 連兩年）；111–114 連四年都是複合機能	市場、停車場、學校等公設用地，上面疊社福、社宅或運動	原有公設機能，加上周邊最強的條件（車站、廟後綠庭、園道）	公私垂直分層，各有出入口／門禁；一樓平面；檢核用途比例（114 類：多目標容積一般 ≦ 總容積 1/3）；不影響原有公設機能、逕流不增加	「一地多用・垂直複合」
2	**社福・老幼共融**（高齡＋少子化）	106 樂齡、108 新住民服務、109 幼兒園＋長青學院、113 社福工作站；02 §7 把高齡、少子化列為新興趨勢	閒置校舍或社區基地、臨國小、有淹水潛勢	老樹、學校操場、社區公園	日照與幼托放低層（幼兒園室內活動室不得設在地下層）；接送車寄避開放學壅塞；1/12 連續無障礙；FL 抬高＋防水閘；平災兩用收容	「樂齡樹下・全齡共融」
3	**住宅＋公共機能垂直複合**	101、103、111 出租住宅、113 社宅約 150 戶	住商混合區，或在公設用地上疊社宅	公園、埤塘、廟後綠庭	房型面積 × 戶數計算表＋住宅標準層（111 點名要畫）；住宅獨立門禁＋專用電梯；公設口徑擇一寫明、不可混用；容積餘裕＋敏感度（113：F＝10,000、餘 500〔方案〕）	「公共交流在外、安靜住辦在內」（111）
4	**歷史涵構＋開挖限制**	105 魯班祠、107 三合院、112 水圳遺址、113 廟宇（十年內出現 4 次）	歷史建築、疑似遺址、廟宇，再加老樹	前埕＋老樹（場所記憶＋遮蔭）	保存緩衝＋視覺廊道；剖面畫新舊高度過渡；疑似遺址寫「優先避挖，經調查及主管機關確認後調整」；開挖範圍畫紅虛線並寫 D/A	「前埕共生・新舊對話」
5	**TOD／都市縫合**	105 題四捷運林蔭大道、108 站前廣場（申論）、112 高架道路、114 火車站約 150 M＋園道	車站或高架旁，隔一條路有園道或公園	車站人流，或基地外的藍綠帶	主人流朝向車站；畫出實際跨路的穿越路徑（基地外 ≠ 自家綠地）；開放空間用視線／人行／親水三線連到英雄條件（T9）；透視框進英雄條件＋出入口＋人（T10）	「站城縫合・立體節點」
6	**大基地分區（機關／校園）**	109 約 4 公頃〔題給〕、110 31,937.5 ㎡〔圖推〕；111–114 都是中小基地，所以排最後	完整街廓，臨公園或溪流	基地外的公園＋溪流	先畫分區圖（109 分區圖占 25 分）；壓低層數換開放空間（110 容積只用約三成〔方案〕）；D 由地下需求推（110 約 13%〔方案〕）	「溪園大客廳」（110）

不管哪一型都要做到 - **平災兩用**：防災三層次（地下防空／地面臨時避難／屋頂防洪）；滯洪 ≧ A × 0.045 m^3（技則 §4-3）；屋頂光電寫出 kW（見 2.4）。 - **算式與數字地雷**（最少算式、取整、開挖率判斷、保守總量的適用範圍）集中在第 6 章 6.2–6.5，這裡不重複。

→ 出處：11 主資料庫、10 主對照矩陣、02 §7、22 §2、24 §2.2、§5、07 案例 02（T9／T10）、../圖說/逐年基地核對與方案數值.md

2.3 申論押題卡（7 題，依準備序）

> 排序只代表證據強弱決定的準備先後，不保證會出。每題配一張 30 秒內畫得完的小圖。

序	主題（群組）	近年出現紀錄	為何今年值得準備	三段骨架關鍵詞	一張可畫的小圖
1	**韌性／極端氣候**（C）	111 韌性城市、113 水文調查＋減洪、114 韌性立體作為	近四年出了三次；通盤檢討辦法 114.7.22 把防災、蓄洪滯洪納入都市計畫；出流管制 114.9 新制	①認知：抵抗、回復、調適、再組織 ②分層對策：都設層（藍綠基盤、避難場所、救災路線）／敷地層（留滯滲用、抬高＋防水閘、光電＋儲能） ③本案示範，搭配水利法出流管制、災害防救法	基地剖面：屋頂滯洪 → 透水 → 地下貯留 → 溢流，並標出防災三層次
2	**熱島・淨零**（B＋新興）	106 微氣候；114 六面向含替代能源	光電標準 115.8.1 剛施行；10 與名詞字典把淨零標為「新興高機率」（本庫判斷）；本庫 115 模擬就出這題（非官方）	①成因：鋪面蓄熱、綠覆不足、人工排熱、街谷不通風 ②都設層（風廊、遮蔭綠網、高寬比）／敷地層（座向、留風道、保留喬木、西曬遮陽） ③淨零：產（光電）＋省（通風遮陽）＋吸（碳匯）；保留舊建物的隱含碳最低	平面風向箭頭＋街道剖面（遮蔭、風、熱）
3	**基地分析方法論**（A）	110 作業項目＋資料來源、112 非量化分析	隔一年出過兩次，113–114 沒出；也是設計題的前置作業，準備一次兩邊用	①分類：自然／人為／法規／非量化 ②方法與來源：氣象署、地政、都發局、文化局／口述史、老地圖、田野 ③疊圖導出設計方向（題目說經手案例「可以」寫，不是「必須」；沒經驗就明說是練習案例）	三層疊圖 → 一條主軸箭頭
4	**都設理論・Lynch**（E）	108 programming、114 五元素立體化	十年出兩次，都是 Lynch，常當題目前導	①理論一段，不搶主體 ②逐一回答題目的明確問句 ③落回本案圖面；五元素各一個標籤，邊界和節點不要混（07 案例 01）	五元素立體剖面：空橋＝路徑、屋頂廣場＝節點、退台綠牆＝邊界
5	**公共空間：廣場／街道斷面**（G）	105 街廓準則 1/200 剖面、107 廣場、111 雙向六線道	每隔幾年出一次，而且都要求用圖表達（107 配置＋剖面示意、111 以圖文說明）	①定義與種類 ②成功因素：圍塑 D:H、活動、遮蔭、人本 ③斷面方案：人行、自行車、植栽、透水	街道斷面標尺寸（111 示範 43 M〔方案〕）
6	**歷史保存・場所精神**（D）	106 記憶保存、112 非量化（部分）	設計題 107、112、113 都帶歷史涵構，論述素材可以共用	①保存對象：空間形式＋都市記憶 ②手法：紋理延續、視廊、高度過渡、地景再現 ③程序：文資法（工程中發見疑似遺址要停工通報）	新舊高度過渡剖面＋視廊平面
7	**法規制度**（F）	109 都更 vs 危老	十年只出一次，但法系架構是每年申論的起手骨架	①比較表：範圍／程序／誘因／限制 ②敷地與都設應注意事項 ③版本紀律：危老時程獎勵 114.5.12 歸零、改為規模獎勵（答 109 舊題要用當年的 8%）	法系六層箭頭：國土 → 主要 → 細部 → 土管 → 都審 → 技則

- 你 114 申論（07 案例 01）標了 T1、T2、T3、T5 四個失分，最重的是：韌性六面向答成平面手法（漏「立體化」）、邊界與節點混淆、光電寫成「屋頂 20%」。同類題每一項都要扣回題目限定詞；光電寫「建築面積 ≧1,000 ㎡、每 20 ㎡ 設 1 瓩」。

→ 出處：03 §3、§6、23 §4.2、22 §2（110、111、114）、07 案例 01、17 §8、../references/名詞字典.md

2.4 115 剛生效／近期新制 → 對圖面的影響

新制	時間（repo 標示）	重點	圖面影響	⚠️ 注意
建築物設置太陽光電發電設備標準	114.12.19 訂定、**115.8.1 施行** ✅	新建**建築面積** ≧1,000 ㎡；每 20 ㎡ 設 1 瓩（≧50 kW）；受光條件不足經評定可免設	屋頂平面畫 PV 範圍；面積表寫「新建 B ÷ 20 ＝ ○ kW」並進位；剖面畫架台與配電室	看的是建築面積，不是樓地板面積；「屋頂 20%」沒有這條規定；條文細節依 24 的待核標示處理
建築技術規則・防空避難設備修正	**115.7.1 施行** ✅	學校、工廠按人數規劃者，每人面積 0.75 → **1 ㎡**；另強化防火遮煙、通風照明、緊急電源插座	B1 標「停車兼防空避難」；剖面標出 B1；學校類題目用 1 ㎡/人計算	門檻 §141（非供公眾使用 6F 以上、供公眾使用 5F 以上，按建築面積全部附建）⚠️ 待核；兼作停車可免計容積（§162）；發布日 repo 兩處寫法不一，只記施行日

新制	時間（repo 標示）	重點	圖面影響	⚠️ 注意
出流管制辦法修正	**114.9.3** ✅（新制有一年緩衝）	一般開發 1 公頃；都市計畫區內新建 **0.2 公頃**（＝2,000 ㎡）	配置圖標滯洪位置，畫出集水 → 蓄水 → 溢流路徑；面積表寫容量；標「逕流不直排（水利法・出流）」	不可倒推成 113 年當時的門檻；與技則 §4-3（A × 0.045）、基地保水、多目標逕流要求各自獨立檢核；生態池水面不等於有效容積
都市計畫定期通盤檢討實施辦法	**114.7.22** ✅	通盤檢討須就防災避難場所、流域型蓄洪滯洪、救災路線、火災延燒防止地帶檢討；新增滯洪設施用地檢討基準	配置圖畫避難場所＋救災動線；申論寫「都市計畫已與水利法接軌」	條號、款次 ⚠️ 待核（內容 ✅）；都市設計應表明事項含地下室開挖之限制
災害防救法修正	**114.5.28** ✅	改善都市災害防救機能	地面層臨時避難場所＋疏散動線	用在申論的上位精神；防空門檻仍看技則

> 考場寫法規名稱＋核算邏輯就夠了；條號只寫 repo 已確認的。

→ 出處：17 §8、23 §2.2、§6.4、22 §3、02 §7、../references/laws/建築技術規則.md、../references/laws/再生能源發展條例.md、../references/laws/水利法.md、03 §6.7

2.5 本庫自擬的 115 模擬試題（非官方）

項目	內容
申論（30 分）	（一）都市熱島的成因，以及從都設與敷地兩個層面降低熱危害的策略（15 分）（二）公共建築如何在敷地階段降低營運與交通碳排，以本題基地為例（15 分）
設計（70 分）	「老幼共融社區韌性中心」：國小因少子化閒置的東北隅舊校舍區，劃為獨立基地；整合日照（長者 60 人）、托嬰（40 名）、代間共學、共餐；平時是社區據點，災時作避難收容與物資據點（平災兩用）
基地硬條件〔題給〕	100 × 64 M、扣 6 × 6 截角；學校用地，假設已核准作社福，50%／200%；日治木造歷史建築＋三株老樟樹；≦4F／18 M，距歷史建築 15 M 內 ≦2F，間距 ≧6 M；開挖 ≦50%，另有禁挖區；FL ≧ 路面＋0.5 M；屋頂光電＋雨水貯集滯洪
對應押題	設計：第 1 型（學校用地多目標作社福）、第 2 型（老幼共融）、第 4 型（歷史建築＋老樹＋禁挖）；申論：第 1 題（平災韌性）、第 2 題（熱島・淨零）；2.4 新制（光電 kW、滯洪 m^3）

練習方式 1. 不看解析，限時 4 小時寫完整卷；先列印 PDF（A4 試題＋A3 原寸 1/500 基地圖）。 2. 用命題解析 §6 自評表打分（本庫自訂，非官方配分），再讀 §2 十個陷阱、§3 考場版算式、§4 示範分區。 3. 自評時加兩格你的老傷。T9：避難廣場、療癒庭園有沒有連到樟樹前庭。T10：透視有沒有框進歷史建築、樟樹、出入口、長者和幼兒。 4. 交卷前五問：A 扣了截角嗎（6,382）？歷史建築 360 ㎡ 算進 B、F 了嗎？開挖 ≦50%，而且沒挖到禁挖區？剖面畫出 15 M 線了嗎？光電 kW 寫了嗎？ 5. 陷阱 4 就是你的習慣：題目給 50%，就照 50%，不要套 60%。

> ⚠️ 本庫自擬，非官方試題。解析中的量體 4,623、D 2,000、光電 118 kW 都是〔方案〕之一，不是唯一正解。

→ 出處：./模擬考/115-模擬試題.md、./模擬考/115-模擬試題-命題解析.md §1–§6、23 §5.3

2.6 考前模擬練習安排（倒數天數，依自己的考期平移；非官方）

> 每練完一卷，先對 1.1 的 E1–E25 找「有沒有再犯」，再看解析；新犯的補進 1.1。

倒數	練什麼	限時	對照	過關標準
D-21	115 模擬整卷（2.5）	4 h	命題解析 §6＋1.6	圖說 6 項全到；D/A ≦50%、沒挖到禁挖區
D-18	押題第 1 型：重畫 114 配置＋剖面＋透視＋8 行	2.5 h	6.2、5.5	T9 三線、T10 三要素；寫 226 不寫 227
D-16	申論押題 1（用 113 原題）＋押題 2（115 模擬申論）	各 45 min	4.3、4.4	每點回應題眼限定詞；3–5 張小圖

倒數	練什麼	限時	對照	過關標準
D-14	押題第 2／4 型：106 或 107 整卷	4 h	5.7	老樹／三合院接進開放空間；A 標證據等級
D-11	押題第 3 型：重畫 113 一樓平面＋開挖範圍＋8 行	2 h	E12–E15	每層戶數×層數＝150；容積式有比較對象
D-9	申論押題 3（110 原題）＋押題 4（108 原題）	各 45 min	4.3	110 不捏造經手案例；108 附站前站後剖面
D-7	押題第 5／6 型：112 或 110 整卷	4 h	6.5	D 由需求推（約 13–19%），不挖區連成一塊
D-5	只練開場：抄清單＋8 行＋主軸一句，用 111、113、115 三題	每題 20 min	6.2	20 分內寫完 8 行、每個 ok 都有比較對象
D-3	申論押題 5–7 骨架默寫，每題畫一張小圖	30 min	2.3	7 張小圖都畫得出
D-1	只讀第 0 章、1.6、5.7、6.6	—	—	不再開新題

→ 延伸：14 30 天衝刺計畫

3. 十年考題總覽（105–114）

先用總表抓每年的「一個英雄條件、一個最易錯點」，再看 105–109 逐年卡。數字以 22、24 §5、逐年數值表為準；〔題給〕〔圖推〕〔方案〕〔未指定〕照 23 §2.3。

3.1 十年總表

年	申論主題（一句）	設計題	基地 A〔證據〕	建蔽／容積	英雄條件	該年最易錯一點
105	無獨立申論；子題一以 1/200 剖面寫魯班路街廓都設準則	魯班四子題（街廓準則／古蹟旁大賣場／山坡國中／移入容積商業區）	② 7,000｜④ 5,875〔題給〕	② 70%／300%｜④ 50%／500%	② 法定古蹟魯班祠｜③ 南向山坡	沒列量體計算式、容積沒用到上限（本年題目明定）
106	①微氣候成因、影響與都設對策 ②都設手法保存空間形式與都市記憶	社區樂齡學苑	2,200（40×55）〔題給〕	40%／120%	基地內老樹兩株	120% 是機會：沒有低層化讓地，老樹淪為邊角
107	都市／城鄉廣場的定義、種類＋描繪台灣廣場（附配置、剖面示意）	都市中的文創園區	≒5,800〔圖推，正文未給〕	40%／200%	三合院前埕＋既有樹＋捷運出口	A 自填整數不標〔圖推〕；漏畫基地內捷運出口
108	Lynch programming 觀 → 鐵路高架化後站前／站後構想提案	新住民文化交流中心	1,920（60×32）〔題給〕	50%／200%	南面三角形社區公園（基地外）	三層滿建蔽 2,880 < 2,975.21，須約 4 層
109	都更條例 vs 危老條例：意旨、內容、都設注意、異同	都市國民小學新校園	約 4 公頃〔題給〕；≒40,000（200×200 概估）〔圖推〕	〔未指定〕	4 公頃完整街廓＋西側 12–16 層	把 30／30／40 配比當建蔽率或樓地板
110	基地分析作業項目＋資料來源＋（可）以經手案例圖文說明	某地方區政中心	31,937.5〔圖推・近似梯形〕	50%／200%	北側大型公園＋東側溪流（皆基地外）	4,500 是圖書館＋大會議室合計；防汛道與 8 M 綠帶不計入 A
111	①韌性城市都設關鍵要素 ②雙向六線道韌性街道（圖文）	複合型共享辦公基地（出租住宅 ≥50 戶）	2,600（50×59−25×14）〔圖推〕	45%／225%	西南埤塘公園	漏扣 25×14 凹口（高估 13.46%）；辦公加總應為 1,370

年	申論主題（一句）	設計題	基地 A〔證據〕	建蔽／容積	英雄條件	該年最易錯一點
112	非視覺、非量化（社會／歷史／文化／記憶）基地分析的項目、方法、管道	公益教育研修中心	8,400（120×70）〔題給〕	55%／360%（平均約值）	歷史水圳斜穿＋西側高架	水圳只是「可能」保有遺址：優先避挖，調查確認後再調整，不是法定禁挖區
113	水文調查項目＋排水無法擴充時的都設／敷地減洪方案	快閃市集暨社會住宅	3,500（70×50）〔題給〕	45%／300%	市場用地疊社宅＋南側廟宇的北側樹群（道路對側）	附建停車依 §162 進 E 不進 F：拿 G 11,672.5 比 10,500 是假性超額
114	Lynch 五元素立體化（前導）＋韌性六類立體化作為	停車場立體多目標複合休閒運動設施	3,596〔圖推・圖示量取〕（正文約 3,600〔題給〕）	80%／400%	西側 33 M 園道＋14 M 生態排水渠（隔 12 M 路）	停車免計≠容積全給運動：4,298 ≦ 4,400〔方案〕≦ 4,800（多目標 1/3；A 取 3,600，取 3,596 則為 4,794.67，分母要一致）

- **A 的證據**：題給 105／106／108／112／113；圖推 107／110／111／114（圖示）；109 題給「約 4 公頃」、40,000 是概估。圖推年份一律寫算式＋「≒／約」。
- **容積用量**（題給需求 ÷ F上限）：105 題二、四明定用到上限；106 起高低不一：107 約 17%、112 約 18%、110 約 27% 量少，要「留空」；108 約 78% 量緊；111 約 56%（含住宅方案 1,900）；113 量緊（房型自訂，示範方案用到 95.2%、只餘 500）；114 受多目標 1/3 門檻限制（用到 91.8%）。
- **百分比口徑**：3.2 卡的「F（%）」是容積率 F/A；3.3 卡照 24 §5 寫用量 F/F上限。
- **開挖**：106–114 題目都沒給開挖率上限（112–114 點名要標開挖範圍）；大圖 D/A 由地下需求推出（106 0%、109 3.1%、110 13.2%、112 19.0%、107 59.8%）。你的 60% 習慣怎麼處理見 6.5。
- **申論輪替**：106–110 每年換主題；111、113、114 集中在韌性、水患、立體化（112 是非量化基地分析）。Lynch 考兩次（108、114），基地分析也考兩次（110、112）。

→ 出處：03 §2、§5、§8｜23 §5.1–5.3｜22 §2｜24 §3、§3.1、§5｜逐年數值表 總覽

3.2 105–109 逐年一卡

> 量體列照考場最低七項取數：上限、需求、量體 ≦ 上限、B、車位、D/A（114 類題再加多目標門檻）。大圖數字都是〔方案〕，不是題給。

105｜魯班四子題配置（10＋30＋30＋30，特殊題型）

項目	內容
題目與申論	無獨立申論（106 起才有）；一 魯班路＋A–F 街廓都設準則（10）／二 魯班祠旁商業區（30）／三 魯班國中・山坡地（30）／四 移入容積商業區（30）；可用計算器
基地與法定	二：A 7,000〔題給〕→ B 上限 4,900、F 上限 21,000（70%／300%）｜四：A 5,875〔題給〕→ B 上限 2,937.5、F 上限 29,375（50%／500%）｜一：魯班路 24 M 四線道〔題給〕
英雄條件	二：法定古蹟魯班祠（主殿脊高 24 M、偏殿 12 M）｜三：近山脊南向坡（東半坡 10%、西半坡 6%）｜四：北側 40 M 林蔭大道＋捷運出入口、南側公園
圖說硬要求	全卷 1/1000 配置＋剖面；題一用 1/200 剖面；每子題都要列量體計算式；**未標示在圖上的文字不計分**（題目明示）
量體一句	二：大賣場 ≥2,400 ㎡、內閉長方形、不可設地下，容積用到 21,000｜三：9×9 M 教室 30 單元＋體育館 27×36×12 M＋運動場 100×45 M、≦3 層，總計約 6,402〔題給〕｜四：公共開放空間 ≥5,875×15%＝881.25（題稱仍計容積），容積用到 29,375
最易錯	① 沒列計算式、容積沒用到上限（本年要求；106 之後多未要求用滿） ② 大賣場擋住古蹟前視廊：要放低層、退離古蹟，容積放到後段高層 ③ 山坡硬整成大平台：要順等高線做階梯、填挖平衡、邊坡排水；題四開放空間不足 15%

項目	內容
考場主軸	題二「前埕共生・新舊對話」（視廊優先於容積）＋題三「順等高線・階梯聚落」；法源各一：文化資產保存法／技則山坡地專章＋水土保持法／都市計畫容積移轉實施辦法

→ 出處：03 §5（105 年）、§8｜105 完整解題｜11 衝突取捨｜題幹細節以原卷為準（09 §2.3）

106｜社區樂齡學苑

項目	內容
題目與申論	申論（15×2）：①都市微氣候的成因、忽視時的負面影響、都設對策 ②以都設手法保存空間形式與舊有都市記憶｜設計：北部近郊住宅區樂齡學苑；禁用計算器
基地與法定	A＝40×55＝2,200〔題給〕；住宅區 40%／120% → B 上限 880、F 上限 2,640；高差約 0.5 M、臨 20 M 道路、東側國小〔題給〕
英雄條件	**基地內老樹兩株**；配角：舊社區排水老舊、暴雨有淹水潛勢；使用者為高齡者
圖說硬要求	構想／空間與動線分析／總配置 **1:200**／剖面（顯示層數）
量體一句	〔方案〕B 648（29.5%）、F＝G 1,296（2F，58.9%，容積只用 49.1%）、不設地下室 D＝0；雨水貯集 2,200×0.045＝99 m³（技則 §4-3）
最易錯	① 120% 是機會不是限制：沒有低層化讓地，老樹淪為邊角（建築要退出樹冠投影） ② 微氣候申論沒落到圖上：通風廊道、遮蔭、透水要畫進配置與剖面 ③ ⚠️ 空間面積與停車數：03 轉錄有逐項值，23／24／逐年表卻記為未逐項給 → 以原卷為準，自訂者標〔方案〕
考場主軸	「老樹客廳・風與綠的學苑」：以老樹為核 → 建築低伏退讓 → 通風廊道 → 地面抬高＋雨花園防淹

→ 出處：03 §5（106 年）｜23 §5.2｜24 §3｜106 完整解題｜逐年數值表 106

107｜都市中的文創園區

項目	內容
題目與申論	申論：都市／城鄉廣場的定義與種類，描繪一處台灣廣場（形成、變遷、活動），**繪配置＋剖面示意**並說明成功因素｜設計：住商混合區文創園區；可用計算器
基地與法定	正文沒給 A → ≒5,800〔圖推〕（大圖以兩矩形 85×52＋63×22＝5,806；審查以鞋帶公式約 5,836）；40%／200%〔題給〕→ B 上限≒2,320、F 上限≒11,600；3.6 M 無遮簷人行道〔題給，不是都審準則〕
英雄條件	三合院前埕（一層歷史建物，在凹口外＝基地外）＋基地內既有樹＋**東側基地內捷運出口**，三者串成一條線
圖說硬要求	規劃設計說明、配置（含周邊街廓）、剖面、透視；**地下室點出範圍＋標出停車場地面人行出入口**；室外多功能廣場 600 ㎡、地下汽 120（含裝卸 1）＋機 25、地面自行車 10〔題給〕
量體一句	題給空間加總 1,960；〔方案〕B 1,968（33.9%）、F 5,184（89.3%）、D 56×62＝3,472（59.8%）；停車概算 120×40＋25×3.5≒4,888，大於 D → 需 2 層地下
最易錯	① A 不可自填整數：量取後寫算式＋〔圖推〕，B、F 上限一律寫「≒」 ② 三合院在基地外；「歷史建物」不等於已登錄的法定歷史建築；捷運出口常漏畫 ③ 原題也准移植既有樹 → 原地保留要標〔方案〕；車道口要避開廣場與三合院側
考場主軸	「前埕對話・文創廣場」＝以文創公共動線串聯老屋、老樹與捷運；申論寫的廣場成功因素，要在 600 ㎡ 廣場上畫出來

→ 出處：22 §2（107）｜23 §5.2｜24 §3、§3.2｜逐年數值表 107｜107 完整解題（該檔「3.6 M 為都審準則」以 22 為準）

108｜新住民文化交流中心

項目	內容
題目與申論	申論：Lynch《Site Planning》主張 programming 不是既定條件 → 中型都市鐵路高架化後的站前／站後空間構想提案（**以圖示輔助**）｜設計：新住民的「第二個家」；禁用計算器

項目	內容
基地與法定	A＝60×32＝1,920〔題給〕；住宅區 50%／200% → B 上限 960、F 上限 3,840；需求 900 坪×400/121＝2,975.21 ㎡〔題給，換算〕
英雄條件	**南面三角形社區公園**（隔 9 M 巷、基地外）；東鄰 4–5 層老公寓、西臨 40 M 路、暴雨淹水
圖說硬要求	構想（人行／車道／配置／開放空間／景觀／**防救災**／**垃圾清運**）、配置 **1/300**、剖立面、小透視；地面自行車 ≥10＋地下汽 12、機 10〔題給〕
量體一句	3,300〔方案，含服務〕÷960＝3.44 → 約 4 層；〔方案〕B 52×16＝832（43.3%）×4F＝3,328（173.3%）、D 52×18＝936（48.8%）；停車約 515 ㎡ → B1 一層即可
最易錯	① 三層滿建蔽只有 2,880 < 2,975.21 → **不能寫「3–4 層皆足」**；用 3.3 概算 900 坪要標「約」 ② 公園在基地外：寫「以安全穿越及視線連接公園」，不寫「公園即前庭」 ③ 緊急安置／心理諮商要有獨立出入口；祈禱空間不假設所有人同一宗教朝向
考場主軸	「公園客廳・第二個家」＝面向公園的共享客廳，背後是可以安心求助的私密服務

→ 出處：22 §2（108）｜23 §5.2｜24 §3.2｜逐年數值表 108｜108 完整解題（該檔「約 3–4 層」以 22 為準）

109｜都市國民小學新校園

項目	內容
題目與申論	申論：都市更新條例 vs 都市危險及老舊建築物加速重建條例，比較意旨、內容、敷地都設注意事項與環境影響、異同｜設計：分區規劃＋國小規劃設計；禁用計算器
基地與法定	約 4 公頃〔題給〕（≒40,000，200×200 概估〔圖推〕）；建蔽、容積〔未指定〕；校舍 30／運動 30／綠地 40% 為土地使用參考配比〔題給〕；境界線退縮 5 M 連續林木綠地〔題給〕；北高南低約 1%
英雄條件	**4 公頃完整街廓＋西側已依危老改建 12–16 層**（要爭學童日照、低層退讓）
圖說硬要求	**分區規劃圖 25＋國小規劃設計圖 35＋透視 10**；停車 100（地面 ≥20）；200 M 跑道、兩面 16×28 M 籃球場；主要教學建築原則 ≦3 層；走廊單邊 ≥2.5 M、中央 ≥3 M，樓梯 ≥1.4 M，逃生距離 ≦50 M
量體一句	驗算 18×72＋8×108＋20 單元＝1,296＋864＋1,440＝3,600（另加幼兒園 ≥450、長青學院 660）；〔方案〕B 2,328（5.8%）、G 5,256（13.1%）、D 56×22＝1,232（3.1%）、停車地面 25＋地下 75
最易錯	① 30／30／40 不是建蔽率，也不是樓地板；建蔽、容積沒給 → 寫〔未指定〕或明示自訂假設 ② 停車只規定地面 ≥20，其餘不是一律地下；⚠️ 地下 75×40≒3,000 ÷ D 1,232≒2.4，大圖沒寫層數，自己畫時要交代 ③ 申論要答當年版：109 年危老時程獎勵為 8%（109.5.12–110.5.11），不是歸零；危老須全體所有權人同意
考場主軸	「開放校園・跨齡共享」：先分區（教學核／運動／社區共享放外緣／綠環）再設計，時間壓在 25＋35 兩張大圖

→ 出處：22 §2（109）｜23 §5.2｜24 §3、§3.2｜逐年數值表 109｜109 完整解題（該檔「其餘地下」、危老「已歸零」兩處以 22 為準）

3.3 110–114 逐年一卡

> 每卡 7 列（114 另加「多目標 1/3」「汽機同數」2 列），順序就是考場讀題順序：題目→基地→英雄→圖說→算式→易錯→主軸。數字取自 24 §5（2026-10-31 已與大圖同步）與 22。量體、車位、D 都是〔方案〕，考場依自己的配置改數字，**格式與證據標示照抄**。百分比是用量（F／F上限）。考場最少算式、取整、開挖率判斷、保守總量的完整說明在第 6 章，本節只放各年數字。

110 某地方區政中心

項目	內容
題目／申論	設計：機關用地區政中心，服務 8 萬人，要成為「市民的都市大客廳」｜申論：列出敷地分析作業項目與資料來源，並以經手案例圖文說明怎麼導出設計方向
基地與法定	A＝(188＋177)÷2×175＝31,937.5〔圖推・近似梯形〕；50%／200%〔題給〕→ B ≦ 15,968.75、F ≦ 63,875；地下汽 90＋機 50、地面自行車 120〔題給〕；高度與開挖上限〔未指定〕

項目	內容
英雄條件	北側大型公園＋東側整治小溪（含 5 M 防汛道、8 M 綠帶）——**兩者都在基地外**
圖說硬要求	構想（基地綜合分析＋建築與開放空間概念）、建築配置與地面層景觀、剖立面、透視；**沒點名開挖**
考場算式	P＝9,000＋4,000＋4,500＝17,500〔題給，視為各設施總樓地板，不另加公設〕；F＝17,500＋大廳連廊 900〔方案〕＝18,400（28.8%）；B＝8,150（25.5%）〔方案〕；E＝3,600＋175＋機電 300＝4,075；G＝22,475；D＝84×50＝4,200 → **13.2%**
最易錯	① 4,500 是「圖書館＋大會議室」合計，不能全標成圖書館 ② 防汛道與 8 M 綠帶不計入 A、不占用；原題寫「不淹水」，不得改題 ③ 申論是「**可以**」用經手案例，不是必須；沒有經驗就明說是練習案例，不要捏造
主軸（大圖標題）	**溪園大客廳**：東北象限退出來做市民廣場，接公園與溪岸；量體壓在 ≦3F，把地讓出來做開放空間

> 基地大、車少：D/A 13.2% 就裝得下 B1（見 6.5）；容積只用約三成，壓低層數換市民廣場。

→ 出處：03 §5 110 年｜23 §5.2｜110 解題 §1、§10｜24 §5 110｜22 §2 110｜逐年核對 110

111 複合型共享辦公基地

項目	內容
題目／申論	設計：共享辦公（八項）＋出租住宅（套房：一房：二房＝2:2:1、總戶數 ≧50）｜申論：(一) 韌性城市的認知與都市設計關鍵要素 (二) 用圖文設計一條雙向六線道主要道路
基地與法定	A＝50×59−25×14＝2,600〔圖推・L 形扣凹口〕；45%／225%〔題給〕→ B ≦ 1,170、F ≦ 5,850；3 M 無遮簷人行道〔題給〕；車位數、高度、開挖上限〔未指定〕
英雄條件	西南埤塘公園（基地外，假日遊客多）＋基地內既有樹；東北國小後門接送
圖說硬要求	**只有四項**：地面層全區配置／剖面**兩向**／住宅標準層平面（房型＋垂直動線）／規劃重點含**房型面積與戶數計算表**。透視、開挖都**不是**本年要求
考場算式	辦公 1,370〔題給八項〕；住宅 25／40／60 ㎡ × 20:20:10＝50 戶＝1,900〔方案〕；F 需求＝1,900÷0.7＋1,370÷0.8＝4,428〔公設口徑・方案〕；量體 560×5F＋440×4F＝4,560（77.9%）；B＝1,000（38.5%）；車位 18〔方案・§59 通則〕 ⚠️ 住宅以每 300 ㎡ 算，依 §59 都計內應為每 150 ㎡（見 6.4），重算約 26 輛、E 約 1,281 已超過 D 1,074，示範待修；E＝933；G＝5,493；D＝42×17＋20×18＝1,074 → **41.3%**
最易錯	① 漏扣凹口的舊值 2,950（高估 13.46%）和辦公 1,570 都已撤回 ② 公設 ÷0.7 與 ×1.3 不可混用；地下停車不進容積帳（技則 §162） ③ 標準層每層戶數 × 住宅層數＝總戶數＝計算表戶數，三處要一致；圖示北向是斜的，不能把紙面上方當北
主軸（大圖標題）	**共享聚落・埤塘客廳**：量體環抱中庭（保留老樹），西南面開向埤塘；辦公、住宅分設門廳與垂直核

> 你的 111 大圖（§10.4）：評為及格邊緣、風險偏高。問題是缺 B-B'、缺計算表、標準層排成 1:1:1、住宅三處數字互相矛盾、沒寫建蔽檢核、地下停車併進容積帳。 朋友評圖：三本帳 P→G→F；不能直接認定只有 2,508；演講廳等公共機能放高樓層、申論（一）沒附圖，都不應過度解讀；先補完整再減雜訊；動線分三層級。

→ 出處：03 §5 111 年｜23 §5.2｜111 解題 §1.4、§10.1–§10.4｜24 §5 111｜22 §2 111｜逐年核對 111｜朋友評圖（使用者提供）

112 公益教育研修中心

項目	內容
題目／申論	設計：民間研修中心作公益使用（開放、公共、休閒、永續）｜申論：面對非視覺、非量化因素（社會、歷史、文化、記憶），基地調查要做哪些項目、用什麼方法、從哪些管道取得資訊
基地與法定	A＝120×70＝8,400〔題給〕；55%／360% 是〔題給平均約值〕，不是各分區法定率 → B ≦ 4,620、F ≦ 30,240 屬概算；地下汽 30＋機 20〔題給〕；開挖上限〔未指定〕
英雄條件	歷史水圳斜穿基地（地下「**可能**」保有遺址＝疑似）＋西側 30 M 道路上方高架（約 10 M 高，噪音震動明顯）；東北角樹群

項目	內容
圖說硬要求	全區配置點名三項：**對高架的因應、與水圳遺址的關係、開挖率**；機能組織圖（水平＋垂直）；剖立面 ≧2 向；透視 ≧2 處
考場算式	P＝5,300（演講廳 400〔方案〕）；F 需求＝(5,300＋大廳附屬 500)÷0.8＝7,250〔公設 20%・方案〕；量體 7,550（25.0%）；B＝2,810（33.5%）；E＝1,200＋70＋機電 200＝1,470；G＝9,020；D＝40×40＝1,600 → **19.0%**（避開疑似水圳範圍）
最易錯	① 水圳要寫「優先避挖，經調查及主管機關確認後調整」，並補文資法 §57 停工通報；避讓帶寬是方案，不得當成原題數值 ② 開挖率一定要算，但上限沒給就不要自己發明 ③ 地傳振動不能只靠擋牆隔絕，要寫結構隔振或距離評估
主軸（大圖標題）	**水圳再生・公益綠廊**：水圳化為線性開放軸，公益機能沿廊展開；多目的棟放西南當高架緩衝，圖書、住宿放東側

> 你的 112 大圖（§10.4）：圖件數到齊，水圳斜向也畫對了。問題是**配置圖缺開挖範圍與開挖率**（點名三項之一）、三本帳對不上（P 5,680／寫 7,960／量取約 1 萬，另有 2–10F「辦公研修」沒標方案）、沒寫建蔽檢核、沒有指北針、剖面沒有樓高數字。 開挖：車少（汽 30），D/A 19% 就夠（見 6.5）。

→ 出處：03 §5 112 年｜23 §5.2｜112 解題 §1.4、§10.1–§10.4｜24 §5 112｜22 §2 112｜逐年核對 112

113 快閃市集暨社會住宅

項目	內容
題目／申論	設計：市場用地做快閃市集＋固定攤位，用多目標使用疊入社宅（1 房約 90＋2 房約 60 戶）與社福站｜申論：要做哪些水文調查；都市排水無法擴充時，都市設計與敷地層面各有什麼減洪方案
基地與法定	A＝70×50＝3,500〔題給〕；市場用地 45%／300%〔題給〕→ B ≦ 1,575、F ≦ 10,500；地下停車「依法」，數量〔未指定〕；房型面積〔未指定〕
英雄條件	市場用地疊社宅（公私垂直分層）＋南側廟宇（坐北朝南）的**北側**樹群與休憩庭園——在道路對側、基地外；西側國小
圖說硬要求	全區量體配置要含**一樓平面**（攤位模矩、卸貨、社宅門廳）與**開挖範圍**（紅虛線＋D、D/A）；機能關係圖；剖立面各 ≧1；透視 ≧1
考場算式	房型 35／55 ㎡〔方案〕→ 淨 6,450÷0.75＋非住宅 1,400〔方案〕＝F 10,000（95.2%，餘 500）；敏感度：公設 30% → 10,615，超出 115；B≒1,434（41.0%，社宅 3F–8F 每層 25 戶×6 層＝150 戶）；車位 35〔方案・§59 通則〕⚠️ 住宅以每 300 ㎡ 算，依 §59 都計內應為每 150 ㎡（見 6.4），重算約 62 輛、E 約 2,847 已超過 D 1,824，示範待修；E＝1,672.5；G＝11,672.5；D＝57×32＝1,824 → **52.1%**；社宅 8F 達防空門檻〔§141 待核〕，B1 停車兼作
最易錯	① 原稿 10,400（40／60 ㎡、×1.25，只餘 100）已改；同房型改 ÷0.75 會到 11,000，超限；公設不得宣稱全部免計容積 ② 社宅走「公共使用／社會福利設施」途徑，仍須個案核准；題目沒指明直轄市，穩健做法是市場 1F＋2F、社宅自 3F 起 ③ 0.2 公頃出流管制是 114 年 9 月新制，不能當 113 當時的法規；**不要**把停車併進 F 檢核（G 11,672.5＞10,500 是假性超額，實際合法）
主軸（大圖標題）	**市集疊聚落・廟埕共生**：下層市集熱鬧對外，上層社宅獨立門禁；南面留廣場接廟後綠庭並兼滯洪（說明時寫「廟宇北側綠庭」，不寫「面廟埕」）

> 你的 113 大圖（§10.4）：申論分層好，也沒誤用 0.2 公頃門檻。問題是**沒有一樓平面**、開挖只有文字沒有範圍線、容積式 ×1.2＝11,760 卻寫「≦10,500 ok」、社宅量體裝不下 150 戶、沒畫廟宇、剖面東側道路誤標 15 M（應為 20 M）。

→ 出處：03 §5 113 年｜23 §5.2｜113 解題 §1.4、§10.1–§10.4｜24 §5 113、三條鐵則｜22 §2 113｜逐年核對 113

114 停車場立體多目標使用複合休閒運動設施

項目	內容
題目／申論	設計：在停車場用地由民間興建立體停車場＋複合休閒運動設施，解決路側停車、改善街景｜申論：Lynch 五元素立體化，以及韌性六類（防洪、綠化、水資源、替代能源、避難通道、空間彈性）的立體化作為；主答六類作為，理論介紹不要占主篇幅

項目	內容
基地與法定	A 擇一用，**全卷分母一致**：正文約 3,600〔題給〕或圖示 50×54＋32×28＝3,596〔圖推・圖示量取〕；停車場用地 80%／400%〔題給〕→ B ≦ 2,876.8、F ≦ 14,384（用 3,600 則 2,880／14,400）；停車原則 ≦地上 6 層或 18 M〔題給〕；西、南「均」退縮 4 M 無遮簷帶〔題給〕
英雄條件	西側 33 M 園道＋中央 14 M 生態排水渠（水位比道路低約 2 M）——中間隔 12 M 道路、在基地外，要畫穿越，不能畫成自家綠地
圖說硬要求	全區配置 ≧1/400，點名七項：園道對策、出入口、停車場出入口、**地下室開挖**、景觀開放空間、人車動線、防救災；空間組織圖（水平＋垂直）；剖面（地下室層數、樓層高度、天際線）；外部空間局部透視
★多目標 1/3	多目標使用的容積樓地板一般 ≦ 總容積 1/3：14,384÷3＝4,794.67（用 3,600 則是 4,800）；運動＋健康服務需求 ≧(300＋200＋500＋300) 坪×400/121＝4,297.52〔題給下限〕→ **4,297.52 ≦ 4,400 ≦ 4,794.67**（距門檻 394.67，用到 91.8%）；淋浴、梯廳只剩 102.48，偏緊；社福的 1/2 放寬不能套用到運動設施
★汽機同數	機車位＝汽車位〔題給〕，汽車總數〔未指定〕；每組 40＋3.5＝43.5 ㎡；停車樓地板＝891×6F＋B1(1,645−機電 200)＝6,791 → 6,791÷43.5＝156.1 → **156 組**〔方案〕（用面積反推「停得下幾組」要無條件捨去）；E＝156×43.5＋200＝6,986（超出的 5 ㎡ 回 F；43.5 含機車 3.5，機車是否免計 ⚠️待核，照 24 §5）
考場算式	B＝891＋880＝1,771（49.2%）≦ 2,876.8 …ok（另設建蔽自訂 ≦60%〔方案〕，與開挖無關）；F＝4,400＋5＝4,405；G＝11,391；D＝35×47＝1,645 → **45.7%**（西側 4＋8 M 帶下不開挖）；保守總量〔停車場用地專用〕6,791＋4,400＝11,191 ≦ 14,384（77.8%）；交待：運動棟 5F 防空 ≧880、B1 兼作〔§141 待核〕；健康餐飲另檢核二倍停車
最易錯	①「停車免計 → 容積全給運動」是錯的，受 1/3 限制 ② 高度條件方向相反：附表准許的是「超過」6F/18M 的例外（須經審議），題目要求原則「不超過」——依題目規劃，並註明審議前提 ③ 六層 ≠ 六個 3 M 樓層（羽球淨高 6.1 M）；停車兼滯洪不得讓有人、有車的區域淹水；北側 7 M 道路當車口前要先檢核（設等待區）
主軸（大圖標題）	**園道之丘**：面園道・控高 6F/18M。停車棟 6F＋運動棟 5F 分棟分流，西側整條留主視覺廣場、親水平台，再以小橋連到園道

> 你的 114 手寫算式：題眼 4,298 ≦ 4,400 ≦ 4,800、B 1,800（50%）都對；要改的取整（226）與要補的四行見 **6.2**。 兩套都是〔方案〕：示範只挖 B1（45.7%），你挖兩層（60%）；兩套都合法，差在停車樓地板 6,791 對 9,840，各自的帳要自己算得通。 去年沒考上的兩點（07 案例 02）：T9 開放空間沒連到園道（補視線、人行、親水三條連線）；T10 透視只畫量體對園道（改成西南對角鳥瞰，同時框進河景、北側汽機車出入口和人）。申論（案例 01）第二小題沒扣到「立體化」。

→ 出處：03 §5 114 年｜23 §5.2｜06 §1.3–§1.5｜24 §5 114、三條鐵則｜22 §2 114｜21 §2｜07 案例 01、02｜逐年核對 114｜114 手寫算式檢討（2026-10-31，使用者提供）

---

4. 申論：十年主題、骨架與金句

> 申論 30 分，106 年起獨立命題（97–104 純設計、105 四題配置）。考場目標：**400–600 字＋3–5 張小圖、約 45 分鐘**；先寫或後寫擇一固定（23 建議先畫到剖面完成再回頭寫）。

4.1 106–114 申論主題群（七群）

群組	出現年	核心概念	可畫的圖
A 基地分析方法論	110、112	分析項目＋資料來源；量化 vs 非量化（社會／歷史／文化／記憶）	自然／人為／法規疊圖（110）；老地圖疊現況（112）
B 微氣候	106①	成因 → 忽視後的負面影響 → 都市設計對策	微氣候對策圖（通風廊道／綠覆／遮蔭）
C 韌性城市與極端氣候	111①、113、114	韌性要素、水文調查、兩層面減洪、六面向立體化	集水區→基地逕流分流剖面（113）；韌性立體化剖面（114）
D 歷史涵構與保存	106②、112（部分）	空間形式與舊有都市記憶、場所精神	歷史紋理保存示意
E 都市設計理論（Lynch）	108、114	programming 非既定條件、設計都市而非建築物、站前站後縫合／TOD、五元素立體化	站前↔站後縫合剖面（108）；五元素立體化剖向圖（114）

群組	出現年	核心概念	可畫的圖
F 法規與制度	109	都更條例 vs 危老條例：意旨、內容、異同、對環境影響	比較表
G 公共空間（廣場／街道）	107、111②	廣場定義種類與成功因素；雙向六線道韌性街道	廣場配置＋剖面（107）；街道斷面（111）

- **主軸**：極端氣候×韌性在 111、113、114 三度命中；Lynch 兩次（108、114）；基地分析兩次（110、112），也是設計題前置，準備一次兩題通用。
- **共通要求**：多年題目寫「以圖文方式」「以經手工作為例」→ 只背文字不夠，每點都要能畫成 diagram。
- **畫圖口訣**：比較題畫表格、流程題畫箭頭、基地題畫疊圖、韌性／微氣候畫斷面剖面、立體化畫剖向、廣場畫配置＋剖面。
- **115 練習**：repo 自擬模擬申論＝熱島成因與兩層對策＋淨零敷地（115 模擬試題，非官方，不代表 115 考題）。

→ 出處：03 §2、§3、歷屆完整解題 README「申論必畫小圖」、23 §5.1、§5.3

4.2 固定起手骨架＋五種版面模板

起手（固定 45 字，每年照抄；破折號後才接當年議題）

> 「本案依都市計畫法主要計畫（§15）之指導、細部計畫（§22）之土地使用分區管制，並依都市設計準則管制量體與開放空間，……〔接本年議題〕。」

收尾式（放在結語前，一次就好）

> 「全案於《建築技術規則》（停車、無障礙、防火避難、綠建築基準）之基本盤上，導入屋頂光電與出流管制之減洪作為，落實安全、永續且具公共性之實質環境。」

- 收尾式之後，**結語最後一句仍要扣題眼＋接本卷設計**，否則就是 4.4 的「萬用官腔」。
- 中間每個論點補**一句**法源、全篇 3–5 句：「依《○○法》（之精神），本案……（設計作為）」——法源是配角，設計作為是主角。

模板	看到這些字	一行用途（骨架）	歷年
1 比較型	比較、異同、兩部法令	兩法精神各一句 → **比較表**（性質／範圍／機制／誘因／規模＋共同點整列）→ 對環境影響	109
2 角色功能影響	角色、功能、定義與種類、保存	角色分支（上承 §15、中接 §22、下啟建築）→ 功能四句 → 影響三欄表＋配置／剖面示意	107、106②、114 前半
3 流程型	流程、程序、步驟、programming	**箭頭流程**：調查→課題→目標→設計準則→方案→都審（幹事會→委員會→核定）→建照維管	108
4 基地分析	分析項目、資料來源、非量化	自然／人為／法規／非量化分類 → 資料來源 → **疊圖** → 導出設計方向	110、112
5 韌性／環境	韌性、極端氣候、水患、微氣候	定義或成因 → 影響 → **分層對策**（都市設計／敷地計畫）→ 剖面 → 本案示範	111、113、114、106①

- **版面通則**：▣標題▣ → 破題 2–3 行 → 左文右圖（每框 2–3 句＋一張帶標註小圖）→ 表格／剖面 → 結語；文字與圖編號對應（「如圖一」）。
- **考場 5 步**：看關鍵字選模板 → 先畫框（30 秒）→ ▣框寫題目關鍵字 → 左文右圖交錯填 → 結語一句接設計；段段小結、最後總結。

→ 出處：23 §0.1、§3.2、§4.1、§4.2、04 版面通則、模板一覽、考場 5 步驟、08 §0、§4

4.3 高頻主題擬答骨架（8 個）

> 三段＝①破題／定義 → ②主體分項 → ③對策＋接設計。「」內為可默寫句（名詞字典／08 原句）。

主題（年）	① 破題／定義	② 主體（分項）	③ 對策／接設計
韌性城市（111①、114）	抵抗／回復／調適／再組織；「以海綿城市＋多元備援＋彈性空間提升韌性」	藍綠基盤、海綿城市、多元備援、分散式系統、彈性空間、社區自主防災	114 六面向逐項立體化：防洪（屋頂滯洪→1F 架高＋防水閘→地下貯留）、綠化（屋頂／立面／退台）、水（雨水→中水）、能源（光電＋EV）、避難（避難層／屋頂平台／雙向梯）、彈性（大跨距平災轉換）
水文調查與減洪（113）	排水難擴充 → 基地「留、滯、滲、用」；「透水鋪面＋滯洪＋雨水回收，逕流不直排」	調查：降雨強度頻率、集水區、逕流係數、地下水位、淹水潛勢、排水分區、入滲率、歷史淹水（近海加潮位）	都設層：滯洪綠地與藍帶、降不透水率、分區滯蓄、藍綠廊道、LID｜敷地層：透水／雨花園／滯洪池、屋頂回收→中水、1F 架高＋防水閘、地下室出入口防水高程
微氣候／熱島（106①；115 模擬）	成因：高蓄熱材料、人工排熱、綠地不足、風場紊亂、日照遮蔽	忽視後果：熱與污染累積、西曬耗能、行人風害、缺綠失保水	「留通風廊道、增綠覆與透水、遮蔭降溫」＋退縮棟距、騎樓、淺色高反射、水綠軸
歷史涵構與記憶（106②、112）	場所精神（genius loci）；「以紋理延續與地景再現，保存場所精神」	手法：保存修復、紋理與街廓尺度、視覺廊道與天際線、新舊對話、地景再現、活化再利用	112 非量化：口述歷史、田野訪談、工作坊、老地圖疊現況；管道：文化局文資資料庫、老圖、耆老、學術報告 → 導出設計軸（如水圳再生〔方案〕）
Kevin Lynch（108、114）	「以五元素建構可意象性；五元素亦可立體化」；programming 不是既定條件	五元素 1:1：路徑＝空橋／坡道；邊界＝退縮帶＋垂直綠牆／退台；節點＝空中平台／屋頂廣場；地標＝可辨識量體＋夜間照明；區域＝垂直分區	108：高架化釋出地面 → 站前站後縫合、廣場再定義為都市客廳（機會／限制／面向）；「拉開開放空間公共性，設計都市而非建築物」
基地分析作業項目（110、112）	量化紋理＋質化涵構，雙軌讀地	自然（氣候／地形／地質／水文／植生）、人為（分區／交通／大眾運輸／鄰棟／公設／噪音）、法規（都計層級／建蔽容積／退縮／都設準則）、非量化	來源：氣象署、地調所、地政、都發局、建管、文化局、水利、交通、現勘訪談 → 疊圖導出概念（110 水文＋公園→市民河廳〔方案〕）
都更 vs 危老（109）	都更＝更新單元＋權利變換整體再開發；危老＝個別基地加速重建、提升耐震	比較表：性質／範圍／機制／誘因／規模／敷地注意／環境影響＋共同點整列	都更治整體街廓（開放空間、公益設施）；危老治個別單棟（退縮、鄰棟日照、天際線突兀）→ 接本案
廣場／街道（107、111②）	廣場＝界定明確、供公共活動之開放虛空；種類：市政、廟埕、市集、交通、鄰里	舉一處：形成 → 變遷 → 涵構 → 不同時段活動 → 型態視野	成功因素：「以適當 D:H 圍塑廣場」、可及、人本尺度、混合活動、遮蔭座椅｜街道：透水、行道樹、側溝滯洪＋「連續無障礙人行網＋遮蔭＋街道家具」

主題	一張圖（小圖標註借 16 簡稱）	可穿插金句（08，一句帶過）	⚠️ 別寫錯
韌性	韌性立體化剖面：RF 光電＋綠化／運動層／停車＋綠牆／1F 架高／B1 貯留；標「地面抬高＋防水閘｜地下貯留」	「依《災害防救法》之精神，地面層留設地震臨時避難場所，串聯防救災動線。」	停車場兼滯洪不得使有人／有車區臨時受淹；「屋頂綠化 ≥1/2」是地方都審原則（如新北），非全國法規
減洪	集水區→基地逕流分流剖面；標「雨花園滯蓄｜逕流不直排（水利法・出流）」	「依《水利法》出流管制之精神，基地內設滯洪／貯留與透水設施，不直接排入公共排水溝。」	0.2 公頃門檻是 114 年 9 月新制，答 113 原題不可當當年法規；生態池水面≠滯洪有效容積
微氣候	平面風向箭頭＋街道剖面（遮蔭／風／熱）；標「夏西南風通風廊道｜遮蔭」	「依《建築技術規則》綠建築基準（基地保水、綠化量指標），採透水鋪面與複層植栽。」	看清問哪一層：106 只問「都市設計層面」；115 模擬兩層都問
歷史	老地圖疊現況 → 設計軸；標「疑似遺址優先避挖｜地面再現（文資法）」	「依《文化資產保存法》，留設保存緩衝與視覺廊道，維繫紋理與場所精神。」	疑似遺址≠法定禁挖區：寫「經調查及主管機關確認後調整」，發見依文資法 §57 通報

主題	一張圖（小圖標註借 16 簡稱）	可穿插金句（08，一句帶過）	⚠️ 別寫錯
Lynch	114 五元素立體化剖向圖；108 站前↔站後縫合剖面	「依都市設計審議之精神——建立整體空間架構、改善環境景觀、提升生活品質——進行量體與開放空間管制。」	114 五元素是題目前導，明確問句聚焦六類立體韌性作為 → 五元素各一行即可
基地分析	自然／人為／法規三圈疊圖＋水文波浪剖面；標「英雄條件：○○」	「依《都市計畫法》細部計畫之土地使用分區管制（建蔽率、容積率、退縮），核算量體與留設。」	110 原題是「可以」用經手案例，非必須；無經驗明說練習案例、不捏造
都更危老	比較表（表格本身就是份量）	「依《都市更新條例》，以更新單元與權利變換進行整體規劃並留設公益設施。」／「依《都市危險及老舊建築物加速重建條例》，就個別基地加速重建、提升耐震。」	答 109 原題：危老時程獎勵當年 8%（109.5.12–110.5.11），現行 114.5.12 起歸零→規模獎勵；危老需全體所有權人同意；權利變換非都更唯一途徑，「整體／單棟」只作概念提示
廣場街道	廣場配置＋剖面（D:H、對景、遮蔭、人）；111 雙向六線道斷面	「依《建築物無障礙設施設計規範》，設連續無障礙通路、坡道（縱坡 ≤1/12）與無障礙電梯。」	107 點名配置＋剖面示意圖，缺一即未完整回應；111 總寬題未指定，43 m＝2×(4+2.5+2.5+3×3.5)+4〔方案〕

- 立體複合題（114 類）再加一句：「依《都市計畫公共設施用地多目標使用辦法》，將停車與運動／綠地立體複合使用。」
- 能源一句：「依《再生能源發展條例》，於屋頂／立面設置太陽光電發電設備，導入低碳能源。」

→ 出處：03 §6.1–§6.7、歷屆完整解題 106–113 各檔 §4、06 §4、08 §1、16 §3、§6.2、名詞字典、22 §2、§3、02 附錄 A、115 命題解析 §5

4.4 我的申論失分點與修正（07 案例 01：114 申論）

失分（標籤）	我原本寫	改成
沒扣題眼（T1）	第二小題六面向寫成平面手法：草溝、透水鋪面、儲水、複層植栽	每項補「往上／往下／分層」：屋頂滯洪→1F 架高＋防水閘→地下貯留；屋頂＋立面＋退台綠化
概念錯置（T2）	邊界「做成設計節點」；街角廣場向上延伸卻沒掛名	五元素寫五行、1:1 對齊：邊界＝退縮帶＋垂直綠牆／退台；節點＝空中平台／屋頂廣場；地標補夜間照明天際線
數字要對（T3）	替代能源「20% PV」；水資源寫「50 年暴雨、一小時排水」	「依《再生能源發展條例》§12-1，建築面積 ≥1,000 ㎡ 者每 20 ㎡ 設 1 瓩」；暴雨／排水是防洪數字且各地標準不同 → 水資源改寫屋頂雨水回收→中水
萬用官腔、沒呼應設計（T5）	「藉由分析目標地區之服務需求，在對應之法規框架下，提升相關公共服務生活水準、防災能力」	「立體化非無限疊高，須控總高、呼應天際線；各層整合六面向，呼應本案分棟控高」；第一小題加「使可意象性由地面延伸至天際」
名詞堆疊、圖只有意識（07 總表 #3、#6）	單詞並列；有圖文穿插意識但沒落實	每點「概念：手法（裝置）→ 效益」；每點旁一個 5 秒 icon，全篇 3–5 張小圖
篇幅分配（22 補充）	五元素、六面向各成一小題	拆兩段可以，但 Lynch 是題目前導、明確問句聚焦六類立體韌性作為 → 五元素各一行，主力給六面向

- **根因**：案例 01 漏「立體化」，案例 02 開放空間沒連園道、透視沒說故事（T9／T10）——同一個病：**沒接上主角**。每點寫完自問「有回應題眼嗎？」，結語一句接回本卷英雄條件。
- **保持**：拆小題、五元素＋六面向逐一對應（結構對題）、段段有小結——這兩點 114 已做到。
- **數字一致**：結語若引用本案數字，要與圖面同口徑並標等級（例：114 A 正文約 3,600〔題給〕／圖面量取 3,596〔圖推〕，分母不混用）。

→ 出處：07 案例 01、案例 02、常見失分型態總表、22 §2（114）、23 §4.2、§5.2（114）

4.5 申論六個法規地雷（＋延伸）

#	常見誤寫	正確寫法
1	屋頂光電「佔屋頂 20%」	無此法定比例；依《再生能源發展條例》§12-1 及設置標準（115.8.1 施行）：建築面積 ≥1,000 ㎡、每 20 ㎡ 設 1 瓩，受光不足經評定得免設
2	出流管制＝都計法 §27-2	出流管制引《水利法》；§27-2 是重大投資開發案平行作業／聯席審議
3	回饋捐贈＝§27-2	回饋是都計法 §27-1
4	文資保存＝「九大指標」	九大指標是綠建築 EEWH；文資引《文化資產保存法》
5	SWOT＝都計法 §15 法定款次	SWOT 是分析方法；寫「依都計法調查分析，並輔以 SWOT」
6	退縮 4 m／面寬 70% 當全國法律	多為地方都審或題目給定；寫「依題目給定準則」或「依○○市都市設計審議原則」

延伸（同樣常踩） - 停車免計容積是技則 **§162**，不是 §59（§59 管應設幾輛）。 - 沒有「敷地計畫法」；也不要下「都計法無明文授權都審」這種法律結論。 - 「停車免計→容積全給運動」是錯的：多目標容積一般 ≤ 總容積 1/3（114：正文口徑 14,400÷3＝4,800／圖面口徑 14,384÷3＝4,794.67，擇一不混用）。 - 答舊題用當年法規：109 危老時程獎勵 8%；113 不適用 114 年 9 月的 0.2 公頃出流新制。 - 條號沒十成把握就只寫法規名稱（§12-1 已查證 ✅；§15／§22 為 repo 一致用法）；一份申論 3–5 句法源就夠。

→ 出處：23 §1.3、§1.5、§1.6、§4.4、§6.4、08 §0、§3、24 §1、§5（114）、22 §2、§3、09 §1

---

5. 設計題作戰：四小時流程、圖說檢核與表達

> 設計 70 分考的是「以圖說表達敷地計畫與都市之關係」：**圖是主體，文字是圖的標籤**。 你 111–114 四張大圖的主要風險多是「有沒有」（缺圖、缺開挖範圍、缺指北、帳對不上），不是「好不好」：**先做能過，再談專業**。

5.1 四小時時間軸（申論 30＋設計 70）

時鐘	分	做什麼	產出／死線
0:00–0:05	5	看「注意事項」（計算器可否使用逐年不同）→ **圖說清單抄在圖紙角落＋□ 格**（治根因①）	清單先抄，寫完申論才不會忘
0:05–0:50	45	**申論** 400–600 字＋3–5 小圖	**0:50 一定停筆**，跳設計
0:50–1:20	30	SOP ①④：框基地定比例 → 讀題第二遍、圈條件與英雄條件 → 五帳＋證據等級	角落算式；沒給上限不發明
1:20–1:40	20	SOP ⑤：英雄條件 → 主軸一句話 → 主標＋副標；泡泡／樓層 programming	主軸要能用平面與剖面驗證
1:40–2:10	30	SOP ②⑥⑦⑧：打三欄格線、放圖框（**透視框先留**）→ 鉛筆放樣	版面先定，內容後填
2:10–3:40	90	SOP ⑨ 墨線：**配置（含開挖範圍）→ 剖面 → 機能 → 透視（有人物）→ 左欄四格**	配置最大、時間最多；剖面次之
3:40–4:00	20	SOP ⑩ 上色標註收尾＋**交卷檢核**（§5.7）＋收卷	檢核 15 分不能省

- **申論先寫或後寫擇一、模擬考就固定**：上表＝先寫（03 §7、A4 作戰卡）；23 建議後寫＝先畫圖到剖面完成，再回頭寫申論。⚠️ 23 §0 原表只留 10 分給申論，時長以本表為準。
- **落後就砍**：分析圖細緻度 → 剖面小圖 → 透視縮小（可小不可無）。**絕不砍**：圖說清單每項、量體算式、剖面每層樓高、透視。

→ 出處：23 §0、§0.1、03 §7、A4 作戰卡

5.2 放樣 SOP 十步＋三條鐵則

① 框基地＋定比例尺　② 版面框架放樣（配置／剖面／透視／標題欄套模板）
③ 審題：圈條件＋英雄條件＋抄圖說清單　④ 五帳 A／B／G／F／D → footprint、樓層、地下室
⑤ 概念＋programming（英雄→一句話→泡泡／樓層／命名）　⑥ 先畫開放空間骨架（前埕／廣場／退縮／廊道）
⑦ 量體回扣：footprint 夠放？P 裝得下？停車幾層？　⑧ 量體定位（塞進剩餘實空間）＋剖面線同步下拉
⑨ 墨線：配置→剖面→機能→透視　⑩ 上色＋標註收尾（指北／比例尺／計算式／命名／檢核）

鐵則	做法	防的是
① 虛空優先	先定開放空間、第一筆釘在英雄條件；量體塞進剩餘	開放空間未連英雄條件（T9，你 114）
② 量體回扣	開放空間定方向，再用 P→G→F 對一次帳	廣場漂亮、機能塞不下或超建蔽（你 113 社宅裝不下 150 戶）
③ 順序不可倒	框基地與比例 → 算量體定概念 → 才放樣	畫到一半擺不下、footprint 錯、打掉重畫

- **平面動手、剖面同步**（丁字尺把剖面線垂直下拉，治最後剖面空白）；111 評圖原則照用：**先補完整，再減雜訊**，配置動線分主（粗箭頭）／次（細線）／景觀紋理三層級。

→ 出處：23 §0.1、02 §6、111 解題 §10.3–10.4

5.3 歷年共同圖說要求檢核清單

類	項目	近年證據／注意
圖面	☐ 規劃構想／設計說明（基地分析＋概念）	每年；左欄四格承接
圖面	☐ 全區配置圖＋比例尺	比例照題：106 1:200、108 1/300、114 ≥1/400〔題給〕
圖面	☐ 機能／空間組織圖（水平＋垂直）	112、113、114 連續；圖名照抄題目用詞
圖面	☐ 剖（立）面：層數、地下室、高度、天際線	向數照題：111 兩向、112 ≥2 向、113 ≥1 向
圖面	☐ 外部空間局部透視	112 ≥2 處、113 ≥1 處、114 要求（你 114 缺）；111 非要求
★	☐ **開挖範圍／開挖率**	**112（開挖率）→ 113（開挖範圍）→ 114（地下室開挖）連續三年**；107 亦要求點出地下室範圍
★	☐ **一樓平面**	**113「全區量體配置含一樓平面」**：攤位模矩、卸貨、社宅門廳、社福站；只有外框＋層數不算
圖面	☐ 題目特有圖	111 標準層平面＋房型計算表；109 分區規劃圖
配置	☐ 主次出入口＋人車分流　☐ 地下停車出入口　☐ 開放空間系統＋退縮帶＋綠化　☐ 無障礙通路　☐ 卸貨＋垃圾清運　☐ 防救災	114 配置圖點名出入口、停車場出入口、開放空間、人車動線、防救災；108 構想點名防救災、垃圾清運
基地	☐ 騎樓　☐ 老樹　☐ 淹水潛勢　☐ 歷史涵構　☐ 臨街退縮　☐ 鄰近公園／學校／車站	題目寫到的，圖上都要找得到對應；基地外公園／園道／廟宇庭園只借景＋連通，不計入基地或法定空地

開挖範圍怎麼交（你 112 未標、113 只有文字沒有範圍線） - 紅虛線框地下室外緣＋紅字「開挖範圍」＋`D＝長×寬〔方案〕 → D/A＝○%`；只寫「依規範」不算。 - 上限怎麼定、D 怎麼推、不挖區放哪 → 6.5。

→ 出處：03 §4、§5、23 §5.3、§6.3、113 解題 §10.1、112 解題 §10.4、24 §1、§5、115 模擬試題

5.4 版面三欄與字數預算

欄	寬	放什麼
左	約 1/5（22%）	四格：①基地硬條件與環境 ②英雄條件・課題與對策 ③空間需求・量體與開放空間 ④人車動線・防災與管理；每格「左圖右文、三點為度」；題目特有圖可佔一格當彈性格（20 PART C：113 透視、111 房型表＋標準層、114 軸測＋量體計算）
中	約 1/2（52%）	全區配置（最大一張；樓層機能寫進量體、藍色引線環繞）→ A-A'／B-B' 剖立面 → 局部透視（有人物）
右	約 1/4（26%）	主標 4–6 字＋「／」串機能副標；申論（條列＋小圖）；圖說要求打勾；法規檢核表；證據分級

- **字數預算**：左欄每格 ≤100 字、配置引線每則 ≤15 字×8–12 則、剖面 5–8 則＋每層樓高、申論 400–600 字＋3–5 小圖，全卷約 900–1,300 字。
- **三行原則**：申論區外任何一處文字 ≤3 行，超過就改畫（層級→泡泡、動線→箭頭＋圖例、垂直機能→寫進量體、因果→`名詞－效益`、計算→算式、比較→表、多點→①②③對圖上編號）；次階用「└」。

→ 出處：23 §3.1–3.3、20 PART C、B8、18 §1、19 §1–3

5.5 剖面、透視、開放空間：三組「三件事」

#	剖面三件事	透視選角三要素（治 T10 透視未說故事）	開放空間連英雄條件三條線（治 T9）
1	**頂部**：剖到的每一段名稱＋寬度（含基地外道路、園道）	**定性**：英雄關係入鏡（開放空間如何接水／公園／古蹟）	**視線**：退縮帶／大廳開口正對英雄條件
2	**右緣**：每一層樓高數字（含地下層）	**定量**：至少一個主要出入口／動線	**人行**：畫出實際跨路路徑接上英雄條件
3	**關鍵淨高**（羽球場 6.1M、大廳挑高 4.5M）；加分：紅色 [分類] 5–6 組（室內環境／日常節能／基地保水／水資源／廢棄物減量／複層植栽）	**人**：人物活動＋入口／層數／退縮字樣	**親水／活動**：水邊階梯、廣場活動面向主角

- 剖面：剖線切過開放空間＋主量體；題目點名項逐項畫（114：地下室層數、樓層高度、天際線）；道路寬照題。你 112 無樓高、113 東側路寬寫成 15 M（應 20 M）、114 偏小且樓高不清。
- 透視：站英雄條件側、**對角鳥瞰回看量體**；配字 2–3 行＝`場所名稱＋角色＋誰在這裡＋做什麼`，不寫法規。你 114 的等角透視只畫「量體 vs 園道」，沒人、沒北側汽機車出入口（題目要求的外部空間局部透視則缺）。
- 114 三條線範例：視線＝開口正對生態渠｜人行＝退縮人行→跨 12 M 道路→園道，小橋／石階跨渠「部分連接」｜親水＝下沉階梯到低於路面約 2 M 的水邊；開放空間要**命名**（如「親水活力廊」）。

→ 出處：23 §3.5–3.6、§5.2（114）、§6.3、20 A1、A4、B5–B6、18 §5–6、07 案例 02、常見失分型態總表 #8–9、113 解題 §10.4

5.6 五色系統與標註寫法

綠	藍	黃／橘	紅	灰
植栽、綠地	水體；**所有引線標註文字**	開放空間、廣場、人行動線	重點、**開挖範圍**、[分類標題]	周邊既有建物（襯底，不搶戲）

層級	位置	寫法
L1 設計依據行	圖名正下方	例：依細部計畫土地使用分區管制（建蔽 80%／容積 400%）及都市設計準則（退縮 4M 帶狀開放空間）配置
L2 引線標註	圖上各處	`名詞－效益` 或 `作為＋數據＋法源簡稱`，每則 ≤15 字；寫簡稱（技則、都計法、多目標辦法、文資法）不寫條號
L3 法規檢核表	配置圖角落約 5×8 cm	項目｜法定（題給）｜本案｜✓；無法定值者（開挖率、綠覆率）照列＝主動控制

- 例：`退縮綠帶－隔噪音・廢氣` ｜ `汽機車動線分流－提高安全性` ｜ `退縮 4M 人行帶（都審準則）` ｜ `透水鋪面｜基地保水（技則）` ｜ `地下開挖範圍｜D/A＝◯%`。

- 則數：配置 8–12｜剖面 5–8｜一樓平面／開挖 3–5｜組織圖 2–3｜分析圖每張 1｜透視 0（全卷約 20–30 則）。時間不夠的優先序：法規檢核表 > 配置標註 > 剖面樓高 > 其他標註 > 透視文字。
- 沒給開挖上限就只寫本案 D/A，或「≦60%〔方案・自訂上限〕」；不要寫「＜70%」這類自創上限（16 與 A4 作戰卡的舊範例已於 2026-11-09 更正）。
- 「…ok!」是自我檢核、不是合規證明；每行寫出比較對象，例 `≦ 3,596×80%=2,876.8 …ok!`（你 112 有 ok 無比較對象）。

→ 出處：23 §3.4、§3.8、16 §0–§4、§7、18 §4、§8、22 §1、CHANGELOG

5.7 交卷前檢核表（最後 15 分鐘，照順序打勾）

- ☐ **能過**｜圖說清單逐項✓、圖名照抄題目用詞（你 111 缺 B-B'＋房型表、113 缺一樓平面、114 缺透視）
- ☐ **能過**｜量體算式不必細，但最少要有：上限｜需求｜量體 ≦ 上限｜B ≦ B上限｜車位｜D 與 D/A｜（多目標類題）門檻；每行有比較對象＋「…ok!」
- ☐ **能過**｜題目點名條件逐項在圖上指得出來（打不了✓＝還沒回應，不是還沒寫）
- ☐ **能過**｜剖面：頂部段名＋寬✓　每層樓高✓　關鍵淨高✓；版面無大片空白；申論段段小結、最後總結
- ☐ **你的缺口**｜指北針是明確 N 箭頭（112、113 皆無）＋比例尺＋圖名
- ☐ **你的缺口**｜開挖範圍＝紅虛線框＋D＝長×寬＋D/A（112 未標、113 只有文字）
- ☐ **你的缺口**｜層數三處一致：配置量體／剖面／機能圖（112 配置 10R、軸測 11F）
- ☐ **你的缺口**｜地下停車不進容積帳（111）；建蔽另寫一行，容積檢核不能代替（111、112）
- ☐ **你的缺口**｜車位取整：用面積反推「停得下幾組」→ 捨去；依法規算「應設幾輛」→ 進位（你 114 手算 226.2 寫成 227）
- ☐ **你的缺口**｜開放空間三線連到英雄條件（T9）；透視含英雄＋出入口＋人（T10）
- ☐ **專業**｜主標下有「／」串機能副標；樓層機能寫在量體上；申論 ①②③ 與圖上編號對應；全圖只用五色、周邊建物灰色襯底
- ☐ **專業**｜申論區外無任何一處超過 3 行；引線都是「名詞－效益」≤15 字；剖面有 [分類] 紅字；透視配 2–3 行故事
- ☐ **基本盤**｜每個數字標得出〔題給〕〔圖推〕〔方案〕〔未指定〕；算式數字＝圖上數字；分母不混用（114：圖示 3,596 與正文約 3,600 擇一並註明）
- ☐ **疊合**｜不新增道路｜不移動公園或樹位｜不填平凹口｜不跨界配置

→ 出處：23 §7、20 PART D、111／112／113 解題 §10.4、07 案例 02、24 §5

---

6. 計算與法規數字（考場版）

6.1 五帳：G＝F＋E，D 另立一帳

帳	定義	比率／檢核	常錯
A 基地面積	題給或圖推（決定要不要寫「≒」）	全卷分母只用一個	基地外公園、河渠、防汛道計入
B 建築面積	各棟最大水平投影相加；**地下層一律不計**	B/A ≦ 建蔽率	—
F 計容積樓地板	地上一般用途＋地下店舖等營業用途＋機電超上限部分＋汽車停車超 40N 部分	F/A ≦ 容積率	把需求淨面積直接當 F
E 得不計入	依技則 §162：停車（地上地下皆同）、機電（上限內）、防空兼作	汽車部分 E ≦ 40 ㎡ ×N	停車加進 F → 假性超額
G 實際總樓地板	地上＋地下各層	**G ＝ F ＋ E**	寫成 F＋D
D 地下開挖	開挖線的幾何投影，量 長×寬	D/A ＝ 開挖率（另立一帳）	用停車面積湊 D

→ 出處：24 §1 五帳歸屬表、三條鐵則；22 §1.1；23 §2.1

6.2 考場版 8 行（通用模板＋114 填好範例）

行	通用模板（照 24 §5）	114 填好範例（大圖同步版）
① A	基地面積〔題目給定／圖推〕	50×54＋32×28 ＝ 3,596〔圖示量取；正文約 3,600，分母不混用〕
② 上限	B ≦ A×建蔽　F ≦ A×容積	B ≦ 2,876.8　F ≦ 14,384；多目標門檻 ≦ 14,384÷3 ＝ 4,794.67
③ P	題目需求逐項〔自訂者標方案〕	運動 ≧ 1,300 坪×400/121 ＝ 4,297.52〔題給下限〕
④ F	需求 ＝ P÷(1−公設率)〔口徑寫明〕；量體 ＝ Σ每層×層數 ≧ 需求 ≦ F上限 …ok（%）	運動棟 880×5F ＝ 4,400〔方案〕→ 4,297.52 ≦ 4,400 ≦ 4,794.67 …ok
⑤ B	各棟投影相加 ≦ B上限 …ok（%）	停車棟 891＋運動棟 880 ＝ 1,771（49.2%）≦ 2,876.8 …ok〔方案〕
⑥ E	汽 N×40（≦40N）＋機 M×3.5＋機電〔車數有給用給的，沒給寫 §59 核算〕	停車 891×6F＋B1(1,645−機電 200) ＝ 6,791；汽機同數〔題給〕6,791÷43.5 ≒ 156.1 → N ＝ 156〔方案・容量反推捨去〕；E ＝ 156×43.5 ＝ 6,786（超出 5 回 F；43.5 含機車 3.5，機車免計 ⚠️待核）＋機電 200〔方案〕＝ 6,986
⑦ G	＝ F ＋ E	(4,400＋5)＋6,986 ＝ 11,391
⑧ D	開挖線 長×寬〔量測〕≧ B1 樓地板 → D/A ＝ %〔上限未給不發明〕	35×47 ＝ 1,645〔方案・西側帶狀空間下不挖〕→ 45.7%〔題目點名須標〕
加一行	僅停車場用地：保守總量	停車 6,791＋多目標 4,400 ＝ 11,191 ≦ 14,384 …ok（77.8%）〔停車場用地專用〕
交待	1–2 行	停車棟 6F ≦18 M 依題目（附表為「超過」之例外，註審議前提）；運動棟 5F → 防空 ≧880，B1 兼作

- **考場最少要有**：上限、需求、量體 ≦ 上限、B、車位、D/A；114 類題再加多目標門檻。其餘不必寫細，量不爆即可；每個數字標〔題給〕〔圖推〕〔方案〕〔未指定〕，「…ok」只是自我檢核、不是合規證明。
- **你的 114 手算（2026-10-31 檢討，完整版只放這裡）**
- 對的：A 用正文約 3,600 可（門檻變 4,800），但要註明且全卷分母一致；「4,298 ≦ 4,400 ≦ 4,800」是題眼；B 1,800（50%）。
- 要改：9,840÷43.5＝226.2 → 寫 **226**（見 6.3）；總 FA 14,240 ≦ 14,400 只餘 160（約 1.1%），標「停車場用地專用」（見 6.4）。
- 要補：`D ＝ 開挖線 ○×○ ＝ 2,160〔方案・量測〕→ D/A 60% ≦ 自訂上限〔題目未給〕`，B1＋B2＝4,320 由停車＋機電＋防空推得｜汽機同數〔題給〕｜停車棟 6F ≦18 M｜B1 留機電、兼防空。
- 示範方案只挖 B1（45.7%）、你挖兩層（60%），兩者都是〔方案〕，差在停車樓地板 6,791 對 9,840。

→ 出處：24 §5 通用 8 行、114；22 §1、§2 114；2026-10-31 檢討你的 114 手算（repo 未收）

6.3 公設口徑（全卷擇一、圖上寫明）與取整

口徑	算法	1,900 ㎡ 淨 →	何時用
(a) 公設占總樓地板 r	淨 ÷ (1−r)	÷0.7 ＝ 2,715	題目給「公設比」
(b) 淨面積加成 r	淨 × (1＋r)	×1.3 ＝ 2,470（差 245 ㎡）	題目給「室內外加成」

> 兩口徑絕不混用；公設不是一律免計。

情境	規則	例
面積需求	無條件進位	1,712.5 → 1,713；滯洪 287.2 → 288 m^3
依法規「應設幾輛」	無條件進位	30.4 → 31

情境	規則	例
用面積反推「停得下幾輛／幾組」	**無條件捨去**	9,840÷43.5 = 226.2 → **226**（227 組需 9,874.5 > 9,840）
百分比	四捨五入到小數一位	1,645÷3,596 = 45.7%

→ 出處：24 §2.1、§2.2；滯洪例＝115 命題解析 §3；容量反推捨去＝2026-10-31 檢討你的 114 手算

6.4 停車：E 帳、§59 寫法、114 類保守檢核

- **E 汽車 ≦ 40 ㎡ × 輛數**（不含機械式），超出回 F；40 ㎡ 是換算上限，**不是每車必配 40 ㎡**。機車 3.5 ㎡／輛是概算，是否列入免計 ⚠️待核。
- **地上停車也進 E**（§162 不限地下）；防空兼作停車 → F 不變，D 與 G 變。車位沒給照下方塊寫， **各類組分開算再相加**：住宅先扣 500 ㎡、第一類（商場、店舖、辦公、市場）先扣 300 ㎡，再除各自級距。

```
〔停車核算・方案〕題目未給車位數：依《建築技術規則》§59 按用途類組與樓地板面積分別核算，地方較嚴者從其規定。
 第二類 住宅（都市計畫內）(樓地板−500)÷150 → 進位〔都計外為每 300 ㎡〕
 第一類 商場店舖等（都市計畫內）(樓地板−300)÷150 → 進位
 例 113：住宅 (8,600−500)÷150 = 54＋市場 (1,400−300)÷150 ≒ 8 = 62
        E = 62×40＋62×3.5＋機電 150 = 2,847 → 一層 D 1,824 不夠，要放大開挖或挖 B2
 無障礙車位 §167-6：≧1（超過 50 輛每增 50 加 1）
```

> ⚠️ 住宅「每 150 ㎡」依國土管理署公布的 §59 條文（經網路搜尋取得，未能連上全國法規資料庫直接核對，考前請再核一次）。 repo 的 24 §2.3／§5、技則摘要與 111、113 大圖都用了「每 300 ㎡」（那是都計外的級距），示範車位偏少，已列為待修。 考場寫法不變：寫「依 §59 按類組核算」的邏輯，級距記得是 150。

- **114 類（停車場用地，停車是主用途）**：另寫「停車＋多目標 ≦ F上限」並標〔停車場用地專用〕；你的 14,240 ≦ 14,400 對，但只餘 160 ㎡（約 1.1%）。
- **附建停車年份（110–113）不可套用**：以 113 示範數字算會變成 10,000＋1,672.5 = 11,672.5 > 10,500 → 假性超額，其實合法。

→ 出處：24 §1、§2.3、§5 三條鐵則；22 §1.3；技則摘要

6.5 開挖率判斷流程

```
題目或都設準則有給開挖上限？
 ├── 有 → 照題目（115 模擬：≦50%＋歷史建築外牆外 5 M、樹冠投影外 2 M 範圍內禁挖）
 └── 沒有 → 圖上寫「開挖率上限：題目未指定」，不發明
      ① 由地下需求推 D：停車＋機電＋防空（兼作不另加） ÷ 地下層數 = 單層投影
      ② 畫開挖線、量 長×寬〔方案〕≧ B1 樓地板 → 算 D/A
      ③ 想設自訂上限（你習慣的 60%）→ 標〔方案・自訂上限〕；不是法規上限，也不是目標
```

- 大基地、車少的年份不必挖到 60%（110 只 13.2%、112 只 19.0%）；❌「開挖率 ≦60–70%」是本庫已撤回的自創值。
- **不挖區**放老樹根域、主廣場、喬木帶、保水區，盡量連成一塊（111 改 L 形避中庭老樹、113 止於南側廣場北緣）；「以外牆外緣計」屬自訂口徑，要註明。

→ 出處：24 §1、§3.2、§5；23 §1.4 第 4 款；115 命題解析 §2 #4

6.6 必背數字

項目	數字	依據	狀態
1 坪	400/121 ≒ 3.3058 ㎡；用 3.3 要標「約」（900 坪＝2,975.21 ㎡）	換算	✅
雨水貯集滯洪	容量 ≧ A × 0.045 $m^3/㎡$（A ≦300 ㎡ 除外）；115 模擬 6,382×0.045 → 288 m^3	技則 §4-3	✅

項目	數字	依據	狀態
無障礙	坡道縱坡 ≦1/12、起終點 150×150 cm 平台（高差 0.5 M → 坡長 6 M）；車位 ≧1，超過 50 輛每增 50 加 1（住宅類 H-2 每增 100）	無障礙設施設計規範；技則 §167-6	✅
機車概算	3.5 ㎡／輛；是否列入免計	24 §5	⚠️待核
法定停車	住宅（都計內）超過 500 ㎡ 每 150 ㎡ 1 輛；第一類超過 300 ㎡ 每 150 ㎡ 1 輛	技則 §59	⚠️ 搜尋取得，待以全國法規資料庫核對
多目標容積	一般 ≦ 總容積 1/3；社福經特定審議放寬 1/2，不可移用到其他用途	多目標使用辦法附表	✅（22 審查）
太陽光電	新建、增改建之**建築面積** ≧1,000 ㎡，每 20 ㎡ 設 1 瓩（不是樓地板；無「屋頂 20%」）	再生能源發展條例 §12-1＋設置標準（115.8.1 施行）	✅（標準細節 ⚠️）
防空避難	門檻：非供公眾使用 6 層以上／其他供公眾使用 5 層以上，按建築面積全部附建，B1 停車兼作｜新制：學校工廠每人 0.75 → **1 ㎡**	技則 §141；技則修正 115.7.1 施行	門檻 ⚠️待核｜新制 ✅
出流管制	一般開發 1 公頃／都計區內新建 0.2 公頃；114 年 9 月新制、一年緩衝，**不可倒推 113**	水利法	✅
走廊・樓梯	單邊走廊 ≧2.5 M／中央 ≧3 M；樓梯 ≧1.4 M；逃生距離 ≦50 M	109 題目條件（學校類）	⚠️ 作為法規數字未核

→ 出處：23 §2.2、§4.4；09 §1；17 §8；22 §1.3、§2、§3；技則摘要

6.7 十年＋115 模擬速查

年	題目	A	建蔽／容積	B上限	F上限	開挖上限	示範 D/A
105②	魯班祠旁商業區	7,000〔題給〕	70%／300%	4,900	21,000	未給（大賣場不得設地下）	—
105④	移入容積商業區	5,875〔題給〕	50%／500%	2,937.5	29,375	未給	—
106	社區樂齡學苑	2,200〔題給〕	40%／120%	880	2,640	未給	0%
107	文創園區	≒5,800〔圖推〕	40%／200%	≒2,320	≒11,600	未給	59.8%
108	新住民中心	1,920〔題給〕	50%／200%	960	3,840	未給	48.8%
109	國小新校園	約 4 公頃〔題給〕≒40,000〔圖推〕	**題目未給**	—	—	未給	3.1%
110	區政中心	31,937.5〔圖推〕	50%／200%	15,968.75	63,875	未給	13.2%
111	共享辦公	2,600〔圖推・L 形〕	45%／225%	1,170	5,850	未給	41.3%
112	研修中心	8,400〔題給〕	55%／360%△	4,620△	30,240△	未給（須標）	19.0%
113	市集＋社宅	3,500〔題給〕	45%／300%	1,575	10,500	未給（須標）	52.1%
114	停車＋運動	3,596〔圖推〕	80%／400%	2,876.8	14,384	未給（須標）	45.7%
115 模	老幼共融中心	6,382〔題給尺寸扣截角〕	50%／200%	3,191	12,764	**≦50%〔題給〕**	31.3%

> 105 是十年中唯一明定「容積用到上限」的一年（題二、題四）；106 起都不必用滿。111、113 示範 D/A 依 §59 住宅級距重算後需放大（見 6.4）。△ 112 為題目平均約值，上限屬概算；107 大圖量 5,806、審查重建約 5,836，寫「≒」；示範 D/A 全是〔方案〕（107 為 2 層地下）；115 為本庫自擬、非官方（A＝100×64−6×6÷2）。

→ 出處：24 §3、§5 五年總表；逐年基地核對；115 模擬試題、命題解析 §3

6.8 三個位階觀念＋容易引錯的條號

1. **§15 指導、§22 管制平台、§32 分區分級管制依據**——§32 在第三章，勿說成主要計畫內容。
2. **退縮數字與土管要點是地方／個案規定**，不是全國法律 → 寫「依細部計畫土管要點／依題目給定準則」。
3. **「敷地計畫」不是法定名詞** → 法規對應「建築基地／法定空地」（建築法 §11）；不要寫「依敷地計畫法」。

常見誤寫	正確
停車免計容積＝技則 §59	**§162**（第 1 項第 3 款）；§59 只管應設幾輛
回饋捐贈＝都計法 §27-2	回饋是 **§27-1**；§27-2 是重大投資開發案平行作業／聯席審議
出流管制＝都計法 §27-2	引《水利法》
日照＝技則 §23	**§39-1**（§23 管住宅區 21 m／7 層高度）
公設多目標使用之授權	都計法 **§30 第 2 項**

→ 出處：23 §1.5、§1.6、§4.4；17 §3.5.3、§9；技則摘要